



F24c 157/10

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 42019

Kl. 36 b, 5

Jan Brzozowski

Wrocław, Polska

Blacha górna korpusu kuchenki gazowej z wytłaczanymi żeberkami

Patent trwa od dnia 30 lipca 1958 r.

W kuchenkach gazowych produkowanych obecnie stosuje się ramki żeberkowe żeliwne, leżące w zagłębieniach górnych blach korpusów, które to ramki można zupełnie wyeliminować przez tłoczenie żeberek w górnej części blachy korpusu.

Istotą wynalazku jest tłoczenie żeberek bezpośrednio w blasze stanowiącej górną część korpusu kuchenki gazowej. Rysunek wyjaśnia istotę wynalazku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój płyty przez żeberka wzdłuż linii A — A, a fig. 2 — widok z góry wycinka blachy górnej korpusu kuchenki z wytłaczanymi żeberkami.

Żeberka B są wytłaczane na wysokość paru mm nad poziom C płyty, natomiast miedniczka D (ze względu na ewentualne zanieczyszcze-

nia przy кипieniu) wytłaczana jest w dół na dowolną głębokość z tym, że dno miedniczki podnosi się ku środkowi aż do krawędzi otworu E, żeby zanieczyszczenia nie mogły spływać z miedniczki do środka kuchenki. Litera F (fig. 1) oznacza palnik kuchenki w otworze E miedniczki.

Zastrzeżenie patentowe

Blacha górna korpusu kuchenki gazowej z wytłaczanymi żeberkami, znamienna tym, że żeberka tłoczone są bezpośrednio w blasze i kończą się zaokrąglonym grzbietem (G), jeszcze przed krawędzią otworu (E), a otwór miedniczki (E) usytuowany jest poniżej otworów (H) palnika (F).

Jan Brzozowski

