РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) **RU** (11) **2021 111 115**(13) **A**

(51) МПК
E06B 3/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: **2021111115, 19.04.2021**

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **19.04.2021**

(43) Дата публикации заявки: **19.10.2022** Бюл. № **29**

Адрес для переписки:
603083, г. Нижний Новгород, ул. Лескова, 52, кв. 31, Савиновский Виталий Георгиевич

(71) Заявитель(и):
Савиновский Виталий Георгиевич (RU)

(72) Автор(ы):
Савиновский Виталий Георгиевич (RU)

(54) РАМА ОКОННАЯ САВИНОВСКОГО В.Г.

(57) Формула изобретения

1. Рама оконная, включающая каркас рамы, оконное стекло, узел крепления оконного стекла, отличающаяся тем, что снабжена покрытием снаружи и с внутренней стороны устройством формирования невидимости каркаса рамы.

2. Рама оконная по п. 1, отличающаяся тем, что устройство формирования невидимости каркаса рамы выполнено из камуфляжной невидимой ткани, приклеенной к поверхности каркаса рамы снаружи и с внутренней его стороны.

3. Рама оконная по п. 2, отличающаяся тем, что в качестве камуфляжной ткани применена невидимая камуфляжная ткань Quantum Stealths.

4. Рама оконная по п. 1, отличающаяся тем, что камуфляжная ткань приклеивается к каркасу рамы клеем.

5. Рама оконная, включающая каркас рамы, оконное стекло, узел крепления оконного стекла, отличающаяся тем, что снабжена покрытием снаружи и с внутренней стороны устройством формирования невидимости каркаса рамы, включающим конструкцию из двух слоев: первый слой наружный - фторид магния, второй слой - из меди с медными антеннами с подложкой из листа меди.

6. Рама оконная по п. 5, отличающаяся тем, что конструкция из двух слоев: первый слой наружный - фторид магния, второй слой - из меди с медными антеннами с подложкой, крепятся механическим способом к каркасу рамы.

7. Рама оконная по п. 5, отличающаяся тем, что конструкция из двух слоев: первый слой наружный - фторид магния, второй слой - из золота с подложкой, крепятся механическим способом к каркасу рамы.

8. Рама оконная по п. 5, отличающаяся тем, что снабжена покрытием из конструкции двух слоев: первый слой наружный - фторид магния, второй слой - из меди с медными антеннами только с одной стороны каркаса рамы оконной.

RU 2021111115 A

RU 2021111115 A