


24 lutego 1927 r.

A446, 17/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 4953.

Kl. 44 a 11.

William Prym. G m. b. H.
(Stolberg, Niemcy).

44 a¹ 17/00

Przyczepiany guzik do spodni.

Zgłoszono 23 października 1923 r.

Udzielono 18 maja 1926 r.

Wynalazek dotyczy guzika do spodni dającego się odczepiać, którego dolna część zaopatrzona jest w główkę, wchodzącą swym zgrubieniem pomiędzy sprężynowe języczki części zaciskowej, znajdującej się w górnej części guzika, przyczem wynalazek odnosi się w zasadzie do takiego ukształtowania części zaciskowej, że jest ona podwójnie zabezpieczona i nie ulega rozluźnieniu.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia przekrój zaciśniętego guzika w kierunku linii A — B, fig. 2,

fig. 2 jest wewnętrznym widokiem nakrywki górnej części,

fig. 3 i 4 przedstawiają część zaciskową w widoku z boku i z góry,

fig. 5 jest przekrojem w kierunku linii C—D fig. 2, przyczem część zaciskowa jest wysunięta.

Dolna część *i* ma formę główki ze zgrubieniem *h*, a górna część składa się z pochwy *l* i nakrywki *m*, która zaopatrzona jest w trzy łukowe wycięcia o wewnętrznych krawędziach ograniczonych łapkami *f* wygiętymi wgórze.

Część zaciskowa *a* posiada trzy sprężynowe języczki *b*, tworzące razem stożkową tulejkę o podłużnych nacięciach i posiadające w dolnej części swych podłużnych krawędzi skośne wykroje *g*, dzięki czemu powstają odsadki *h*. Wykroje *g* rozszerzają się ku górze tak, że łapki *f* mogą tędy

przechodzić. Ponad częścią zaciskową *a* znajduje się zwężona część *d*.

Guzik przyczepia się w ten sposób, że z jednej strony materiału wtyka się główkę w górną część *l*, *m*, a z drugiej strony część zaciskową *a* ze sprężynowymi języczkami *b*. Wtedy nakrywka *m* wchodzi w część *d*, której górny brzeg *c* opiera się na nakrywce tak, że nie może nastąpić rozluźnienie połączenia. Gdyby jednak miało nastąpić np. z powodu zużycia brzegu *c* lub brzegów otworów *e*, to odsadki *h* (fig. 5) opierają się na łapkach *f* tak, że i wtedy część zaciskowa ze sprężynowymi języczkami nie może się całkowicie wysunąć z części górnej. W tem położeniu części zaciskowej można wyjąć swobodnie główkę *l*.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyczepiany guzik do spodni, zaopatrzony w dolnej części w główkę, której zgrubienia chwytają sprężynowe języczki części zaciskowej w górnej części guzika, znamienny tem, że częścią zaciskową jest stożkowa pochwa o podłużnych nacięciach, zaopatrzona w pierścieniowy żłobek (*d*) do chwytania nakrywki (*m*) górnej części i posiadająca wykroje (*g*), w które wchodzi łąпки (*f*) górnej części (*m*) przy wysuwaniu pochwy (*a*).

William Prym G. m. b. H.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

