

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24761**

(21) Numer zgłoszenia: **26592**

(51) Klasyfikacja:  
**09-03**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2018**

(54)

**Kielkownica wielopoziomowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.12.2018 WUP 12/2018**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Tomasz Kwapisz, Łódź, (PL)**

**PL 24761**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna kielkownica wielopoziomowa. Kielkownica wielopoziomowa składająca się z tacek, wypukłych elementów umieszczonych na tackach, pokrywy z uchwytem posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły z podstawą w kształcie walca, bryła jest z transparentnego materiału składająca się z kilku tacek umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach oprócz najniższej położonej tacki umieszczony jest wypukły element a całość przykryta pokrywą z uchwytem. Każda tacka posiada wypustki z kanalikami. Na tackach umieszczona jest pozioma kreska, a w górnej części tacek, wąski otwór. Kreski na tackach umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy umieszczone są na tackach również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy posiadają szczeliny.

Kielkownica według wzoru została przedstawiona na fig 1–10, przedstawiających kielkownicę w poszczególnych odmianach:

- fig 1      przedstawia kielkownicę w kształcie bryły walca składającego się z 4 tacek
- fig 1a     – widok z boku
- fig 1b     – przekrój poprzeczny
- fig 1c     – rzut – widok bryły od dołu
- fig 1d     – rzut – widok bryły z góry
- fig 1e     – widok z góry pojedynczej tacki
- fig 2      przedstawia kielkownicę w kształcie bryły walca składającej się z 3 tacek
- fig 2a     – widok z boku
- fig 2b     – przekrój poprzeczny
- fig 2c     – rzut – widok bryły od dołu
- fig 2d     – rzut – widok bryły z góry
- fig 2e     – widok z góry pojedynczej tacki
- fig 3      przedstawia kielkownicę w kształcie bryły walca składającej się z 5 tacek
- fig 3a     – widok z boku
- fig 3b     – przekrój poprzeczny
- fig 3c     – rzut – widok bryły od dołu
- fig 3d     – rzut – widok bryły z góry
- fig 3e     – widok z góry pojedynczej tacki
- fig 4      przedstawia kielkownicę w kształcie bryły walca składającej się z 5 tacek
- fig 4a     – widok z boku
- fig 4b     – przekrój poprzeczny
- fig 4c     – rzut – widok bryły od dołu
- fig 4d     – rzut – widok bryły z góry
- fig 4e     – widok z góry pojedynczej tacki

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig 1 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły walca składającego się z czterech tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. Na tackach (1) umieszczona jest pozioma kreska (7), a w górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Kreski (7) na tackach (1) umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1a–e.

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig 2 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły walca składającego się z trzech tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. Na tackach (1) umieszczona jest pozioma kreska (7), a w górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Kreski (7) na tackach (1) umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 2a–e.

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig 3 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły z podstawą o kształcie walca składającego się z pięciu tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. Na tackach (1) umieszczona jest pozioma kreska (7), a w górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Kreski (7) na tackach (1) umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 3a–e.

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig 4 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły walca składającego się z pięciu tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. Na tackach (1) umieszczona jest pozioma kreska (7), a w górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Kreski (7) na tackach (1) umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 4a–e.

## Ilustracja wzoru





