

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15946**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **15962**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2010**

(54)

Baszty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński, Grom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chmieliński Andrzej, Szczytno, (PL)

PL 15946

Nr Rp. 15946

Klasa 21-03

Baszty

Przedmiotem wzoru przemysłowego są baszty znajdujące zastosowanie jako wyposażenie placów zabaw, ogródków jordanowskich i służące dzieciom do bezpiecznej zabawy.

Baszty według wzoru odznaczają się oryginalną postacią nadającą się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać baszt przejawia się w kształcie oraz elementach zdobienia baszt.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku zbiorczym, przedstawiającym poszczególne baszty w widoku ogólnym.

Fig.1 – baszta z drabinką

Fig.2 – baszta ze schodkami

Fig.3 – baszta z drabinką i ze schodkami

Fig.4 – baszta z dwoma zjeżdżalniąmi

Fig.5 – baszta ze zjeżdżalnią i wejściem łukowym

Fig.6 – baszta ze zjeżdżalnią i wejściem spiralnym

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Baszty według wzoru odznaczają się oryginalną budową, charakteryzującą się tym, że baszta ma dach w postaci parasola

składającego się z sześciu trójkątów umieszczony na sześciu palach po obwodzie i jednym w środku. Dach mocowany jest do pali za pomocą prętów idących od środka i hakowo przymocowanych do zewnętrznych pali. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Wszystkie baszty mają wejście między dwoma palami na trójkątny podest oraz zjeżdżalnie, a przestrzeń między palami ma kolorowe zabezpieczenia z aplikacjami

Wszystkie elementy zestawu wyróżniają się podobnymi cechami w zakresie wyglądu zewnętrznego i zdobienia.

Baszta z drabinką pokazana na fig.1 ma dach, w postaci parasola, składającego się z sześciu trójkątów umieszczony na sześciu palach po obwodzie i jednym w środku. Dach mocowany jest do pali za pomocą prętów idących od środka i hakowo przymocowanych do zewnętrznych pali. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Między dwoma zewnętrznymi palami znajduje się wejście w postaci drabinki na podest składający się z drewnianych trójkątów, od którego między dwoma innymi palami biegnie zjeżdżalnia. Nad zjeżdżalnią jest rurka a przestrzeń między palami ma kolorowe zabezpieczenia z aplikacjami

Baszta uwidoczniona na fig. 2 ma dach, w postaci parasola składającego się z sześciu trójkątów, umieszczony na sześciu palach po obwodzie i jednym w środku. Dach mocowany jest do pali za pomocą prętów idących od środka i hakowo przymocowanych do zewnętrznych pali. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Między palem zewnętrznym i środkowym znajduje się wejście zaczynające się metalowym prętem a następnie mające postać trójkątnych podestów. Z najwyższego schodka między palami biegnie zjeżdżalnia. Nad zjeżdżalnią jest rurka a przestrzeń między palami ma kolorowe zabezpieczenia z aplikacjami.

Baszta z drabinką i ze schodkami pokazana na fig.3 ma dach, w postaci parasola składającego się z sześciu trójkątów, umieszczony na sześciu palach po obwodzie i jednym w środku. Dach mocowany jest do pali za pomocą prętów idących od środka i hakowo przymocowanych do zewnętrznych pali. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Między zewnętrznym i środkowym palem znajduje się wejście zaczynające się metalowym prętem a następnie mające postać trójkątnych podestów. Między dwoma zewnętrznymi palami znajduje się wejście w postaci drabinki na podest składający się z drewnianych trójkątów, od którego między dwoma kolejnymi palami biegnie zjeżdżalnia. Nad zjeżdżalnią jest rurka a przestrzeń między palami ma kolorowe zabezpieczenia z aplikacjami

Baszta z dwoma zjeżdżalniami na fig.4 ma dach, w postaci parasola składającego się z sześciu trójkątów, umieszczony na sześciu palach po obwodzie i jednym w środku. Dach mocowany jest do pali za pomocą prętów idących od środka i hakowo przymocowanych do zewnętrznych pali. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Między zewnętrznym i środkowym palem znajduje się wejście zaczynające się metalowym prętem a następnie mające postać trójkątnych podestów. Ze schodka między kolejnymi zewnętrznymi palami umocowana jest zjeżdżalnia krótka. Między innymi dwoma zewnętrznymi palami znajduje się wejście w postaci drabinki na podest składający się z drewnianych trójkątów, od którego między dwoma kolejnymi palami biegnie zjeżdżalnia. Nad zjeżdżalnią jest rurka a przestrzeń między palami ma kolorowe zabezpieczenia z aplikacjami.

Baszta ze zjeżdżalnią i wejściem łukowym pokazana na fig.5 ma dach, w postaci parasola składającego się z sześciu trójkątów, umieszczony na sześciu palach po obwodzie i jednym w środku. Dach

mocowany jest do pali za pomocą prętów idących od środka i hakowo przymocowanych do zewnętrznych pali. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Między zewnętrznym i środkowym palem znajduje się wejście zaczynające się metalowym prętem a następnie mające postać trójkątnych podestów. Między dwoma zewnętrznymi palami znajduje się wejście łukowe na podest trójkątny, od którego między dwoma kolejnymi palami biegnie zjeżdżalnia. Nad zjeżdżalnią jest rurka a przestrzeń między palami ma kolorowe zabezpieczenia z aplikacjami.

Baszta ze zjeżdżalnią i wejściem spiralnym pokazana na fig.6 ma dach, w postaci parasola składającego się z sześciu trójkątów, umieszczony na sześciu palach po obwodzie i jednym w środku. Dach mocowany jest do pali za pomocą prętów idących od środka i hakowo przymocowanych do zewnętrznych pali. Pale zakończone są przy gruncie metalowymi okuciami. Między zewnętrznym i środkowym palem znajduje się wejście zaczynające się metalowym prętem a następnie mające postać trójkątnych podestów. Od ostatniego podestu, między dwoma zewnętrznymi palami biegnie zjeżdżalnia, nad którą znajduje się rurka. Między dwoma zewnętrznymi palami znajduje się wejście spiralne na podest trójkątny. Przestrzeń między palami ma kolorowe zabezpieczenia z aplikacjami.

RZECZNIK PATENTOWEGO
Izabella Raniszewska
10-581 OLSZTYN
Patentowicza 23D m 7

RZECZNIK PATENTOWY
I Raniszewska
inż. *Izabella Raniszewska*



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Wp. 15862
Rp. 15846

BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO
Izabella Raniszewska
10-581 OLSZTYN
ul. Narutowicza 23D m 7

RZECZNIK PATENTOWY
I Raniszewska
inż. *Izabella Raniszewska*