

**B 63 B 21**

**Ans.nr.: 0063/86**

**Int. ans.nr.: PCT/US85/00813**

**Int. indleveringsdag: 06 maj 1985**

**Videreførelsesdag: 07 jan 1986**

**Indleveret: 07 jan 1986**

**Løbedag: 06 maj 1985**

**Alm. tilgængelig: 07 jan 1986**

**Prioritet: 07 maj 1984 US 607760**

**\*BALDT INCORPORATED; Chester, US.**

**Opfinder: Rocco D. \*Albertini; US, Ralph E.**

**\*Clements; US, Thomas V. \*Grzeczkowski; US.**

**Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree**

**Akustisk fortløjningsudløsesystem**

**S A M M E N D R A G.**

**63-86**

Semineddykkelig borerig (10) eller lignende med et antal kædekasser (34), et antal ankerspilheder (32) og et antal vejviserrulleenheder (30), et antal kædelængder (26), der hver har en flerhed af indbyrdes forbundne led, som er udformet til at bevæge sig fra en kædekasse i samvirkende forbindelse gennem en tilhørende ankerspilhed og en tilhørende vejviserrulleenhed, et anker (28) for hver kædelængde, og en konektor, som forbinder hvert anker med enden af den tilhørende kædelængde udenfor den tilhørende vejviserrulleenhed for således at indgribe med havbunden. I hver kædelængde anbringes mindst et led (36), der normalt er anbragt i kædekassen indenfor de tilhørende ankerspil- og vejviserrulleenheder, hvor hvert led indbefatter et antal aftageligt indbyrdes forbundne dele (38, 40, 42), som er indrettet til, når de er indbyrdes forbundet, at indgribe med hosliggende led i den tilhørende kædelængde. Hvert sådant led har aftagelige skrueboltorganer (58), der normalt holder dets dele i indbyrdes forbundet stilling i indbyrdes indgreb med de hosliggende led og er indrettet til indenfor sine begrænsninger at optage en akustisk modtager- og boltenhed. Hver enhed holder leddelene

sammen og er indrettet til i afhængighed af et forudbestemt udsendt akustisk signal, efter at det tilhørende led er blevet bevæget til en virksom position udenfor den tilhørende vejviserrulleenhed, at detonere for derved at adskille leddene.

