

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11778**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **10272**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2006**

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„DREW-HOLTZ” Józef Chojnowski, Ława, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chojnowski Marcin, Ława, (PL)

PL 11778

Nr Rp. 11778.....

Klasa 25-02.....

SKRZYDŁO DRZWIOWE

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwiowe płytowe przeznaczone do zamykania otworów między izbami, które może być stosowane w budownictwie jednorodinnym jak i budynkach wielorodzinnych, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach i lokalach, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, kolorystyce i wzornictwie powierzchni, nadając drzwiom nowy i oryginalny wygląd zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co skrzydło drzwiowe uzyskuje korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Wzór przemysłowy przeznaczony jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na załączonej fotografii, na której fig. 1 przedstawia skrzydło drzwiowe z powierzchnią ozdobną w widoku z przodu, fig. 2 skrzydło drzwiowe w drugiej odmianie, fig. 3 skrzydło drzwiowe w trzeciej odmianie i fig. 4 skrzydło drzwiowe w czwartej odmianie.

Skrzydło drzwiowe płytowe ma trzy dwustronne ramki:

-pierwsza ramka w kształcie tulipanu, górna krawędź pozioma nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą.

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

-druga ramka w kształcie prostokąta , pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

- trzecia ramka w kształcie prostokąta , pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Fig.1 przedstawia pierwszą odmianę skrzydła drzwiowego płytowego .

Górna ramka tego skrzydła jest w kształcie tulipana. Górna krawędź pozioma ramki nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą .

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta , gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki, w których umieszczone są kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co skrzydło

drzwiowe i w kształcie odpowiadającym wycięciom , jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 1.

W odmianie pierwszej skrzydło drzwiowe może występować w dowolnej kolorystyce.

Fig.2 przedstawia drugą odmianę skrzydła drzwiowego płytowego .

Górna ramka tego skrzydła jest w kształcie tulipana. Górna krawędź pozioma tej ramki nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą .

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta , gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki.

W ramce o kształcie tulipana umieszczona jest szyba o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła.

W ramce drugiej i trzeciej umieszczone są kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co skrzydło drzwiowe i w kształcie odpowiadającym wycięciom , jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 2.

W odmianie drugiej skrzydło drzwiowe może występować w dowolnej kolorystyce.

Fig.3 przedstawia trzecią odmianę skrzydła drzwiowego płytowego.

Górna ramka tego skrzydła jest w kształcie tulipana. Górna krawędź pozioma tej ramki nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą.

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki.

W ramce o kształcie tulipana umieszczona jest szyba o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła.

W ramce drugiej umieszczona jest szyba o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła.

W ramce trzeciej umieszczony jest kaseton z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co skrzydło drzwiowe i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 3.

W odmianie trzeciej skrzydło drzwiowe może występować w dowolnej kolorystyce.

Fig.4 przedstawia czwartą odmianę skrzydła drzwiowego płytowego.

Górna ramka tego skrzydła jest w kształcie tulipana. Górna krawędź pozioma tej ramki nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą.

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki.

W ramce o kształcie tulipana umieszczona jest szyba o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła.

W ramce drugiej umieszczona jest szyba o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła.

W ramce trzeciej umieszczona jest szyba o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 4.

W odmianie czwartej skrzydło drzwiowe może występować w dowolnej kolorystyce.

Oryginalność wzoru przemysłowego podkreślona jest przez subtelny układ ramek dających wrażenie tulipana.

Niepowtarzalność wzoru oraz rodzaj zastosowanych materiałów w konstrukcji skrzydła drzwiowego tworzą niepowtarzalny efekt.

Połączenie dwóch rodzajów materiałów : przezroczystego lub półprzezroczystego z materiałem nieprzezroczystym , w szczególności różnego gatunku drewna lub płyty MDF stanowi oryginalny desing i nadaje lekkości całej konstrukcji.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana skrzydła drzwiowego płytowego cechuje się tym, iż górna ramka jest w kształcie tulipana.

Górna krawędź pozioma nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą .

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta , gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki, w których umieszczone są kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co skrzydło drzwiowe i w kształcie odpowiadającym wycięciom , jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 1.

W drugiej odmianie skrzydła drzwiowego płytowego górna ramka jest w kształcie tulipana.

Górna krawędź pozioma nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą.

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki.

Cechą charakterystyczną drugiej odmiany skrzydła drzwiowego jest szyba o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła umieszczona w ramce o kształcie tulipana.

W ramce drugiej i trzeciej umieszczone są kasetony z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co skrzydło drzwiowe i w kształcie odpowiadającym wycięciom, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 2.

W trzeciej odmianie skrzydła drzwiowego płytowego górna ramka jest w kształcie tulipana.

Górna krawędź pozioma nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą.

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki.

Cechą istotną trzeciej odmiany skrzydła drzwiowego płytowego jest umieszczenie w ramce o kształcie tulipana oraz środkowej prostokątnej ramce szyby o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła.

W ramce trzeciej umieszczony jest kaseton z płyty wykonanej z tego samego rodzaju materiału co skrzydło drzwiowe i w kształcie odpowiadającym wycięciu, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 3.

W czwartej odmianie skrzydła drzwiowego płytowego górna ramka jest w kształcie tulipana.

Górna krawędź pozioma nie jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i tworzy zarys łuku skierowanego ku górze.

Dolna pozioma krawędź ramki jest równoległa do krótszych boków skrzydła drzwiowego i stanowi linię prostą .

Krawędzie pionowe ramki nie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i stanowią dwa rozchodzące się łuki.

Lewy łuk kieruje się do lewego górnego rogu skrzydła drzwiowego natomiast prawy łuk kieruje się do prawego górnego rogu skrzydła drzwiowego.

Środkowa ramka w kształcie prostokąta , gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych.

Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Dolna ramka w kształcie prostokąta, gdzie pionowe krawędzie są równoległe do dłuższych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie dłuższe od krawędzi poziomych. Krawędzie pionowe wyznaczają położenie ramki w pionie skrzydła drzwiowego.

Krawędzie poziome ramki są równoległe do krótszych boków skrzydła drzwiowego i są znacznie krótsze od krawędzi pionowych.

Wokół wszystkich trzech wycięć zamocowane są dwustronne ramki.

Cechą istotną czwartej odmiany skrzydła drzwiowego płytowego jest umieszczenie we wszystkich trzech ramkach szyby o dowolnej kolorystyce i dowolnej fakturze szkła. jak przedstawiono na załączonej fotografii fig. 4.



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4