

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27801**

(21) Numer zgłoszenia: **30088**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2021**

(54)

Panel ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
21.03.2022 WUP 12/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAPROM TOMASZ PRUSZYŃSKI,
Bielsk Podlaski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TOMASZ PRUSZYŃSKI, Bielsk Podlaski, (PL)

PL 27801

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ogrodzenia, z którego to panelu można zestawiać różne formy małej architektury ogrodowej takie jak np. płoty, altany, pergole, przegrody ogrodowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku na którym:

fig. 1 przedstawia panel ogrodzenia w widoku perspektywicznym,

fig. 2 – panel ogrodzenia widoku z przodu,

fig. 3 – panel ogrodzenia z tyłu,

fig. 4. – panel ogrodzenia w widoku perspektywicznym z tyłu,

fig. 5 – panel ogrodzenia w widoku perspektywicznym od góry.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest również na ilustracji zbiorczej.

Panel ogrodzenia wykonany z cienkościennych profili otwartych z blachy przedstawiony na fig. 1 ÷ fig. 5 zbudowany jest z ramy i wypełnienia w postaci wygiętych sztachet. Rama ma w przekroju poprzecznym kształt ceownika wygiętego na obu końcach pod kątem prostym do wewnątrz jak pokazano na fig. 5. Panel ma postać czworokąta z poziomo przymocowanymi do ramy sztachetami, które usytuowane są w kilku rzędach, nie nachodząc na siebie tworząc poziome szczeliny na całej długości. W ramie, na jej tylnej części znajdują się otwory na elementy mocujące sztachety. Otwory umożliwiają szybki montaż sztachet za pomocą wkrętów, w sposób niewidoczny od strony frontowej. Sztachety panelu ogrodzenia w widoku z boku mają kształt zbliżony do litery S jak pokazano zwłaszcza na fig. 1, fig. 4 i fig. 5. Górna część wygiętej sztachety na obu jej końcach mocowana jest do wewnętrznej wygiętej krótszej ścianki ramy, a dolna równoległa do górnej, mocowana jest do przeciwległej wygiętej krótszej ścianki ramy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig 4



Fig. 5