

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4593**

(21) Numer zgłoszenia: **4163**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2002**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(54)

**Krzesło**

(30) Pierwszeństwo:

**07.08.2001 (IT) VI2000000054**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.04.2004, WUP 04/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LUXY ITALIA SRL,  
Alte di Montecchio Maggiore, (IT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Getzel Stefano, Montecchio Maggiore, (IT)**

Nr Rp. 4593.....

Klasa 06-01.....

### Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, który przedstawia krzesło w widoku perspektywicznym.

Krzesło mające siedzisko, oparcie i podłokietniki według wzoru charakteryzuje się tym, że siedzisko ma kształt prostokątny o zaokrąglonych narożach, zaś oparcie jest szersze niż siedzisko i ma kształt zbliżony do litery V o rozwartym kącie wierzchołkowym, przy czym oparcie styka się z siedziskiem poniżej wierzchołka, a przy górnej krawędzi ma poziomy pas perforowany otworami ułożonymi w układzie prostokątnym. Od wierzchołka oparcia odchodzi poziome ramię podłokietnika w postaci poziomej belki łukowo zwężającej się ku przodowi. Poziome ramię podłokietnika mniej więcej w środku głębokości siedziska jest podparte oddalonym od siedziska

słupkiem. Przy dolnym końcu słupka odchodzi od niego pozioma belka wchodząca pod siedzisko. Siedzisko od spodu jest podparte jedną nogą zakończoną promieniowo rozchodzącymi się ukośnie ułożonymi podporami w kształcie zwężającymi się ku zewnętrznym końcom belek zakończonych na zewnętrznych końcach kółkami, jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

Krzesło mające siedzisko, oparcie i podłokietniki charakteryzuje się tym, że siedzisko ma kształt prostokątny o zaokrąglonych narożach, zaś oparcie jest szersze niż siedzisko i ma kształt zbliżony do litery V o rozwartym kącie wierzchołkowym, przy czym oparcie styka się z siedziskiem poniżej wierzchołka, a przy górnej krawędzi ma poziomy pas perforowany otworami ułożonymi w układzie prostokątnym. Od wierzchołka oparcia odchodzi poziome ramię podłokietnika w postaci poziomej belki łukowo zwężającej się ku przodowi. Poziome ramię podłokietnika mniej więcej w środku głębokości siedziska jest podparte oddalonym od siedziska słupkiem. Przy dolnym końcu słupka odchodzi od niego pozioma belka wchodząca pod siedzisko. Siedzisko od spodu jest podparte jedną nogą zakończoną promieniowo rozchodzącymi się ukośnie ułożonymi podporami w kształcie zwężającymi się ku zewnętrznym końcom belek zakończonych na zewnętrznych końcach kółkami.



