



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 0283/94 L

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 0283/94 (51) Int. Cl. 6: G 01 N 1/02
(22) Indleveringsdag:.... 11 mar 1994
(24) Løbedag:..... 11 mar 1994
(41) Alm. tilgængelig:.... 12 sep 1995
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: *Tecator AB, Litteraturvaegen 9; S-263 21 Hoeganaes, SE
(72) Opfinder: Dan Oudal *Edberg, Romerparken 57; 6000 Kolding, DK
Vagn Jepsen *Lind, Toftvej 1; 6100 Haderslev, DK
(74) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950, Vedbæk

-
- (54) Prøvebeholder til brug ved analyse af en heri anbragt materialeprøve
(57) Sammendrag
283 - 94

En prøvebeholder til brug ved analyse af en heri anbragt materialeprøve af et strømmeligt, men ikke væskeformigt materiale, omfatter en i sin væg (8) anbragt analyseåbning (10), igennem hvilken materialeprøven kan analyseres via en oven over anbragt analyseenhed, samt midler til i prøvebeholderens (2) materialelegennemgangsretning (16) at fraføre en analyseret materialeprøve og midler til i samme retning at tilføre en ny materialeprøve til analyse. Ved at analyseåbningen (10) er anbragt i en vægzone, hvis inderside vender nedad, at analyseåbningen (10) er aflukkelig via et spjæld (12), at spjældet (12) i sin åbenstilling (fig. 5) er forskudt bort fra analyseåbningen (10), således at analyseenheden uhindret kan analysere den i analyseåbningen (10) blottede materialeprøves overfladedel, og at prøvebeholderen (2) har opstuvningsmidler, der er indrettet til i analyseåbningen at anbringe en materialeprøves overfladedel, således at denne tager form efter indersiden i dettes lukkestilling, opnås, at den overfladedel af materialeprøven, som skal analyseres ved hjælp af analyseenheden, bliver blotlagt uden mellem overfladen og analyseenheden beliggende transparente folier eller plader.