

(19)



REPUBLIKA SLOVENIJA
Urad RS za intelektualno lastnino

(10) **SI 20906 B**

(12)

PATENT S SPREMENJENIMI ZAHTEVKI *

** V tem dokumentu so objavljeni spremenjeni zahtevki patenta 20906 A.
Zahtevki so bili spremenjeni na podlagi ugotovitvene odločbe, izdane po členu 93(1)(b)
Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo)*

(21) Številka prijave: **200100136**

(51) Int. Cl. (2009)

(22) Datum prijave: **22.05.2001**

A61H 15/00

A61H 9/00

(46) Datum objave spremenjenih zahtevkov:
30.07.2010

(45) Datum objave patenta:
31.12.2002

(72) Izumitelj: **Jelenc Jože, 4244 Podnart, SI**

(73) Imetnik: **Technohit d.o.o., Podnart,
Prezrenje 18, 4244 Podnart, SI**

(74) Zastopnik: **Antonija Flak, univ.dipl.inž.el., Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI**

(54) **NAPRAVA ZA KROŽNO GLOBINSKO KOŽNO TERAPIJO**

SI 20906 B

Patentni zahtevki

1. Naprava za globinsko kožno terapijo, ki vsebuje ohišje (10) z odprtim dnom, obroč (6), nameščen v zvonasto oblikovanem ohišju (10), tako da je odprta osnova tega obroča obrnjena proti odprtem dnu zvonastega ohišja (10), in priključek (12) za podtlačni sistem, kroglico (4) ali več kroglic, vstavljenih v obroč (6), tako da segajo iz obroča (6) na njegovi spodnji strani in so prosto vrtljive, za katero je značilno, ima komoro (20) znotraj zvonasto oblikovanega ohišja, pri čemer je omenjena komora lateralno omejena z notranjo površino omenjenega zvonasto oblikovanega ohišja in površino omenjene kroglice ali več kroglic ter je vertikalno omejena s spodnjo stranjo omenjenega obroča (6), kjer je stena obroča (6) širša, in omenjenim spodnjim dnom zvonasto oblikovanega ohišja (10); in da je spodnji rob (8) omenjenega zvonasto oblikovanega ohišja (10) oblikovan tako, da ima obliko zavihka zaobljeno zakrivljenega navzven, njegova površina pa je zglajena, tako da omogoča tesen in neboleč stik s kožo ter masažna gibanja v vseh smereh, pri čemer se med masažnim postopkom v komori (20) oblikuje kožna guba (14) v obliki obroča kot rezultat nižjega pritiska, ki je posledica delovanja podtlačnega sistema.
2. Naprava po zahtevku 1, za katero je značilno, da je v ohišje (10) lahko vstavljena ultrazvočna sonda (16).
3. Naprava po zahtevku 1 in 2, za katero je značilno, da so infrardeči izvori toplote lahko nameščeni v ohišju (10).