

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10836**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(21) Numer zgłoszenia: **9763**

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2006**

(54)

Obudowa dzwonka elektrycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PWU-H „PLAST-ROL” Spółka Jawna
J. J. Kałuża, Lotyń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kałuża Robert, Lotyń, (PL)

PL 10836

Nr ktp. 10836.....**Obudowa dzwonka elektrycznego**Klasa 10-06.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa dzwonka elektrycznego do drzwi, zwłaszcza mieszkań, spełniającego rolę akustycznego urządzenia przywoławczego.


Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na fotografii, na której fot. 1 przedstawia dzwonek w widoku z przodu, fot. 2 dzwonek w widoku z boku, fot. 3 dzwonek w widoku od dołu, fot. 4 dzwonek w widoku perspektywicznym, fot. 5 dzwonek w widoku od tyłu.

Cechy istotne wzoru

Obudowa dzwonka elektrycznego ukształtowana na wzór połowy, przeciętego wzdłuż, tradycyjnego dzwonka, charakteryzuje się tym iż:

- czasza u góry ma kształt półkuli, której dolna linia przechodzi w pobocznice łukiem wygiętą do wnętrza czaszy, przy czym promień i usytuowanie tego łuku są takie, że średnica czaszy zwiększa się płynnie ku dołowi osiągając największy wymiar na samym dole;
- dolna krawędź czaszy dzwonka jest zagięta do wewnątrz, przy czym zagięcie w przekroju poprzecznym ma kształt półokręgu wypukłością skierowanego na zewnątrz, zaś linia tej wypukłości w górnej części przechodzi w linię pobocznic;
- czasza dzwonka, na środku górnej półkulistej części ma małą wypustkę w kształcie wycinka kuli;
- czasza dzwonka od tyłu zamknięta jest płaską ścianą w kształcie zbliżonym do owalu, która z przodu u dołu ma okrągłe gniazdo otoczone z zewnątrz ścianką w postaci pionowo usytuowanego paska, przy czym gniazdo to wystaje u dołu poza czaszę ;
- w środku, wewnątrz gniazda umieszczony jest okrągły element, utworzony z połączenia ze sobą cylindra i półkuli, przy czym część cylindryczna tego elementu osadzona jest w gnieździe natomiast część sferyczna wystaje poza otoczkę gniazda.

RZECZNIK PATENTOWY


inż. Danuta Hryszkiewicz.....
pełnomocnik Zgłaszającego

**Fot. 1****Fot. 2****Fot. 3**

**Fot. 4****Fot. 5**

RZECZNIK PATENTOWY


inż. Danuta Hryszkiewicz.....
pełnomocnik Zgłaszającego