


URZĄD PATENTOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 24469.

Kl. ~~45 g, 1/03.~~

45g 1/00

Ludwik Trylski
(Warszawa, Polska).**Skopek.**

Zgłoszono 22 października 1935 r.

Udzielono 26 stycznia 1937 r.

Skopki używane obecnie posiadają tę wadę, że przy wylewaniu z nich mleka powodują brudzenie rąk dójek. Przy wylewaniu bowiem mleka ze skopka do bańki trzyma się skopek jedną ręką za ruchomy kabłąk, a drugą ręką przechyla się go, przy czym zachodzi konieczność uchwylenia dłonią dolnej krawędzi skopka, która ze względu na częste stawianie skopka na zagnojonej ściółce jest zanieczyszczona i brudzi rękę dójki.

Wynalazek polega na tym, że na odpowiedniej stronie ściany skopka umocowany jest uchwyt, który znajdując się na pewnej wysokości ponad dolną krawędzią skopka nie ulega zabrudzeniu przy stawianiu skopka i umożliwia jego przechylenie

bez brudzenia rąk, a zatem produkcję zupełnie czystego mleka.

Przykłady wykonania skopka według wynalazku są przedstawione na rysunku.

Fig. 1 przedstawia skopek, którego ściana 1 jest zaopatrzona w uchwyt poziomy 2, wykonany z paska blachy, a fig. 2 — taki sam skopek, którego uchwyt 3 jest umocowany pionowo. Na fig. 3 górny brzeg ściany 1 skopka jest zaopatrzony w występ płaski 4, który służy jako uchwyt. Skopek na fig. 4 jest zaopatrzony w uchwyt 5 w kształcie paska blachy wygiętego pod kątem prostym, którego jedno ramię jest przymocowane do ściany skopka, a drugie wystaje tworząc właściwy uchwyt dla ręki. Na fig. 5 skopek jest za-

opatrzone w płaski uchwyt pionowy, którego jedna krawędź jest przymocowana do ściany 1, a druga, wygięta półkolisto, tworzy uchwyt 6.

Skopki zaopatrzone w tego rodzaju uchwyty można z łatwością przechylać i bez brudzenia rąk przelewać mleko do baniek lub innych naczyń.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Skopek do mleka, znamienny tym, że posiada uchwyt przymocowany do ściany skopka i umożliwiający przechylanie skopka bez dotykania ręką dolnej krawędzi lub dna skopka.

2. Skopek według zastrz. 1, znamienny tym, że jego ściana jest zaopatrzona w

ucho umocowane poziomo (2) lub pionowo (3).

3. Skopek według zastrz. 1, znamienny tym, że górna krawędź ściany skopka jest zaopatrzona w występ płaski (4).

4. Skopek według zastrz. 1, znamienny tym, że posiada prostokątnie wygięty uchwyt (5), którego jedno ramię jest przymocowane do ściany skopka.

5. Skopek według zastrz. 1, znamienny tym, że posiada uchwyt płaski (6), którego jedna krawędź jest przymocowana pionowo do ściany skopka.

L u d w i k T r y l s k i.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

