

B 65 D 43

Ans.nr.: 2467/85

Indleveret: 03 jun 1985

Løbedag: 03 jun 1985

Alm. tilgængelig: 29 dec 1985

Prioritet: 28 jun 1984 DE 3423851

16 feb 1985 DE 3505454

*ZELLER PLASTIK KOEHN GRAEBNER &
CO; Zell, DE.Opfinder: Jochen *Koehn; DE, Ulrich Karl Ge-
org *Brach; DE.Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree
Lukke til en beholders udtømningsåbningSAMMENDRAG

2467 - 85

En lukkeanordning i form af en af formstof sprøjtetstøbt del til en beholders udtømningsåbning. Lukkeanordningen er et halvfabrikat (201), der skal sammenføjes med beholderen eller dennes påsætningskappe (240) og først sammen med disse dele danner et lukke. Lukkeanordningen (201) har to ved hjælp af et hængsel (220) med hinanden forbundne hængseldele, nemlig en fastgørelsesdel (202), der tjener til permanent fastgørelse til en væg (286) i mundingsområdet af beholderen eller dennes påsætningskappe (240) og en lukkeflig (204), der har et til udtømningsåbningen passende lukkeelement (232). Hængslet 220 kan være udformet som et snaplukkehængsel. I dette tilfælde snapper lukkefligen (204) fra en stilling med labil ligevægt inden for lukkefligens bevægelsesområde enten ind i den lukkede eller den åbne stilling. Dersom lukkeanordningen (201) skal tjener til originalitetssikring, er dens lukkeflig udformet med afrivningsdele (274), der er forbundne med lukkefligen (204) ved hjælp af overrivningsbånd. Afrivningsdelene (274) forbindes fast med den nævnte væg (286) ved den første påsætning af lukkeanordningen

(201) på væggen. Ved den første åbning af lukkefligen (204) brydes overrivningsbåndet, hvilket viser, at lukkeanordningen har været åbnet.

