

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23210**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **24956**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2016**

(54)

Sofa narożna rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2017 WUP 4/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WOJCIECH WALCZAK, Kępno, (PL)

PL 23210

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa narożna rozkładana tapicerowana przeznaczona do siedzenia w stanie złożonym i do leżenia po jej rozłożeniu.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie dwukolorowych kontrastujących ze sobą jego obić tapicerowanych, strukturze ich powierzchni i układzie ozdobnych przeszyci ciemniejszych jego elementów tapicerowanych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig. 1 przedstawia sofę narożną rozkładaną w stanie złożonym, w widoku perspektywnym w ujęciu z przodu i z boku, fig. 2 – tę samą sofę, w widoku perspektywnym lecz w ujęciu z tyłu i przeciwległego boku, a fig. 3 – tę samą sofę w stanie rozłożonym i uniesionym nieco ku górze siedziskiem przysłaniającym skrzynię na pościel, w widoku perspektywnym.

Sofa narożna rozkładana w stanie złożonym przeznaczonym do siedzenia, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 i 2, składa się z dwóch skrzyni prostopadłościennych, przysłoniętych od góry oddzielnymi siedziskami w kształcie spłaszczonych prostopadłościaków, usytuowanych prostopadłe względem siebie tak, że w widoku z góry mają one razem kształt przypominający literę „L”, przy czym prawa wysuwana do przodu skrzynia z uniesioną w niej drugą przednią częścią legowiska również w kształcie spłaszczonego prostopadłościaka jest znacznie dłuższa od lewej stałej skrzyni pościelowej z unoszonym ku górze siedziskiem, a ponadto do tylnej dłuższej prawej skrzyni i tylnej ściany jej siedziska oraz do zewnętrznej bocznej powierzchni lewej stałej skrzyni przylegają powierzchnie dolnych części dwóch prostopadłe usytuowanych i połączonych ze sobą oparcie tej sofy. Oparcia te stanowią trzy płytowe prostopadłościenne elementy o wysokości większej od wysokości tych skrzyń wraz z ich siedziskami, które od strony zewnętrznej powyżej tych siedzisk mają skośne powierzchnie stanowiące oparcia dla czterech poduszek oparciowych w kształcie spłaszczanych brył prostopadłościennych, w tym dla trzech poduszek umieszczonych na prawym dłuższym siedzisku i jednej poduszki dłuższej od pozostałych, umieszczonej na końcu siedziska stałego i częściowo na lewym siedzisku podnoszonym.

Ponadto zewnętrzne czoło prawej skrzyni wysuwanej oraz zewnętrzne czoło jej płytowego tylnego oparcia przysłonięte są połączonym z nimi przyczółkiem w kształcie bryły prostopadłościennej posiadającej w widoku z przodu kształt prostokąta, która posiada zaokrąglone naroża i krawędzie a w pionowej ścianie od strony siedziska i w około połowie jej wysokości ma wykonany podłużny poziomy kanałek mający w widoku z przodu profil U-owy, w którym osadzony jest prawy koniec siedziska, natomiast tylna powierzchnia tego przyczółka jest zlicowana z tylną pionową powierzchnią dłuższego oparcia.

Z kolei przednia czołowa część lewego krótszego oparcia tej sofy ma wykonane wyjęcie mające w widoku z boku profil litery „L”, na którego dolnej poziomej ścianie spoczywa część siedziska przysłaniającego skrzynię z pościelą. Poza tym wszystkie zewnętrzne powierzchnie obu skrzyni, prawego przyczółka oraz tylnych oparcie pokryte są tkaniną obiciową w białym kolorze, natomiast wszystkie powierzchnie zewnętrzne obu siedzisk oraz poduszek oparciowych pokryte są tkaniną obiciową w kolorze brązowym, przy czym wszystkie krawędzie tych siedzisk oraz poduszek oparciowych mają przeszycia stębnowane w kolorze białym natomiast trzy krótsze poduszki na swej powierzchni mają przeszycia dzielące je na cztery identyczne powierzchnie, lewa dłuższa poduszka ma przeszycia dzielące jej powierzchnie na sześć identycznych powierzchni, zaś lewe siedzisko na swej powierzchni ma przeszycia dzielące je na dziewięć analogicznych powierzchni, a prawe siedzisko na swej powierzchni posiada przeszycia dzielące je na dziesięć podobnych powierzchni. Ponadto podstawa przyczółka sofy w swych przednich i tylnych narożach oraz podstawa skrzyni lewej w swych przednich narożach jak i oparcia w swych przednich i tylnych narożach i w części środkowej wyposażone są w stopki w kształcie prostopadłościennych płytek.

Z kolei w stanie rozłożonym przeznaczonym do leżenia lub spania pokazanym na materiale ilustracyjnym fig. 3 sofę jej dłuższa prawa skrzynia z umieszczoną w niej drugą, przednią częścią legowiska jest wysuwana do przodu tak, że jej prostokątna ściana frontowa nie jest zlicowana z krótszą prostokątną ścianą lewej skrzyni stałej, a umieszczona w niej ta część legowiska ze ściętymi dolnymi, przednimi narożami jest uniesiona do góry i oparta na górnym przednim boku tej skrzyni oraz na stelażu metalowym w niej zamocowanym tak, że jej górna powierzchnia jest zlicowana z górnymi powierzchniami obu siedzisk sofy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sofa narożna rozkładana spełniająca funkcję do siedzenia i do leżenia posiadająca dwie skrzynie prostopadłościennie o zróżnicowanych ich długościach, przysłonięte od góry dwoma oddzielnymi siedziskami, usytuowane prostopadle do siebie tak, że w widoku z góry mają one kształt przypominający literę „L” oraz osłaniające te skrzynie dwa połączone ze sobą i usytuowane prostopadle względem siebie płytowe oparcia ze skośnymi przednimi górnymi częściami ich powierzchni do których przylegają cztery poduszki prostopadłościennie, a do prawego boku skrzyni dłuższej oraz do prawego czoła dłuższego oparcia przymocowany jest przyciółek prostopadłościenny jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1–3 charakteryzuje się tym, że:

- przyciółek łączący ze sobą zewnętrzne czoło prawej skrzyni oraz zewnętrzne czoło jej płytowego tylnego oparcia mający kształt bryły prostopadłościennej, posiadający w widoku z przodu kształt prostokąta, posiada zaokrąglone krawędzie i naroża, a w pionowej ścianie od strony siedziska i w około połowie jej wysokości ma wykonany podłużny, poziomy kanałek mający w widoku z przodu profil U-owy, w którym osadzony jest prawy koniec dłuższego siedziska, natomiast tylna powierzchnia tego przyciółka jest zlicowana z tylną pionową powierzchnią dłuższego oparcia;
- wszystkie tkaniny obiciowe obu skrzyni i wysuwanej przedniej części legowiska oraz prawego przyciółka i obu oparć tej sofy mają jednolity kolor kontrastujący z jednolitym kolorem obu siedzisk i poduszek oparciowych;
- przednia czołowa część lewego krótszego oparcia tej sofy ma wykonane wyjęcie posiadające w widoku z boku profil litery „L”, na którego dolnej poziomej ścianie spoczywa część siedziska lewego;
- wszystkie krawędzie obu siedzisk oraz poduszek oparciowych mają przeszycia stębnowane, natomiast poduszka oraz siedziska mają prostopadle usytuowane do siebie przeszycia stębnowane dzielące ich powierzchnie na kilka jednokolorowych powierzchni, przy czym nitki tych przeszyci mają jednolity kolor kontrastujący z kolorem tych siedzisk i poduszek.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

