



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 833354

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ B 65 H 3/02

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 20.9.83

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 22.3.84

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 21.9.82 GB 8226807

(71) Hakija/Sökande: Xerox Corporation, Xerox Square 020, Rochester, New York, USA

(72) Keksijä/Uppfinnare: Bhagwat, Anil Gopalrao

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Arkinsyöttölaite. Arkmatningsapparater.

(57) Tiivistelmä

Arkinsyöttölaite kopiokoneeseen käsittäen kaksi arkkihyllyä (1, 2) ja kitkasyöttölaitteen (3) kiinteässä asennossa syöttämään ylimmän arkin jommasta kummasta pinosta. Hyllyjä (1, 2) pitää toistensa yläpuolella hyllyalusta ja ne on järjestetty itsenäisesti liukumaan pois hyllyalustalta kohti koneen etuosaa. Hyllyalusta on asennettu liikkumaan pystysuoraan, ja ylempi hylly (1) on liukuvasti asennettu välikehykselle liikkumaan sen yli arkinsyöttösuuntaan, toisin sanoen koneen poikki niin, että jomman kumman hyllyn (1, 2) ylin arkki saadaan syöttökontaktiin syöttölaitteen (3) kanssa. *Fig.1.*

(57) Sammandrag

Arkmatningsapparat för kopieringsmaskin bestående av två arkhyllor (1, 2) och en friktionmatningsapparat (3) i en fixerad ställning för att mata det översta arket från någondera högen. Hyllorna (1, 2) uppbärs ovanför varandra av ett hyllunderlag och de är arrangerade att självständigt glida bort från hyllunderlaget mot maskinens främre del. Hyllunderlaget är monterat för vertikal rörelse, och den övre hyllan (1) är glidbart monterad på mellanramen för att röra sig över denna i arkmatningsriktningen, med andra ord tvärsöver maskinen på så sätt, att någondera hyllas (1, 2) översta ark kommer i matningskontakt med matningsapparaten (3).

