



NORGE

(19) [NO]

STYRET FOR DET
INDUSTRIELLE RETTSVERN

(12) **UTDRAG**

(21) **PATENTSØKNAD NR. 861247**

(51) Int. Cl.⁴ A 63 F 9/06

(83)

(21) Patentsøknad nr. 861247
(22) Inngivelsesdag 26.03.86
(24) Lopedag 26.03.86
(62) Avdelt/utskilt fra søknad nr.

(86) Internasjonal søknad nr. -
(86) Internasjonal inngivelsesdag -
(85) Videreferingsdag -
(41) Alment tilgjengelig fra 30.09.86
(44) Utlegningsdag
(72) Oppfinner ERNŐ RUBIK, Budapest, Ungarn.

(71)(73) Søker/Patenthaver **RUBIK STUDIO MŰSZAKI FEJLESZTŐ
KISZŰVETKEZET,
74 Városmajor u.,
H-1122 Budapest, Ungarn.**

(74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor A-S, Oslo.

(30) Prioritet begjært 29.03.85, HU, nr 1211/85.

(54) Oppfinnelsens benevnelse **FOLDBAR, SAMMENSATT INNRETNING BESTÅENDE
AV STIVE, PLATELIKNENDE DELER ELLER MASSIVE LEGEMER MED
RETTE SIDER, OG SOM ER INNBYRDES FORBUNDET VED HJELP AV
ENDELØSE FESTELEMENTER.**

(57) Sammendrag

En foldbar, sammensatt innretning bestående av stive, platelignende deler (A, B, C, D) eller massive legemer med rette sider, og som er innbyrdes forbundet ved hjelp av endeløse festelementer (1, 2, 3, 4). På fremre og bakre overflater av hver platelignende del er det anordnet spor som er inndelt i to grupper og løper parallelt med hverandre i hver gruppe. Sporene (5) tilhørende de to grupper omslutter en vinkel (γ, δ). Sporene (5) er skråstilt i en spiss vinkel (α, β) med de platelignende delers (A, B, C, D) sider (a, b, c, d, etc). I sporene (5) er endeløse, elastiske festelementer (1, 2, 3, 4) anordnet slik at de er uavhengige av de platelignende deler (A, B, C, D). Festelementene (1, 2, 3, 4) spenner over de platelignende deler i et symmetrisk arrangement, og slik at hvert endeløst festelement føres i sporet (5) på den motsatte over-

flate av den platelignende del (A, B, C, D), og på en slik måte at sporene har forskjellig retning når det dreier seg om yttersidene, mens sporene forløper i den samme retning ved de sider som danner linjekontakt. På hver overflate av en platelignende del (A, B, C, D) finnes følgelig bare parallelle festelementer (1, 2, 3, 4), mens festelementene (1, 2, 3, 4) passerer minst tre ganger de linjekontaktdannende sider av de platelignende deler (A, B, C, D) som skal forbindes. På den ene eller begge overflater av de deler som skal forbindes, finnes merker, tall, bokstaver, tekst eller mønstre, for å skjelne og bestemme deres res-

pektive stilling.

