

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17285**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(21) Numer zgłoszenia: **17611**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2010**

(54)

Obudowa wentylatora sadowniczego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MARSEILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JANIK ŁUKASZ, Bukowno, (PL)

PL 17285

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa wentylatora sadowniczego, przeznaczonego do współpracy ze zbiornikiem opryskiwacza, znajdującym zastosowanie w sadownictwie, w ogrodnictwie, w szkółkarstwie, w leśnictwie, w rolnictwie oraz w innych dziedzinach.

Istotę wzoru stanowi nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę oraz ornamentację.

Obudowa wentylatora sadowniczego jest wykonana z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia obudowę wentylatora w widoku ogólnym od czoła, fig. 2 - ilustruje obudowę wentylatora w widoku perspektywicznym od frontu i z boku, fig. 3 - uwidacznia obudowę w widoku z góry, zaś fig. 4 - w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że obudowa wentylatora sadowniczego jest wyposażona w dwie połączone ze sobą po bokach obręcze, za pomocą poprzecznych żeber. Pomędzy poprzecznymi żebrami na bokach obudowy znajdują się otwory. Obręcze są umieszczone na prostokątnej podstawie. Boczna powierzchnia frontowej obręczy jest ścięta ukośnie. Wewnątrz obręczy jest umieszczona ruchoma tarcza pełniąca rolę wirnika, która w widoku od frontu ma pośrodku zarys koła połączonego u dołu z figurą przypominającą trójkąt. Na pozostałej powierzchni tarcza jest wgłębiona. Na wgłębionej powierzchni tarczy są rozmieszczone promieniście, wypukłe żebra, stanowiące łopaty zasysające powietrze od przodu i wyrzucające je pod większym ciśnieniem otworami usytuowanymi po bokach obudowy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4