



SUOMI – FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21)	Patenttihakemus - Patentansökan	20002389
(51)	Kv.lk.7 - Int.kl.7	
	F24F 13/10	
(22)	Hakemispäivä - Ansökningsdag	30.10.2000
(24)	Alkupäivä - Löpdag	30.10.2000
(41)	Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	01.05.2002

(71) Hakija - Sökande

1 •ABB Fläkt Oy, PL 6, 37801 Toijala, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Saari, Vesa, Revonpolku 5 A 3, 37800 Toijala, SUOMI - FINLAND, (FI)

2 •Virtanen, Seppo, Rapusaarentie 9 D 13, 37800 Toijala, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Heinänen Oy Patenttitoimisto
Annankatu 31-33 C, 00100 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Sälepellin säleen reunaan kiinnitettävä tiisteprofiili
Tättningsprofil för att fästas vid kanten av ett blad i spjället

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Ilmastointikanavan sälepellin säleen (1) reunaan, erityisesti pituussuuntaiseen reunaan kiinnitettävä tiivisteprofiili (2), joka käsittää säleen reunassa olevaan uraan kiinnitettävän kantaosan (2') ja samaa kappaletta olevan tiivisteosan (2''). Keksintö on toteutettu siten, että kantaosan (2') ja tiivisteosan välissä on kannas (2'''), joka on muotoiltu ainakin osittain kaarevaksi siten, että se ainakin osittain ympäröi tiivisteosaa (2'').

En tättningsprofil (2) för att fästas vid kanten av ett spjäll (1) på en ventilationskanals spjällplåt, särskilt vid den längsgående kanten, vilken tättningsprofil omfattar en stamdel (2') som fästes i ett spår i kanten av spjället och en tättningsdel (2'') i samma stycke. Uppfinningen är utförd så, att mellan stamdelen (2') och tättningsdelen finns en brygga (2''') som är gjord åtminstone delvis bågformig så, att den omger tättningsdelen (2'') åtminstone delvis.

