

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21977**

(21) Numer zgłoszenia: **23203**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2015**

(54)

Jeżdżąca zabawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALEXIS II E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA,
Reguły, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŁUKASIK ELŻBIETA, Warszawa, (PL),
ŁUKASIK MAREK, Warszawa, (PL)**

PL 21977

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jeżdżąca zabawka, przeznaczona dla dzieci w wieku żłobkowym. Zabawka jest poruszana siłą mięśni nóg dziecka, siedzącego na siedzisku i odpychającego się od podłoża.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystykę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, prezentujących jeżdżącą zabawkę w widoku ogólnym z boku, od frontu i góry, na których fig. 1 – pokazuje zabawkę **odmiana 1**, natomiast fig. 2 – zabawkę **odmiana 2**.

Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1 – należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka swą sylwetką stylizuje samochód sportowy z wydłużoną i poszerzoną po bokach maską w kolorze niebieskim oraz charakterystycznymi kołami o szerokich oponach, wyposażonymi w ozdobne kołpaki. W związku z tym, że zabawka jest przeznaczona dla bardzo małych dzieci ma dodatkowe wyposażenie zabezpieczające dziecko przed wypadaniem z pojazdu. Górna powierzchnia maski jest nachylona ukośnie do podłoża i zbieżna ku osi. Po bokach, od czoła do maski pojazdu przylegają wypukłe bryły. Bryły te poszerzają maskę i nadają jej cechy masywności oraz stateczności. W najwyższym miejscu części czołowej jest wypukłość, w której jest osadzony pionowo słupek z zamocowaną na nim kierownicą. Wewnątrz kierownica ma ozdobne wypełnienie w kolorze maski wraz z przyciskiem klaksonu pośrodku. Na kierownicy są umieszczone obejmę łukowo wygiętych pałków, przeciwną stroną przymocowanych do występow oparcia zabawki. Poniżej kierownicy maska przechodzi w ukośną ściankę, a następnie w siedzisko z poziomą powierzchnią obniżoną w stosunku do wysokości części czołowej. Po bokach siedziska, w karoserii są uskoki tworzące stopnie pod nogi dziecka. Uskoki te przechodząc ku tyłowi, tworzą z tyłu zabawki nadproża. Pomiędzy kołami zabawki, u dołu są przymocowane, rozmieszczone poprzecznie do osi pojazdu podkładki pod stopy dziecka. Tylną część zabawki tworzy odchylone od pionu oparcie z bocznymi ściankami zbieżnymi ku górze, przechodzącymi w zaokrąglony wierzchołek. Po bokach, do ścianek oparcia pojazdu dolegają poprzeczne ramiona, zakończone wypustami z wierzchołkami skierowanymi w stronę kierownicy. Są do nich przymocowane przeciwne końce pałków, tworząc wraz z oparciem obejmę zabezpieczającą dziecko przed wypadnięciem z wnętrza zabawki. Z tyłu wierzchołka, w oparciu zabawki jest nadlew, w którym jest zamocowane łukowo wygięte, zwężające się ku górze ramię, zakończone obejmą w kształcie owalu. Pełni ono rolę uchwytu.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 2 – należy zaliczyć, że należy zaliczyć, że jeżdżąca zabawka swą sylwetką stylizuje samochód sportowy z wydłużoną i poszerzoną po bokach maską w kolorze czerwonym oraz charakterystycznymi kołami o szerokich oponach, wyposażonymi w ozdobne kołpaki. W związku z tym, że zabawka jest przeznaczona dla bardzo małych dzieci ma dodatkowe wyposażenie zabezpieczające dziecko przed wypadaniem z pojazdu. Górna powierzchnia maski jest nachylona ukośnie do podłoża i zbieżna ku osi. Po bokach, od czoła do maski pojazdu przylegają wypukłe bryły. Bryły te poszerzają maskę i nadają jej cech masywności oraz stateczności. W najwyższym miejscu części czołowej jest wypukłość, w której jest osadzony pionowo słupek z zamocowaną na nim kierownicą. Wewnątrz kierownica ma ozdobne wypełnienie w kolorze maski wraz z przyciskiem klaksonu pośrodku. Na kierownicy są umieszczone obejmę łukowo wygiętych pałków, przeciwną stroną przymocowanych do występow oparcia zabawki. Poniżej kierownicy maska przechodzi w ukośną ściankę, a następnie w siedzisko z poziomą powierzchnią obniżoną w stosunku do wysokości części czołowej. Po bokach siedziska, w karoserii są uskoki tworzące stopnie pod nogi dziecka. Uskoki te przechodząc ku tyłowi, tworzą z tyłu zabawki nadproża. Pomiędzy kołami zabawki, u dołu są przymocowane, rozmieszczone poprzecznie do osi pojazdu podkładki pod stopy dziecka. Tylną część zabawki tworzy odchylone od pionu oparcie z bocznymi ściankami zbieżnymi ku górze, przechodzącymi w zaokrąglony wierzchołek. Po bokach, do ścianek oparcia pojazdu dolegają poprzeczne ramiona, zakończone wypustami z wierzchołkami skierowanymi w stronę kierownicy. Są do nich przymocowane przeciwne końce pałków, tworząc

wraz z oparciem obejmę zabezpieczającą dziecko przed wypadnięciem z wnętrza zabawki. Z tyłu wierzchołka, w oparciu zabawki jest nadlew, w którym jest zamocowane łukowo wygięte, zwężające się ku górze ramię, zakończone obejmą w kształcie owalu. Pełni ono rolę uchwytu.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

