

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26766**

(21) Numer zgłoszenia: **29169**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.03.2021 WUP 6/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26766

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii, wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, pakiet szybowy mieści się po prawej stronie skrzydła drzwi. Po stronie zamka mieści się antaba na takiej samej wysokości jak pakiet szybowy i jest o kształcie prostokątnym w kolorze czarnym. Od góry i u dołu skrzydła drzwi w obrysie prostokątnym pakietu szybowego i antaby mieszczą się nakładki ozdobne, anodowane w kolorze czarnym.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że drzwi mają powierzchnię gładką, a na poszyciu posiadają pakiet szybowy z ozdobną szybą z nadrukowaną ramą w kolorze czarnym zespolona z szybą mleczną. Drzwi po stronie zamka, zawierają antabę o wysokości pakietu szybowego, mocowaną na uchwytych. Od góry i u dołu skrzydła drzwi w obrysie prostokątnym pakietu szybowego i antaby mieszczą się nakładki ozdobne, anodowane w kolorze czarnym. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe, jak uwidoczniono na fig. 1.

Ilustracja wzoru

