【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和6年7月25日(2024.7.25)

【公開番号】特開2023-62978(P2023-62978A)
【公開日】令和5年5月9日(2023.5.9)
【年通号数】公開公報(特許)2023-084
【出願番号】特願2021-173193(P2021-173193)
【国際特許分類】
Ａ６３Ｆ　5/04(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６３Ｆ　5/04　６５１

【手続補正書】
【提出日】令和6年7月17日(2024.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
スタートスイッチを有し、
複数のリールを有し、
ストップスイッチを有し、
情報を表示可能な情報表示手段を有し、
内部抽せん手段を有し、
複数の７セグメント表示器を有し、
前記複数の７セグメント表示器のうちの所定の７セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色は前記所定の７セグメント表示器とは異なる特定の７セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色とは異なる色と認識され得るように構成されており、
前記所定の７セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色は前記特定の７セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色と略同一色と認識され得るように構成されており、
内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に所定停止操作態様に対応する停止操作情報を表示可能であり、
停止操作情報として、第１停止操作に関する情報である第１停止操作情報と第２停止操作に関する情報である第２停止操作情報と第３停止操作に関する情報である第３停止操作情報とを表示可能であり、
前記第１停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、
前記第２停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、
成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、
スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第１停止操作として前記第１停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第１停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっており、且つ前記第２停止操作情報が表示されている状況にて、電源断が発生し、電源復帰した後は、情報表示手

段に前記第１停止操作情報が成功態様で再表示可能であり、情報表示手段に前記第２停止操作情報が再表示可能であり、
スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第１停止操作として前記第１停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第１停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっており、且つ前記第２停止操作情報が表示されているときに、第２停止操作として前記第２停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第２停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっている状況にて、電源断が発生し、電源復帰した後は、情報表示手段に前記第２停止操作情報が成功態様で再表示可能である遊技機。

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
本発明に係る遊技機は、スタートスイッチを有し、複数のリールを有し、ストップスイッチを有し、情報を表示可能な情報表示手段を有し、内部抽せん手段を有し、複数の７セグメント表示器を有し、前記複数の７セグメント表示器のうちの所定の７セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色は前記所定の７セグメント表示器とは異なる特定の７セグメント表示器の非点灯時の各セグメントの表面色とは異なる色と認識され得るように構成されており、前記所定の７セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色は前記特定の７セグメント表示器の点灯時の点灯しているセグメントの表面色と略同一色と認識され得るように構成されており、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技では、情報表示手段に所定停止操作態様に対応する停止操作情報を表示可能であり、停止操作情報として、第１停止操作に関する情報である第１停止操作情報と第２停止操作に関する情報である第２停止操作情報と第３停止操作に関する情報である第３停止操作情報とを表示可能であり、前記第１停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、前記第２停止操作情報の表示態様として、通常態様と成功態様とを少なくとも有しており、成功態様は、ストップスイッチが操作されたことに基づいて表示され得る表示態様であり、スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第１停止操作として前記第１停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第１停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっており、且つ前記第２停止操作情報が表示されている状況にて、電源断が発生し、電源復帰した後は、情報表示手段に前記第１停止操作情報が成功態様で再表示可能であり、情報表示手段に前記第２停止操作情報が再表示可能であり、スタートスイッチが操作され、内部抽せん手段によって所定結果が決定された遊技であって、情報表示手段に前記所定停止操作態様に対応する停止操作情報が表示されているときに、第１停止操作として前記第１停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第１停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっており、且つ前記第２停止操作情報が表示されているときに、第２停止操作として前記第２停止操作情報に対応したストップスイッチが操作され、前記第２停止操作情報が成功態様で表示されてから非表示になっている状況にて、電源断が発生し、電源復帰した後は、情報表示手段に前記第２停止操作情報が成功態様で再表示可能であることを特徴とする。