



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 923007
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5
B 65D 71/36
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 29.06.92
(24) Alkupäivä - Löpdag 10.09.91
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 29.06.92
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/US91/07568
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
30.10.90 US 605610 P

(71) Hakija - Sökande

1. Riverwood International Corporation, P.O. Box 5108, Denver, Colo. 80217-5108, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Wilson, Jerry Franklin, Route 1, Box 199-L, Downsville, La., USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Forssén & Salomaa Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Sivukädensijoilla varustettu artikkeleiden kantokotelo
Bärfodral för artiklar med sidohandtag

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Artikkeleiden kantokotelo (10), jolla on pääty-paneleeissa (16) olevat kädensija-aukot (20). Kädensija-aukot (20 tai 94) on järjestetty pääty-paneeliläppiin (22), jotka on yhdistetty päälipaneeliin (14). Päätypaneeliläpät (22) sijaitsevat toisen materiaalikerroksen yläpuolella, joka sisältää myös kädensija-aukot (60 tai 92) siten, että päätypaneeliläpissä (22) olevat kädensija-aukot (20 tai 94) ovat yhdensuuntaisia toisessa kerroksessa olevien kädensija-aukkojen (60 tai 92) kanssa, jolloin saadaan aikaan paksuudeltaan kaksinkertaiset kädensija-aukot. Toinen kerros voi olla läppä (58), joka on yhdistetty sisäpäälipaneelikerrokseen (36), joka sijaitsee päälipaneelin (14) alapuolella, tai se voi käsittää päätypaneeliläpät (90), jotka on yhdistetty sivupaneeleihin (12).

Ett bärfodral för artiklar (10) har handtagsöppningar (20) i ändpanelerna (16). Handtagsöppningarna (20,94) är anordnade i ändpanelflikar (22) som är kopplade till den övre panelen (14). Ändpanelflikarna (22) ligger över ett andra skikt av material som också innehåller handtagsöppningarna (60 eller 92) så att handtagsöppningarna (20 eller 94) i ändpanelflikarna (22) är i linje med handtagsöppningarna (60 eller 92) i det andra skiktet, varvid man därmed får handtagsöppningar av dubbel tjocklek. Det andra skiktet kan vara en flik (58) som är kopplad till ett inre och övre panelskikt (36) som ligger under den övre panelen (14) eller den kan innefatta ändpanelflikar (90) som är kopplade till sidopanelerna (12).

