

(19)



REPUBLIKA SLOVENIJA
Urad RS za intelektualno lastnino

(10) **SI 9300368 B**

(12)

PATENT S SPREMENJENIMI ZAHTEVKI

*

** V tem dokumentu so objavljeni spremenjeni zahtevki patenta **9300368 A**.
Zahtevki so bili spremenjeni na podlagi ugotovitvene odločbe, izdane po drugi točki 73. člena
Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 - odločba US, 75/97)*

(21) Številka prijave: **9300368**

(51) MPK: **E04H 6/12**

(22) Datum prijave: **09.07.1993**

(46) Datum objave spremenjenih zahtevkov:
28.02.2002

(30) Prednostna pravica:
10.07.1992 IT PD92A000127

(45) Datum objave patenta (9300368 A):
31.03.1994

(72) Izumitelj: **Rossato Eride, 30035 Mirano, IT**

(73) Imetnik: **Rossato Eride, Via Galileo Galilei, 20, 30035 Mirano, IT**

(74) Zastopnik: **Patentna pisarna d.o.o., Čopova 14 p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI**

(54) **PARKIRNA NAPRAVA ZA VOZILA**

SI 9300368 B

2. Naprava po zahtevku 1, označena s tem, da vsaka ploščad (8, 8') sestoji iz para prog (10, 10'), ki so opremljene z drsnimi konzolnimi sankami (12, 12') in medsebojno povezane s povezovalnim prečnim členom (14, 14').
3. Naprava po zahtevku 2, označena s tem, da tisti konec proge (10, 10'), ki je bližje stebrom (2), obsega poglobitev (16).
4. Naprava po zahtevku 2, označena s tem, da je vsaka proga (10, 10') opremljena z odstranljivimi rampami (39).
5. Naprava po zahtevku 2, označena s tem, da imajo proge (10, 10') različno dolžino, pri čemer je proga gornje ploščadi (8) daljša od proge spodnje ploščadi (8').
6. Naprava po zahtevku 2, označena s tem, da ima sprednji konec vsake proge (10, 10') obliko navzdol obrnjene rampe.
7. Naprava po zahtevku 1, označena s tem, da člen za pomikanje ploščadi (8, 8') vzdolž stebrov (2) z navpično osjo sestoji iz hidravlične enote (22) z valjem in batom, katere drog izstopa navzgor in je opremljen z zaobrnim škripcem (26) za verigo (28), ki je na enem koncu pritrjena na omenjeni steber (2) in na svojem drugem koncu na konzolne sanke (12') spodnje ploščadi (8').
8. Naprava po zahtevku 1, označena s tem, da sredstvo za sprostljivo povezavo ploščadi (8) z njihovimi pogonskimi sredstvi (22) obstoji iz opore navedene ploščadi na nižjo ploščad (8'), s katero je povezano navedeno gonilno sredstvo (2).

9. Naprava po zahtevku 1, označena s tem, da gonilno sredstvo vsake ploščadi ob-
stoji iz konzolnih sank (38), v katere lahko ploščad (8, 8') prijema posamično in
sprostljivo.
10. Naprava po zahtevkih 7 in 9, označena s tem, da so vsake konzolne sanke (38)
pritrjene na konec verige (28), ki ni pritrjen na zadevni steber (2).
11. Naprava po zahtevku 9, označena s tem, da so vsake konzolne sanke (38)
opremljene z enoto (42, 44) z valjem in batom, katere drog je izvedljiv tako, da
prijema v ustrezen tečaj, ki je predviden na vsaki ploščadi (8, 8').
12. Naprava po zahtevku 7, označena s tem, da je konec droga (32) oblikovan go-
basto s prirezano sprednjo glavo in ima premer, ki je manjši od premera tečajne iz-
vrtine.