

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
—
PARIS
—

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 641 973

②1 N° d'enregistrement national :

89 01306

⑤1 Int Cl⁶ : A 61 L 2/18.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 20 janvier 1989.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 30 du 27 juillet 1990.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦1 Demandeur(s) : *Pierre-Yves BENE.* — FR.

⑦2 Inventeur(s) : *Pierre-Yves Bene.*


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : *Cabinet Germain et Maureau.*

⑤4 Dispositif de nettoyage et de désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux.

⑤7 Ce dispositif comprend un corps tubulaire 2, dans lequel débouchent des buses 5 de diffusion d'un produit nébulisé constitué de liquide désinfectant et d'air sous pression.

Les moyens d'alimentation en air des injecteurs comprennent un conduit 14 annulaire et circulaire s'étendant sur 360° et alimentant directement les injecteurs 6, tandis que les moyens d'alimentation en liquide des injecteurs comprennent plusieurs étages 15, 17 avec séparation en deux de la veine fluide au niveau de chaque étage.



FR 2 641 973 - A1

D

**"Dispositif de nettoyage et de désinfection
d'instruments médicaux et chirurgicaux"**

La présente invention a pour objet un dispositif de nettoyage et de désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux.

5 Les praticiens, qu'ils s'agissent de chirurgiens, de chirurgiens dentistes ou de médecins utilisent des instruments qu'il n'est pas toujours possible de stériliser ou de désinfecter parfaitement entre deux interventions successives. Tel est notamment le cas des instruments qui sont solidaires de la console de soin et dont le nettoyage complet ne peut être réalisé qu'après
10 un démontage long, qui ne peut être effectué entre deux interventions successives. Ces instruments sont par exemple des pièces à main, contre-angle, appareils à ultra-sons et vaporisateurs à trois voies utilisés en permanence par les chirurgiens dentistes.

Or, ces instruments pouvant subir des souillures importantes à
15 partir de microbes ou virus contenus à l'intérieur de dents gangrénées, dans la plaque dentaire, dans la salive ou dans le sang, il est important, dans la mesure du possible, de procéder au retrait de ces souillures pour éviter les risques de contamination d'un patient à un autre, ou d'un patient vis-à-vis du personnel médical.

20 De telles contaminations ont des conséquences particulièrement graves dans le cas de maladies difficiles à traiter, telles que l'hépatite B, ou pour lesquelles on ne dispose pas encore de traitements, telles que le SIDA.

Pour remédier à ces inconvénients, il a été imaginé de réaliser un dispositif comprenant un corps tubulaire dont une extrémité permettant
25 l'introduction de l'instrument à nettoyer est ouverte, et dont l'autre extrémité est équipée d'un réservoir de recueil de liquide. La paroi intérieure du corps tubulaire est équipée de buses orientées sensiblement radialement, diffusant, après introduction d'un instrument dans la cavité du corps, un produit de désinfection nébulisé. Ce produit réalise d'une part un nettoyage
30 mécanique de l'instrument, et d'autre part assure une désinfection de celui-ci, les souillures et le liquide nébulisé étant dirigées vers le réservoir de recueil de liquide, ce mouvement étant facilité par la dépression créée par un aspirateur, et la condensation du nuage liquide étant facilité par un système de chicanes.

35 Toutefois, les appareils connus de ce type ne donnent pas entière satisfaction du fait des difficultés qu'il y a à réaliser une alimentation correcte des injecteurs, notamment en liquide de désinfection, surtout si le

liquide n'est pas amené sous pression, mais est simplement aspiré par le passage de l'air comprimé au niveau des injecteurs. En effet, il convient de réaliser un système dans lequel l'amenée du liquide soit la plus équilibrée possible, et dans lequel une bonne étanchéité soit réalisée au niveau des
5 pièces dans lesquels sont ménagés les canaux de distribution de fluide.

La présente invention vise à remédier aux inconvénients des appareils existants en fournissant un dispositif dans lequel les moyens d'alimentation en air et en liquide des différents injecteurs, sont simples tout en possédant toutes les qualités requises notamment au niveau de
10 l'équilibrage des différents injecteurs.

A cet effet, le dispositif de nettoyage et de désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux qu'elle concerne, du type comprenant un corps tubulaire dont une extrémité est ouverte et dont l'autre extrémité débouche dans un réservoir de recueil de liquides usés, et dont la paroi
15 interne est équipée de buses de diffusion d'un produit de désinfection nébulisé, chaque buse étant associée à un injecteur auquel sont amenés le liquide de désinfection et de l'air sous pression, est caractérisé en ce que les moyens d'alimentation en air des injecteurs comprennent un conduit annulaire et circulaire s'étendant sur 360°, disposé autour du corps tubulaire, dans un
20 plan transversal à l'axe de celui-ci, alimentant directement les différents injecteurs, et en ce que les moyens d'alimentation en liquide de désinfection comprennent un premier conduit circulaire s'étendant sur 180°, disposé autour du corps tubulaire, dans un plan perpendiculaire à l'axe de celui-ci, alimenté en son milieu par le liquide de désinfection, et dans les deux
25 extrémités duquel débouchent deux conduits axiaux dont l'autre extrémité de chacun débouche au milieu d'un conduit circulaire s'étendant sur 90° dans un plan transversal à l'axe du corps tubulaire, les deux extrémités de chacun de ces derniers conduits communiquant avec un injecteur, ou avec un conduit dont les extrémités alimentent chacune un injecteur, selon le nombre
30 d'injecteurs que comprend le dispositif.

La subdivision du conduit d'amenée de liquide en deux conduits qui se subdivisent chacun en deux conduits d'alimentation des injecteurs permet d'égaliser les distances parcourues par le liquide entre la source et chaque injecteur, de telle sorte que la charge est la même au niveau de tous les
35 injecteurs. Si cette caractéristique est intéressante lorsque le liquide est amené sous pression, elle est encore plus importante lorsque le liquide est amené par simple gravité et aspiré par l'air sous pression.

Dans le cas où le dispositif comprend quatre injecteurs, les moyens d'alimentation en liquide de désinfection comprennent un premier conduit circulaire s'étendant sur 180° , disposé autour du corps tubulaire, dans un plan perpendiculaire à l'axe de celui-ci, alimenté en son milieu par le liquide de désinfection, et dans les deux extrémités duquel débouchent deux conduits axiaux dont l'autre extrémité de chacun débouche au milieu d'un conduit circulaire s'étendant sur 90° dans un plan transversal à l'axe du corps tubulaire, les deux extrémités de chacun de ces derniers conduits communiquant avec un injecteur.

Selon une forme d'exécution de ce dispositif, les moyens d'alimentation en air et en liquide de désinfection sont constitués par trois couronnes juxtaposées et solidarisées deux à deux, dans les faces en regard desquelles sont ménagées des rainures destinées à assurer la formation de canaux circulaires, la première couronne comprenant deux perçages axiaux pour le raccordement à des conduits d'amenée de liquide et d'air, les première et deuxième couronnes délimitant un premier canal s'étendant sur un angle de 180° , pour permettre le passage de liquide, la seconde couronne comportant trois perçages axiaux dont un pour le passage direct d'air et deux pour le passage de liquide, les deuxième et troisième couronnes délimitant d'une part sur 360° le canal circulaire de distribution d'air aux injecteurs, et d'autre part, sur 90° chacun deux canaux de distribution de liquide.

Selon une caractéristique de l'invention, les trois couronnes sont réalisées en matière synthétique et leurs faces en regard comportent des moyens d'assemblage constitués par une pluralité de bourrelets circulaires en vis-à-vis dont chacun est bordée par deux gorges, chaque rainure destinée à la formation d'un canal étant disposée entre deux bourrelets adjacents et de diamètre différent. Cette structure permet de réaliser un assemblage des différentes couronnes par la technique de soudure au miroir. Cette caractéristique est très intéressante car assurant un assemblage simple et rapide avec une excellente étanchéité, sans avoir à mettre en oeuvre ni joint d'étanchéité, ni joint de serrage.

De toute façon, l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant à titre d'exemple non limitatif une forme d'exécution de ce dispositif :

Figure 1 est une vue en coupe longitudinale de la partie nettoyable proprement dite ;

Figure 2 est une vue en coupe transversale selon la ligne II-II de

figure 1 ;

Figure 3 est une vue du schéma de distribution de l'air et du liquide de désinfection au niveau des injecteurs ;

Figure 4 est une vue en perspective éclatée des trois couronnes que comporte le dispositif ;

Figure 5 est une vue en coupe transversale de l'une de ces trois couronnes selon la ligne V-V de figure 4 ;

Figure 6 est une vue en coupe du détail de l'assemblage de deux couronnes.

Le dispositif selon l'invention comprend un corps tubulaire 2 dont l'extrémité avant élargie 3 permet l'introduction d'un instrument à nettoyer et dont l'extrémité arrière 4 permet le montage d'un réservoir de recueil de liquide. Dans la paroi intérieure du corps tubulaire débouchent quatre buses 5, décalées de 90° les unes par rapport aux autres, chaque buse étant alimentée par un injecteur 6 avec un mélange de liquide de désinfection et d'air afin de former un brouillard, l'air étant amené dans chaque injecteur à un niveau situé à l'extérieur du point d'amenée du liquide. Les moyens d'amenée du liquide et de l'air aux injecteurs 6 sont constitués par trois couronnes 7,8,9 disposées à l'extérieur du corps tubulaire, et solidarisées deux à deux les unes aux autres. La première couronne 7 comporte deux perçages en regard desquels sont ménagés deux embouts de raccordement 10 et 12 à des conduits d'amenée, respectivement d'air et de liquide de désinfection. En regard de l'embout et du perçage correspondant, la couronne 8 présente un perçage axial 13 amenant l'air dans un canal annulaire et circulaire 14 ménagé dans la couronne 9 s'étendant sur 360°. Le canal 14 alimente les quatre injecteurs 6 en air.

Pour sa part l'embout 12 alimente par le perçage ménagé dans la couronne 7, un canal 15 ménagé dans la couronne 8. Ce canal 15 s'étend sur 180°, à savoir 90° de part et d'autre de la position de l'embout 12. Aux extrémités du canal 15 sont ménagés des perçages 16 traversant la couronne 8 et alimentant en leur milieu deux canaux 17 qui s'étendant chacun sur 90° sont ménagés dans la couronne 9. A chaque extrémité d'un canal 17 est ménagé un perçage 18 assurant l'alimentation en liquide de désinfection d'un injecteur 6. Les circuits d'alimentation des injecteurs en air et en liquide sont schématisés à la figure 3. Il ressort de la description qui précède que l'alimentation en liquide des quatre injecteurs est effectuée de façon parfaitement équilibrée, de telle sorte que la nébulisation est la même au

niveau de tous les injecteurs.

Afin d'assurer une parfaite étanchéité entre les différentes couronnes, sans nécessiter de joints ni de moyens de serrage, il est procédé à un assemblage de ces couronnes par une technique de soudure au miroir.

5 A cet effet, chaque couronne comporte, comme montré plus spécialement aux figures 5 et 6, trois lignes circulaires d'assemblage entre lesquelles sont disposés les canaux 14 et 17, pour ce qui concerne l'assemblage des couronnes 8 et 9. Chaque ligne d'assemblage résulte sur
10 chacune des faces en regard de deux couronnes de la présence d'un bourrelet 19 de matière, de part et d'autre duquel sont ménagées deux gorges 20. Après amenée des couronnes à une température à laquelle les bourrelets sont dans un état malléable, les couronnes sont appliquées les unes contre les autres avec exercice d'une pression, mouvement au cours duquel est réalisée une solidarisation entre les bourrelets avec fluage de la matière résiduelle
15 dans les gorges 20.

Comme il ressort de ce qui précède, l'invention apporte une grande amélioration à la technique existante en fournissant un dispositif de nettoyage et de désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux de conception simple, dans lequel l'amenée du liquide et de l'air est effectuée
20 de façon parfaitement équilibrée.

Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas à la seule forme d'exécution de ce dispositif décrite ci-dessus à titre d'exemple ; elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes de réalisation. C'est ainsi notamment que le nombre d'injecteurs pourrait être différent, ou encore que
25 le corps des injecteurs pourrait être perpendiculaire à l'axe du corps du dispositif, l'orifice de sortie des injecteurs étant alors incliné, sans que l'on sorte pour autant du cadre de l'invention.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de nettoyage et de désinfection d'instruments médicaux et chirurgicaux, du type comprenant un corps tubulaire (2) dont une extrémité est ouverte et dont l'autre extrémité débouche dans un réservoir de recueil de liquides usés, et dont la paroi interne est équipée de buses (5) de diffusion d'un produit de désinfection nébulisé, chaque buse étant associée à un injecteur (6) auquel sont amenés le liquide de désinfection et de l'air sous pression, caractérisé en ce que les moyens d'alimentation en air des injecteurs (6) comprennent un conduit (14) annulaire et circulaire s'étendant sur 360°, disposé autour du corps tubulaire, dans un plan transversal à l'axe de celui-ci, alimentant directement les différents injecteurs (6), et en ce que les moyens d'alimentation en liquide de désinfection comprennent un premier conduit circulaire (15) s'étendant sur 180°, disposé autour du corps tubulaire, dans un plan perpendiculaire à l'axe de celui-ci, alimenté en son milieu par le liquide de désinfection, et dans les deux extrémités duquel débouchent deux conduits axiaux dont l'autre extrémité de chacun débouche au milieu d'un conduit circulaire (17) s'étendant sur 90°, dans un plan transversal à l'axe du corps tubulaire, les deux extrémités de chacun de ces derniers conduits communiquant avec un injecteur (6), ou avec un conduit dont les extrémités alimentent chacune un injecteur, selon le nombre d'injecteurs que comprend le dispositif.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'alimentation en liquide de désinfection comprennent un premier conduit circulaire s'étendant sur 180°, disposé autour du corps tubulaire, dans un plan perpendiculaire à l'axe de celui-ci, alimenté en son milieu par le liquide de désinfection, et dans les deux extrémités duquel débouchent deux conduits axiaux dont l'autre extrémité de chacun débouche au milieu d'un conduit circulaire s'étendant sur 90° dans un plan transversal à l'axe du corps tubulaire, les deux extrémités de chacun de ces derniers conduits communiquant avec un injecteur.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens d'alimentation en air et en liquide de désinfection sont constitués par trois couronnes (7,8,9) juxtaposées et solidarisées deux à deux, dans les faces en regard desquelles sont ménagées des rainures destinées à assurer la formation de canaux circulaires, la première couronne (7) comprenant deux perçages axiaux pour le raccordement à des conduits d'amenée de liquide et d'air, les première et deuxième couronnes (7,8) délimitant un premier canal

(15) s'étendant sur un angle de 180° , pour permettre le passage de liquide, la seconde couronne (8) comportant trois perçages axiaux dont un (13) pour le passage direct d'air et deux (16) pour le passage de liquide, les deuxième et troisième couronnes (8,9) délimitant d'une part sur 360° le canal circulaire de distribution d'air (14) aux injecteurs (6), et d'autre part sur 90° chacun deux canaux (17) de distribution de liquide.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les trois couronnes (7,8,9) sont réalisées en matière synthétique et leurs faces en regard comportent des moyens d'assemblage constitués par une pluralité de bourrelets circulaires (19) en vis-à-vis dont chacun est bordé par deux gorges (20), chaque rainure destinée à la formation d'un canal étant disposée entre deux bourrelets adjacents et de diamètre différent.





FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5




FIG. 6