



INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Portugal

(11) Número de Publicação: PT 101839 A

(51) Classificação Internacional: (Ed. 6)
A47K005/02 A B29C065/00 B

(12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO

(22) Data de depósito: 1996.02.27	(73) Titular(es): FERNANDO MANUEL ROSA CÂNDIDO URBANIZAÇÃO CASAL DO COTÃO 3 FASE LOTE 17-4-FRENTE 2735 CACÉM PT
(30) Prioridade:	
(43) Data de publicação do pedido: 1997.09.30	(72) Inventor(es):
(45) Data e BPI da concessão:	(74) Mandatário(s):

(54) Epígrafe: SABONETEIRA ENCASTRÁVEL E RESPECTIVO PROCESSO DE FABRICO

(57) Resumo:

A presente invenção refere-se a uma saboneteira encastrável que pode ter variadíssimos formatos, cores e dimensões, e pode ser fabricada com qualquer material rígido e resistente à corrosão (cerâmico ou plástico).

Destina-se a ser encastrada no tampo de cobertura do móvel de casa de banho que já suporta o lavatório de encastrar. A saboneteira será encaixada (fixa ou não) numa cavidade que será feita no tampo para o efeito ou numa cavidade de um bordo plano de uma bacia ou de uma banheira.

A saboneteira tem um rebordo (1) em seu redor para ficar apoiada no tampo. Para impedir a oscilação da saboneteira dentro da cavidade, a mesma tem verticalmente em seu redor, e em torno do corpo da saboneteira (2), um rebordo (3) de uma determinada altura, recolhido em relação ao bordo exterior, por forma que a mesma fique perfeitamente encaixada no buraco. A saboneteira tem escoamento de água para o esgoto, através de orifícios (5) no fundo do corpo da saboneteira, sob os quais se encontra um reservatório (6) ao qual está fixado um tubo de saída de água (7), que servirá para ligar ao esgoto.

Em opção podem ser aplicadas saliências (4) dentro do corpo da saboneteira, de forma estética, com o objectivo de diminuir a área de contacto do sabonete com o mesmo.

A saboneteira pode ser aplicada no lado esquerdo ou direito do lavatório, dependendo para tal apenas da sua forma e do sentido do escoamento da água.

O processo de fabrico da saboneteira consiste em duas moldagens. Uma, o corpo da saboneteira, exceptuando o

reservatório (6) e respectivo tubo de saída de água (7), que em conjunto formam a segunda moldagem. Ambas as moldagens serão, dependendo do material usado, montadas por colagem, soldadura ou prensagem.

