

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18595**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **18823**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2011**

(54)

Mebłościanka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KUBERA KRZYSZTOF KK MEBLE,
Nowy Dwór, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KUBERA KRZYSZTOF, Dąbrowa, (PL)

PL 18595

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest meblościanka przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać meblościanki przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtów nadających meblom oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu.

Meblościankę według wzoru przemysłowego stanowi szafa, regał oraz umieszczona pomiędzy nimi szafka z nadstawką.

Szafa ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. Do korpusu szafy zamocowane są jedna pod drugą dwie pary drzwi ramowo-płycinowych. Drzwi znajdujące się na górze są około czterokrotnie wyższe od drzwi zamocowanych pod nimi. Ramki drzwi utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Płyta dolna i górna korpusu szafy wysunięte są nieznacznie do przodu i od czoła zrównane są z czołową płaszczyzną drzwi szafy. Drzwi szafy są innego koloru niż pozostałe elementy szafy. Szafa osadzona jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu. Klamki umieszczone są w połowie wysokości drzwi szafy, przy ich środkowej krawędzi.

Regał ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. Do korpusu regału zamocowane są jedne pod drugimi troje drzwi ramowo-płycinowych. Ramki drzwi utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Płyta dolna i górna korpusu regału wysunięte są nieznacznie do przodu i od czoła zrównane są z czołową płaszczyzną drzwi regału. Płycinę drzwi górnych i środkowych stanowi szyba. Drzwi regału są innego koloru niż pozostałe elementy regału. Regał osadzony jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu. Klamki umieszczone są przy bocznej krawędzi w połowie wysokości drzwi regału.

Szafka ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z płaskich prostokątnych pełnych płyt. Korpus szafki podzielony jest w pionie na trzy części. Do zewnętrznych części korpusu szafki zamocowane są drzwi ramowo-płycinowe. Środkowa część korpusu szafki podzielona jest w poziomie na dwie części. W dolnej części umieszczona jest szuflada z frontem ramowo-płycinowym a nad nią znajduje się wnęka. Ramki drzwi ramowo-płycinowych oraz ramka frontu szuflady utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Płyta dolna i górna korpusu szafki wysunięte są nieznacznie do przodu i od czoła zrównane są z czołową płaszczyzną szafki. Drzwi szafki oraz front szuflady są innego koloru niż pozostałe elementy szafki. Szafa osadzona jest na metalizowanych nóżkach w kształcie prostopadłościanu. Klamki umieszczone są w połowie wysokości drzwi szafki przy ich środkowej krawędzi oraz pośrodku frontu szuflady.

Osadzona na szafce nadstawka ma płytę górną, płytę tylną oraz płyty boczne. W górnej części nadstawki, z lewej strony znajduje się wnęka przedzielona w poziomie półką a obok niej umieszczona jest szafka z parą drzwi ramowo-płycinowych. Przestrzeń pod wnęką przedzieloną półką podzielona jest w poziomie na cztery części. W górnej części znacznie wyższej od pozostałych zamocowane są drzwi ramowo-płycinowe, a pod nimi umieszczone są jedna pod drugą jednakowej wielkości trzy szuflady o frontach ramowo-płycinowych. Pod szafką górną oraz częściowo pod górną wnęką przedzieloną półką osadzona jest półka podzielona w pionie na trzy części. Pod półką podzieloną w pionie na trzy części utworzona jest wnęka na telewizor. Ramki drzwi ramowo-płycinowych oraz ramki frontów szuflad utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Drzwi szafek oraz fronty szuflad są innego koloru niż pozostałe elementy nadstawki. Klamki umieszczone są w połowie wysokości przy środkowej krawędzi drzwi szafki górnej, pośrodku frontów szuflad oraz w połowie szerokości przy górnej krawędzi drzwi znajdujących się nad szufladami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Meblościankę według wzoru przemysłowego stanowi szafa, regał oraz umieszczona pomiędzy nimi szafka z nadstawką.

Szafa ma korpus w kształcie prostopadłościanu. Do korpusu szafy zamocowane są jedna pod drugą dwie pary drzwi ramowo-płycinowych. Drzwi znajdujące się na górze są około czterokrotnie

wyższe od drzwi zamocowanych pod nimi. Ramki drzwi utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego.

Regał ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Do korpusu regału zamocowane są jedne pod drugimi troje drzwi ramowo-płycinowych. Ramki drzwi utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Płycinę drzwi górnych i środkowych stanowi szyba.

Szafka ma korpus w kształcie prostopadłościanu. Korpus szafki podzielony jest w pionie na trzy części. Do zewnętrznych części korpusu szafki zamocowane są drzwi ramowo-płycinowe. Środkowa część korpusu szafki podzielona jest w poziomie na dwie części. W dolnej części umieszczona jest szuflada z frontem ramowo-płycinowym a nad nią znajduje się wnęka. Ramki drzwi ramowo-płycinowych oraz ramka frontu szuflady utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego.

Osadzona na szafce nadstawka ma płytę górną, płytę tylną oraz płyty boczne. W górnej części nadstawki, z lewej strony znajduje się wnęka przedzielona w poziomie półką a obok niej umieszczona jest szafka z parą drzwi ramowo-płycinowych. Przestrzeń pod wnęką przedzieloną półką podzielona jest w poziomie na cztery części. W górnej części znacznie wyższej od pozostałych zamocowane są drzwi ramowo-płycinowe, a pod nimi umieszczone są jedna pod drugą jednakowej wielkości trzy szuflady o frontach ramowo-płycinowych. Pod szafką górną oraz częściowo pod górną wnęką przedzieloną półką osadzona jest półka podzielona w pionie na trzy części. Pod półką podzieloną w pionie na trzy części utworzona jest wnęka na telewizor. Ramki drzwi ramowo-płycinowych oraz ramki frontów szuflad utworzone są z połączonych pod kątem prostym ukośnie dociętych listew o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego.

Ilustracja wzoru

