

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **71904**

(21) Numer zgłoszenia: **127966**

(22) Data zgłoszenia: **18.01.2019**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
H04R 25/00 (2006.01)
A61F 11/04 (2006.01)

(54)

Dokostny implant słuchowy

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

27.07.2020 BUP 16/20

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

04.05.2021 WUP 09/21

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa, PL**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL
AURISMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL
**SIGNOVIA INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

KAZIMIERZ NIEMCZYK, Warszawa, PL
JAROSŁAW WYSOCKI, Warszawa, PL
MARIA MAŁKOWSKA, Warszawa, PL
MONIKA KWACZ, Otwock, PL

PL 71904 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dokostny implant słuchowy będący częścią układu do stymulacji percepcji słuchowej wykorzystującego przewodnictwo kostne lub częścią aparatu słuchowego opartego na przewodnictwie kostnym.

Podstawową metodą leczenia niedosłuchu typu przewodzącego jest odpowiednia operacja rekonstrukcyjna. W przypadku braku możliwości leczenia operacyjnego poprawę słuchu można uzyskać poprzez dobór odpowiedniego aparatu wykorzystującego przewodnictwo powietrzne. U pewnej grupy chorych, u których występują przeciwwskazania do zamknięcia przewodu słuchowego zewnętrznego przez wkładkę uszną aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne istnieje możliwość zastosowania stymulacji ucha wewnętrznego poprzez przewodnictwo kostne.

Człowiek posiada naturalną zdolność przenoszenia dźwięków drogą kostną. Do najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań należą układy wykorzystujące implanty BAHA zakotwiczone w kości. System BAHA składa się z zewnętrznego procesora dźwięku oraz z tytanowego implantu wszczepianego do łuski kości skroniowej czaszki człowieka. W układzie tym, procesor odbiera dźwięki z otoczenia i przetwarza je na wibracje, które następnie przenoszone są bezpośrednio na wszczepiony w kość czaszki implant tytanowy. Wibracje z implantu BAHA są przenoszone drogą bezpośredniego przewodnictwa kostnego do ślimaka, gdzie powodują pobudzenie receptora słuchowego. Po pewnym czasie, implant tytanowy zostaje szczelnie obudowany tkanką kostną.

Implanty stosowane w tym systemie są dwuczęściowe. Jedną z części, wkręt ma kształt walca o długości ok. 3–4 mm i o średnicy 4,5 mm, wykonany jest z tytanu. Wkręt ten wkręcany jest z jednej strony w nieco mniejszy otwór wykonany uprzednio w kości czaszki pacjenta (w łusce kości skroniowej) a z drugiej strony mocowany jest do talerzyka/dysku będącego drugą częścią implantu. Talerzyk/dysk implantu jest elementem pośrednim w systemie mocowania z procesorem dźwięku, który to procesor wyposażony jest w identyczny lub podobny element. Talerzyki tworzące połączenie pokryte są warstwą magnetyczną, co sprawia, że połączenie implantu i procesora jest pewne a jednocześnie w łatwy sposób procesor może być odłączony od implantu.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie dokostnego implantu będącego częścią układu do bezpośredniej stymulacji percepcji słuchowej, w którym urządzenie stymulujące jakim jest procesor mowy będzie bardziej (maksymalnie) zbliżone do receptora słuchu w uchu wewnętrznym.

Dokostny implant według przedmiotowego wzoru użytkowego ma kształt wydłużonego stożka, który ma część zasadniczą zaopatrzoną na cieńszym końcu w trzpień z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Natomiast z drugiego szerszego końca część zasadnicza ma element pozycjonujący w postaci czworoboku. Na elemencie pozycjonującym znajduje się dystansownik podtrzymujący platformę o średnicy nieco większej niż dystansownik, która w środkowej części ma nieprzelotowy, nagwintowany otwór dla wkręcenia w nią obudowy procesora mowy.

Przedmiotowy implant pokazany jest na fig. 1 rysunku, natomiast na fig. 2 przedstawiony jest gwint znajdujący się na trzpieniu implantu. Implant wykonany jest z tytanu, może stanowić część układu lub aparatu do stymulacji percepcji słuchowej wykorzystującej przewodnictwo kostne. Kształt implantu jest tak dobrany aby możliwe było umieszczenie go w masie kostnej krzywizny kanału półkolistego błędnika ucha wewnętrznego. Implant wykonany jest w postaci wydłużonego stożka, posiada część zasadniczą 1, która z jednego cieńszego końca zaopatrzona jest w trzpień 2 o długości 5–8 mm i o średnicy 0,6–1,0 mm, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. Natomiast z drugiego szerszego końca część zasadnicza 1 połączona jest z elementem pozycjonującym 3 w postaci czworoboku, którego każda ze ścian ma szerokość 4 mm. Za pomocą narzędzia o profilu czworokątnym, nasadzanego na element 3 wkręca się implant w kość.

Na elemencie pozycjonującym znajduje się dystansownik 4 o długości 3 mm, podtrzymujący platformę 5. Platforma ma średnicę nieco większą niż średnica dystansownika 4 i w środkowej części ma nagwintowany otwór 6 umożliwiający wkręcenie w nią obudowy procesora mowy.

Zastrzeżenie ochronne

1. Dokostny implant będący częścią układu lub aparatu do stymulacji percepcji słuchowej opar- tego na przewodnictwie kostnym, **znamienny tym**, że ma kształt wydłużonego stożka, który składa się z części zasadniczej (1), która na cieńszym końcu ma trzpień (2) z gwintem me- trycznym drobnozwojnym, natomiast na drugim, szerszym końcu ma element pozycjonujący (3) w postaci czworoboku, na którym znajduje się dystansownik (4) podtrzymujący platformę (5) o średnicy nieco większej niż część średnica dystansownika (4), która w środkowej części ma nagwintowany otwór (6) umożliwiający wkręcenie w nią obudowy procesora mowy.

Rysunki




Fig. 1



Fig. 2