

F 16 K 51

Ans.nr.: 6132/84

Indleveret: 20 dec 1984

Løbedag: 20 dec 1984

Alm. tilgængelig: 23 jun 1985

Prioritet: 22 dec 1983 FR 8320576

S.A. *COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELECOMMUNICATIONS CIT-ALCATEL; Paris, FR.

Opfinder: Jean-Marc *Paquet; FR, Rene *Sibuet; FR.

Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau

Ventil, der er indrettet til at åbnes ved undertryk

SAMMENDRAG

6132-84

Ventilen, der er indrettet til at åbnes ved undertryk, omfatter et hult hus (1), der er delt i en første del (2) og en anden del (3) ved hjælp af en indvendig væg (4), hvilken første del har en første åbning (5), der er indrettet til at forbindes med et rum, der skal tømmes, og en anden åbning (6), der er indrettet til at forbindes med sugesiden af en vakuumpumpe, en bevægelig ventiltilplade (7), der påvirkes af en fjeder (8) og er indrettet til at lukke den første åbning, og som er anbragt i den første del og har en stamme (10), der passerer gennem den indre væg og er forbundet med et stempel (11), der deler den anden del i to kamre (13, 14), og som sikrer tæthed mellem de to kamre, af hvilke det ene (13), der er beliggende på samme side som stammen og benævnes det første kammer, er i forbindelse med omgivelserne, hvorhos det andet kammer (14) har en forbindelsesåbning (22) til omgivelserne forsynet med lukkeorganer (23), og der er en forbindelse (20) mellem den første del (2) af huset og det andet kammer (14).

FIG.1

6,132-84

