

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012108090/14, 04.08.2010

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
04.08.2009 DK PA200970077

(43) Дата публикации заявки: 10.09.2013 Бюл. № 25

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 05.03.2012(86) Заявка РСТ:
DK 2010/050203 (04.08.2010)(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2011/015202 (10.02.2011)Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3, ООО
"Юридическая фирма Городиский и Партнеры"(71) Заявитель(и):
КОЛОПЛАСТ А/С (DK)(72) Автор(ы):
ЛУНДХОЛЬТ Расмус (DK),
МИХЕЛЬСЕН Андерс Роэрдам (DK),
ОЛСЕН Филип (DK),
СЧЕРТИГЕР Ларс Олав (DK)(54) **ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА СТОМОЙ С НАПРАВЛЯЮЩИМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ**

(57) Формула изобретения

1. Двухкомпонентное устройство для ухода за стомой, содержащее пластину основы для приклеивания к коже, окружающей стому, и съемный сборный мешок для сбора выхода из указанной стомы, где пластина основы выполнена с возможностью разъемного соединения со сборным мешком посредством первого кольцевого фланца, находящегося на пластине основы, и второго кольцевого фланца, находящегося на сборном мешке, и где по меньшей мере на одном из фланцев, по меньшей мере, частично нанесен клей, устройство для ухода за стомой дополнительно содержит

- первое сквозное отверстие, проходящее через первый кольцевой фланец по первой оси, и

- второе сквозное отверстие, проходящее через второй кольцевой фланец по второй оси,

- при этом первый кольцевой фланец прикреплен к пластине основы посредством первой кольцевой зоны крепления, из которой первая свободная наружная часть фланца проходит в радиальном направлении в сторону от первой оси, а второй кольцевой фланец прикреплен к сборному мешку посредством второй кольцевой зоны крепления, из которой вторая свободная наружная часть фланца проходит в радиальном направлении в сторону от второй оси, и

при этом устройство для ухода за стомой дополнительно содержит направляющее вспомогательное средство для расположения первого кольцевого фланца и второго

кольцевого фланца в направляющей конфигурации, при которой перемещение первого и второго фланцев ограничено относительно друг друга

- одной плоскостью, определяемой первой и второй осями, и
- вращением вокруг по меньшей мере одной из первой оси или второй оси,

при этом направляющее вспомогательное средство содержит приемную прорезь, находящуюся на пластине основы или стомном мешке, обращенную в том же направлении, что и соответствующий кольцевой фланец, при этом прорезь проходит в радиальном направлении от соответствующей первой или второй оси.

2. Двухкомпонентное устройство для ухода за стомой по п.1, где приемная прорезь имеет радиальную кривизну, соответствующую кривизне противостоящего кольцевого фланца.

3. Двухкомпонентное устройство для ухода за стомой по п.1 или 2, где приемная прорезь расположена на стомном мешке с возможностью отсоединения.

RU 2012108090 A

RU 2012108090 A