

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 62400

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 112927

(51) Int.Cl.
A62B 35/00 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 16.01.2002

(54)

Zespół bezpieczeństwa

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

28.07.2003 BUP 15/03

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Łaszkiewicz Grzegorz, Łódź, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Grzegorz Łaszkiewicz, Łódź, PL

Zespół bezpieczeństwa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół bezpieczeństwa, stosowany jako jedno z ogniw w łańcuchu zabezpieczeń osób pracujących na wysokościach.

W łańcuchu zabezpieczeń osób pracujących na wysokościach stosuje się amortyzator bezpieczeństwa, najczęściej taśmowy, tj. taki, w którym energia upadku jest zamieniana na pracę potrzebną do rozerwania szwu bezpieczeństwa łączącego warstwę taśm amortyzatora. Amortyzator podłącza się jednym końcem do punktu konstrukcji stałej, a drugi koniec przyłączany jest do np. klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa, które ma na sobie pracownik. W Polskiej Normie PN-90/Z-08057 jest przedstawiony zespół bezpieczeństwa składający się z taśmowego amortyzatora bezpieczeństwa i zatrzaśnika zamocowanego w górnym oczku przyłączeniowym oraz klamry zaczepowej, znajdującej się w dolnym oczku przyłączeniowym.

Z opisu polskiego wzoru użytkowego nr zgłoszenia W.112127 znany jest pierścieniowy amortyzator bezpieczeństwa, utworzony z odpowiednio pozszywanych i poskładanych taśm włókienniczych, który posiada

oczka przyłączeniowe górne i dolne, wystające z pokrowca skrywającego poskładane taśmy włókiennicze.

Zespół bezpieczeństwa według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że składa się on z pierścieniowego amortyzatora bezpieczeństwa oraz linki bezpieczeństwa z regulowaną pętlą, której górna pętla umieszczona jest w dolnym oczku przyłączeniowym amortyzatora. W takim zespole w górnym oczku przyłączeniowym amortyzatora umieszczone jest oczko przyłączeniowe zatrzaśnika z wydzielonym oczkiem przyłączeniowym, zaś drugi zatrzaśnik jest umieszczony w pętli regulowanej linki bezpieczeństwa. W zespole bezpieczeństwa według wzoru stosuje się jednocześnie zatrzaśniki z nakrętką lub różnej wielkości zatrzaśniki z automatyczną zapadką, lub u góry zatrzaśnik z automatyczną zapadką, a u dołu zatrzaśnik z nakrętką.

Zespół bezpieczeństwa według wzoru cechuje zwarta konstrukcja, duża uniwersalność i prostota obsługi. Najważniejsza zaleta zespołu pokrywa się z korzyściami wynikającymi z zastosowania pierścieniowego amortyzatora bezpieczeństwa, a więc możliwość zastosowania w zespole zatrzaśników z wydzielonym oczkiem przyłączeniowym, zarówno u góry jak i u dołu. Zastosowanie w zespole linki bezpieczeństwa z regulowaną pętlą znacznie zwiększa uniwersalność zespołu bezpieczeństwa, gdyż w prosty sposób reguluje się odległość montera od punktu konstrukcji stałej.

Przedmiot wzoru użytkowego pokazano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zespół bezpieczeństwa w widoku z boku, na fig. 2 jest on pokazany z aluminiowymi zatrzaśnikami z nakrętką. Na fig. 3 pokazany jest zespół z zatrzaśnikami stalowymi z automatyczną zapadką, a na fig. 4 – zespół z dużym zatrzaśnikiem stalowym z automatyczną zapadką u góry i małym stalowym z automatyczną zapadką u dołu. Z kolei na fig. 5 pokazany jest zespół z dużym


zatrzaśnikiem aluminiowym z automatyczną zapadką u góry i aluminiowym zatrzaśnikiem z nakrętką u dołu, podobny układ jest pokazany na fig. 6, z tym tylko, że u góry jest zatrzaśnik stalowy z automatyczną zapadką. Na fig. 7 pokazano zespół z zatrzaśnikami stalowymi z automatyczną zapadką, dużym u góry i małym u dołu zespołu.

Jak pokazano na fig. 1 zespół bezpieczeństwa według wzoru użytkowego składa się z umieszczonego w pokrowcu pierścieniowego amortyzatora bezpieczeństwa 1 i linki bezpieczeństwa 7, której pętla 6 jest umieszczona w dolnym oczku przyłączeniowym 4 amortyzatora 1. Linka bezpieczeństwa 7 posiada regulowaną pętlę 8, której wielkość, a tym samym odległość montera od punktu konstrukcji stałej, zmienia się przesuwając klamrę 10 wzdłuż linki 7. Jak pokazano na fig. 2 w górnym oczku przyłączeniowym 3 amortyzatora 1 umieszczony jest zatrzaśnik 2. Zatrzaśnik 2 jest umieszczony w oczku przyłączeniowym 3 amortyzatora 1 poprzez wydzielone oczko przyłączeniowe 5. Jak już wspomniano wyżej, w dolnym oczku 4 amortyzatora 1 umieszczona jest pętla 6 taśmy przyłączeniowej 7, przy czym w dolnej, regulowanej pętli 8 umieszczony jest dolny zatrzaśnik 9. Zatrzaśniki 2 i 9 są jednakowe – są to aluminiowe zatrzaśniki z nakrętką. Zespół pokazany na fig. 3 posiada jednakowe stalowe, małe zatrzaśniki z automatyczną zapadką, górny 2a i dolny 9a. Na fig. fig. 4 i 5 pokazane są zespoły bezpieczeństwa z zatrzaśnikami stalowymi z automatyczną zapadką u dołu i u góry, odpowiednio oznaczone 2b i 2c oraz 9b i 9c, przy czym zatrzaśniki górne 2b i 2c są duże, a dolne 9b i 9c – małe. Na fig. 6 pokazany jest zespół bezpieczeństwa ze stalowym zatrzaśnikiem z automatyczną zapadką 2d u góry i małym, aluminiowym zatrzaśnikiem z nakrętką 9d u dołu. W zespole pokazanym na fig. 7 oba zatrzaśniki są aluminiowe,

przy czym górny 2e jest duży, z automatyczną zapadką, a dolne 9e – z nakrętką.

Górnym zatrzaśnikiem 2 monter podczepia się do punktu konstrukcji stałej, zaś dolnym 9 – np.. do klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa, które ma na sobie. W zależności od potrzeb monter dobiera sobie odpowiednią kompletację zespołu bezpieczeństwa.

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
94-127 Łódź, ul. Pływacka 94
TEL. 40-43-98

Rzecznik Patentowy

inż. Jan Szuta

Zastrzeżenia ochronne

1. Zespół bezpieczeństwa, z amortyzatorem bezpieczeństwa, znamieny tym, że składa się z pierścieniowego amortyzatora bezpieczeństwa (1) oraz linki bezpieczeństwa (7) z pętlą regulowaną (8), której górna pętla (6) jest umieszczona w dolnym oczku przyłączeniowym (4) amortyzatora (1).
2. Zespół według zastrz. 1, znamieny tym, że w górnym oczku przyłączeniowym (3) pierścieniowego amortyzatora bezpieczeństwa (1) umieszczony jest zatrzaśnik (2), zaś linka bezpieczeństwa (7) w dolnej, regulowanej pętli (8) posiada dolny zatrzaśnik (9), przy czym zatrzaśniki (2) i (9) są zatrzaśnikami z nakrętką.
3. Zespół według zastrz. 1, znamieny tym, że posiada umieszczone w górnym oczku przyłączeniowym (3) amortyzatora (1) zatrzaśniki górne (2a) lub (2b), lub (2c) i dolne, umieszczone w dolnej, regulowanej pętli (8) linki bezpieczeństwa (7) zatrzaśniki (9a) lub (9b), lub (9c), które są zatrzaśnikami z automatyczną zapadką.

4. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że posiada umieszczony w górnym oczku przyłączeniowym (3) amortyzatora (1) zatrzaśnik górny (2d) lub (2e), przy czym jest to zatrzaśnik duży z automatyczną zapadką, umieszczony w dolnej, regulowanej pętli (8) linki bezpieczeństwa (7) zatrzaśnik dolny (9d) lub (9e), który jest zatrzaśnikiem z nakrętka.

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
94-127 Łódź, ul. Pływacka 94
TEL. 40-43-98

Rzecznik Patentowy
[Signature]
Jan Szuta





Fig. 1

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
 94-127 Łódź, ul. Pływacka 94
 TEL. 40-43-98

Ryszard Szuta
inż. 16.12.1986

**Fig. 2**

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
94-127 Łódź, ul. Pływacka 94
TEL. 40-43-98

[Handwritten signature]
inż. Jan Szuta




Fig. 3

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
94-127 Łódź, ul. Pływacka 94
TEL. 40-43-98


 Robert J. Shulman




Fig. 4




Fig. 5

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
94-127 Łódź, ul. Pływacka 94
TEL. 40-43-98

Received By Laboratory
[Signature]
Date: 11/11/2011





Fig. 6

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
94-127 Łódź, ul. Pływacka 94
TEL. 40-43-98

Rzecznik Patentowy
[Signature]
Jan Jan Szuta

**Fig. 7**

BUREAU USŁUG PATENTOWYCH
inż. JAN SZUTA
RZECZNIK PATENTOWY
11-127 Łódź, ul. Pływacka 94
TEL. 40-43-98

Rzecznik Patentowy
[Signature]
Jan Szuta