

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13571**

(21) Numer zgłoszenia: **12880**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2009 WUP 02/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„BOG-FRAN” Sp. z o. o., Raniżów-Borki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cyrnek Bogdan, Strażów, (PL)

PL 13571

Nr Rp. 13571

Klasa 06-01

Kanapa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa z poduszkami i oparciami, znana w obrocie handlowym pod nazwą PIANO III R.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie kanapy, układzie jej linii oraz w jej kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia kanapę wyposażoną w poduszki oparciowe w stanie złożonym w widoku perspektywicznym w ujęciu z góry, z przodu i z boku, a fig.2 – tę samą kanapę w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym w tym samym ujęciu.

Kanapa według wzoru przemysłowego pokazana na fig.1 i 2 składa się ze skrzyni pościelowej, przysłoniętej podnoszonym siedziskiem, do których bocznych ścian przylegają przyczółki, a do tylnego boku siedziska oparcie, przy czym skrzynia ta spoczywa na skośnie usytuowanych nogach brązowych, pomiędzy którymi znajduje się element listwowy. Każdy z przyczółków bocznych kanapy stanowią dwa pionowe i równoległe usytuowane względem siebie boki o zróżnicowanej ich wysokości, z których tylny bok jest wyższy od boku przedniego, przy czym górne końce tych boków połączone są ze sobą górnym profilowym bokiem oparcia przechodzącym promieniowo od tylnego boku, poprzez skośny krótki odcinek połączony promieniowo z kolejnym nieznacznie skośnie usytuowanym odcinkiem i promieniową krawędzią z niższym przednim pionowym bokiem przyczółka. Poza tym oba przyczółki kanapy mają zewnętrzne boczne powierzchnie usytuowane skośnie ze zbieżnością ku dołowi, w wyniku czego ich grubość jest zmienna, tak, że czoła tych

przycółków w przedniej dolnej części ich niższych boków aż do promieniowej krawędzi przechodzącej w bok oparcia mają kształt wydłużonego trapezu, a ich szerokość jest największa na promieniowej przedniej krawędzi i utrzymywana na pozostałej profilowej powierzchni oparcia. Przednia prostokątna ściana skrzyni oraz spoczywające na niej siedzisko wystają nieco poza przedni trapezowy bok przycółka a ich końce są zaokrąglone.

Zarówno czołowa przednia ściana skrzyni, boczne powierzchnie przycółków jak i tylne oparcie kanapy osłonięte są materiałem obiciowym w kolorze zbliżonym do białego, natomiast siedzisko i dolny element listwowy kanapy przysłonięte są materiałem obiciowym w kolorze brązowym z liniowymi cętkami w kolorze zbliżonym do żółtego.

Kanapa dodatkowo wyposażona jest w trzy identyczne poduszki, spoczywające na siedzisku i tylnym oparciu, mające dwa usytuowane naprzeciw siebie naroża w kolorze zbliżonym do białego oraz pozostałą powierzchnię w kolorze analogicznym jak kolor siedziska.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kanapa wyposażona w poduszki oparciowe, pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- każdy z przycółków bocznych kanapy stanowią dwa pionowe i równoległe usytuowane względem siebie boki o zróżnicowanej ich wysokości, z których tylny bok jest wyższy od boku przedniego, przy czym górne końce tych boków połączone są ze sobą górnym profilowym bokiem oparcia przechodzącym promieniowo od tylnego boku, poprzez skośny krótki odcinek połączony promieniowo z kolejnym nieznacznie skośnie usytuowanym odcinkiem i promieniową krawędzią z niższym przednim pionowym bokiem przycółka.
- oba przycółki kanapy mają wewnętrzne boczne powierzchnie usytuowane skośnie ze zbieżnością ku dołowi, w wyniku czego ich grubość jest zmienna, tak, że czoła tych przycółków w przedniej dolnej części ich niższych boków aż do promieniowej krawędzi przechodzącej w bok oparcia mają kształt wydłużonego trapezu, a ich szerokość jest największa na promieniowej przedniej krawędzi i utrzymywana na pozostałej profilowej powierzchni oparcia.

- przednia ściana prostokątna skrzyni oraz spoczywające na niej siedzisko wystają nieco poza przedni trapezowy bok przyczołka, a ich końce są zaokrąglone.
- zarówno czołowa przednia ściana skrzyni, boczne powierzchnie przyczołków jak i tylne oparcie kanapy osłonięte są materiałem obiciowym w kolorze zbliżonym do białego, natomiast siedzisko i dolny element listwowy kanapy przysłonięte są materiałem obiciowym w kolorze brązowym z liniowymi cętkami w kolorze zbliżonym do żółtego.
- kanapa dodatkowo wyposażona jest w identyczne poduszki, spoczywające na siedzisku i tylnym oparciu, mające dwa usytuowane naprzeciw siebie naroża w kolorze zbliżonym do białego oraz pozostałą powierzchnię w kolorze analogicznym jak kolor siedziska.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0661) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620



Fig.1



Fig.2

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620