

Warszawa, 1 grudnia 1934 r.

URZĄD PATENTOWY



A47c 17/12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

34g 17/12

Nr 20627.

Kl. 34 g, 12/02.

Ignacy Sekura
(Kraków, Polska).

Kanapka dająca się zamieniać na łóżko.

Zgłoszono 2 listopada 1933 r.

Udzielono 16 października 1934 r.

Kanapka-łóżko według wynalazku wyróżnia się tem, że nie potrzeba odsuwać jej od ściany celem rozłożenia, posiada schowek na pościel i ma estetyczny wygląd, gdyż nie jest cała obita materją, lecz ma części z drzewa widoczne, wobec czego można ją łatwo dopasować do istniejących mebli; część podstawowa kanapki pozostaje nieruchoma, dwie zaś części wysuwane na rolkach dają możność łatwo zamienić kanapkę na łóżko, nie odsuwając jej od ściany; w kanapce mieści się schowek na pościel, którego w tego rodzaju znanych kanapkach nie robiono. Kanapka według wynalazku jest przedstawiona na załączonym rysunku, przyczem fig. 1 przedstawia kanapkę złożoną i obitą materją; fig. 2 wskazuje wysunięte dwie części kanapki;

fig. 3 wskazuje kanapkę zamienioną na łóżko bez obicia boków i tyłu, w części podstawowej kanapki jest urządzony schowek na pościel, dalej do części tej są przykręcone szyny po bokach, okucia, na których pochyla się oparcie, oraz zatrask, dalej jest przedstawione oparcie pochylone jako część materaca, środkowa część z podporą oraz trzecia część materaca z postawioną deską dla oparcia nóg i nóżki jako podpora; fig. 4 wskazuje połączenie dwóch części kanapki zawiasami; fig. 5 wskazuje wyścielenie części materaca i jego wysokość w stosunku do ramy, przyczem drelich jest przybity do boku; fig. 6 wskazuje sprężynowanie oparcia, wzmocnione drutem, przymocowanym do sprężyn; fig. 7 wskazuje rolkę i jej okucie; fig. 8 wskazuje rol-

kę w sztabce; fig. 9 wskazuje szynę okrągłą z zakrzywieniem z jednej strony celem zatrzymania rolki przy jej suwaniu; fig. 10 wskazuje zawiasę; fig. 11 wskazuje podtrzymywacz oparcia ze śrubą.

Część 1 jest wyścielona z obu stron, jako siedzenie 2 i jako materac 3; część ta ma przymocowaną deskę 4 do oparcia nóg oraz składane nóżki żelazne 5, służące za podporę; materac środkowy 6 jest połączony zawiasami 7 z częścią 1; boki zewnętrzne 8 poszczególnych części materaca równają się wysokości wyścielenia 9, przyczem drelach 10 jest wpuszczony w boki; do części 6 jest przymocowana deska 11, do której są przykręcone sztabki z rolkami 12, suwającymi się po podłodze, służące zarazem za podporę; do części 6 przymocowana jest rolka 13, suwająca się po szynie 21; oparcie 14 jest umocowane na zawiasach czopowych 15; oparcie to posiada ząb zatraskowy 16, ucho 17 do podnoszenia i opuszczania, podtrzymywacz 18 oparcia i sprężynowanie brzegu 19 oparcia, łączące się z brzegiem materaca 6; część podstawowa 20 kanapki posiada szynę 21, umocowaną na boku, zatrask 22, chwytający ząb 16 podtrzymywacza oparcia, oraz okienka 24, przez które przechodzą podtrzymywacze; pod spodem mieści się schowek 25 na pościel; do rozkładania kanapki służy listwa 26; blaszka narożna 28 służy do oparcia podtrzymywacza 18.

Przy rozkładaniu kanapki należy uchwycić za środek listwy 26, pociągnąć ku sobie części 6 i 1, aż do zupełnego wyciągnięcia, podnieść ku górze część 1, odchy-

lić deskę 4, rozstawić nóżki 5 na podłodze, wyjąć pościel ze schowka 25, nacisnąć zatrask 22 po odchyleniu ku przodowi oparcia 14, uchwycić za ucha 17, opuścić je wdół, aż podtrzymywacze 18 spoczną na blaszkach 28.

Przy składaniu łóżka należy uchwycić za ucha 17, podnieść oparcie 14 do góry i wcisnąć je w ramę 20, pościel włożyć do schowka 25, podnieść ku górze część 1, złożyć nóżki 5 i deskę 4, przechylić część 1 na część 6, pchnąć listwę 26 i kanapka jest złożona (fig. 1).

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kanapka dająca się zamieniać na łóżko, składająca się z czterech zasadniczych części, znamienna tem, że dwie z tych części (1, 6), stanowiące materac, są połączone zawiasami (7), przyczem środkowa część (6) posiada rolki (12) do suwania przy rozkładaniu po podłodze oraz rolki (13) do przesuwania po szynach (21), umieszczonych poniżej trzeciej zasadniczej części, t. j. oparcia (14), odchylanego ku przodowi do zetknięcia się podtrzymywaczy (18) z blaszkami (28), dzięki czemu czwarta zasadnicza część, t. j. rama (20), pozostaje przy rozkładaniu lub składaniu na miejscu.

2. Kanapka według zastrz. 1, znamienna tem, że deska (11), maskująca front kanapki z rolkami (12), służy jednocześnie za podporę materaca (6).

Ignacy Sekura.

