



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	202003901102350
Data Deposito	07/04/2003
Data Pubblicazione	07/07/2003

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
E	05	F		

Titolo

FERMA PERSIANE AUTOBLOCCANTE CON RINVIO DI SBLOCCO.

- spiegazione tecnica
- disegno **CARLINO.DWG**

Prot. BG. 2003 U 0 0 0 0 4

DESCRIZIONE DI MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA' DAL TITOLO:

FERMA PERSIANE AUTOBLOCCANTE CON RINVIO DI SBLOCCO.

A nome di: Metec S.r.l.

RIVENDICAZIONI

IL PRESENTE BREVETTO RIVENDICA IL PRINCIPIO DI SBLOCCO DI UN'ANTA TRAMITE L'AZIONAMENTO DEL SISTEMA CON UN SOLO DITO, IL TUTTO SENZA PARTI ELETTRICHE E SENZA DOVERSI SPORGERE DALLA FINESTRA.

- spiegazione tecnica -

DESCRIZIONE

VEDERE DISEGNO "CARLINO.DWG" IN ALLEGATO

Il modello si compone di più parti metalliche, variabili a seconda del tipo di profilato impiegato nella costruzione del serramento, opportunamente sagomate per consentire la manovra di sgancio della persiana.

Asta di ritegno [part. 1]

A seconda del tipo di profilato impiegato nella costruzione del serramento, la forma dell'asta di ritegno nella zona terminale [Z] può variare leggermente, le caratteristiche comuni sono l'infulcro al serramento sul lato verticale [F], tramite una piastrina o vite da legno, ed il suo gioco verticale verso l'estremità più esterna (ovvero la zona di aggancio), caratteristica che consente in fase di apertura lo scavalamento del supporto e la sua ritenzione una volta in sede.

Supporto a muro [part. 2]

Sul muro è fissato tramite un tassello [T] un supporto ad "L" [part. 2 "GANCIO DI TENUTA"] con la base [B] ritorta che provvede a bloccare l'anta in apertura.


Sulla parte sporgente del perno [P] che fissa il supporto viene calzato un tampone di gomma [G] che, fatto ruotare sul perno filettato, permette la regolazione del gioco tra anta e supporto, una volta aperta.

Il supporto, una volta aperta l'anta, rimane completamente nascosto dietro la stessa.

Piastrine di adattamento [part. 3]

Il sistema impiega differenti piastrine e viti per consentire la messa in opera dell'asta di rinvio su serramenti in alluminio o plastica senza forature, oppure viti per legno e senza piastrine per l'impiego su serramenti in legno.

Questi ultimi dovranno essere dotati di fresature che permettano la scomparsa dell'asta di rinvio, che sarà vincolata all'anta con le sole viti (non è necessario l'impiego delle piastrine).



Metec s.r.l.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Guido Mattellini

- spiegazione tecnica
- disegno **CARLINO.DWG**

Prot. BG. 2003 U 0 0 0 0 4

DESCRIZIONE DI MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA' DAL TITOLO:

FERMA PERSIANE AUTOBLOCCANTE CON RINVIO DI SBLOCCO.

A nome di: Metec S.r.l.

RIVENDICAZIONI

IL PRESENTE BREVETTO RIVENDICA IL PRINCIPIO DI SBLOCCO DI UN'ANTA TRAMITE L'AZIONAMENTO DEL SISTEMA CON UN SOLO DITO, IL TUTTO SENZA PARTI ELETTRICHE E SENZA DOVERSI SPORGERE DALLA FINESTRA.

- spiegazione tecnica -

DESCRIZIONE

VEDERE DISEGNO "CARLINO.DWG" IN ALLEGATO

Il modello si compone di più parti metalliche, variabili a seconda del tipo di profilato impiegato nella costruzione del serramento, opportunamente sagomate per consentire la manovra di sgancio della persiana.

Asta di ritegno [part. 1]

A seconda del tipo di profilato impiegato nella costruzione del serramento, la forma dell'asta di ritegno nella zona terminale [Z] può variare leggermente, le caratteristiche comuni sono l'infulcro al serramento sul lato verticale [F], tramite una piastrina o vite da legno, ed il suo gioco verticale verso l'estremità più esterna (ovvero la zona di aggancio), caratteristica che consente in fase di apertura lo scavalco del supporto e la sua ritenzione una volta in sede.

Supporto a muro [part. 2]

Sul muro è fissato tramite un tassello [T] un supporto ad "L" [part. 2 "GANCIO DI TENUTA"] con la base [B] ritorta che provvede a bloccare l'anta in apertura.


Sulla parte sporgente del perno [P] che fissa il supporto viene calzato un tampone di gomma [G] che, fatto ruotare sul perno filettato, permette la regolazione del gioco tra anta e supporto, una volta aperta.

Il supporto, una volta aperta l'anta, rimane completamente nascosto dietro la stessa.

Piastrine di adattamento [part. 3]

Il sistema impiega differenti piastrine e viti per consentire la messa in opera dell'asta di rinvio su serramenti in alluminio o plastica senza forature, oppure viti per legno e senza piastrine per l'impiego su serramenti in legno.

Questi ultimi dovranno essere dotati di fresature che permettano la scomparsa dell'asta di rinvio, che sarà vincolata all'anta con le sole viti (non è necessario l'impiego delle piastrine).



Metec s.r.l.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Guido Mattellini