

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16043**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **15840**

(22) Data zgłoszenia: **23.12.2009**

(54)

Kubek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KRAM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Dzierzgoń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Przybysz Zbigniew, Dzierzgoń, (PL)

PL 16043

Nr Rp. 16043

Klasa 07-01

KRAM Spółka z o.o.
Dzierżgoń, Polska

Kubek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia
23.12.2009v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kubek do płynnych środków spożywczych, zapobiegający szybkiej wymianie ciepła pomiędzy płynem znajdującym się w kubku a otoczeniem.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w ukształtowaniu osłony izolacyjnej pokrywającej powierzchnię kubka od strony zewnętrznej.

Kubek według wzoru przemysłowego ma kształt ściętego stożka skierowanego zbieżnością w dół, posiada w górnej części obrzeże w postaci kołnierza, a powierzchnię zewnętrzną ma w postaci materiału falistego, którego fale od strony przedniej usytuowane są poprzecznie w stosunku do osi kubka i wygięte łagodnie w dół, od strony prawej usytuowane są jako łuki odchylające się ku górze w prawo, od strony lewej usytuowane są jako łuki odchylające się ku górze w lewo, a od strony tylnej na szwie łączą się ze sobą tworząc w przybliżeniu łagodne stożki skierowane wierzchołkami w górę.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na którym fig. 1 - przedstawia widok kubka od strony przedniej, fig. 2 - widok kubka od strony prawej, fig. 3 - widok kubka od strony lewej, a fig. 4 - widok kubka od strony tylnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kubek o kształcie ściętego stożka skierowanego zbieżnością w dół, posiadający w górnej części obrzeże w postaci kołnierza wyróżniający się tym, że powierzchnię zewnętrzną ma w postaci materiału falistego, którego fale od strony przedniej usytuowane są poprzecznie w stosunku do osi kubka i wygięte łagodnie w dół, od strony prawej usytuowane są jako łuki odchylające się ku górze w prawo, od strony lewej usytuowane są jako łuki odchylające się ku górze w lewo, a od strony tylnej na szwie łączą się ze sobą tworząc w przybliżeniu łagodne stożki skierowane wierzchołkami w górę, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig 2, fig. 3 i fig. 4.

KANCELARIA PATENTOWA
Józef Pęcina
ul. Barona 10/12 82-300 ELBLĄG
tel.(0-55) 234-26-62 fax(0-55) 234-92-48
tel.kom 0601 64 75 31
NIP:578-190-58-55

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Józef Pęcina

RZECZNIK PATENTOWY

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4*

Wp-15846
Rp-16du3

KANCELARIA PATENTOWA
Józef Pęcina
ul Barona 10/12 82-300 ELBLĄG
tel.(0-55) 234-26-62 fax(0-55) 234-92-48
tel.kom. 0601 64 75 31
NIP:578-190-58-55

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Józef Pęcina

RZECZNIK PATENTOWY