

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18937**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19616**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIŚNIEWSKI TADEUSZ, Warszawa, (PL);
STOKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, (PL)**

PL 18937

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą połączone w zamknięty obwód odcinki 1', 1'' ścianki 1, umocowana do nich ukośnie ścianka 2, przechodząca w ściankę 3, a następnie w ściankę 4, łączącą się z rozmieszczoną równolegle względem ścianki 3 ścianką 5, od której odchodzi poprzeczka 6 dochodząca do ścianki 7, łączącej się z rozmieszczoną do niej prostopadłe ścianką 8. Ścianka 8 w miejscu łączenia z odcinkiem 1' ścianki 1 jest zagięta w przeciwną stronę. Pomiedzy zagiętą częścią 8' ścianki 8 i zagiętą częścią 7' po przeciwnej stronie jest utworzona wnęka 9 na wsuwaną odbojową szczotkę. Ściankę 1 stanowią trzy łukowo wygięte odcinki 1', 1'' i 1''' połączone w całość. Odcinek 1'' jest wgłębiony w stosunku do odcinków 1' i 1''', a na krawędziach wgłębienia są utworzone uskoki. Pomiedzy rozmieszczonymi względem siebie równolegle ściankami 3 i 5 jest utworzone gniazdo 10 do wsuwania płyty. Wewnętrzne powierzchnie ścianek 3 i 5 mają ząbkowania, tworzące rowki 12 rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Krawędzie ścianek 3 i 5 są zakończone uskokami na 3' i 5', przy czym górne ramię uskoku 3' stanowi zebro 11 dolegające na całej długości profilowej listwy do zewnętrznej powierzchni ścianki 2, poniżej odcinka 1''' ścianki 1. Po przeciwnej stronie niż ząbkowania 12 ścianki 5, pomiędzy odnogą 6 a ścianką uskoku 5' jest utworzona wnęka 13 na wsuwaną przeciwkurzową szczotkę. Krawędź ścianki 1 od spodu, na całej długości jest zakończona wypukłością o zarysie fragmentu koła.

Ilustracja wzoru



