

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1929**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **20505**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2000**

(54)

Spód obuwia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ARCOBALENO Sp. z o.o. j.v., Czerwieńsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Piantini Giulio, Brody k/Pomorska, (PL)

PL Rp.1929

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ARCOBALENO Sp. z o.o. Joint Venture
Czerwieńsk, Polska

Twórca wzoru zdobniczego
Giulio Piantini

Spód obuwia

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 31 sierpnia 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest spód obuwia.

Istotę wzoru stanowi nowa postać spodu obuwia, zwłaszcza damskiego, przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii, rysunku oraz właściwościach estetycznych powierzchni, nadająca wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 stanowi jego widok z boku, fig. 2 a jest jego widokiem z dołu.

W widoku z dołu powierzchnia spodu obuwia według wzoru zdobniczego ma obrys stopy ludzkiej. Części powierzchni dolnej, leżące na końcach spodu, są podzielone szeregiem równoległych rowków, o zarysach zbliżonych do pobocznic walców. Całość powierzchni dolnej spodu ma przestrzenną siatkę składającą się z ramek o obrysach równych prostokątów. W widoku z boku spód ma wydzielone półkolistym wgłębieniem części obcasa oraz śródstopia. Powierzchnia boczna spodu jest przedzielona falistą bruzdą. Na końcach spód obuwia ma ścięcia, które począwszy od linii falistej bruzdy rozchodzą się w górę.

Zastrzeżenie ochronne

Spód obuwia, który w widoku z dołu ma obrys stopy ludzkiej, natomiast w widoku z boku ma wydzielone półkolistym wgłębieniem części obcasa oraz śródstopia, znamienny tym, że części powierzchni dolnej, leżące na końcach spodu, są podzielone szeregiem równoległych rowków, o zarysach zbliżonych do pobocznic walców, przy czym całość powierzchni dolnej spodu ma przestrzenną siatkę składającą się z ramek o obrysach równych prostokątów, natomiast w widoku z boku spód ma wydzielone półkolistym wgłębieniem części obcasa oraz śródstopia, ponadto powierzchnia boczna spodu jest przedzielona falistą bruzdą, poza tym na końcach spód obuwia ma ścięcia, które począwszy od linii falistej bruzdy rozchodzą się w górę, jak pokazano na fig. 1 i 2.

Pełnomocnik:

(Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ARCOBALENO Sp. z o.o. Joint Venture)

WZROST PATENTOWY
mgr inż. J. Szymański



Fig. 1



Fig. 2

Pełnomocnik

SYFY
mgr inż. J. Szyński

(Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ARCOBALENO Sp. z o.o. Joint Venture)