

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17269**

(21) Numer zgłoszenia: **17536**

(22) Data zgłoszenia: **10.12.2010**

(51) Klasyfikacja:
21-02

(54)

Segmenty drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁADY SPRZĘTU SPORTOWEGO
POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KLIMASZEWSKI IRENEUSZ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17269

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są segmenty drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej, przeznaczone do montażu w małych pomieszczeniach lub salach gimnastyczno rehabilitacyjnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia pełny segment drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia w widoku z boku segment drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej, fig. 3 przedstawia w perspektywie ścianę boczną pełnego segmentu drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej, fig. 4 przedstawia odmianę segmentu drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej z niepełnymi szczeczlami, fig. 5 przedstawia w perspektywie ścianę boczną niepełnego segmentu drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej, fig. 6 przedstawia zestaw drabinki z segmentów pełnych, a fig. 7 przedstawia zestaw drabinki z segmentów niepełnych.

Istotną cechą segmentu drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej, według wzoru przemysłowego jest to, że segment pełny (1) ma szczecble (2) rozmieszczone na całej swej wysokości, a podstawy (3) ścian bocznych (4) mają bolce (5) ustalające je względem następnego segmentu, natomiast na ściankach bocznych (4) osadzone są płytki łączne (6) dla łączenia segmentu w zestaw, zaś w powierzchni wewnętrznej ściany bocznej są otwory (7) dla osadzania w nich szczecbli (2), jak to przedstawiono na fig. 1, 2 i 3, a minimalny stosunek szerokości do wysokości segmentu zawarty jest w granicach 1 do 1, zaś górna granica proporcji szerokości do wysokości segmentu zawarta jest w stosunku 08 do 1.

Istotną cechą odmiany segmentu drabinki gimnastyczno rehabilitacyjnej, według wzoru przemysłowego jest to że stanowi ją segment (8) w którym nie na całej wysokości rozmieszczone są szczecble (2), przy czym są one rozmieszczone w pionie w dwóch równoległe do siebie usytuowanych osiach jak to przedstawiono na fig. 4 i 5.

Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość dowolnego kształtowania w pionie zestawu drabinek z segmentów pełnych, pełnych i niepełnych, lub niepełnych jak to przedstawiono na fig. 6 i 7, dobranych do rodzaju ćwiczeń gimnastycznych lub rehabilitacyjnych, możliwość montowania ich w pomieszczeniach domowych, lub innych pomieszczeniach gimnastyczno rehabilitacyjnych, przy czym segmenty mogą być każdorazowo transportowane w stanie złożonym, mogące każdorazowo wielokrotnie łatwe złożone i rozkładane, mają odpowiednią gwarancję wytrzymałości poszczególnych detali segmentów, oraz estetyczny wygląd.

Ilustracja wzoru



