

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19103**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **19955**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2012**

(54)

Łoże sypialne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOG-FRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raniżów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CYRNEK BOGDAN, Strażów, (PL);
WIELGOSZ FRANCISZEK, Nienadówka, (PL)**

PL 19103

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóże sypialne, stanowiące wyposażenie zwłaszcza pokoi sypialnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w kształcie i konturach jego elementów składowych i kontrastujących punktowych elementów ozdobnych, nóżek i materaca z kolorem obicia tapicerskiego, skrzyni i profilowej przedniej ściany szczytowej tego łóża.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia łóże sypialne wraz z jego materacem w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu i z boku, a fig. 2 - to samo łóże lecz bez materaca w widoku perspektywicznym oraz w ujęciu z tyłu i z boku.

Łóże sypialne według wzoru przemysłowego stanowi trójboczna skrzynia o profilu otwartego prostokąta (U-owym), posiadająca ściany boczne o jednakowej ich wysokości i przysłaniająca przednie czoła jej dłuższych ścian, oraz przednia profilowa ściana szczytowa znacznie szersza od niej, której dolny koniec wystaje poza dolną płaszczyznę tej ramy, a jego cała prostokątna powierzchnia spełnia funkcję przednich nóg, oraz umieszczony wewnątrz tej ramy materac piankowy, którego górna powierzchnia wystaje znacznie ponad górną powierzchnię jej ścian bocznych, przy czym zarówno boczne elementy tej skrzyni jak i przednia ściana szczytowa obite są granatowym materiałem tapicerskim.

Ściana szczytowa tego łóża ma kształt płyty o kształcie zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu z górnym profilowym bokiem, mającym w jego części środkowej wypukłe odsadzenie o profilu wycinka okręgu, połączonego łagodnymi promieniowymi przejściami z obu bocznymi górnymi narożami tej ściany, której tapicerka na przedniej powierzchni w pobliżu jej bocznych ścianek posiada obwodowe ciągłe pikowanie (przetłoczenie), a w środkowej części tak utworzonej profilowej ramki posiada kontrastujące z kolorem obicia tapicerskiego punktowe - okrągłe elementy w kolorze zbliżonym do białego równomiernie rozłożone na jej obwodzie, natomiast na pozostałej wewnętrznej powierzchni posiada usytuowane w trzech poprzecznych rzędach punktowe przetłoczenia.

Z kolei zarówno oba dłuższe boczne elementy skrzyni tego łóża jak i krótszy zwieńczający ich tylne czoła jej element - wszystkie w kształcie prostokątnych płyt o identycznej wysokości mają tylne czoła ścięte pod kątem 45°, które przylegają do siebie, tworząc pomiędzy nimi naroża z wąskimi pionowymi kanałkami, a ponadto obicie tapicerskie elementów tej skrzyni w pobliżu ich górnych czoł z zaokrąglonymi krawędziami mają wykonane pikowanie z przeszyciem, poziomo usytuowane na całym obwodzie, a poniżej niego w połowie ich wysokości mają poziomo usytuowane na całym obwodzie tej ramy punktowe - okrągłe elementy w kolorze kontrastującym z jego obiciem tapicerskim również równomiernie rozmieszczone na poszczególnych ścianach, analogiczne jakie posiada przednia ściana szczytowa tego łóża, przy czym dolne powierzchnie obu tylnych naroży tej ramy połączone są z nóżkami trójelementowymi w kontrastującym z obiciem tapicerskim szarym kolorze.

Nóżki te o wysokości równej wysokości wystającego poniżej dolnej płaszczyzny ramy tego łóża końca przedniej ściany szczytowej utworzone są z dwóch płytek prostokątnych i łączącego je elementu narożnego o profilu zbliżonym do trapezu z wypukłą przednią jego powierzchnią.

Z kolei wystający znacznie ponad górną powierzchnię ramy tego łóża materac piankowy w kolorze szarym posiada obicie tkaninowe z dekoracyjnymi pikowanymi profilowymi wzorami na całej jego powierzchni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Łóże sypialne stanowiące wyposażenie pokoi sypialnych, złożone z prostokątnej ramy nośnej z umieszczonym w niej materacem piankowym, którego obicie tkaninowe posiada wykonane pikowane dekoracyjne wzory oraz z przedniego znacznie wyższego od tej ramy przyczołka charakteryzuje się tym, że:

- przednia ściana szczytowa tego łóża ma kształt płyty o kształcie zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu z górnym profilowym bokiem, mającym w jego części środkowej wypukłe odsadzenie o profilu wycinka okręgu, połączonego łagodnymi promieniowymi przejściami z obu bocznymi górnymi narożami tej ściany, której tapicerka na przedniej powierzchni w pobliżu jej bocznych ścianek posiada obwodowe ciągłe pikowanie (przetłoczenie), a w środkowej części tak utworzonej profilowej ramki posiada kontrastujące z kolorem obicia tapicerskiego punktowe - okrągłe elementy w kolorze zbliżo-

nym do białego równomiernie rozłożone na jej obwodzie, natomiast na pozostałej wewnętrznej powierzchni posiada usytuowane w trzech poprzecznych rzędach punktowe przetłoczenia;

- oba dłuższe boczne elementy skrzyni tego łóża jak i krótszy zwieńczający ich tylne czoła jej element - wszystkie w kształcie prostokątnych płyt o identycznej wysokości mają tylne czoła ścięte pod kątem 45° , które przylegają do siebie, tworząc pomiędzy nimi naroża z wąskimi pionowymi kanałkami, a ponadto obicie tapicerskie elementów tej skrzyni w pobliżu ich górnych czół z zaokrąglonymi krawędziami mają wykonane pikowanie z przeszyciem, poziomo usytuowane na całym obwodzie, a poniżej niego w połowie ich wysokości mają poziomo usytuowane na całym obwodzie tej ramy punktowe - okrągłe elementy w kolorze kontrastującym z jego obiciem tapicerskim również równomiernie rozmieszczone na poszczególnych ścianach, analogiczne jakie posiada przednia ściana szczytowa tego łóża, przy czym dolne powierzchnie obu tylnych naroży tej ramy połączone są z nóżkami trójelementowymi w kontrastującym z obiciem tapicerskim szarym kolorze;
- obicie tapicerskie elementów tej skrzyni w pobliżu ich górnych czół z zaokrąglonymi krawędziami mają wykonane pikowanie z przeszyciem, poziomo usytuowane na całym obwodzie, a poniżej niego w połowie ich wysokości mają poziomo usytuowane na całym obwodzie tej ramy punktowe - okrągłe elementy w kolorze kontrastującym z jego obiciem tapicerskim również równomiernie rozmieszczone na poszczególnych ścianach, analogiczne jakie posiada przednia ściana szczytowa tego łóża, przy czym dolne powierzchnie obu tylnych naroży tej ramy połączone są z nóżkami trójelementowymi w kontrastującym z obiciem tapicerskim szarym kolorze;
- funkcję nóg przednich tego łóża spełnia przednia ściana szczytowa, a dwie nogi tylne usytuowane w narożach jego ramy składają się z dwóch prostokątnych elementów płytowych i łączy je element trapezowy z wypukłą przednią jego powierzchnią.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2