

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



WIPO | PCT



(10) Numéro de publication internationale
WO 2012/095601 A1

(43) Date de la publication internationale
19 juillet 2012 (19.07.2012)

(51) Classification internationale des brevets :
F16J 15/02 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2012/050060

(22) Date de dépôt international :
10 janvier 2012 (10.01.2012)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
11 50262 12 janvier 2011 (12.01.2011) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : CARL
FREUDENBERG KG [DE/DE]; Höhnerweg 2-4, 69465
Weinheim (DE).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : JEANNE, Oli-
vier [FR/FR]; 45 Les Pièces Louis, F-87200 Saint-Junien
(FR).

(74) Mandataire : FANTIN, Laurent; AQUINOV, Allée de la
Forestière, F-33750 Beychac Et Caillau (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR,
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : SEMICORRUGATED GASKET

(54) Titre : JOINT SEMI-ONDULÉ




Fig.1

[Suite sur la page suivante]

WO 2012/095601 A1



SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

- relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de la demande antérieure (règle 4.17.iii))
- relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv))

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues (règle 48.2.h))

(57) Abstract : The invention relates to an elastomer sealing gasket (10) having a length (L) along a contour (C) and a cross section (S) of width (I) and of height (H) considered in a transverse plane (T) perpendicular to said length (L), characterized in that the cross section (S) has a geometry that is continuously varying along the length (L) of the gasket.

(57) Abrégé : L'objet de l'invention est un joint d'étanchéité (10) en élastomère ayant une longueur (L) suivant un contour (C) et une section (S) transversale de largeur (I) et de hauteur (H) prise dans un plan transversal (T) perpendiculaire à ladite longueur (L), caractérisé en ce que la section (S) présente une géométrie continuellement variable dans la longueur (L) du joint.

JOINT SEMI-ONDULÉ

La présente invention est relative à un joint d'étanchéité semi-ondulé, en élastomère, placé et comprimé dans un logement, tel une gorge, entre deux pièces d'un assemblage à étanchéifier.

Un tel joint permet d'assurer une étanchéité dans de nombreuses applications, mais l'invention vise plus particulièrement la réalisation d'une étanchéité dans un
5 moteur thermique, comme par exemple au niveau du couvercle de culasse.

Par joint en élastomère, l'invention entend un joint réalisé à partir de caoutchouc ou d'un polymère synthétique.

Le coût d'un joint entièrement en élastomère est relativement bas, cependant,
10 les fabricants cherchent toujours à baisser le coût de leurs produits.

Aussi, le coût matière représentant 50% du coût total de fabrication d'un joint entièrement élastomérique, les fabricants cherchent à remplir la fonction étanchéité avec un volume de matière minimal.

Pour donner un ordre d'idées, la section d'un joint selon l'art antérieur se situe
15 aux alentours de 3 millimètres en largeur et de 8 millimètres en hauteur.

Toujours selon l'art antérieur, un tel joint présente une section transversale de géométrie fixe et suivant un profil linéaire sur toute la longueur dudit joint.

Eventuellement, des formes spécifiques peuvent être ajoutées localement et réparties dans la longueur du joint pour assurer l'étanchéité dans une zone non
20 plane telle qu'une arche de palier par exemple, ou bien pour assurer l'étanchéité avec une troisième pièce de l'assemblage.

Cependant, un tel joint de l'art antérieur reste caractérisé par une section principale de géométrie fixe.

Avec une telle section à géométrie fixe, une diminution de la hauteur du joint entraîne une perte de compression et donc diminue les capacités d'étanchéité du joint.

5 D'autre part, en cherchant à limiter le volume de matière utilisé dans un joint à section fixe en diminuant la largeur de cette section, ladite diminution entraîne une instabilité et un possible flambage du joint.

Afin de parer aux inconvénients d'une diminution de la hauteur et/ou de la largeur d'un joint à section fixe, d'autres formes spécifiques peuvent être ajoutées localement pour générer un effort de retenue dudit joint dans une gorge et/ou pour conserver une bonne répartition des efforts de compression. 10 Cependant, lesdites formes spécifiques rajoutées ayant généralement une section importante devant celle du joint, le gain de matière obtenu est alors relativement insignifiant.

Aussi, selon un premier objectif, la présente invention vise à pallier les 15 inconvénients de l'art antérieur en proposant une conception d'un joint en élastomère permettant de diminuer le volume de matière utilisé pour la réalisation dudit joint tout en conservant une bonne stabilité du joint et une bonne reprise des efforts de compression, et donc en préservant les capacités d'étanchéité du joint.

20 Selon un autre objectif, la présente invention propose aussi une conception d'un joint en élastomère permettant d'ajuster localement la résistance à la compression dudit joint.

A cet effet, l'invention a pour objet un joint d'étanchéité en élastomère ayant une longueur suivant un contour et une section transversale de largeur et de 25 hauteur prise dans un plan transversal perpendiculaire à ladite longueur, ledit joint étant caractérisé en ce que la section présente une géométrie continuellement variable dans la longueur du joint.

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui va suivre de l'invention, description donnée à titre d'exemple uniquement, en regard des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective d'un tronçon d'un joint semi-ondulé dans une variante de réalisation préférée selon l'invention,
- la figure 2 représente une vue en coupe selon un plan transversal d'un joint semi-ondulé dans une variante de réalisation préférée selon l'invention,
- les figures 3 à 5 représentent des vues en coupe selon un plan transversal de différentes variantes de réalisation des portions ondulées d'un joint semi-ondulé selon l'invention,
- les figures 6 à 10 représentent des vues de dessus dans un plan médian de différentes variantes de réalisation des ondulations des portions ondulées d'un joint semi-ondulé selon l'invention.

La présente invention est relative à un joint d'étanchéité 10 en élastomère.

Par élastomère, l'invention entend un joint réalisé à partir d'un polymère synthétique, de caoutchouc ou de tout autre matériau déformable susceptible d'être comprimé pour réaliser une étanchéité entre deux pièces.

Un tronçon 12 pris dans la longueur L du joint 10, représenté en figure 1 en perspective, illustre la conception semi-ondulée du joint selon l'invention.

L'invention est décrite pour la réalisation d'une étanchéité dans un moteur thermique au niveau du couvercle de culasse, cependant cette application n'est pas limitative et ledit joint semi-ondulé peut permettre d'assurer une étanchéité dans de nombreuses autres applications.

Ainsi, comme illustré en figure 2 en traits pointillés, pour réaliser une étanchéité entre une première pièce 14 tel un couvercle de culasse et une deuxième pièce 16 telle une culasse, le joint semi-ondulé 10 est disposé dans un logement 18 réalisé dans l'une des pièces (14,16).

Ledit logement 18 peut consister en une gorge 20 usinée dans l'une des pièces (14,16), en des épaulements réalisés dans chacune des pièces (14,16), ou en tout autre usinage permettant de dégager un volume V pour la réception du joint semi-ondulé.

- 5 Le joint semi-ondulé 10 a une longueur L suivant un contour C et une section S transversale de largeur l et de hauteur H prise dans un plan transversal T pris dans la longueur L du joint et perpendiculaire à ladite longueur L.

De plus, un plan médian M du joint est pris dans la hauteur H du joint et perpendiculaire à ladite hauteur H.

- 10 De préférence, le contour C suivi par le joint 10 est continu et fermé de manière à entourer un ou plusieurs conduits internes devant être reliés, ou une ou plusieurs enceintes intérieures devant être fermées, de manière étanche entre les deux pièces (14,16).

- Afin d'être comprimé entre les deux pièces (14,16) pour assurer l'étanchéité de
15 l'assemblage, la hauteur H du joint 10 semi-ondulé est supérieure à celle du logement 18 tandis que la largeur l du joint est inférieure à celle du logement 18.

- Afin de diminuer le volume de matière utilisé pour sa réalisation, la section S du joint semi-ondulé 10 présente une géométrie continuellement variable dans la longueur L du joint, la géométrie de ladite section S changeant donc
20 constamment de forme dans la longueur L du joint.

- Plus précisément, au moins une portion (POR2,POR3) prise dans la hauteur H dudit joint présente une section transversale (S2,S3) de largeur (l2,l3) inférieure à la largeur l du joint, et suit un profil non-linéaire dans la longueur L du joint, tandis qu'au moins une portion (POR1) prise dans la hauteur H dudit
25 joint suit un profil linéaire dans la longueur L du joint.

De préférence, le joint 10 comprend dans sa hauteur H :

- une portion linéaire POR1 suivant un profil linéaire LIN dans la longueur L du joint, et,

- au moins une portion ondulée (POR2,POR3) juxtaposée à la première portion POR1 dans ladite hauteur H et suivant un profil (OND2,OND3) ondulé dans la longueur L du joint.

La portion linéaire permet de stabiliser dimensionnellement le joint semi-ondulé dans sa longueur, tandis que la portion ondulée permet d'économiser de la matière, les portions linéaire et ondulée participant conjointement à la fonction d'étanchéité de l'assemblage.

A titre indicatif, cette combinaison entre une portion de section constante et une portion ondulée permet d'économiser environ 30% de matière vis-à-vis d'un joint de section constante tout en permettant de stabiliser correctement le joint dans son logement.

Selon une première variante illustrée en figure 4, le joint comprend une seule portion ondulée POR2 ou POR3 juxtaposée à la première portion POR1 au-dessus ou au-dessous de celle-ci dans la hauteur H du joint.

Selon une deuxième variante préférée de réalisation illustrée sur les figures 1, 2, 3 et 5 et permettant d'économiser au maximum la quantité de matière utilisée, le joint comprend deux portions ondulées POR2 et POR3 situées de part et d'autre de la portion linéaire POR1 dans la hauteur H du joint, chaque portion ondulée (POR2,POR3) suivant un profil ondulé (OND2,OND3) dans la longueur L du joint.

Afin d'offrir une bonne résistance à la compression sans toutefois utiliser trop de matière, la largeur (I2,I3) de la section transversale (S2,S3) de la portion ondulée (POR2,POR3) est au plus égale à 80% de la largeur I1 de la section transversale S1 de la portion linéaire POR1.

A titre indicatif, avec une portion linéaire de largeur I1 égale à 1,8 millimètre, une largeur (I2,I3) de la portion ondulée égale à 1 millimètre permet de conférer au joint une bonne résistance à la compression ainsi qu'une bonne stabilité dans son logement.

Afin d'offrir un bon compromis, la largeur (l2,l3) de la section transversale (S2,S3) de la portion ondulée (POR2,POR3) est de préférence au moins égale à 20 % de la largeur l1 de la section transversale S1 de la portion linéaire POR1.

- 5 Aussi, dans la variante préférée de réalisation dans laquelle le joint comprend deux portions ondulées POR2 et POR3 situées de part et d'autre de la portion linéaire POR1 dans la hauteur H du joint, la largeur (l2,l3) de l'une des deux portions ondulées (POR2,POR3) peut être supérieure à la largeur de l'autre portion ondulée, comme cela est représenté en figure 3 et 5.
- 10 Toujours dans cette variante préférée de réalisation à deux portions ondulées, la portion ondulée (POR2,POR3) la moins large est de préférence celle qui est placée entièrement dans le logement 18 tandis que la portion ondulée la plus large est montée dépassante du logement 18 avant compression du joint 10.

- Afin d'éviter de concentrer les sollicitations aux extrémités de la hauteur du joint lors de sa compression et de les répartir de manière plus homogène dans sa
- 15 hauteur, la hauteur (H2,H3) de la section transversale (S2,S3) de la portion ondulée (POR2,POR3) est de préférence au plus égale à 150% de la hauteur H1 de la section transversale S1 de la portion linéaire POR1, la somme des hauteurs (H1,H2,H3) des différentes portions linéaire et
- 20 ondulée (POR1,POR2,POR3) étant sensiblement égale à la hauteur H du joint.

- Dans la variante préférée de réalisation dans laquelle le joint comprend deux portions ondulées POR2 et POR3 situées de part et d'autre de la portion linéaire POR1 dans la hauteur H du joint, la hauteur (H2,H3) de l'une des deux portions ondulées (POR2,POR3) peut être supérieure à la hauteur de l'autre portion
- 25 ondulée, comme cela est représenté en figure 3 et 5.

Toujours dans cette variante préférée de réalisation à deux portions ondulées, la portion ondulée (POR2,POR3) la plus haute est de préférence celle qui est placée

entièrement dans le logement 18 tandis que la portion ondulée la moins haute est montée dépassante du logement 18 avant compression du joint 10.

Ensuite, et comme illustré sur les figures 3, 4 et 5, au moins une face latérale (F2I,F2E,F3I,F3E) de la portion ondulée (POR2,POR3) présente un angle
5 de dépouille compris entre 0 et 15 degrés, ledit angle de dépouille permettant d'améliorer la stabilité du joint dans son logement.

Selon différentes variantes représentées sur les figures 3, 4 et 5, les deux faces latérales (F2I,F2E,F3I,F3E) de la portion ondulée peuvent présenter des angles de dépouille égaux ou différents.

10 Ainsi, en figure 3, les deux faces (F2I,F2E) de la portion ondulée POR2 présentent toutes deux un angle de dépouille nul tandis que les deux faces (F3I,F3E) de la portion ondulée POR3 présentent toutes deux un angle de dépouille ANG1 non nul.

En figure 4, la première face F3I de la portion ondulée POR3 présente un angle
15 de dépouille ANG2 plus important que l'angle de dépouille ANG3 de l'autre face F3E de ladite portion ondulée POR3.

En figure 5, la première face F3I de la portion ondulée POR3 présente un angle de dépouille ANG4 non nul tandis que l'autre face F3E de ladite portion ondulée POR3 présente un angle de dépouille nul.

20 Dans un mode de réalisation préféré, les faces latérales (F2I,F2E,F3I,F3E) de la portion ondulée (POR2,POR3) présentent un angle de dépouille de 3 degrés.

Afin de conserver une bonne stabilité du joint semi-ondulé dans son logement 18 et de fournir une bonne reprise des efforts de compression de manière à préserver les capacités d'étanchéité du joint, et comme illustré sur la figure 6,
25 les ondulations 22 de la portion ondulée (POR2,POR3) ont une amplitude (A1,A2) supérieure ou égale à la largeur l1 de la section transversale S1 de la portion linéaire POR1.

Ainsi, comme représenté en figure 6, les ondulations 22 de la portion ondulée (POR2,POR3) peuvent avoir une amplitude ($A1,A2$) égale à la largeur $l1$ de la section transversale $S1$ de la portion linéaire POR1.

5 Ainsi, lors de la compression du joint semi-ondulé 10 dans son logement 18, les crêtes 24 desdites ondulations 22 viennent en contact contre les parois du logement 18 simultanément avec les faces latérales ($F1I,F1E$) de la portion linéaire POR1, la portion ondulée (POR2,POR3) et la portion linéaire POR1 assurant ainsi conjointement la fonction d'étanchéité.

10 Cependant, des variantes de réalisation desdites ondulations peuvent permettre d'augmenter la résistance à la compression du joint et d'augmenter la participation de la partie ondulée à la fonction d'étanchéité sur toute la longueur du joint ou sur au moins un tronçon pris dans ladite longueur.

Selon une première variante visant ces objectifs et illustrée en figure 7, les ondulations 22 de la portion ondulée (POR2,POR3) peuvent avoir une
15 amplitude ($A1,A2$) supérieure à la largeur $l1$ de la section transversale $S1$ de la portion linéaire POR1 sur toute la longueur L du joint 10 ou au niveau d'au moins un tronçon 26 pris dans la longueur L du joint.

Dans cette première variante, lors de la compression du joint semi-ondulé 10 dans son logement 18, les crêtes 24 desdites ondulations 22 viennent en contact
20 contre les parois du logement avant les faces latérales ($F1I,F1E$) de la portion linéaire POR1.

Ce renforcement de la fonction d'étanchéité remplie par la portion ondulée permet d'adapter les capacités d'étanchéité du joint à certains tronçons du joint par exemple soumis à des pressions de fluide à étancher plus élevées, et donc
25 susceptibles de se déplacer davantage sous l'effet de la pression.

Avantageusement, l'augmentation localisée ou non de l'amplitude des ondulations de la portion ondulée située entièrement dans le logement du joint permet aussi d'améliorer le maintien du joint dans ledit logement.

Selon une deuxième variante de réalisation visant les objectifs cités ci-dessus et illustrée en figure 8, le pas STP1 entre deux ondulations 22 de la portion ondulée (POR2,POR3) peut être plus court au niveau d'au moins un tronçon 28 pris dans la longueur L du joint que le pas STP0 entre deux ondulations 22 prises en dehors dudit tronçon 28.

Dans une troisième variante de réalisation visant les objectifs précités et illustrée en figure 9 et 10, la portion ondulée (POR2,POR3) intègre au moins un cylindre, plein 30 ou creux 32, inséré entre ses ondulations 22 au niveau d'au moins un tronçon 34 pris dans la longueur L du joint.

Avantageusement, et de manière à améliorer la stabilité du joint dans un coude 36 de son contour C représenté en figure 10, les ondulations 22 de la portion ondulée (POR2,POR3) peuvent intégrer entre elles un cylindre, plein 30 ou creux 32, au niveau dudit coude 36.

Comme illustré sur les figures 6 à 10, le profil ondulé (OND2,OND3) suivi par les ondulations 22 d'une portion ondulée (POR2,POR3) est de préférence sensiblement sinusoïdal.

Toutefois, l'invention couvre aussi des variantes dans lesquelles lesdites ondulations suivent un profil crénelé, triangulaire, ou tout autre profil cheminant d'un côté à l'autre de la largeur l du joint.

Aussi, dans la variante préférée de réalisation à deux portions ondulées, l'invention couvre aussi des variantes dans lesquelles les ondulations 22 de l'une et/ou de l'autre portion ondulée (POR2,POR3) ont une amplitude (A1,A2) supérieure à la largeur l1 de la section transversale S1 de la portion linéaire POR1 sur toute la longueur L du joint ou au niveau d'au moins un tronçon 26 pris dans la longueur L du joint, ou dans lesquelles le pas STP1 entre deux ondulations 22 de l'une et/ou de l'autre portion ondulée (POR2,POR3) est plus court au niveau d'au moins un tronçon 28 pris dans la longueur L du joint que le pas STP0 entre deux ondulations 22 prises en dehors dudit tronçon 28, ou

dans lesquelles l'une et/ou l'autre portion ondulée (POR2,POR3) intègre au moins un cylindre, plein 30 ou creux 32, inséré entre ses ondulations 22 au niveau d'au moins un tronçon 34 pris dans la longueur L du joint.

Enfin, et comme illustré en traits pointillés sur la figure 6, l'invention couvre
5 aussi une variante de réalisation du joint 10 à deux portions ondulées (POR2,POR3) dans laquelle les ondulations 22 d'une portion ondulée sont déphasées par rapport aux ondulations 22 de l'autre portion ondulée.

De préférence et comme illustré en figure 2, la largeur l1 de la section transversale S1 de la portion linéaire POR1 est sensiblement égale à la largeur l
10 du joint.

Cependant, dans des variantes illustrées sur les figures 3, 4 et 5 et visant à améliorer le procédé de fabrication et/ou la tenue du joint, au moins une face latérale (F1I,F1E) de la portion linéaire POR1 est équipée de moyens de retenue 38.

15 Selon une première variante illustrée en figure 3, les moyens de retenue 38 prennent la forme d'une surface convexe CONV sensiblement continue sur la longueur L du joint.

Selon une deuxième variante illustrée en figure 4, les moyens de retenue 38 prennent la forme d'une surface concave CONC sensiblement continue sur la
20 longueur L du joint.

Selon une troisième variante illustrée en figure 5, les moyens de retenue 38 prennent la forme d'une surface étagée ETA sensiblement continue sur la longueur L du joint.

Ensuite, et notamment dans la variante de réalisation du joint illustrée en
25 figure 4 et ne comprenant qu'une portion ondulée, la portion linéaire POR1 peut comporter au moins une protubérance 40 de profil constant dans la longueur L du joint au niveau de sa face inférieure 42 et/ou supérieure 44, ladite protubérance

formant une nervure d'étanchéité susceptible d'améliorer l'étanchéité réalisée par le joint.

Bien entendu, la présente invention couvre tout assemblage entre deux pièces, notamment une culasse et un couvercle de culasse, étanchéifié à l'aide d'un joint

5 semi-ondulé tel qu'il vient d'être décrit.

REVENDICATIONS

1. Joint d'étanchéité (10) en élastomère ayant une longueur (L) suivant un contour (C) et une section (S) transversale de largeur (I) et de hauteur (H) prise dans un plan transversal (T) perpendiculaire à ladite longueur (L), caractérisé en ce que la section (S) présente une géométrie continuellement variable dans la longueur (L) du joint.

2. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins une portion (POR2,POR3) prise dans la hauteur (H) dudit joint présente une section transversale (S2,S3) de largeur (I2,I3) inférieure à la largeur (I) du joint, et suit un profil non-linéaire dans la longueur (L) du joint, tandis qu'au moins une portion (POR1) prise dans la hauteur H dudit joint suit un profil linéaire dans la longueur (L) du joint.

3. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend dans sa hauteur (H) :

- une portion linéaire (POR1) suivant un profil linéaire (LIN) dans la longueur (L) du joint, et,
- au moins une portion ondulée (POR2,POR3) juxtaposée à la première portion (POR1) dans ladite hauteur (H) et suivant un profil ondulé (OND2,OND3) dans la longueur (L) du joint.

4. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 3, caractérisé en ce que la largeur (I2,I3) de la section transversale (S2,S3) de la portion ondulée (POR2,POR3) est au plus égale à 80% de la largeur (I1) de la section transversale (S1) de la portion linéaire (POR1).

5. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que la largeur (I2,I3) de la section transversale (S2,S3) de la portion

ondulée (POR2,POR3) est au moins égale à 20% de la largeur (l1) de la section transversale (S1) de la portion linéaire (POR1).

6. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que la hauteur (H2,H3) de la section transversale (S2,S3) de la portion ondulée (POR2,POR3) est au plus égale à 150% de la hauteur (H1) de la section transversale (S1) de la portion linéaire (POR1).

7. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce qu'au moins une face latérale (F2I,F2E,F3I,F3E) de la portion ondulée (POR2,POR3) présente un angle de dépouille compris entre 0 et 15 degrés.

8. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 7, caractérisé en ce que les ondulations (22) de la portion ondulée (POR2,POR3) ont une amplitude (A1,A2) supérieure ou égale à la largeur (l1) de la section transversale (S1) de la portion linéaire (POR1).

9. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 8, caractérisé en ce que les ondulations de la portion ondulée (POR2,POR3) ont une amplitude (A1,A2) supérieure à la largeur (l1) de la section transversale (S1) de la portion linéaire (POR1) sur toute la longueur (L) du joint (10) ou au niveau d'au moins un tronçon (26) pris dans la longueur (L) du joint.

10. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 9, caractérisé en ce que le pas (STP1) entre deux ondulations (22) de la portion ondulée (POR2,POR3) est plus court au niveau d'au moins un tronçon (28) pris dans la longueur (L) du joint que le pas (STP0) entre deux ondulations (22) prises en dehors dudit tronçon (28).

11. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 10, caractérisé en ce que la portion ondulée (POR2,POR3) intègre au moins un cylindre, plein (30) ou creux (32), inséré entre ses ondulations (22) au niveau d'au moins un tronçon (34) pris dans la longueur (L) du joint.

12. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 11, caractérisé en ce que le profil ondulé (OND2,OND3) suivi par les ondulations (22) d'une portion ondulée (POR2,POR3) est sensiblement sinusoïdal.

13. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 12,
5 caractérisé en ce que ledit joint suit un contour (C) continu et fermé.

14. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 13, caractérisé en ce qu'au moins une face latérale (F1I,F1E) de la portion linéaire (POR1) est équipée de moyens de retenue (38).



15. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 14, caractérisé en ce
10 que les moyens de retenue (38) prennent la forme d'une surface étagée (ETA), concave (CONC) ou convexe (CONV).

16. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 15, caractérisé en ce que la portion linéaire (POR1) comporte au moins une protubérance (40) de profil constant dans la longueur (L) du joint au niveau de sa
15 face inférieure (42) et/ou supérieure (44).

17. Joint d'étanchéité (10) selon l'une des revendications 3 à 16, caractérisé en ce qu'il comprend deux portions ondulées (POR2) et (POR3) situées de part et d'autre de la portion linéaire (POR1) dans la hauteur (H) du joint, chaque portion ondulée (POR2,POR3) suivant un profil
20 ondulé (OND2,OND3) dans la longueur (L) du joint.

18. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 17, caractérisé en ce que la hauteur (H2,H3), et/ou la largeur (l2,l3), de l'une des deux portions ondulées (POR2,POR3) est supérieure à la hauteur, et/ou la largeur (l2,l3), de l'autre portion ondulée.

25 19. Joint d'étanchéité (10) selon la revendication 17 ou 18, caractérisé en ce que les ondulations (22) d'une portion ondulée sont déphasées par rapport aux ondulations (22) de l'autre portion ondulée.



2/3




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5








Fig. 6

3/3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/FR2012/050060

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. F16J15/02

ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

F16J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	DE 26 05 512 A1 (BLOHM VOSS AG) 18 August 1977 (1977-08-18) the whole document -----	1-9, 12-16 10,11, 17-19



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 May 2012

Date of mailing of the international search report

16/05/2012

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Narminio, Adriano

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2012/050060

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 2605512	A1	18-08-1977	NONE

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2012/050060

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. F16J15/02
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
F16J

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X A	DE 26 05 512 A1 (BLOHM VOSS AG) 18 août 1977 (1977-08-18) le document en entier -----	1-9, 12-16 10,11, 17-19



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

8 mai 2012

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

16/05/2012

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Narminio, Adriano

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/FR2012/050060

Document brevet cité
au rapport de recherche

Date de publication

Membre(s) de la
famille de brevet(s)

Date de publication

DE 2605512	A1	18-08-1977	AUCUN
------------	----	------------	-------