

URZĄD PATENTOWY



B41j 13/10



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 33461

Kl. 15g, 35/06

Ruf-Buchhaltung Aktiengesellschaft
(Zurych, Szwajcaria)

Nakładka na maszynę do pisania

Zgłoszono 21 czerwca 1946 r.

Udzielono 3 czerwca 1948 r.

Przedmiotem wynalazku jest nakładka na maszynę do pisania, posiadająca co najmniej dwa oddzielne narządy do prowadzenia dwóch równocześnie zapisywanych arkuszy papieru, zwłaszcza arkuszy kontowych, oraz układ prowadniczy do taśmy dodatkowej.

Znane są urządzenia prowadnicze, które nakłada się na maszynę do pisania w celu przytrzymywania i właściwego prowadzenia zwłaszcza arkuszy kontowych, wypełnianych pismem maszynowym. Używanie tych urządzeń jest jednak niedogodne wskutek tego, że w celu uzyskania przebitki trzeba posługiwać się kalką, która utrudnia prawidłowe i równomierne przesuwanie i nastawianie arkuszy.

Wynalazek usuwa tę niedogodność w ten sposób, iż nakładka nasadzana na maszynę do pisania jest zaopatrzona w dodatkową taśmę, prowadzoną między oddzielnymi narządami prowadniczymi dla arkuszy papieru. Dzięki temu odpada potrzeba używania kalki, co ułatwia równomierne i dokładne przesuwanie arkuszy papieru w maszynie. Kalkę trzeba stosować tylko wówczas, gdy pragnie się otrzymać więcej niż dwa egzemplarze pisma.

Stwierdzono, iż najdogodniej jest prowadzić taśmę dodatkową w podłużnym wykroju ścianki oddzielającej obie prowadnice arkuszy papieru.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania nakładki według wynalazku.

Fig. 1 przedstawia nakładkę w widoku z przodu, fig. 2 — nakładkę w widoku z boku, fig. 3 zaś — w powiększonej podziałce szczegóły wykonania narządów przewodniczych taśmy dodatkowej.

Na dającej się opuszczać ramie 2, osadzonej przy pomocy wałka uchylnego 1 na karetkę maszyny do pisania, umieszczone są dwa narządy przewodnicze 3, 4, służące do prowadzenia arkuszy papieru i oddzielone od siebie ścianką 5.

Po obu bokach ramy 2 umieszczone są dwa krążki 6 i 7 dla dodatkowej taśmy maszynowej 8. Taśma dodatkowa jest przeciągnięta przez nieruchome uchwyty wodzące 9, 10. Górny brzeg taśmy 8 przechodzi przez wykrój 11, wykonany w dolnej części ścianki 5, oddzielającej narządy przewodnicze 3 i 4. Takie prowadzenie taśmy okazało się najdogodniejsze. Możliwe jest jednak prowadzenie taśmy dodatkowej między dolnymi brzegami narządów przewodniczych 3, 4 arkuszy papieru przy pomocy oddzielnych przewodnic.

Taśma 8 jest utrzymywana stale w takim położeniu, że arkusz prowadzony przednim narządem przewodniczym 3 znajduje się przed tą taśmą, drugi zaś arkusz przebitkowy, prowadzony drugim narządem przewodniczym 4 znajduje się poza tą taśmą. Przy użyciu dwóch arkuszy przebitkowych J1 i J2 oraz arkusza spodniego G na walcu maszyny, pierwsza taśma F, prowadzona po karetkę maszyny, zapisuje pierwszy arkusz J1, równocześnie druga taśma 8 (dodatkowa) zapisuje przebitkowo drugi arkusz J2, arkusz zaś spodni G

jest zapisywany przebitkowo przy pomocy kalki K, nałożonej na walec.

Przy użyciu jednego tylko arkusza prowadzi się go narządem przewodniczym 3 i pisze się na nim przy pomocy pierwszej taśmy, prowadzonej po karetkę maszyny, podczas gdy druga taśma 8 zapisuje przebitkowo arkusz spodni G.

Prowadzenie taśmy 8 w wykroju 11 ma tę zaletę, że taśma pisząca zachowuje położenie robocze również przy poruszeniach ramy 2.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Nakładka na maszynę do pisania, znamienna tym, że posiada przynajmniej dwa oddzielne narządy przewodnicze (3, 4), służące do przytrzymywania oraz prowadzenia oddzielnych, równocześnie przebitkowo zapisywanych arkuszy papieru i oddzielone od siebie ścianką (5), oraz narząd do prowadzenia taśmy dodatkowej między dolnymi brzegami narządów przewodniczych dla arkuszy papieru, przy czym taśma dodatkowa jest prowadzona między pierwszym i drugim arkuszem papieru.
2. Nakładka na maszynę do pisania według zastrz. 1, znamienna tym, że w dolnej części ścianki (5) wykonany jest wykrój (11), służący do prowadzenia taśmy dodatkowej.

Ruf-Buchhaltung
Aktiengesellschaft

Zastępca: Dr. S. Bolland
Adwokat

