



[12] 发 明 专 利 说 明 书

[21] ZL 专利号 01119095.7

[45] 授权公告日 2005 年 1 月 5 日

[11] 授权公告号 CN 1183769C

[22] 申请日 1997.5.28 [21] 申请号 01119095.7
分案原申请号 97190908.3

[30] 优先权

[32] 1996.5.28 [33] JP [31] 132970/1996

[32] 1996.7.5 [33] JP [31] 176426/1996

[32] 1996.9.26 [33] JP [31] 254677/1996

[71] 专利权人 松下电器产业株式会社

地址 日本大阪府

[72] 发明人 文仲丞 申省梅 陈朝庆

审查员 郎亦虹


[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 程天正 叶恺东

权利要求书 6 页 说明书 59 页 附图 26 页

[54] 发明名称 图像预测编码/解码装置和方法以及
记录媒体

[57] 摘要

能显著改善变换效率的图像预测编/解码装置和方法及记录媒体。其中将输入的编码图像数据分割为相邻的多个小区域的图像数据,将与处理目标的小区域的图像数据相邻的已重建的小区域的图像数据作为处理所述目标的小区域的画面内预测小区域的图像数据,将画面内预测小区域的图像数据作为最佳预测小区域的图像数据,生成处理所述目标的小区域的图像数据与最佳预测小区域的图像数据的差分即差分小区域的图像数据。



1. 用于解码输入比特流的图像预测解码装置，其中该比特流包括可变长度编码的 DCT 系数和指示比特，上述图像预测解码装置包括：

5 可变长度解码器，用来将可变长度编码的 DCT 系数解码为一维排列的 DCT 系数；和

逆扫描单元，用来将一维排列的 DCT 系数逆扫描为二维排列的 DCT 系数；

其中上述逆扫描单元用来按以下方式中的任一种方式进行扫描：

10 (1) 当该指示比特表示当前块 (C) 的交流系数不是在编码时根据相邻的块被预测时，进行锯齿形扫描；

(2) 当指示比特表示当前块 (C) 的交流系数根据相邻的块被预测时，自适应地选择垂直扫描或水平扫描。

2. 用于解码输入比特流的图像预测解码装置，其中该比特流包括可变长度的编码的 DCT 系数和指示比特，上述图像预测解码装置包括：

15 可变长度解码器，用来将可变长度编码的 DCT 系数解码为一维排列的 DCT 系数；

逆扫描单元，用来将一维排列的 DCT 系数逆扫描为二维排列的 DCT 系数；和

20 预测单元，用来根据自适应地选自上侧的块 (A) 或左侧的块 (B) 的紧紧相邻的块的直流系数预测当前块 (C) 的直流系数；

其中上述逆扫描单元用来按以下方式中的任一种方式进行扫描：

(1) 当指示比特表示当前块 (C) 的交流系数不是在编码时根据相邻的块被预测时，进行锯齿形扫描；

25 (2) 当指示比特表示当前块 (C) 的交流系数是根据相邻的块被预测和直流预测涉及到左侧的块 (B) 时，进行垂直扫描；和

(3) 当指示比特表示当前块 (C) 的交流系数是根据相邻的块被预测和直流预测涉及到上侧的块 (A) 时，进行水平扫描。

3. 用于解码输入比特流的图像预测解码装置，其中该输入比特流通过以下步骤被产生：

30 将图像信号采样为多个块；将块的图像信号变换为二维排列的具有直流系数和交流系数的 DCT 系数；根据自适应地选自上侧的块 (A) 或左侧的块 (B) 的紧紧相邻的块的 DCT 系数预测当前的块 (C) 的直流系数

和交流系数中的至少一个系数；和提供一个指示比特，它表示当前块(C)的交流系数是根据编码被预测的；将二维排列的 DCT 系数扫描为一维排列的 DCT 系数；和可变长度地编码一维排列的 DCT 系数；

上述图像预测解码装置包括：

- 5 可变长度解码器，用来将可变长度编码的 DCT 系数解码为一维排列的 DCT 系数；

逆扫描单元，用来将一维排列的 DCT 系数逆扫描为二维排列的 DCT 系数；和

- 10 预测单元，用来根据自适应地选自上侧的块(A)或左侧的块(B)的紧紧相邻的块的直流系数预测当前块(C)的直流系数，

其中上述逆扫描单元用来按以下方式中的任一种方式进行扫描：

(1) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数不是在编码时根据相邻的块被预测时，进行锯齿形扫描；

- 15 (2) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数是根据相邻的块被预测和直流预测涉及到左侧的块(B)时，进行垂直扫描；和

(3) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数是根据相邻的块被预测和直流预测涉及到上侧的块(A)时，进行水平扫描。

4. 权利要求 2 的图像预测解码装置，其特征在于，还包括：

- 20 判决单元，用来判定当前的块(C)的直流系数是否根据自适应地选自上侧的块(A)或左侧的块(B)的紧紧相邻的块被预测；

其中上述的判决单元用来提供判定信息给上述逆扫描单元和上述预测单元。

5. 权利要求 1 的图像预测解码装置，其特征在于，其中上述的逆扫描单元用来将一维排列的 DCT 系数扫描为 8x8 块的 DCT 系数。

- 25 6. 权利要求 1 的图像预测解码装置，其特征在于，其中上述的逆扫描单元用来执行以下的扫描：

(1) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数不是在编码时根据相邻的块被预测时，按以下的次序对于 8x8 块的 DCT 变换系数进行锯齿形扫描：

- 30 0, 1, 5, 6, 14, 15, 27, 28;
 2, 4, 7, 13, 16, 26, 29, 42;
 3, 8, 12, 17, 25, 30, 41, 43;

9, 11, 18, 24, 31, 40, 44, 53;
 10, 19, 23, 32, 39, 45, 52, 54;
 20, 22, 33, 38, 46, 51, 55, 60;
 21, 34, 37, 47, 50, 56, 59, 61;
 5 35, 36, 48, 49, 57, 58, 62, 63;

(2) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数根据相邻的块被预测和直流预测涉及到左侧的块(B)时, 按以下的次序进行扫描:

0, 4, 6, 20, 22, 36, 38, 52;
 1, 5, 7, 21, 23, 37, 39, 53;
 10 2, 8, 19, 24, 34, 40, 50, 54;
 3, 9, 18, 25, 35, 41, 51, 55;
 10, 17, 26, 30, 42, 46, 56, 60;
 11, 16, 27, 31, 43, 47, 57, 61;
 12, 15, 28, 32, 44, 48, 58, 62;
 15 13, 14, 29, 33, 45, 49, 59, 63;

(3) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数根据相邻的块被预测和直流预测涉及到上侧的块(A)时, 以以下的次序进行扫描:

0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13;
 4, 5, 8, 9, 17, 16, 15, 14;
 20 6, 7, 19, 18, 26, 27, 28, 29;
 20, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33;
 22, 23, 34, 35, 42, 43, 44, 45;
 36, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 49;
 38, 39, 50, 51, 56, 57, 58, 59;
 25 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63.

7. 权利要求 3 的图像预测解码装置, 其特征在于, 还包括:

判决单元, 用来判定当前的块(C)的直流系数是否根据自适应地选自上侧的块(A)或左侧的块(B)的紧紧相邻的块被预测;

其中上述的判决单元用来提供判定信息给上述逆扫描单元和上述
 30 预测单元。

8. 权利要求 2 的图像预测解码装置, 其特征在于, 其中上述的逆扫描单元用来将一维排列的 DCT 系数扫描为 8x8 块的 DCT 系数。

9. 权利要求 3 的图像预测解码装置, 其特征在于, 其中上述的逆扫描单元用来将一维排列的 DCT 系数扫描为 8x8 块的 DCT 系数。

10. 权利要求 2 的图像预测解码装置, 其特征在于, 其中上述的逆扫描单元用来执行以下的扫描:

- 5 (1) 当指示比特表示当前块 (C) 的交流系数不是在编码时根据相邻的块被预测时, 按以下的次序对于 8x8 块的 DCT 变换系数进行锯齿形扫描:

	0,	1,	5,	6,	14,	15,	27,	28;
	2,	4,	7,	13,	16,	26,	29,	42;
10	3,	8,	12,	17,	25,	30,	41,	43;
	9,	11,	18,	24,	31,	40,	44,	53;
	10,	19,	23,	32,	39,	45,	52,	54;
	20,	22,	33,	38,	46,	51,	55,	60;
	21,	34,	37,	47,	50,	56,	59,	61;
15	35,	36,	48,	49,	57,	58,	62,	63;

(2) 当指示比特表示当前块 (C) 的交流系数根据相邻的块被预测和直流预测涉及到左侧的块 (B) 时, 按以下的次序进行扫描:

	0,	4,	6,	20,	22,	36,	38,	52;
	1,	5,	7,	21,	23,	37,	39,	53;
20	2,	8,	19,	24,	34,	40,	50,	54;
	3,	9,	18,	25,	35,	41,	51,	55;
	10,	17,	26,	30,	42,	46,	56,	60;
	11,	16,	27,	31,	43,	47,	57,	61;
	12,	15,	28,	32,	44,	48,	58,	62;
25	13,	14,	29,	33,	45,	49,	59,	63;

(3) 当指示比特表示当前块 (C) 的交流系数根据相邻的块被预测和直流预测涉及到上侧的块 (A) 时, 按以下的次序进行扫描:

	0,	1,	2,	3,	10,	11,	12,	13;
	4,	5,	8,	9,	17,	16,	15,	14;
30	6,	7,	19,	18,	26,	27,	28,	29;
	20,	21,	24,	25,	30,	31,	32,	33;
	22,	23,	34,	35,	42,	43,	44,	45;

36, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 49;
 38, 39, 50, 51, 56, 57, 58, 59;
 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63。

11. 权利要求 3 的图像预测解码装置, 其特征在于, 其中上述的逆
 5 扫描单元用来执行以下的扫描:

(1) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数不是在编码时根据相邻的块被预测时, 按以下的次序对于 8x8 块的 DCT 变换系数进行锯齿形扫描:

	0,	1,	5,	6,	14,	15,	27,	28;
10	2,	4,	7,	13,	16,	26,	29,	42;
	3,	8,	12,	17,	25,	30,	41,	43;
	9,	11,	18,	24,	31,	40,	44,	53;
	10,	19,	23,	32,	39,	45,	52,	54;
	20,	22,	33,	38,	46,	51,	55,	60;
15	21,	34,	37,	47,	50,	56,	59,	61;
	35,	36,	48,	49,	57,	58,	62,	63;

(2) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数根据相邻的块被预测和直流预测涉及到左侧的块(B)时, 按以下的次序进行扫描:

	0,	4,	6,	20,	22,	36,	38,	52;
20	1,	5,	7,	21,	23,	37,	39,	53;
	2,	8,	19,	24,	34,	40,	50,	54;
	3,	9,	18,	25,	35,	41,	51,	55;
	10,	17,	26,	30,	42,	46,	56,	60;
	11,	16,	27,	31,	43,	47,	57,	61;
25	12,	15,	28,	32,	44,	48,	58,	62;
	13,	14,	29,	33,	45,	49,	59,	63;

(3) 当指示比特表示当前块(C)的交流系数根据相邻的块被预测和直流预测涉及到上侧的块(A)时, 按以下的次序进行扫描:

	0,	1,	2,	3,	10,	11,	12,	13;
30	4,	5,	8,	9,	17,	16,	15,	14;
	6,	7,	19,	18,	26,	27,	28,	29;
	20,	21,	24,	25,	30,	31,	32,	33;

22, 23, 34, 35, 42, 43, 44, 45;
36, 37, 40, 41, 46, 47, 48, 49;
38, 39, 50, 51, 56, 57, 58, 59;
52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63.

图像预测编码/解码装置 和方法以及记录媒体

5 技术领域

本发明涉及图像预测编码装置和方法、图像预测解码装置和方法以及记录媒体。特别是涉及将作为静止图象或动图象的图像的数字图像数据存储到例如光盘等记录媒体上或者用于通过通信线路进行传输的图像预测编码装置和方法及图像预测解码装置和方法。另外，还涉及记录包括上述图像预测编码方法的步骤的程序的记录媒体和记录包括上述图象预测解码方法的步骤的程序的记录媒体。

背景技术

为了有效地存储或传输数字图像，必须进行压缩编码。作为用于将数字图像进行压缩编码的方法，除了以 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 和 MPEG (Motion Picture Experts Group) 所代表的离散余弦变换（以下，称为 DCT 变换）外，还有子带编码、小波编码、部分（フラクタル）编码等波形编码方法。另外，为了去掉图像间的冗余的信号，进行使用动补偿的图像间预测，对差分信号进行波形编码。

在 MPEG 方式中，将输入图像分割为多个 16×16 的宏块进行处理。进而将 1 个宏块分割为 8×8 的块，并在对 8×8 的 DCT 变换处理后进行量化处理。这就称为帧内编码。

另一方面，在以块匹配为主的动检测方法中，从在时间上相邻的别的帧中对目标宏块检测误差最小的预测宏块，将检测到的预测宏块从目标宏块中减去，生成差分宏块，在进行 8×8 的 DCT 变换后进行量化处理。将此称为帧间编码，将预测宏块称为时间区域的预测信号。

通常的图像，在空间上相似的区域比较多，可以利用该性质在空间区域进行图像近似处理。和时间区域的预测信号相同，也可以从相同的帧中求预测信号。将此称为空间预测信号。

由于在空间上相邻的 2 个像素值接近，所以，空间区域的预测

信号通常位于与目标信号接近的位置。另一方面，在接收侧或再生侧，由于没有原图像，所以，必须使用在过去编码并再生的信号作为预测信号。必须根据 2 个因素高速地生成空间区域的预测信号。这是因为用于生成预测信号的信号必须解码并再生。

- 5 因此，必须以简单的方式高精度地生成空间区域的预测信号。另外，在编码装置和解码装置中要求可以进行高速运算的结构。

然而，图像数据的编码广泛地使用在 JPEG、MPEG1、H. 261、MPEG2 和 H. 263 等很多国际标准中。后者的标准进而改善了编码效率。即，与先有的标准相比，致力于进一步减少位数来表现相同的画面质量。

10 动图像的图像数据的编码由内部帧编码和预测帧编码构成。例如，在 MPEG1 标准的典型的混合编码系统中，连续的帧可以分为如下 3 个不同的类型。

- (a) 内部帧（以下，称为 I 帧）、
15 (b) 预测帧（以下，称为 P 帧）、
 (c) 双向预测帧（以下，称为 B 帧）。

I 帧独立于其他的帧进行编码。即，对 I 帧的压缩与其它的帧无关。为了预测编码的帧（该帧就是 P 帧）的内容，P 帧使用前面的一帧，通过动检测和补偿进行编码。B 帧通过进行使用预测前面的一帧信息和 B 帧中间数据的后续帧的信息的动检测和补偿而进行编码。以前的帧和后续的帧可以是 I 帧或 P 帧。I 帧以内部模式进行编码。P 帧和 B 帧以内部和预测模式进行编码。

20 如 I 帧、P 帧和 B 帧的编码的性质不同那样，它们的压缩方法也各不相同。由于 I 帧为了减少冗余性不使用时间的预测，所以，
25 与 P 帧和 B 帧相比，需要比较多的位数。

下面，以 MPEG2 为例进行说明。设位速率 4M 位/秒，假定图像为 30 帧/秒的图像。通常，I、P 和 B 帧使用的位数之比为 6: 3: 1。因此，I 帧使用约 420K 位/s，B 帧使用约 70K 位/s。这是因为 B 帧从双向充分地进行预测的缘故。

30 图 14 是表示先有技术的图像预测编码装置的结构框图。由于根据块进行 DCT 变换，所以，最近的图像编码方法都是以将图像分割为更小的块为基础的。在内部帧编码中，对于输入的数字图像

信号，如图 14 所示的那样，首先执行块采样处理 1001。其次，对于块采样处理 1001 后的这些块，在进行 DCT 变换处理 1004 后，执行量化处理 1005 和行程霍夫曼可变长编码（VLC: Variable Length Coding; 熵编码）处理 1006。另一方面，在预测帧编码中，对于输入的数字图像，执行动补偿处理 1003，并且，对于动补偿的块（即，进行了预测的块）执行 DCT 变换处理 1004。其次，执行量化处理 1005 和行程霍夫曼 VLC 编码（熵编码）处理 1006。

基于块的 DCT 变换处理 1004 去除或减少处理对象的块内的空间冗余性以及动检测及补偿处理 1002、1003 去除或减少相邻帧间的的时间的冗余性这一点，根据先有的图象编码技术是众所周知的。此外，在 DCT 变换处理 1004 和量化处理 1005 之后执行的行程霍夫曼 VLC 编码或其他熵编码 1006 去除经过量化的 DCT 变换系数间的统计冗余性。但是，该处理只是针对图像内的块。

作为本来的性质，数字图像在空间上具有较大的冗余性。该冗余性不仅在帧内的块中存在，而且在块与块之间也存在。但是，根据上述可知，现实的方法不使用去除图像的块间的冗余性的方法。

在现在的图像编码方法中，DCT 变换处理 1004 或其他变换处理由于硬件的形成和计算上的约束条件而根据块进行。

空间的冗余性利用以块为基础的变换处理来减少，但是，这仅限于在 1 个块内。相邻的 2 个块间的冗余性未很好地进行考虑。但是，只要帧内编码总是消耗很多位数，冗余性就可以进一步减少。

此外，以块为基础的 DCT 变换处理去除或减少处理目标的块内的空间的冗余性以及动预测及补偿处理去除或减少相邻的 2 个帧间的的时间的冗余性，根据现在的图像编码技术是众所周知的。在 DCT 变换处理和量化处理之后进行的锯齿形扫描、行程霍夫曼 VLC 编码处理或其他熵编码处理去除经过量化后的 DCT 变换系数中的统计的冗余性，只限于 1 个块内。

数字图像本来包含高的空间冗余性。该冗余性不仅在块的内部存在，而且在超出图像的块外、在块间也存在。在现在的方法中，除了 JPEG、MPEG1 和 MPEG2 的 DC 系数的预测外，没有使用去除 1 个图像的块间的冗余性的方法。

在 MPEG1 和 MPEG2 中，DC 系数的预测通过从现在编码的块中

减去前 1 个编码块的 DC 值而进行。这就是在预测不适当时不具有适应性或模式开关的简单的预测方法。此外，这只包括 DC 系数。

在该技术领域的现在的状态下，锯齿形扫描在行程骗码之前，对所有的块使用。并不试图根据中的数据自适应地进行扫描。

5 图 22 是表示先有技术的图像预测编码装置的结构框图。在图 22 中，先有技术的图像预测编码装置具有块采样单元 2001、DCT 变换单元 2003、量化单元 2004、锯齿形扫描单元 2005 和熵编码单元 2006。在本说明书中，所谓“单元”的术语，表示电路装置。

在内部帧编码（即，帧内编码）中，对于输入的图像信号，在
10 执行块采样处理 2001 后，直接执行 DCT 变换处理，并且，顺序执行量化处理 2004、锯齿形扫描处理 2005 和熵编码处理 2006。另一方面，在帧间编码（即，帧间编码、预测帧编码）中，在块采样处理 2001 后，动检测和补偿处理在单元 2011 中进行，其次，通过将块采样 2001 的图像数据与单元 2011 的检测值进行减法运
15 算，由加法器 2002 得到预测误差。此外，对于该预测误差，执行 DCT 变换处理 203，接着，和内部帧编码一样执行量化处理 2004、锯齿形扫描处理 2005 和熵编码处理 2006。

在图 22 的图像预测编码装置内设置的局部解码器中，逆量化处理和逆 DCT 变换处理在单元 2007 和 2008 中进行。在帧间编
20 码中，动检测和补偿的预测值由加法器 2009 与由单元 2007 和 2008 再构筑的预测误差相加，该加法值表示局部地进行了解码的图像数据，该解码后的图像数据存储到局部解码器的帧存储器 2010 中。最后，位流从熵编码单元 2010 输出，向对方的图像预测解码装置发送。

25 图 23 是表示先有技术的图像预测解码装置的结构框图。位流由可变长解码器（VLD: Variable Length Decoding）单元（或熵解码单元）2021 进行解码，然后，对于进行了解码的图像数据，在单元 2023 和 2024 中执行逆量化处理和逆 DCT 变换处理。在内部帧编码中，在单元 2027 中形成的动检测和补偿过的预测值与由
30 加法器 2025 再构筑的预测误差相加，形成局部的解码图像数据。局部地进行了解码的图像数据存储到局部解码器的帧存储器 1026。

在现在的图像编码技术中，DCT 变换处理或其他的变换处理由于硬件的形成和计算上的约束条件而以块为基础进行。空间上的冗余性利用以块为基础的转变而减少。但是，这只是在块内。相邻的块间的冗余性未进行充分考虑。特别是对总是要消耗大量的位的内部帧编码并未特别予以考虑。

本发明的第 1 个目的旨在提供可以简单、高速并且高精度地生成空间区域的预测图像数据的图像预测编码装置和方法以及图像预测解码装置和方法。

另外，本发明的第 2 个目的在于提供与先有技术的图像预测编码装置和图像预测解码装置相比可以去除块内的冗余性从而可以更加有效地对图像数据进行编码或解码的图像预测装置和方法以及图像预测解码装置和方法。

此外，本发明的第 3 个目的在于提供通过解码与图像数据的内部的性质有关的重要的变换系数集中在块的不同的区域的问题并对块决定正确的扫描方法从而可以改善熵编码处理的效率的图像预测编码装置和方法以及图像预测解码装置和方法。

另外，本发明的第 4 个目的在于提供记录上述图像预测编码方法或图像预测解码方法的各步骤的记录媒体。

发明的公开

本发明第 1 方面的图像预测编码装置的特征在于，具有：

分割单元，将输入的编码图像数据分割为相互相邻的多个小区域的图像数据；

第 1 生成单元，在由上述分割单元分割的相互相邻的多个小区域的图像数据中对要处理目标的小区域的图像数据进行编码时，将与上述要处理目标的小区域的图像数据相邻的已重建的小区域的图像数据作为上述要处理目标的小区域的画面内预测小区域的图像数据、将上述画面内预测小区域的图像数据作为最佳预测小区域的图像数据而生成上述处理目标的小区域的图像数据与上述最佳预测小区域的图像数据的差分、即差分小区域的图像数据；

编码单元，对由上述生成单元生成的差分小区域的图像数据进行编码；

解码单元，对由上述编码单元所编码的差分小区域的图像数据

进行解码；和

第2生成单元，通过将由上述解码单元解码的差分小区的图像数据与上述最佳预测小区的图像数据相加而生成已进行了重建的区域的图像数据。

5 另外，本发明的第2方面的图像预测编码装置的特征在于，具有：

分割单元，将输入的编码图像数据分割为相互相邻的多个小区的图像数据；

10 第1生成单元，在由上述分割单元分割的相互相邻的多个小区域中对处理目标的小区进行编码时，只将与上述处理目标的小区域的图像数据相邻的已重建小区的图像数据中由输入的、表示上述编码图像数据是否有意义的有意义信号所示的有意义的图像数据作为上述处理目标的小区域的画面内预测小区的图像数据、将上述画面内预测小区的图像数据作为最佳预测小区的图像数据而生成上述处理目标的小区域的图像数据与上述最佳预测小区的图像数据的差分、即差分小区的图像数据；

解码单元，对由上述生成单元生成的差分小区的图像数据进行编码；

20 解码单元，对由上述编码单元所编码的差分小区的图像数据进行解码；和

第2生成单元，通过将由上述解码单元解码的差分小区的图像数据与上述最佳预测小区的图像数据相加而生成已进行了重建的小区域的图像数据。

25 此外，本发明的第3方面的图像预测解码装置的特征在于，具有：

分析单元，分析输入的已编码的图像数据系列并输出图像差分信号；

解码单元，根据从上述分析单元输出的差分图像信号，对再生差分小区的图像数据进行编码；

30 行存储器，存储用于生成指定的画面内预测小区的图像数据的图像数据；

发生单元，通过对上述行存储器的图像数据执行预测信号发生

处理,将与上述再生差分小区域的图像数据相邻的已重建的图像数据作为画面内预测小区域的图像数据、将上述画面内预测小区域的图像数据作为最佳预测小区域的图像数据而输出; 和

5 加法单元,将上述解码单元的再生差分小区域的图像数据与上述发生单元的最佳预测小区域的图像数据相加,从而输出用于生成相加结果的画面内预测小区域的图像数据,同时存储到上述行存储器中。

此外,本发明的第4方面的图像预测解码装置的特征在于,具有:

10 分析单元,分析输入的已编码的图像数据系列,并输出图像差分信号、动矢量信号和控制信号;

解码单元,将从上述分析单元输出的差分图像信号解码为再生差分小区域的图像数据;

15 控制单元,根据从上述分析单元输出的控制信号输出切换信号,用以控制动补偿单元和发生单元有选择地动作;

帧存储器,存储指定的已重建的像数据;

行存储器,存储用于生成指定画面内预测小区域的图像数据的图像数据;

20 动补偿单元,通过应答上述控制单元的切换信号对输入的动矢量信号进行动补偿处理,从上述帧存储器中生成时间预测小区域的图像数据并作为最佳预测小区域的图像数据而输出;

25 发生单元,通过应答上述控制单元的切换信号对上述行存储器的图像数据进行预测信号发生处理,将与上述再生差分小区域的图像数据相邻的已重建的图像数据作为画面内预测小区域的图像数据、将上述画面内预测小区域的图像数据作为最佳预测小区域的图像数据而输出; 和

30 加法单元,通过将上述解码单元的再生差分小区域的图像数据与上述发生单元的最佳预测小区域相加,输出相加结果的已重建的图像数据,同时,将上述已重建的图像数据存储到上述帧存储器中,并且将只用于生成上述画面内预测小区域的图像数据的图像数据存储到上述行存储器中。

另外,本发明的第5方面的图像预测解码装置的特征在于,具

有:

分析单元, 分析输入的已编码的图像数据系列, 并输出压缩形状信号和图像差分信号;

5 第 1 解码单元, 将从上述分析单元输出的压缩形状信号解码为再生形状信号;

图 2 解码单元, 将从上述分析单元输出的差分图像信号解码为再生差分小区的图像数据;

行存储器, 存储用于生成指定的画面内预测小区的图像数据的图像数据;

10 发生单元, 通过对上述行存储器的图像数据进行预测信号处理, 从与上述再生差分小区的图像数据相邻的已重建的图像数据中只将由上述再生形状信号所示的有意义的图像数据作为画面内预测小区的图像数据、将上述画面内预测小区的图像数据作为最佳预测小区的图象数据而输出; 和

15 加法单元, 通过将上述第 2 解码单元的再生差分小区的图像数据与上述发生单元的最佳预测小区相加而输出相加结果的图像数据同时只将用于生成上述画面内预测小区的图像数据的图像数据存储到上述行存储器中。

20 此外, 本发明的第 6 方面的图像预测解码装置的特征在于, 具有:

分析单元, 分析输入的已编码的图像数据系列并输出压缩形状信号、图像差分信号、动矢量信号和控制信号;

第 1 解码单元, 将从上述分析单元输出的压缩形状信号解码为再生形状信号;

25 第 2 解码单元, 将从上述分析单元输出的差分图像信号解码为再生差分小区;

控制单元, 根据从上述分析单元输出的控制信号输出切换信号, 用以控制动补偿单元和发生单元有选择地动作;

帧存储器, 存储指定的再生图像数据;

30 行存储器, 存储用于生成指定的画面内预测小区的图像数据的图像数据;

动补偿单元, 根据应答从上述控制单元输出的切换信号而从上

述分析单元输出的动矢量信号,通过对上述帧存储器的再生图像数据进行动补偿处理而发生时间预测小区域的图像数据,并作为最佳预测小区域的图像数据而输出;

5 发生单元,通过应答从上述控制单元输出的切换信号对上述行存储器的图像数据进行预测信号处理,从与上述再生差分小区域的图像数据相邻的、已重建的图像数据中只将由上述再生形状信号所示的有意义的图像数据作为画面内预测小区域的图像数据、将上述画面内预测小区域的图像数据作为最佳预测小区域的图像数据而输出; 和

10 加法单元,通过将上述第2解码单元的再生差分小区域的图像数据与上述发生单元的最佳预测小区域相加,输出相加结果的已重建的图像数据,同时,将上述已重建的图像数据存储到上述帧存储器中,并且只将用于生成上述画面内预测小区域的图像数据存储到上述行存储器中。

15 本发明的第7方面的图像预测编码装置的特征在于,具有:

采样单元,将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的多个块的图像数据;

变换单元,将由上述采样单元采样的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据;

20 块存储器,存储已解码的块的系数数据;

预测单元,根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据,对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据;

25 决定单元,从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据,并将表示上述选择的预测块的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送;

第1加法单元,通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据减去而输出减法结果的预测误差的系数数据;

30 量化单元,对从上述第1加法单元输出的预测误差的系数数据进行量化处理;

编码单元,对上述量化单元的预测误差的系数数据进行熵编码并将

已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送;

逆量化单元,对上述量化单元的预测误差的系数数据进行逆量化处理,并输出已解码的块的系数数据;

第2加法单元,通过将从上述决定单元输出的预测块的系数数据与
5 从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加而输出已解码的块的系数数据,同时存储到上述块存储器中;和

逆变换单元,通过将从上述第2加法单元输出的块的系数数据进行逆变换而生成已解码的块的图像数据。

另外,本发明的第8方面的图像预测编码装置的特征在于,具有:

10 采样单元,将输入的图像信号采样为包含二维排列的像素值的多个块的图像数据;

变换单元,将由上述采样单元采样的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据;

量化单元,将上述变换单元的变换区域的系数数据进行量化处理;

15 块存储器,存储已解码的块的系数数据;

预测单元,根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据,对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据;

20 决定单元,从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据,并将表示上述选择的预测块的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送;

第1加法单元,通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据减去而输出减法结果的预测误差的系数数据;

25 编码单元,对上述第1加法单元的预测误差的系数数据进行熵编码,并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送;

第2加法单元,通过将从上述第1加法单元的预测误差的系数数据与从上述决定单元输出的预测块的系数数据相加而将已量化的当前块的系数数据进行解码并输出,同时存储到上述块存储器中;

30 逆量化单元,将从上述第2加法单元输出的当前块的系数数据进行逆量化处理并输出;和

逆变换单元，通过将上述逆量化单元的当前块的系数数据进行逆变换而生成已解码的块的图像数据。

此外，本发明的第9方面的图像预测编码装置的特征在于，具有：

5 采样单元，将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的多个块的图像数据；

补偿单元，通过对输入的块的图像数据进行动补偿处理而生成已进行动补偿的块预测误差的图像数据并输出；

10 第1加法单元，将从上述补偿单元输出的块的预测误差的图像数据从上述采样单元输出的块的图像数据中减去，并输出减法结果的块的图像数据；

变换单元，将从上述第1加法单元输出的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据；

块存储器，存储已解码的块的系数数据；

15 预测单元，根据在存储到上述块存储器之前再构筑的块的系数数据，对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据；

决定单元，从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据，并将表示上述所选择的预测块的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送；

20 第2加法单元，通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据中减去并输出减法结果的预测误差的系数数据；

量化单元，将从上述第2加法单元输出的预测误差的系数数据进行量化处理；

25 编码单元，将上述量化单元的预测误差的系数数据进行熵编码，并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送；

逆量化单元，将上述量化单元的预测误差的系数数据进行逆量化处理，并输出已解码的块的系数数据；

30 第3加法单元，通过将上述决定单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加而输出已解码的块的系数数据，同时存储到上述块存储器中；

逆变换单元, 通过将从上述第3加法单元输出的块的系数数据进行逆变换而生成已解码的块的图像数据; 和

- 第4加法单元, 通过将从上述补偿单元输出的进行了动补偿的块的预测误差的图像数据与上述逆变换单元的已解码的块的图像数据相加, 5 将已解码的块的图像数据向上述补偿单元输出。

此外, 本发明的第10方面的图像预测编码装置的特征在于, 具有:
采样单元, 将输入的图像信号采样为包含二维排列的像素值的多个块的图像数据;

- 补偿单元, 通过对输入的块的图像数据进行动补偿处理而生成并输出进行了动补偿的块的预测误差的图像数据; 10

第1加法单元, 将从上述补偿单元输出的块的预测误差的图像数据从上述采样单元输出的块的图像数据中减去而输出减法结果的块的图像数据;

- 变换单元, 将从上述第1加法单元输出的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据; 15

量化单元, 将上述变换单元的变换区域的系数数据进行量化处理;

块存储器, 存储已解码的块的系数数据;

- 预测单元, 根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据, 对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据; 20

决定单元, 从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据, 并将表示上述所选择的预测块的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送;

- 第2加法单元, 通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据中减去, 输出减法结果的预测误差的系数数据; 25

编码单元, 对上述第2加法单元的预测误差的系数数据进行熵编码, 并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送;

- 第3加法单元, 通过将从上述第2加法单元的预测误差的系数数据与从上述决定单元输出的预测块的系数数据相加而将已量化的当前块的系数数据进行解码并输出, 同时存储到上述块存储器中; 30

逆量化单元，将从上述第3加法单元输出的当前块的系数数据进行逆量化处理并输出；

逆变换单元，通过将上述逆量化单元的当前块的系数数据进行逆变换而生成已解码的块的图像数据；和

- 5 第4加法单元，通过将上述补偿单元输出的进行了动补偿的块的预测误差的图像数据与上述逆变换单元的已解码的块的图像数据相加，将已解码的块的图像数据向上述补偿单元输出。

本发明的第11方面的图像预测解码装置是与本发明的第7方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置，其特征在于，具有：

- 10 抽出单元，从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示位；

块存储器，存储已解码的块的系数数据；

- 其他预测单元，根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块，使用在存储到上述块存储器之前已解码的块的系数数据，对在上述接收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据，生成并输出预测块的系数数据；
- 15

解码单元，将上述接收数据进行熵解码，并输出已解码的预测误差的系数数据；

- 逆量化单元，将从上述解码单元输出的预测误差的系数数据进行逆量化处理并输出；
- 20

第3加法单元，通过将上述其他预测单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加，将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出，同时存储到上述块存储器中；和

- 其他逆变换单元，将从上述第3加法单元输出的当前块的系数数据进行逆变换，并输出已解码的当前块的图像数据。
- 25

另外，本发明的第12方面的图像预测解码装置是与本发明的第8方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置，其特征在于，具有：

- 抽出单元，从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示位；
- 30

块存储器，存储已解码的块的系数数据；

其他预测单元, 根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块, 使用在存储到上述块存储器中之前已解码的块的系数数据, 对在上述接收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据生成并输出预测块的系数数据;

- 5 解码单元, 将上述接收数据进行熵解码, 并输出已解码的预测误差的系数数据;

第3加法单元, 通过将从上述预测单元输出的预测块的系数数据与从上述解码单元输出的预测误差的系数数据相加, 将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出, 同时存储到上述块存储器中;

- 10 逆量化单元, 将从上述第3加法单元输出的预测误差的系数数据进行逆量化处理; 和

其他逆变换单元, 将从上述逆量化单元输出的当前块的系数数据进行逆变换, 并输出已解码的当前块的图像数据。

- 15 此外, 本发明的第13方面的图像预测解码装置是与本发明的第9方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置, 其特征在于, 具有:

抽出单元, 从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示位;

块存储器, 存储已解码的块的系数数据;

- 20 其他预测单元, 根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块, 使用在存储到上述块存储器中之前已解码的块的系数数据, 对在上述接收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据生成并输出预测块的系数数据的别;

- 25 解码单元, 将上述接收数据进行熵解码, 并输出已解码的预测误差的系数数据;

逆量化单元, 将从上述解码单元输出的预测误差的系数数据进行逆量化处理并输出;

- 30 第3加法单元, 通过将从上述别的预测单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加而将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出, 同时存储到上述块存储器中;

其他逆变换单元, 将从上述第3加法单元输出的当前块的系数数据

进行逆变换而输出已解码的当前块的图像数据;

其他补偿单元, 通过对从上述其他逆变换单元输出的当前块的图像数据进行动补偿处理而输出动补偿的预测误差数据; 和

第5加法单元, 将从上述其他补偿单元输出的动补偿的预测误差数据从上述其他逆变换单元输出的当前块的图像数据中减去而输出减法结果¹⁴已解码的块的图像数据。

15

另外, 本发明的第14方面的图像预测解码装置是与本发明的第10方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置, 其特征在于, 具有:

10 抽出单元, 从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示位;

块存储器, 存储已解码的块的系数数据;

其他预测单元, 根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块, 使用在存储到上述块存储器中之前已解码的块的系数数据, 对在上述接收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据生成并输出预测块的系数数据;

15 解码单元, 将上述接收数据进行熵解码, 并输出已解码的预测误差的系数数据;

第3加法单元, 通过将从上述预测单元输出的预测块的系数数据与从上述解码单元输出的预测误差的系数数据相加, 将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出, 同时, 将其存储到上述块存储器中;

逆量化单元, 将从上述第3加法单元输出的预测误差的系数数据进行逆量化处理并输出;

其他逆变换单元, 将从上述逆量化单元输出的当前块的系数数据进行逆变换并输出已解码的当前块的图像数据;

25 其他补偿单元, 通过对从上述别的逆变换单元输出的当前块的图像数据进行动补偿处理而输出动补偿的预测误差数据; 和

第5加法单元, 将从上述别的补偿单元输出的动补偿的预测误差数据从上述其他逆变换单元输出的当前块的图像数据中减去, 输出减法结果的已解码的块的图像数据。

30 本发明的第15方面的图像预测编码装置的特征在于, 具有:

采样单元，将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的多个块的图像数据；

变换单元，将由上述采样单元采样的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据；

5 块存储器，存储已解码的块的系数数据；

预测单元，根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据，对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据；

10 决定单元，从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据和扫描方法，并将表示上述选择的预测块和扫描方法的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送；

15 第1加法单元，通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据中减去而输出减法结果的预测误差的系数数据；

量化单元，将从上述第1加法单元输出的预测误差的系数数据进行量化处理；

20 扫描单元，对上述量化单元的预测误差的系数数据，按照由上述决定单元决定的扫描方法进行扫描处理，并输出扫描处理后的预测误差的系数数据；

编码单元，将从上述扫描单元输出的扫描处理后的预测误差的系数数据进行熵编码，并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送；

25 逆量化单元，将上述量化单元的预测误差的系数数据进行逆量化处理，并输出已解码的块的系数数据；

第2加法单元，通过将从上述决定单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加而输出已解码的块的系数数据，同时将其存储到上述块存储器中；和

30 逆变换单元，通过对从上述第2加法单元输出的块的系数数据进行逆变换而生成已解码的块的图像数据。

另外，本发明的第16方面的图像预测编码装置的特征在于，具有：

采样单元，将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的多个块的图像数据；

变换单元，将由上述采样单元采样的多个块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据；

5 量化单元，将从上述变换单元来的变换区的系数数据量化；

块存储器，存储已解码的块的系数数据；

预测单元，根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据，对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据；

10 决定单元，从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据和扫描方法，并将表示上述选择的预测块和扫描方法的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送；

第1加法单元，通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从
15 现时刻的当前块的系数数据中减去而输出减法结果的预测误差的系数数据；

扫描单元，对上述第1加法单元的预测误差的系数数据，按照由上述决定单元决定的扫描方法进行扫描处理，并输出扫描处理后的预测误差的系数数据；

20 编码单元，将从上述扫描单元输出的扫描处理后的预测误差的系数数据进行熵编码，并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送；

第2加法单元，通过将上述第1加法单元的预测误差的系数数据与
25 从上述决定单元输出的预测块的系数数据相加，将已量化的当前块的系数数据进行解码并输出，同时将其存储到上述块存储器中；

逆量化单元，将从上述第2加法单元输出的当前块的系数数据进行逆量化处理并输出；和

逆变换单元，通过将上述逆量化的当前块的系数数据进行逆变换而生成已解码的块的图像数据。

30 此外，本发明的第1-7方面的图像预测编码装置的特征在于，具有：
采样单元，将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的

多个块的图像数据;

补偿单元, 通过对输入的块的图像数据进行动补偿处理而生成并输出进行了动补偿的块的预测误差的图像数据;

第1加法单元, 将从上述补偿单元输出的块的预测误差的图像数据从上述采样单元输出的块的图像数据中减去而输出减法结果的块的图像数据;

变换单元, 将从上述第1加法单元输出的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据;

块存储器, 存储已解码的块的系数数据;

预测单元, 根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据, 对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据;

决定单元, 从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据和扫描方法, 并将表示上述所选择的预测块和扫描方法的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送;

第2加法单元, 通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据中减去, 输出减法结果的预测误差的系数数据;

量化单元, 将从上述第2加法单元输出的预测误差的系数数据进行量化处理;

扫描单元, 对上述量化单元的预测误差的系数数据, 按照由上述决定单元决定的扫描方法进行扫描处理, 并输出扫描处理后的预测误差的系数数据;

编码单元, 将从上述扫描单元输出的扫描处理后的预测误差的系数数据进行熵编码, 并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送;

逆量化单元, 将上述量化单元的预测误差的系数数据进行逆量化处理, 并输出已解码的块的系数数据;

第3加法单元, 通过将从上述决定单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加, 输出已解码的块的

系数数据, 同时, 将其存储到上述块存储器中;

逆变换单元, 通过将从上述第3加法单元输出的块的系数数据进行逆变换, 生成已解码的块的图像数据; 和

第4加法单元, 通过将从上述补偿单元输出的进行了动补偿的块的
5 预测误差的图像数据与上述逆变换单元的已解码的块的图像数据相加, 将已解码的块的图像数据向上述补偿单元输出。

另外, 本发明的第18方面的图像预测编码装置的特征在于, 具有:

采样单元, 将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的
多个块的图像数据;

10 补偿单元, 通过对输入的块的图像数据进行动补偿处理, 生成并输出进行了动补偿的块的预测误差的图像数据;

第1加法单元, 将从上述补偿单元输出的块的预测误差的图像数据
从上述采样单元输出的块的图像数据中减去, 输出减法结果的块的图像
数据;

15 变换单元, 将从上述第1加法单元输出的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据;

量化单元, 将上述变换单元的变换区域的系数数据进行量化处理;

块存储器, 存储已解码的块的系数数据;

20 预测单元, 根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据, 对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据;

25 决定单元, 从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据和扫描方法, 并将表示上述所选择的预测块和扫描方法的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送;

第2加法单元, 通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从
现时刻的当前块的系数数据中减去, 输出减法结果的预测误差的系数
数据;

30 扫描单元, 对上述第2加法单元的预测误差的系数数据, 按照由上述决定单元决定的扫描方法进行扫描处理, 并输出扫描处理后的预测误差的系数数据;

编码单元，将从上述扫描单元输出的扫描处理后的预测误差的系数数据进行熵编码，并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送；

5 第3加法单元，通过将上述第2加法单元的预测误差的系数数据与从上述决定单元输出的预测块的系数数据相加，将已量化的当前块的系数数据进行解码并输出，同时，将其存储到上述块存储器中；

逆量化单元，将从上述第3加法单元输出的当前块的系数数据进行逆量化处理并输出；

10 逆变换单元，通过将上述逆量化单元的当前块的系数数据进行逆变换而生成已解码的块的图像数据；和

第4加法单元，将通过从上述补偿单元输出的进行了动补偿的块的预测误差的图像数据与上述逆变换单元的已解码的块的图像数据相加，将已解码的块的图像数据向上述补偿单元输出。

15 本发明的第19方面的图像预测解码装置是与本发明的第15方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置，其特征在于，具有：

抽出单元，从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示位；

块存储器，存储已解码的块的系数数据；

20 其他预测单元，根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块，使用在存储到上述块存储器中之前已解码的块的系数数据，对在上述接收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据生成并输出预测块的系数数据；

25 解码单元，将上述接收数据进行熵解码，并输出已解码的预测误差的系数数据；

逆扫描单元，根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的扫描方法，对从上述解码单元输出的预测误差的系数数据进行逆扫描处理，并输出逆扫描处理后的预测误差的系数数据；

30 逆量化单元，将从上述逆扫描单元输出的逆扫描处理后的预测误差的系数数据进行逆量化处理并输出；

第3加法单元，将通过从上述别的预测单元输出的预测块的系数数

据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加，将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出，同时，将其存储到上述块存储器中；
和

5 其他逆变换单元，将从上述第3加法单元输出的当前块的系数数据进行逆变换，并输出已解码的当前块的图像数据。

另外，本发明的第20方面的图像预测解码装置是与本发明的第16方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置，其特征在于，具有：

10 抽出单元，从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示位；

块存储器，存储已解码的块的系数数据；

其他预测单元，根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块，使用在存储到上述块存储器中之前已解码的块的系数数据，对在上述接收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据生成并输出预测块的系数数据；
15 据；

解码单元，将上述接收数据进行熵解码，并输出已解码的预测误差的系数数据；

逆扫描单元，根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的扫描方法，对从上述解码单元输出的预测误差的系数数据进行逆扫描处理，并输出
20 逆扫描处理后的预测误差的系数数据；

第3加法单元，通过将从上述预测单元输出的预测块的系数数据与从上述逆扫描单元输出的预测误差的系数数据相加，将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出，同时将其存储到上述块存储器中；

25 逆量化单元，将从上述第3加法单元输出的预测误差的系数数据进行逆量化处理并输出；和

其他逆变换单元，将从上述逆量化单元输出的当前块的系数数据进行逆变换，并输出已解码的当前块的图像数据。

此外，本发明的第21方面的图像预测解码装置是与本发明的第17方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置，其特征在于，具有：
30 于，具有：

抽出单元，从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示

位;

块存储器, 存储已解码的块的系数数据;

其他预测单元, 根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块, 使用在存储到上述块存储器中之前已解码的块的系数数据, 对在上述接收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据生成并输出预测块的系数数据;

解码单元, 将上述接收数据进行熵解码, 并输出已解码的预测误差的系数数据;

逆扫描单元, 根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的扫描方法, 对从上述解码单元输出的预测误差的系数数据进行逆扫描处理, 并输出逆扫描处理后的预测误差的系数数据;

逆量化单元, 将从上述逆扫描单元输出的逆扫描处理后的预测误差的系数数据进行逆量化处理并输出;

第3加法单元, 通过将从上述别的预测单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加, 将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出, 同时, 将其存储到上述块存储器中;

其他逆变换单元, 将从上述第3加法单元输出的当前块的系数数据进行逆变换, 并输出已解码的当前块的图像数据;

其他动补偿单元, 通过对从上述其他逆变换单元输出的当前块的图像数据进行动补偿处理, 输出动补偿的预测误差数据; 和

第5加法单元, 将从上述别的补偿单元输出的动补偿的预测误差数据从上述别的逆变换单元输出的当前块的图像数据中减去, 输出减法结果的已解码的块的图像数据。

此外, 本发明的第22方面的图像预测解码装置是与本发明的第18方面的图像预测编码装置对应地设置的图像预测解码装置, 其特征在于, 具有:

抽出单元, 从由上述图像预测编码装置接收的接收数据中抽出指示位;

块存储器, 存储已解码的块的系数数据;

其他预测单元, 根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的预测块, 使用在存储到上述块存储器中之前已解码的块的系数数据, 对在上述接

收数据中包含的现时刻的当前块的系数数据生成并输出预测块的系数数据;

解码单元, 将上述接收数据进行熵解码, 并输出已解码的预测误差的系数数据;

- 5 逆扫描单元, 根据由上述抽出单元抽出的指示位表示的扫描方法, 对从上述解码单元输出的预测误差的系数数据进行逆扫描处理, 并输出逆扫描处理后的预测误差的系数数据;

- 第3加法单元, 通过将从上述预测单元输出的预测块的系数数据与从上述逆扫描单元输出的预测误差的系数数据相加, 将现时刻的当前块的系数数据进行解码并输出, 同时, 将其存储到上述块存储器中;
- 10

逆量化单元, 将从上述第3加法单元输出的预测误差的系数数据进行逆量化处理并输出;

其他逆变换单元, 将从上述逆量化单元输出的当前块的系数数据进行逆变换, 并输出已解码的当前块的图像数据;

- 15 其他动补偿单元, 通过对从上述别的逆变换单元输出的当前块的图像数据进行动补偿处理, 输出动补偿的预测误差数据; 和

第5加法单元, 将从上述别的补偿单元输出的动补偿的预测误差数据从上述别的逆变换单元输出的当前块的图像数据中减去, 输出减法结果的已解码的块的图像数据。

- 20 另外, 本发明的第23方面的图像预测编码方法的特征在于: 包括将上述图像预测编码装置的各单元分别置换为各步骤的步骤。

此外, 本发明的第24方面的图像预测解码方法的特征在于: 包括将上述图像预测解码装置的各单元分别置换为各步骤的步骤。

- 另外, 本发明的第25方面的记录媒体是记录包括上述图像预测编码方法的各步骤的程序的记录媒体。
- 25

此外, 本发明的第26方面的记录媒体是记录包括上述图像预测解码方法的各步骤的程序的记录媒体。

附图的简单说明

- 30 图1是表示本发明实施例1的图像预测编码装置的结构框图。

图2是将输入到图1的图像预测编码装置的输入图像分割为 8×8

的块时的模式图。

图3是将输入到图1的图像预测编码装置的输入图像分割为三角区域时的模式图。

图4是表示在图1的图像预测编码装置中使用的预测信号发生器的
5 实施例1的结构框图。

图5是表示在图1的图像预测编码装置中使用的预测信号发生器的
实施例2的结构框图。

图6是表示在图1的图像预测编码装置中使用的预测信号发生器的
实施例3的结构框图。

10 图7是表示在图1的图像预测编码装置中使用的预测信号发生器的
实施例4的结构框图。

图8是表示本发明实施例2的图像预测编码装置的结构框图。

图9是输入图1和图8的图像预测编码装置的输入图像、即表示具有
有意义的像素的输入图像的一例的模式图。

15 图10是输入图1和图8的图像预测编码装置的输入图像、即表示
具有有意义的像素的输入图像的一例的模式图。

图11是输入图1和图8的图像预测编码装置的输入图像、即表示
不具有有意义的像素的输入图像的一例的模式图。

图12是表示本发明实施例3的图像预测解码装置的结构框图。

20 图13是表示本发明实施例4的图像预测解码装置的结构框图。

图14是表示先有技术的图像预测编码装置的结构框图。

图15是用于说明画面内预测用的自适应的DCT变换区域的图像
的模式图。

图16是表示本发明实施例5的图像预测编码装置的结构框图。

25 图17是表示本发明实施例6的图像预测编码装置的结构框图。

图18是表示图16和图17的DCT变换区域预测电路的结构
框图。

图19是表示图18的DCT变换区域预测电路的DC/AC预测
的编码方法的一例的图像的模式图。

30 图20是表示本发明实施例7的图像预测解码装置的结构框图。

图21是表示图20的图像预测解码装置的DC/AC预测的解码

方法的流程图。

图 22 是表示先有技术的图像预测编码装置的结构框图。

图 23 是表示先有技术的图像预测编码装置的结构框图。

5 图 24 是表示本发明实施例 8 的图像预测编码装置的结构框图。

图 25 是表示本发明实施例 8 的图像预测解码装置的结构框图。

图 26 是表示实施例 8 的帧的宏块和块的结构并且表示块预测方法的图像的模式图。

10 图 27 是用于说明在实施例 8 的系数扫描中使用的水平扫描顺序的图像的模式图。

图 28 是用于说明在实施例 8 的系数扫描中使用的垂直扫描顺序的图像的模式图。

15 图 29 是用于说明在实施例 8 的系数扫描中使用的锯齿形扫描顺序的图像的模式图。

图 30 是表示在实施例 8 中使用的模式决定处理的流程图。

图 31 是表示实施例 8 的默认模式决定的块的关系的图像的模式图。

实施发明的最佳形式

20 下面，参照附图说明本发明的优选实施例。

第 1 实施例组包括实施例 1~ 实施例 4。

(实施例 1)

图 1 是表示本发明实施例的图像预测编码装置的结构框图。

25 在图 1 中，101 是输入端子，102 是第 1 加法器，103 是编码器，106 是输出端子，107 是解码器，110 是第 2 加法器，111 是行存储器，112 是预测信号发生器。

30 下面，说明图像预测编码装置的结构和动作。将作为编码的处理对象的图像数据输入到输入端子 101。这里，输入的图像数据分割为多个相邻的小区域。

在图 2 中表示分割为 8×8 的小区域时输入的图像数据的图像，在图 3 中表示分割为三角形小区域时输入的图像数据的图像。将多

个小区的图像数据顺序进行编码,处理目标的小区域的图像数据通过输入端子 101 和线 113 输入到加法器 102。另一方面,预测信号发生器 112 发生画面内预测小区的图像数据,并将所发生的图像数据作为最佳预测小区的图像数据通过线 121 向加法器 102 输出。

加法器 102 将预测信号发生器 112 的最佳预测小区的对应像素值从处理目标的小区域中输入的图像数据的像素值中减去,生成减法结果的差分小区的图像数据,向编码器 103 输出,进行压缩编码处理。在本实施例中,编码器 103 具有 DCT 变换器 104 和量化器 (Q) 105,差分小区的图像数据由 DCT 变换器 104 变换为频率区域的图像信号,得到 DCT 变换系数。其次,DCT 变换系数由量化器 105 进行量化处理。已量化的小区 DCT 系数通过线 116 向输出端子 106 输出,进而变换为一串可变长或固定长的代码后,存储到例如光盘等记录媒体上或通过通信线路进行传输(图中未示出)。

同时,已量化的小区 DCT 系数输入解码器 107,这里,该解码器 107 具有逆量化器 108 和逆 DCT 变换器 109,将所输入的小区域的图像数据解码为解压差分小区的图像数据。在本实施例中,输入的小区 DCT 系数由逆量化器 108 进行逆量化处理后,已逆量化的 DCT 系数由逆离散余弦变换器(以下,称为逆 DCT 变换器)109 变换为空间区域的图像信号。这样得到的解压差分小区的图像数据向加法器 110 输出,加法器 110 将从预测信号发生器 112 通过线 121 和线 122 而输出的最佳预测图像信号与解压差分小区的图像数据相加,生成已重建的小区域的图像数据,将已重建的小区域的图像数据中用于生成画面内预测图像信号的已重建的像素值存储到行存储器 111 中。预测信号发生器 112 如以下所述的那样发生画面内预测小区的图像数据。即,预测信号发生器 112 发生与处理目标的小区域的图像数据相邻的已重建的图像数据的像素值作为画面内预测小区的图像数据的像素值。

在图 2 中,设块 200 为处理目标的小区域,则相邻的已重建的图像数据的像素值为 a_0 、 a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 、 a_6 、 a_7 、 b_0 、 b_1 、 b_2 、 b_3 、 b_4 、 b_5 、 b_6 、 b_7 。在图 3 中,设三角形 301 为处理目标的小区

域, 则相邻的已重建的图像数据的像素值为 g_0 、 g_1 、 g_2 、 g_3 、 g_4 、 f_0 、 f_1 、 f_2 、 f_3 、 f_4 、 f_5 、 f_6 、 f_8 。另外, 设图 3 的三角形 300 为处理目标的小区域, 则相邻的已重建的的图像数据的像素值是 e_0 、 h_0 、 h_1 、 $\dots$ 、 h_4 。将这些像素值存储到行存储器 111 中。预测信号发生器 112 访问行存储器 111, 将相邻的图像数据的像素值作为画面内预测小区域的图像数据的像素值而读出。

图 4 和图 5 分别表示在图 1 的图像预测编码装置中使用的预测信号发生器的实施例 1 和实施例 2 的结构框图。

在图 4 中, 对于处理目标的小区域, 在水平方向相邻的像素值 a_0 、 a_1 、 a_2 、 $\dots$ 、 a_6 、 a_7 从行存储器 111 输入预测信号发生器 112, 预测信号发生器 112 内的发生器 401 通过在水平方向上将同一像素反复输出例如 8 次, 生成画面内预测小区域的图像数据 403。这里, 画面内预测小区域的图像数据 403 对于处理目标的小区域在不存在垂直方向相邻的像素时使用。

在图 5 中, 对于处理目标的小区域, 在垂直方向相邻的像素值 b_0 、 b_1 、 b_2 、 $\dots$ 、 b_6 、 b_7 从行存储器 111 输入预测信号发生器 112, 预测信号发生器 112 内的发生器 402 通过在垂直方向上将像素反复输出例如 8 次, 生成画面内预测小区域的图像数据 404。这里, 画面内预测小区域的图像数据 404 对于处理目标的小区域在不存在水平方向相邻的像素时使用。同时存在与水平方向和垂直方向相邻的像素值时, 如图 6 所示的实施例 3 那样生成画面内预测小区域的图像数据。

图 6 是表示在图 1 的图像预测编码装置中使用的预测信号发生器的实施例 3 的结构框图。

在图 6 中, 将由发生器 401 发生的画面内预测小区域的图像数据 403 (参考图 5) 和由发生器 402 发生的画面内预测小区域的图像数据 404 输入到加法器 500, 加法器 500 通过用 2 去除输入的 2 个图像数据之和, 将这 2 个图像数据求平均。这样, 通过发生器 401、402 反复输出相邻的再生的像素并由加法器 500 进行求平均运算, 所以, 可以高速地生成画面内预测小区域的图像数据。另外, 也可以通过将相邻的 2 个图像数据像素值进行线性内插而生成画面内预测小区域的图像数据。

图7是表示在图1的图像预测编码装置中使用的预测信号发生器的实施例4的结构框图。

在图7中,对于处理目标的小区域,在水平方面相邻的图像数据的像素值 a_0 、 a_1 、 a_2 、 $\dots$ 、 a_6 、 a_7 从行存储器111输入发生器401,发生器401通过在水平方向上反复输出像素而生成第1画面内预测小区域的图像数据。另一方面,对于处理目标的小区域,在垂直方向相邻的像素值 b_0 、 b_1 、 b_2 、 $\dots$ 、 b_6 、 b_7 从行存储器111输入到发生器402,发生器402通过在垂直方向上反复输出像素而生成第2画面内预测小区域的图像数据。将第1画面内预测小区域的图像数据和第2画面内预测小区域的图像数据输入到加法器500,通过将这2个图像数据求平均,生成第3画面内预测小区域的图像数据。

另一方面,处理目标的小区域的图像数据通过线616输入误差计算器601、602、603。这里,上述第1画面内预测小区域的图像数据和处理目标的小区域的图像数据输入误差计算器601,误差计算器601计算这2个图像数据的误差的绝对值、即第1绝对误差,并向比较器604输出。另外,将上述第2画面内预测小区域的图像数据和处理目标的小区域的图像数据输入误差计算器602,误差计算器602计算这2个图像数据的误差的绝对值、即第2绝对误差,并向比较器604输出。此外,将上述第3画面内预测小区域的图像数据和处理目标的小区域的图像数据输入到误差计算器603,误差计算器603计算这2个图像数据的误差的绝对值、即第3绝对误差,并向比较器604输出。

比较器604将输入的3个绝对误差进行相互比较,决定绝对误差最小者并控制开关605以使将与其对应的画面内预测小区域的图像数据向线121输出。比较器604同时将用于识别第1、第2和第3画面内预测小区域的图像数据的标识符通过线615向接收侧或再生侧的装置输出。在接收侧或再生侧,由该标识符唯一地决定画面内预测小区域的图像数据。这样,通过使用误差最小的画面内预测小区域的图像数据,可以抑制编码时的差分信号,从而可以减少发生位数。

(实施例2)

图 8 是表示本发明实施例 2 的图像预测编码装置的结构框图，和图 1 相同的部分标以相同的符号。

图 8 的图像预测编码装置与图 1 的图像预测编码装置相比，其特征
5 在于：增加了动检测器 700、动补偿器 701、最佳模式选择器 703 和帧存储器 702。

下面，说明图 8 的图像预测编码装置的结构和动作。

和实施例 1 一样，输入的处理目标的小区域的图像数据通过输入端子 101 输入加法器 102，加法器 102 将处理目标的小区域的图像数据从最佳模式选择器 703 通过线 121 输入的最佳预测小区域的图像数据中减去后，将减法结果的图像数据向编码器 103 输出。
10 编码器 103 在将输入的减法结果的图像数据进行压缩编码并通过输出端子 106 输出的同时，将已压缩编码的小区域的图像数据向解码器 107 输出并进行解压解码后，向加法器 110 输出，将已解压解码的图像数据与最佳预测小区域的图像数据相加。

其次，和实施例 1 一样，只将为了生成画面内预测小区域的图像数据而使用的图像数据的像素值存储到行存储器 111 中，另一方面，将已重建的全部像素的像素值存储到帧存储器 702 中。
15

通过输入端子 101 输入下一个图像的图像数据时，将处理目标的小区域的图像数据和帧存储器 702 存储的已重建的图像数据输入动检测器 700，动检测器 700 按块匹配等方法检测图像的活动，
20 通过线 705 输出动矢量。输出的动矢量在进行例如可变长编码并存储或传输（图中未示出）的同时，向动补偿器 701 传输。动补偿器 701 从动矢量所指示的帧存储器 702 的已重建的图像中生成时间预测小区域的图像数据，并向最佳模式选择器 703 输出。在动检测处理和动补偿处理中，有前方预测、后方预测和双向预测，这些方法
25 已在例如美国专利第 5193004 号说明书中公开。

另一方面，和实施例 1 一样，预测信号发生器 112 在发生画面内预测小区域的图像数据并向最佳模式选择器 703 输出。同时，将要处理目标的小区域的图像数据向最佳模式选择器 703 输出。最佳模式选择器 703 从画面内预测小区域的图像数据和时间预测小区域的图像数据中选择在处理目标的小区域的图像数据中误差（例如，各像素之差的绝对值之和）最小的图像数据，将选择的图像数
30

据作为最佳预测小区的图像数据向加法器 102 输出。另外，将表示选择了哪个预测小区的图像数据的标识符通过线 709 向接收一侧或再生一侧输出并进行传输。

5 这样，通过将画面内预测导入预测模式编码的图像数据中，就不必传输帧间的动矢量，所以，可以进一步削减位数。

在实施例 1 和 2 中，是在整个图像中存在有意义的像素的情况。有时，在画面内同时存在有意义的像素和无意义的像素。例如，在利用色度键拍摄的图像中，表示被摄体的像素是有意义的像素，表示作为背景的蓝色等区域的像素就是无意义的像素。通过将有意义的物体的结构及其形状进行编码并传输，可以进行物体为单元的再生显示。对于这样的输入图像，用预测信号发生器 112 生成画面内预测小区的图像数据时，就不能使用无意义的像素值。

15 图 9~图 11 是表示具有有意义的像素和无意义的像素的输入图像的模式图。在本实施例中，为了表示像素是否有意义，使用形状信号。将形状信号安放指定的方法进行压缩编码并向接收一侧或再生一侧传输。作为将形状进行编码的方法，有链路编码等方法。将已压缩的形状信号再进行解压再生，并将再生的形状信号如以下所述的那样生成画面内预测信号。

20 在图 9 中，形状曲线 800 是边界线，箭头所示的方向是物体的内部，物体的内部的图像数据由有意义的像素构成。在与处理目标的小区域 802 相邻的已再生的像素中， b_4 、 b_5 、 b_6 、 b_7 是有意义的像素，只使这些像素值反复作为处理目标的小区域 802 的画面内预测小区的像素值。

25 另外，在图 10 中，形状曲线 804 是边界线，箭头所示的方向是物体的内部，物体的内部的图像数据由有意义的像素构成。在与处理目标的小区域 805 相邻的已再生的像素中， a_4 、 a_5 、 a_6 、 a_7 是有意义的像素，只使这些像素值反复作为处理目标的小区域 805 的画面内预测小区的像素值。

30 此外，在图 11 中，曲线 808 是边界线，箭头所示的方向是物体的内部，物体的内部的图像数据由有意义的像素构成。在与处理目标的小区域 810 相邻的已再生的像素中， a_5 、 a_6 、 a_7 、 b_4 、 b_5 、 b_6 、 b_7 是有意义的像素，只反复输出这些像素值，在 2 个像素值重叠的

地方,将对这些像素值求平均的值作为处理目标的小区域 810 的画面内预测小区域的像素值。

在图 11 中,例如取处理目标的小区域 810 的像素 Z_{77} 的值为 a_7 和 b_7 的平均值。另外,在 1 个像素值也没有地方,就取与水平方向
5 向和垂直方向相邻的 2 个像素值的平均值。例如,取像素 Z_{14} 的值为 a_5 和 b_4 的平均值。就这样来生成具有任意形状的图像的画面预测小区域的图像数据。

在以上的实施例中,说明了分割为正方形的小区域,但是,本发明不限于此,也可以和图 3 一样将画面分割为三角形的小区域。
10 这时,图像处理也一样进行。

另外,作为别的实施例,也可以只使用有意义的像素值求平均值,并将该平均值作为画面内预测小区域的像素值。具体而言,在图 9 中,就是计算像素 b_4 、 b_5 、 b_6 、 b_7 的平均值,并将计算的平均值作为画面内预测小区域的像素值。在图 10 中,就是计算像素 a_4 、
15 a_5 、 a_6 、 a_7 的平均值,并将计算的平均值作为画面内预测小区域的像素值。在图 11 中,就是计算 a_5 、 a_6 、 a_7 、 b_4 、 b_5 、 b_6 、 b_7 的平均值,并作为画面内预测小区域的像素值。

(实施例 3)

图 12 是表示本发明实施例 3 的图像预测解码装置的结构框图。
20 图。

在图 12 中,901 是输入端子,902 是数据分析器,903 是解码器,906 是加法器,907 是输出端子,908 是控制器,909 是动补偿器,910 是预测信号发生器,911 是行存储器,912 是帧存储器。

下面,说明图 12 的图像预测解码装置的结构和动作。在图 12
25 中,将已压缩编码的图像数据输入数据分析器 902,数据分析器 902 分析输入的图像数据,并通过线 915 将压缩差分小区域的图像数据向解码器 903 输出,另外,通过线 926 将控制信号向控制器 908 输出,此外,将上述动矢量(仅在存在时)向动补偿器 909 输出。解码器 903 具有逆量化器 904 和逆 DCT 变换器 905,将已压缩的差分小区域的图像数据解压后恢复为解压差分小区域的图像数据。
30

在本实施例中,已压缩的差分小区域的图像数据由逆量化器 904 进行逆量化处理,逆量化后的频率区域的图像数据由逆 DCT 变

换器 905 变化为空间区域的图像数据。将变换后的解压差分小区域的图像数据输入加法器 906, 加法器 906 将输入的解压差分小区域的图像数据与从动补偿器 923 或预测信号发生器 922 通过开关 913 和线 924 传送来的最佳预测小区域的图像数据相加, 生成加法结果的再生小区域的图像数据。加法器 906 在将已重建的图像数据通过线 917 向输出端子 907 输出的同时, 存储到帧存储备器 912 中。另外, 将为了生成画面内预测小区域的图像而使用的图像数据的像素值存储到行存储器 911 中。

最佳预测小区域的图像数据根据数据分析器 902 的控制信号, 由控制器 908 决定, 并控制开关 913 的切换。画面内预测小区域的图像数据由控制器 908 选择时, 开关 913 就将线 924 与线 922 连接, 预测信号发生器 910 应答控制器 908 的控制信号而访问行存储器 911, 将相邻的再生像素值作为画面内预测小区域的像素值而输出。关于预测信号发生器 910 的动作的详细情况, 已参照图 4、图 5 和图 6 进行了详细说明。另外, 时间预测小区域的图像数据由控制器 908 选择时, 开关 913 就将线 924 与线 923 连接, 动补偿器 909 应答控制器 908 的控制信号, 根据从数据分析器 902 通过线 925 传送来的动矢量, 通过对帧存储器 912 的图像数据进行动补偿处理, 发生时间预测小区域的图像数据, 并通过开关 913 和线 924 向加法器 906 输出。

(实施例 4)

图 13 是表示本发明实施例 4 的图像预测解码装置的结构框图。在图 13 中, 对于和图 12 相同的部分标以相同的符号。图 13 的图像预测解码装置的特征在于, 除了图 12 的图像预测解码装置的基本结构外, 增加了形状解码器 990。由于图 13 的图像预测解码装置的基本动作也和图 12 相同, 所以, 下面, 只详细说明不同的动作。

在本实施例中, 在已压缩编码的图像数据中包含已压缩编码的形状数据。数据分析器 902 抽出该形状数据后向形状解码器 990 输出, 应答该动作, 形状解码器 990 将形状信号进行解压再生。在已重建的形状信号向接收一侧或再生一侧传输的同时, 输入预测信号发生器 910。预测信号发生器 910 根据该已重建的形状信号如参

照图 9~图 11 说明的那样生成画面内预测小区域的图像数据。这样，便可生成具有任意形状的图像的畫面内预测小区域的图像数据，能够在接收一侧或再生一侧将图像数据进行解码及再生。

实施例 3 和 4 的特征是具有行存储器 911。如果没有行存储器 911，就必须从帧存储器 912 中存取用于生成画面内预测小区域的图像数据的像素。为了用相邻的小区域的像素生成预测信号，必须对帧存储器进行高速地写入或读出。通过设置专用的行存储器或缓冲器，不使用高速的帧存储器就可以高速地生成画面内预测小区域的图像数据。

在以上的实施例中，多个像素值的平均值也可以是指定的加权平均值。

如上所述，按照本发明的第 1 实施例组，仅将与处理目标的小区域的图像数据相邻的已重建的像素值作为画面内预测信号的像素值，就可以以比先有技术低的运算量简单地生成高精度的预测信号，从而可以获得可以削减帧内编码的位数的特有效果。另外，由于为了存储用于生成画面内预测信号的而使用的已重建的像素值而设置了行存储器 911，所以，可以高速地存取像素值，从而可以高速地生成画面内预测信号。

第 2 实施例组

第 2 实施例组包括实施例 5~7。

本发明鉴于先有技术的问题，通过不仅去除 2 个图像间或 1 个图像内的 2 个块的内部之间的冗余性，而且去除 1 个图像内的 2 个块间的冗余性，发现进一步改善了图像编码效率。

本发明者发现相邻块的相同位置的 DCT 变换系数在多数情况下是非常相似的。特别是与 2 个块对应的原图像的组织非常相似时或包含相同的图像图案（例如直线、角以及其他）时，发现近似程度高。根据信息理论，相同的信息就意味着冗余。

超出块外在 DCT 变换区域中存在的这种冗余，可以利用以前的块的自适应的内部预测（帧内预测）而除去或大幅度地减少。并且，此后的 VLC 熵编码处理可以利用预测的小的熵进一步实现高的编码效率。作为该 DCT 变换区域的预测的结果，向 VLC 熵编码电路的冗余数据的输入可以大幅度地减少。因此，可以期望节约很多

位。因此，已编码的图像数据的画面质量明确地获得改善。

本发明的本实施例提供适当地预测其他块的 DCT 变换系数的方式。利用该方式去除超出相邻的块而存在的冗余性，进一步减少已量化的 DCT 变换系数的熵，结果，便可减少用于对 DCT 变换系数进行编码所需要的位数。

根据以前的相邻的块中在相同位置的 DCT 变换系数，可以预测处理目标即现时刻的当前块（以下，称为当前块）的 DCT 变换系数。相邻的块在处理时已进行了解码。即，利用以前已解码的相邻的 1 个块中的第 1DC 系数预测第 1DC 系数。另外，第 2 系数 AC1 根据相同的已解码的块中的第 2 系数 AC1 进行预测。以下，同样照此办理。通过使用该方法，对于在现时刻进行编码的 DCT 变换块，可以根据位于左上侧、斜左侧、斜右上侧和上侧的相邻的已解码的块求出数个预测的块。对于这些已预测的块，通过进行实际的熵编码而进行检查。并且，在选择具有更少的位数的预测块后，进行熵编码，并且与附加的指示位一起向接收一侧或再生一侧的图像预测解码装置传送。向图像预测解码装置报告当前块是根据哪个相邻的块预测的。

本发明的本实施例的方法可以预测当前块的 DCT 变换系数。该 DCT 变换系数通常具有与其他相邻的块的 DCT 变换系数高的相关性。其理由在于，DCT 变换对于同样的块图像处于提供 DCT 变换系数的相同值或相同分布的倾向。

对于作为内部帧或时间预测的帧即已输入的图像数据，通常首先根据块进行 DCT 变换处理。在获得当前块的 DCT 变换系数后，可以在量化前或量化后进行 DCT 变换区域的预测处理。

如图 15 所示，当前块的 DCT 变换系数是已解码的块，可以根据相邻的块即左上的块 B1、上面的块 B2、右上的块 B3、左边的块 B4 进行预测。已预测的块可以通过将当前块的全部 DCT 变换系数从处

于相同位置的以前的相邻的块的全部DCT变换系数中减去而得到。另外，也可以通过部分地减去DCT变换系数取代全部的DCT变换系数而得到。

5 如果在量化之前进行预测，就将已预测的不同块的已预测的DCT变换系数进行量化处理。其次，对于DCT变换系数，进行熵编码处理。该熵编码处理和图像预测编码装置的处理相同，检查哪个已预测的块作为低位位使用。

选择使用低位位的预测块，所选择的预测块与对于预测决定通知图像预测解码装置的指示位一起进行熵编码。

10 在图像预测解码装置中，使用指示位对已预测的块进行解码。即，对于1个块，在对已预测的DCT变换系数进行逆熵解码后，与该块对应的DCT变换系数通过将由指示位表示的前面已解码的相邻块的DCT变换系数与上述已解码的DCT变换系数相加而得到。最后，逆DCT变换处理应用于与各块对应的已解码的DCT变换系数，可以获得已
15 解码的图像数据。

本发明的本实施例除了通过通常DCT变换那样的变换去除的空间冗余性、通过动检测和补偿在帧间去除的冗余性和在块内的量化变换系数中通过熵编码去除的统计冗余性外，还提供可以减少超出相邻块、在DCT变换区域存在的其他种类的冗余性的图像编码装置。

20 由表示先有技术的图像预测编码装置的图14可知，在先有的图像编码中（例如，在MPEG）通常使用的图像预测编码装置具有块采样单元1001、DCT变换单元1004、量化器1005和熵编码器1006。

在内部帧编码（帧内编码）中，对于输入的图像信号，首先进行块
25 采样处理。然后直接进行DCT变换处理。接着，进行量化处理和熵编码处理。另一方面，在内部帧编码（预测帧编码）中，在块采样处理之后，对于处理目标的现时刻的帧的图像数据，进行动检测单元1002和动补偿单元1003的处理，此外，还进行DCT变换处理。进而，再进行量化处理和熵编码处理。

30 这里，在熵编码单元1006中，量化值进行熵编码后，输出编码数据。所谓熵编码，就是通过对经常发生的值分配短的代码、对不经常

发生的值分配长的代码，编码为接近作为平均信息量的熵，从而大幅度地削减总体的代码量的方式。这就是可逆编码。作为熵编码，已提案了各种方式，但是，在基线系统中，使用霍夫曼编码。在已量化的DC系数值和AC系数值中，霍夫曼编码的方法不同，即，DC系数表示8×8像素块的平均值，在一般的图像中，与相邻的块的平均值多数具有相似的值。因此，在取与前一块的差分后，进行熵编码。这样，由于数值集中在0附近，所以，熵编码有效。另外，关于AC系数，例如进行锯齿形扫描，将二维数据变换为一维数据。此外，特别是包含高频成分的AC系数很多为0，所以，将具有0以外的值的AC系数的值和其前面有几个0（行程）为一组进行熵编码。

速率控制器1007反馈以前在已编码的块中使用的位，控制量化单元1005的处理，并且调整代码位速率。这里，速率控制器1007根据已编码的单位的性质及可以利用的位控制代码位速率，用以对各已编码的目标数据、各帧和各已编码的块分配不同的位量。另外，逆量化处理和逆DCT变换处理在作为局部解码器的一部分的单元1008和1009中进行。由局部解码器解码的图像数据存储到局部解码帧存储器1010中，用于进行运动检测处理。1011是为了进行运动检测而保存前面的原帧的基准帧存储器。并且，最后，从熵编码单元1006输出位流，向接收一侧或再生一侧的图像预测解码装置传送。

图15是用于说明画面内预测用的自适应DCT变换区域的图像的模式图。

在图15中，在DCT变换区域中，示出了8×8的4各DCT变换块构成宏块的情况。这里，B0表示具有8×8的DCT变换系数的现时刻的当前块。B2表示已解码的与上侧相邻的块。B1和B3表示已解码的斜上方相邻的2各块。B4表示左侧相邻的正前方的块。由图15可知，具有DCT变换系数的块能够根据具有8×8的DCT变换系数的已解码的相邻多个块进行预测。

应该注意，当前块根据哪个块进行预测总是不同的。因此，根据最小位使用规则进行决定，该决定可以自适应地向图像预测解码装置一侧的不同的块提供。该决定利用指示位通知图像预测解码装置。这里，最小位使用规则用于在不同的多个预测方法中决定预测方法，在应用各预

测方法后，计数将块进行编码所使用的位量。作为结果，将造成所使用的
的最小位量的方法选择为应使用的预测方法。

另外，DCT变换区域预测可以在量化处理之后和量化处理之前进行。

5

(实施例 5)

图 1 6 是表示本发明实施例 5 的图像预测编码装置的结构框图。
图 1 6 的图像预测编码装置的特征在于，DCT变换区域预测处理在量
化处理之后进行。

10 在图 1 6 中，对于输入的图像信号先由块采样单元 1 0 1 2 进行块
采样。并且，在内部帧编码中，采样的块图像数据不进行加法器 1 0 1
3 的处理，而通过加法器 1 0 1 3 输入到 DCT 变换单元 1 0 1 4。另
一方面，在预测帧编码中，加法器 1 0 1 3 将从动检测和补偿单元 1 0
2 5 输出的动检测图像数据从采样的块图像数据中减去，并将减法结果
15 的图像数据向 DCT 变换单元 1 0 1 4 输出。并且，在由单元 1 0 1 4
进行 DCT 变换处理后，由单元 1 0 1 5 进行量化处理。

DCT 变换区域预测处理由单元 1 0 1 7 进行，1 0 1 8 是用于存
储为了预测前面已解码的块的块存储器。加法器 1 0 1 6 将从 DCT 变
换区域预测单元 1 0 1 7 输出的已解码的相邻块从量化单元 1 0 1 5 输
20 出的现时刻的 DCT 变换块中减去。该已编码的相邻的块的决定在 DCT
变换区域预测单元 1 0 1 7 中进行。最后，对于已预测的 DCT 变换
块，由单元 1 0 2 0 进行熵 VLC 编码处理，已编码的位写入位流中。

加法器 1 0 1 9 通过将预测所使用的前面的相邻的块与预测块相
加，对现时刻的 DCT 变换块进行解码。其次，对于已解码的 DCT 变
25 换块，逆量化处理和逆 DCT 变换处理分别在单元 1 0 2 1 和 1 0 2 2
中进行。局部已解码的从逆 DCT 变换单元 1 0 2 2 输出的块的图像数
据输入加法器 1 0 2 3。加法器 1 0 2 3 通过将前面的帧的图像数据与
已解码的块的图像数据相加，获得再构筑的图像数据并将其存储到帧存
储器 1 0 2 4 中。动检测和补偿处理由单元 1 0 2 5 进行。为了存储动
30 检测和补偿处理用的前面的帧，使用帧存储器 1 0 2 4。

(实施例 6)

图 1 7 是表示本发明实施例 6 的图像预测编码装置的结构框图。

图 1 7 的图像预测编码装置的特征在于, 在量化处理之前进行 D C T 变换区域预测处理。对于输入的图像信号, 在单元 1 0 2 6 中进行块采样处理。其次, 加法器 1 0 2 7 为了预测帧编码而进行减法运算, 减法结果的图像数据通过 D C T 变换单元 1 0 2 8、加法器 1 0 2 9 和量化单元 1 0 3 0 向熵 V L C 编码单元 1 0 3 4 和逆量化单元 1 0 3 3 输出。

块存储器 1 0 3 2 存储为了单元 1 0 3 1 的 D C T 变换区域预测处理而使用的前面块的图像数据。由加法器 1029, 将从 D C T 变换单元 1 0 2 8 输出的现时刻的 D C T 变换块的图像数据从按照最小位使用规则由 D C T 变换区域预测单元 1 0 3 1 所选择的前面的 D C T 变换块中减去。减法结果的 D C T 变换块的图像数据由量化单元 1 0 3 0 进行量化处理后, 向逆量化单元 1 0 3 3 和熵 V L C 编码单元 1 0 3 4 输出。逆量化单元 1 0 3 3 通过对输入的已量化的 D C T 变换块的图像数据进行逆量化处理而进行解码, 并向加法器 1 0 5 5 输出。加法器 1 0 5 5 将已解码的 D C T 变换块的图像数据与 D C T 变换区域预测单元 1 0 3 1 的前面的 D C T 变换块的图像数据相加, 将加法结果的前面的块的图像数据存储到块存储器 1 0 3 2 中, 同时向逆 D C T 变换单元 1 0 3 6 输出。

逆 D C T 变换单元 1 0 3 6 对从加法器 1 0 3 5 输入的前面的块的图像数据进行逆 D C T 变换处理, 并将变换处理后的已解码的图像数据向加法器 1 0 3 7 输出。加法器 1 0 3 7 将从动检测和补偿单元 1 0 2 5 输出的前面的帧的图像数据与从逆 D C T 变换单元 1 0 3 6 输出的已解码的图像数据相加, 将加法结果的图像数据暂时存储到帧存储器 1 0 3 8 中后, 向动检测和补偿单元 1 0 2 5 输出。

B 1. 模式决定的一般的说明

图 1 8 是表示图 1 6 和图 1 7 的 D C T 变换区域预测电路 1 0 1 7、1 0 3 1 的结构框图。

在图 1 8 中, 1 0 4 0 是存储预测所使用的前面的相邻的块的图像数据的块存储器。将处理目标的现时刻的当前块输入到单元 1 0 4 1, 单元 1 0 4 1 将输入的当前块的图像数据从由块存储器 1 0 4 0 存储的

前面相邻的DCT变换块中减去,得到如下4种预测DCT变换块的图像数据。

(a) 由1042所示的No-Pred块、

(b) 由1043所示的Up-Pred块、

5 (c) 由1044所示的Left-Pred块、

(d) 由1045所示的Other-Pred块。

这里,用2位表示上述4种块。即,例如“00”表示No-Pred块,“01”表示Up-Pred块,“10”表示Left-Pred块,“11”表示Other-Pred块。

10 No-Pred块是无预测时的现时刻的DCT变换块的图像数据本身。Up-Pred块表示预测使用的块是上方相邻的DCT变换块B2时得到的预测块的图像数据。Left-Pred块表示预测使用的块是左侧相邻的DCT变换块B4时得到的预测块的图像数据。Other-Pred块表示预测只对DC系数进行时的预测块的图像数据。在Other-Pred的情况下,存在2种预测方法。即,Up-DC-Pred(1046)表示根据上方相邻的DCT变换块B2只对DC系数进行预测时得到的预测块的图像数据。Left-DC-Pred(1047)表示根据左侧相邻的DCT变换块B4只对DC系数进行预测时得到的预测块的图像数据。对于这两种情况,为了指示还需要1位。例如,使用“0”表示Up-DC-Pred(1046),使用“1”表示Left-DC-Pred(1047)。

基于倾斜方向相邻的块B1、B3的预测也是可能的,但是,该预测结果没有利用上方或左侧的块预测的那样好,所以在本实施例中不使用。

25 对于全部已预测的块,通过由单元1048进行实际的熵编码处理而进行检查。在单元1049中对在不同的已预测的块中使用的位进行比较。最后,单元1050根据最小位使用规则决定已预测的DCT变换块,与指示位一起输出已预测的DCT变换块。即,选择位数最小的已预测的DCT变换块。

30

B2. 模式决定的实施

图 1 9 是表示图 1 8 的 D C T 变换区域预测电路的 D C / A C 预测的编码方法的一例的图像的模式图。

在图 1 9 中, 对于实际使用, 图示出了前面已定义的 D C / A C 已预测的图像数据的部分集合。当前块 1 1 0 1 是当前宏块的上部左侧的
 5 8×8 块, 当前块 1 1 0 2 是当前宏块的上部右侧的 8×8 块。A 和 B 是与当前块 1 1 0 1 相邻的 8×8 块。当前块 1 1 0 1 的所强调的上部行和左列分别根据相邻块即 A 和 B 的同一场所进行预测。即, 当前块 1 1 0 1 的最上一行根据其上面的块 A 的最上一行进行预测, 当前块 1 1 0 1 的左列根据其左边的块 B 的左列进行预测。按照同样的顺序, 当前
 10 块 1 1 0 2 根据其上面的块 D 和其左边的当前块 1 进行预测。

设 $C(u, v)$ 为应编码的块, E_i 为模式 i 时的预测误差, 假定是将预测值从 $A(u, v)$ 和 / 或 $B(u, v)$ 的各块中减去而求出的。在实际的实施中, 只使用在 B 1 节所述的频度最多的 3 个模式。

(a) 模式 0 : 只预测 D C

$$15 \quad E_0(0, 0) = C(0, 0) - (A(0, 0) + B(0, 0)) / 2,$$

$$E_0(u, v) = C(u, v),$$

$$u \neq 0; v \neq 0; u = 0, \dots, 7; v = 0, \dots, 7 \quad \dots (1)$$

(b) 模式 1 : 根据上侧块预测 D C / A C

$$20 \quad E_1(0, v) = C(0, v) - A(0, v), v = 0, \dots, 7,$$

$$E_1(u, v) = C(u, v),$$

$$u = 1, \dots, 7; v = 0, \dots, 7 \quad \dots (2)$$

(c) 模式 2 : 根据左侧块预测 D C / A C

$$E_2(u, 0) = C(u, 0) - B(u, 0), u = 0, \dots, 7,$$

$$25 \quad E_2(u, v) = C(u, v),$$

$$u = 0, \dots, 7; v = 1, \dots, 7. \quad \dots (3)$$

模式的选择通过对宏块的 4 个亮度信号的块计算已预测的误差的绝对值之和 SAD_{modci} 并选择具有其中最小值的模式而进行。

$$SAD_{modci}$$

$$30 \quad = \sum_b [E_i(0, 0) + 32 \cdot \sum_u E_i(u, 0) + 32 \cdot \sum_v E_i(0, v)],$$

$$i = 0, \dots, 2; b = 0, \dots, 3; u, v = 1, \dots, 7 \quad \dots (4)$$

模式的决定与以不同的编码位速率为目标的应用程序的不同有关，可以利用块基线和宏块基线进行。模式使用下表 1 的可变长代码进行编码。

表 1 DC / AC 模式用 VLC 表

系数	DC/AC 预测模式	VLC 代码
0	0 (仅 DC)	0
1	1 (垂直 DC 和 AC)	10
2	2 (水平 DC/AC)	11

在量化处理后进行 DC / AC 预测时，在先行的水平方向的相邻块或垂直方向的相邻块中，通常由于使用的量化的步长不同，所以，为了正确地进行 DC / AC 预测，需要用于换算已量化的 DCT 变换系数的几种加权系数。

设 Q_{acA} 为块 A (参见图 19) 的已量化的 DCT 变换系数、 Q_{acB} 为块 B (参见图 19) 的已量化的 DCT 变换系数。设 Q_{stepA} 为块 A 的量化所使用的量化步长，则 Q_{stepB} 就是块 B 的量化所使用的量化步长， Q_{stepC} 就是当前块 C 的量化所应使用的量化步长，因此，换算方程如下：

$$Q'_{acA} = (Q_{acA} \times Q_{stepA}) / Q_{stepC} \quad \dots (5)$$

$$Q'_{acB} = (Q_{acB} \times Q_{stepB}) / Q_{stepC} \quad \dots (6)$$

这里， Q'_{acA} 是根据块 A 的 DCT 变换系数，在当前块 C 的最上一行的预测中使用。另外， Q'_{acB} 是根据块 B 的 DCT 变换系数，在当前块 C 的左列的预测中使用。

(实施例 7)

图 20 是表示本发明实施例 7 的图像预测解码装置的结构框图。

在图 20 中，将图像预测编码装置的位流输入到熵 VLD 解码单元 1051，进行可变长解码。已解码的图像数据由加法器 1052 通过

与DCT变换区域预测单元1053的前面相邻的DCT变换块的图像数据相加,复原DCT变换块的图像数据。前面相邻的DCT变换块根据从位流中取出的指示位而知道是哪个块,在单元1053中用于进行预测。1054是用于存储预测所使用的相邻的DCT变换块的块存储器。从加法器1052得到的已复原的DCT变换块向逆DCT变换单元1055输出。逆DCT变换单元1055通过对输入的DCT变换块进行逆DCT变换处理而生成已复原的DCT变换系数的图像数据,并向加法器1056输出。加法器1056通过将逆DCT变换单元1055的已复原的图像数据与动检测和补偿单元1057的前面的帧的图像数据相加,生成已动检测和补偿并且已解码的图像数据并输出。该已解码的图像数据暂时存储到存储用于动检测和补偿的前面帧的图像数据的帧存储器中后,向动检测和补偿单元1057输出。动检测和补偿单元1057对输入的图像数据进行动检测和补偿处理。

此外,从加法器1056输出的已解码的图像数据通过与图16和图17的块采样单元1012、1026的处理对应的相反的复原处理,而复原原来的图像数据。

另外,1059是逆量化单元,如图17所示,在量化处理前进行DCT变换区域预测处理时,该逆量化单元1059插入到图20的1059a的位置,另一方面,如图16所示,在量化处理后进行DCT变换区域预测处理时,该逆量化单元1059就插入到图20的1059b的位置。

图21是表示图20的图像预测解码装置的DC/AC预测的解码方法的流程图。即,在图21中,图示了取得DC/AC预测模式、根据相邻的DC/AC预测值再构成DCT变换系数的位流的解码的详细信息。

首先,在步骤1059,根据输入的位流将指示位进行解码,在步骤1060,检查指示位的标志,如果标志为「0」,就在步骤1061根据上侧块和左侧块的图像数据的平均值计算Dc值,并进入步骤1063。若在1060为“否”,就进入步骤1062,在步骤1062,如果检查的指示标志为「10」,就在步骤1063抽出左侧块的左列的图像数据,并进入步骤1065。若在步骤1062为“否”,

就进入步骤1064,在步骤1064,如果检查的指示标志为「111」,就在步骤1065抽出上侧块的最上一行的图像数据,并进入步骤1066。最后,在步骤1066,将在步骤1061、1063或1065取得或抽出的DCT变换系数与当前块的对应DCT变换系数相加。

5 下面,说明本实施例组的变形例。

(a)上述块采样单元1012、1026也可以包括交替地插入像素的交叉处理,以使4个块组中的二维排列的像素在第1块中由位于奇数行的奇数像素构成,在第2块中由位于奇数行的偶数像素构成,在第3块中由位于偶数行的奇数像素构成,在第4块中由位于偶数行的偶数像素构成。

(b)上述预测块存储到上述块存储器中,是前面已复原的块,从位于与已编码的当前块相邻的块中进行选择,可以选择块中所有的变换系数。

(c)上述预测块存储到上述块存储器中,是前面已复原的块,从位于与已编码的当前块相邻的块中进行选择,可以将预先决定的子集合选择为块的变换系数。

(d)上述预测块存储到上述块存储器中,是前面已复原的块,从位于与已编码的当前块的上方和左侧相邻的块中进行选择,可以只使用该块的最上一行和该块的最左一列的变换系数,其余的变换系数可以设定为0。

(e)上述预测块存储到上述块存储器中,是前面已复原的块,从位于已编码的当前块的附近的块中进行选择,各块的变换系数可以用不同的加权函数进行加权。

(f)上述预测块存储到上述块存储器中,是前面已复原的块,从位于已编码的当前块的附近的块中进行选择,可以对各块的变换系数进行变换运算。

(g)上述预测块存储到上述块存储器中,是前面已复原的块,可以求位于已编码的当前块的附近的多个块的加权平均。

(h)根据已解码的图像数据,由交叉的4个块构成的多个组形成二维排列的像素并复原原来的图像数据时,可以对上述已解码的图像数据进行逆交叉处理,以使位于奇数行的奇数像素全部根据第1块求取,

位于奇数行的偶数像素根据第2块求取，位于偶数行的奇数像素根据第3块求取，位于偶数行的偶数像素根据第4块求取。

如上所述，若按照本发明的本实施例组，则在用以去除或减少相邻的块间的DCT变换区域的冗长性方面有很大的效果，结果，可以减少使用的位数，从而最终可以大大改善编码效率。作为详细的图像预测编码装置的例子，参照图18，预测处理最好只通过使用上侧或左侧的相邻的块而进行。

对于包含QCIF的序列，对上位位速率编码可以节约6.4%的位，对下位位速率编码可以节约20%的位。另外，例如对于Akio、Mother和Daughter等试验序列等其他QCIF序列可以节约约10%的位。此外，对于CIF和CCIR序列可以节约更多的位。

如上所述，按照本发明的第2实施例组，可以提供增大现时刻的编码效率的新的图像预测编码装置和图像预测解码装置。在该装置中，提高编码效率不需要复杂的装置，其电路结构可以非常简单而容易地形成。

第3实施例组

第3实施例组包括实施例8。

本发明者鉴于先有技术的问题，考虑通过不仅削减2个图像间或1个图像内的块的内部的冗长性而且削减图像内的块间的冗长性、同时通过适当地采用块的扫描方式来改善图像编码效率的冗长性。

我们发现，即使是相同的位置，相邻的块中的DCT变换系数在多数情况下是非常相似的。在对2个块的原图像的性质非常相似时或者水平或垂直线、对角线以及其他图像图案包含相同的内容时，可以说上述情况是正确的。根据信息理论的观点，相同的信息就意味着冗长性。

超出块之外在DCT变换区域中存在的冗长性可以通过以前的块的自适应预测而除去或削减。这就是VLC熵编码可以获得比预测误差信号小的熵的更高的编码效率的结果。

同时，水平和垂直的结构成为重要的DCT变换系数集中在最左侧的列和最上一行的变换块中的结果，是众所周知的。因此，本发明的实

施例根据预测模式通过使扫描自适应化, 就可以解决系数的扫描中的上述问题。

本发明的实施例提供根据其他的块自适应地预测当前块的DCT变换系数、从而去除块间的冗余性的方法。预测误差的信息, 在进一步减小量化DCT变换系数的熵的预测模式中通过使扫描方法自适应化而进
5 而缩小。结果, 可以削减用于对DCT变换系数进行编码的位的数。

为了解决该问题, 可以根据利用各预测和扫描方法而发生的实际的位速率得到进行预测模式的决定的方法。

本发明的实施例提供预测现在的当前块的DCT变换系数的方法。
10 DCT变换有对相同的块的图像数据给予相同的值或相同的DCT变换系数的分布的倾向, 所以, 当前块通常保持着与其他相邻的块中的DCT变换系数的良好相互关系。

输入的图像数据是内部帧或暂时预测的帧中的某一个, 首先, 对输入的图像数据进行以通常块为基础的DCT变换处理。在得到当前块的
15 DCT变换系数后, 可以在量化前或量化后进行DCT变换区域的预测。

当前块中的DCT变换系数, 可以根据在上方的左侧位于对角线方向(倾斜方向)的以前相邻的块进行预测。如图23所示, 它们在该时刻已进行了解码。已预测的块通过从当前块的相同位置的DCT系数中
20 减去以前相邻的块的1个或1个以上的DCT系数来发生已预测的误差信号。

如果在量化处理之前进行预测, 则不同的预测模式的预测误差信号就进行量化处理。已量化的预测误差信号在进行熵编码之前对序列的(一连串的)图像数据进行扫描。根据最小位使用规则, 选择已预测的块、
25 即具有最小的位的预测块。该块的编码数据与所使用的预测模式一起向图像预测解码装置传送。

图像预测解码装置利用所使用的预测模式和块的已编码的数据对已预测的块进行解码。在对块的已编码的数据进行相反的熵解码后, 已量化的预测误差按照所使用的扫描方式进行反向扫描。如果在预测处理之后进行量化处理, 就对块进行逆量化处理。再构筑的块可以通过将由预
30 测模式指示的以前已解码的相邻的块中的DCT变换系数与现在的DC

T变换系数相加而得到。另一方面，如果在预测处理之前进行量化处理，就对再构筑的系数进行逆量化处理。最后，逆DCT变换处理对各块应用于再构筑的DCT变换系数，可以获得已解码的图像。

本发明的实施例提供减少超出相邻的块之外而在DCT变换区域中存在的冗余性的图像预测编码装置和图像预测解码装置。

(实施例8)

图24是表示本发明实施例8的图像预测编码装置的结构框图。

图24的图像预测编码装置与图22的先有技术的图像预测编码装置相比，其特征在于具有：

- (a) 加法器2035、
- (b) H/V/Z扫描单元2036、
- (c) 加法器2038、
- (d) 块存储器2039、和
- (e) 具有量化换算的DCT变换区域预测单元2040。

在内部帧编码(帧内编码)中，对于输入的图像信号，在由单元2031进行块采样处理后，直接由单元2033进行DCT变换处理。其次，由单元2034对从DCT变换单元2033输出的DCT变换系数进行量化处理。另一方面，在内部帧编码或帧间编码(预测帧编码)中，在单元2031的块采样处理后，加法器2032将从动检测和补偿单元2045输出的图像数据从块采样处理后的图像数据中减去，得到预测误差数据。然后，该预测误差数据通过进行DCT变换处理的DCT变换单元2033和进行量化处理的量化单元2034向加法器2035输出。DCT变换系数通过单元2040的DCT变换区域处理而进行预测，将已预测的DCT变换系数输入加法器2035。加法器2035将DCT变换区域预测单元2040的已预测的DCT变换系数从量化单元2034的DCT变换系数中减去，并将减法结果的预测误差的DCT变换系数向H/V/Z扫描单元2036和加法器2038输出。H/V/Z扫描单元2036按照所选择的预测模式，对输入的DCT变换系数自适应地进行水平扫描、垂直扫描或锯齿形扫描，并将扫描处理后的DCT变换系数向熵VLC编码单元2037输出。其

次，熵VLC编码单元2037对输入的DCT变换系数进行熵VLC编码处理，并将已编码的位流向接收一侧或再生一侧的图像预测解码装置传送。

5 加法器2038通过将加法器2035输出的已量化的DCT变换系数与DCT变换区域预测单元2040的已预测的DCT变换系数相加，而得到已复原的量化DCT变换系数数据。该量化DCT变换系数数据向块存储器2039和逆量化单元2041输出。

在设置在该图像预测编码装置中的局部解码器中，加法器2038的已复原的DCT变换系数数据为了进行下一个预测而暂时存储到存储10 1个块的数据的块存储器2039中后，向DCT变换区域预测单元2040输出。逆量化单元2041将输入的量化DCT变换系数进行逆量化处理，并向逆DCT变换单元2042输出，然后，逆DCT变换单元2042对输入的已复原的DCT变换系数进行逆DCT变换处理，将现时刻的块的图像数据复原后向加法器2043输出。

15 在帧间编码中，为了生成已局部解码的图像数据，加法器2043将由动检测和补偿单元2045进行了动检测和补偿的图像数据与逆DCT变换单元2042的已复原的图像数据相加，得到已局部解码的图像数据，并存储到局部解码器的帧存储器2044中。加法器2043、帧存储器2044、动检测和补偿单元2045的结构及处理和图22的先有技术的单元2009、2010、2011相同。

最后，位流从熵编码单元2037输出，向图像预测编码装置传送。

图25是表示本发明实施例8的图像预测解码装置的结构框图。图25的图像预测解码装置和图23的先有技术的图像预测解码装置相比，其特征在于具有：

- 25 (a) H/V/Z扫描单元2052、
(b) 加法器2053、
(c) DCT变换区域预测单元2055、和
(d) 块存储器2054。

在图25中，图像预测编码装置的位流在可变长解码器单元205130 1中进行解码。将已解码的数据输入到H/V/Z逆扫描单元2052，按照扫描模式，分别按水平逆方向、垂直逆方向或锯齿形逆方向进

行扫描。将扫描处理后的数据输入到加法器 2 0 5 3，加法器 2 0 5 3 通过将逆扫描处理后的数据与 D C T 变换预测单元 2 0 5 5 的预测误差数据相加，得到已解码的 D C T 变换系数数据，并将其向逆量化单元 2 0 5 6 输出，同时，将其存储到块存储器 2 0 5 4 中。其次，逆量化单元 2 0 5 6 将输入的已编码的 D C T 变换系数数据进行逆量化处理，得到已逆量化的 D C T 变换系数，并向逆 D C T 变换单元 2 0 5 7 输出。逆 D C T 变换单元 2 0 5 7 对输入的 D C T 变换系数数据进行逆 D C T 变换处理，复原原来的图像数据，并向加法器 2 0 5 8 输出。在帧间编码中，加法器 2 0 5 8 将逆 D C T 变换单元 2 0 5 7 的图像数据与动检测和补偿单元 2 0 6 0 的预测误差数据相加，得到局部地已解码的图像数据，并向外部装置输出，同时，存储到帧存储器 2 0 5 9 中。

此外，从加法器 2 0 5 8 输出的已解码的图像数据通过与图 2 4 的块采样单元 2 0 3 1 的处理对应的逆向的复原处理，复原为原来的图像数据。

在上述实施例 8 中，量化处理在预测处理之前进行。在变形例中，也可以在预测处理之后进行量化处理。这时，在局部解码器和图像预测解码装置中，在将预测值相加之前进行逆量化处理。其他详细情况全部和上述实施例相同。

图 2 6 是表示在实施例 8 中根据块分割而得到的帧的宏块和块的结构图，并且是表示块预测方法的图像的模式图。图 2 6 的放大图表示对当前块的预测数据是怎样编码的。这里，块 C (u , v) 可以根据上侧相邻的块 A (u , v) 和左方向相邻的块 B (u , v) 得到。下面，更详细地说明本发明的该实施例。

C 1. 预测所使用的系数的序号

预测所使用的系数的序号与图像数据的序列有关。标志 A C - C o e f f 用于自适应地选择各图像所使用的系数的最佳的数。标志列于下面的表 2 中，作为侧边信息的一部分从图像预测编码装置向图像预测解码装置传送。与标志 A C - C o e f f 对应的固定长代码和 FLC 示于表 2。这里，F L C (Fixed Length Coding；固定长编码)是为了表示所有的可能事件而分配固定长的代码字的可逆编码。

表2. 与标志AC - Coeff对应的固定长代码、FLC

系数	AC - Coeff (预测用)	FLC
0	仅DC	000
1	DC + AC1	001
2	DC + AC1 + AC2	010
3	DC + AC1 + AC2 + AC3	011
4	DC + AC1 + AC2 + AC3 + AC4	100
5	DC + AC1 + AC2 + AC3 + AC4 + AC5	101
6	DC + AC1 + AC2 + AC3 + AC4 + AC5 + AC6	110
7	DC + AC1 + AC2 + AC3 + AC4 + AC5 + AC6 + AC7	111

这里, AC_n 与所使用的代码有关, 是 $A(0, n)$ 或 $B(n, 0)$ 。

在本实施例的特别的情况下, 最上一行和最左一列的所有的AC系数用于进行预测。在此情况下, 在默认缺省值时, 图像预测编码装置和图像预测解码装置都不需要标志。

C2. 量化步长的换算

相邻的块使用当前块的不同的量化步长尺寸时, AC系数的预测不那么有效。因此, 该预测方法变形为预测数据根据现在的当前块的量化步长尺寸之比和预测数据的块的量化步长之比进行换算。该定义使用以下的节C3. 的方程式给出。

C3. 预测模式

设定的多个模式如下:

(a) 模式0: 根据处理块进行上侧块的DC预测(简称为「上DC模式」)

$$E_0(0, 0) = C(0, 0) - A(0, 0),$$

$$E_0(u, v) = C(u, v) \quad \dots (7)$$

(b) 模式1: 根据处理块进行左侧的块的DC预测(简称为「左DC模式」)

$$E_1(0, 0) = C(0, 0) - B(0, 0),$$

$$E_1(u, v) = C(u, v) \quad \dots (8)$$

(c) 模式2: 根据处理块进行上侧的块的DC / AC预测(简称

为「上DC/AC模式」)

$$E_2(0, 0) = C(0, 0) - A(0, 0),$$

$$E_2(0, v) = C(0, v) - A(0, v) \cdot Q_A / Q_c,$$

$$v = 1, 2, \dots, AC_Coeff,$$

$$5 \quad E_2(u, v) = C(u, v) \quad \dots (9)$$

(d) 模式3：根据处理块进行左侧的块的DC/AC预测(简称为「左DC/AC模式」)

$$E_3(0, 0) = C(0, 0) - B(0, 0),$$

$$E_3(u, 0) = C(u, 0) - B(u, 0) \cdot Q_B / Q_c$$

$$10 \quad u = 1, 2, \dots, AC_Coeff,$$

$$E_3(u, v) = C(u, v) \quad \dots (10)$$

C 4. 自适应的水平/垂直/锯齿形扫描

如果给定以上4个预测模式, 帧内编码的效率通过采用系数的扫描就可以进一步改善。

15 图27、图28和图29分别是用于说明实施例8的系数扫描所使用的水平扫描、垂直扫描和锯齿形扫描的顺序的图像的模式图。这里, 这些扫描可以集中地作为H/V/Z扫描而参照。

C 5. 明显的模式决定

20 在明显的模式决定中, 预测模式的决定在图像预测编码装置中进行, 该决定信息使用位流的几个已编码的位信息, 从图像预测编码装置向图像预测解码装置明显地传送。

图30是表示实施例8使用的模式决定处理的流程图。

25 在图30中, 将当前块的DCT变换系数输入到单元2062, 单元2062通过将输入的当前块的DCT变换系数数据从块存储器2061的相邻块的DCT变换系数数据中减去而进行DCT变换预测处理。在单元2062中, 按照在节C3. 中说明的4个模式进行DCT变换预测处理。其次, 在H/V/Z扫描单元2063中, 进行系数的扫描处理, 这里, 如图30所示, 进行在节C4. 中说明的各对应的扫描处理。此外, 扫描处理后的DCT变换系数数据向熵编码单元2064
30 4传送, 在这里进行可变长编码处理。然后, 在单元2065中, 将按不同的模式发生的所有的位进行比较, 在单元2066中, 选择发生最

少的位的预测模式的DCT变换系数的块。这些DCT变换系数数据的位与预测模式的值一起从单元2066作为位流向图像预测解码装置传送。预测模式使用如下表3的固定长代码进行编码。

5 表3. DC/AC/扫描模式用的FLC表

系数	DC/AC 模式	扫描模式	FLC 代码
0	上 DC	锯齿形扫描	00
1	左 DC	锯齿形扫描	01
2	上 (DC + AC)	水平扫描	10
3	左 (DC + AC)	垂直扫描	11

C 6. 默认模式的决定

在模式决定的实施例2中，图像预测编码装置和图像预测解码装置共同具有相同的预测模式决定功能。图像预测编码装置和图像预测解码装置都根据与当前块相邻的已解码的块的DC系数值决定与预测模式的决定有关的方向性。即，在默认模式的决定中，默认模式的决定使用几个规则，在图像预测编码装置和图像预测解码装置中进行。并且，表示模式决定的附加的信息数据不从图像预测编码装置向图像预测解码装置传送。

15 图3 1 是表示实施例8的默认模式决定中块的关系的图像的模式图。即，图3 1表示各块与预测对象即当前块的位置关系。

在图3 1中，块C是现在预测中的处理对象的当前块。块A是预测中的当前块C的上侧的块。块B是位于当前块C左侧的块。块C'是位于与当前块C对角位置的块A和块B之间的块。

20 首先，决定DC的方向。使用个别的决定方法，和AC系数一样决定是否在预测中。为了进行决定，将预测系数的绝对值之差的总和与非预测系数的绝对值进行比较，判断哪个小。向图像预测解码装置的该指示使用1位。在是否已预测了DC预测的方向性和AC系数的决定中，使用以下公式。表3是有可能的4个结论的归纳。

25 (A 1) 如果

$$(B(0, 0) - C'(0, 0) < C'(0, 0) - A(0, 0))$$

$$\cdots (11)$$

时, 则

$$E(0, 0) = C(0, 0) - A(0, 0) \quad \cdots (12)$$

(a1) 如果

$$\begin{aligned} & \sum_{v=1}^7 C(0, v) \geq \sum_{v=1}^7 C(0, v) - A(0, v) \quad \cdots (13) \\ & v = 1 \quad v = 1 \end{aligned}$$

时, 则

$$\begin{aligned} & E(0, v) \\ 10 \quad & = C(0, v) - A(0, v) \cdot Q_A / Q_C, \quad v = 1, \cdots, 7, \\ & \cdots (14) \end{aligned}$$

(a2) 如果上述(13)式不成立, 则

$$E(0, v) = C(0, v) \quad \cdots (15)$$

(A2) 如果上述(11)式不成立, 则

$$15 \quad E(0, 0) = C(0, 0) - B(0, 0) \quad \cdots (16)$$

(b1) 如果

$$\begin{aligned} & \sum_{v=1}^7 C(u, 0) \geq \sum_{v=1}^7 C(u, 0) - B(u, 0) \quad \cdots (17) \\ & v = 1 \quad v = 1 \end{aligned}$$

$$20 \quad v = 1 \quad v = 1$$

时, 则

$$\begin{aligned} & E(u, 0) \\ & = C(u, 0) - B(u, 0) \cdot Q_B / Q_C, \quad v = 1, \cdots, 7, \\ & \cdots (18) \end{aligned}$$

25 (b2) 如果上述(17)式不成立, 则

$$E(u, 0) = C(u, 0) \quad \cdots (19)$$

此外, 对于其他所有的系数, 则

$$E(u, v) = C(u, v) \quad \cdots (20)$$

表 4. 默认决定的 DC / AC 扫描模式用的 FLC 表

FLC	默认决定	DC/AC 扫描模式
00	$ B(0,0)-C'(0,0) < C'(0,0)-A(0,0) $	上 DC 锯齿形扫描
01	$ B(0,0)-C'(0,0) \geq C'(0,0)-A(0,0) $	左 DC 锯齿形扫描
10	$ B(0,0)-C'(0,0) < C'(0,0)-A(0,0) $	上水平扫描(DC+AC)
11	$ B(0,0)-C'(0,0) \geq C'(0,0)-A(0,0) $	左垂直扫描(DC+AC)

在上述实施例 8 中, DCT 变换系数预测处理由单元 2040 对已量化的变换系数数据进行, 但是, 本发明不限于此, 和图 17 的实施例 6 一样, 也可以对未量化的变换系数数据进行。这时, 在对应的图像预测解码装置中, 在图 25 中, 将逆量化单元 2056, 移动插入到逆扫描单元 2052 和加法器 2053 之间。

下面, 说明实施例 8 的变形例。

(a) 块采样单元 2031 也可以包含交替地插入像素的交叉处理, 以使 4 个块组中的二维排列的像素在第 1 块中由位于奇数行的奇数像素构成, 在第 2 块中由位于奇数行的偶数像素构成, 在第 3 块中由位于偶数行的奇数像素构成, 在第 4 块中由位于偶数行的偶数像素构成。

(b) 上述预测块存储到上述块存储器中, 是以前已复原的块, 从位于与已编码的当前块相邻的块中选择, 也可以选择块中的所有的系数数据。

(c) 上述预测块存储到上述块存储器中, 是以前已复原的块, 从位于与已编码的当前块相邻的块中选择, 也可以选择预先决定的子集合作为块的系数数据。

(d) 上述预测块存储到上述块存储器中, 是以前已复原的块, 从位于与已编码的当前块的最上方和最左侧相邻的块中选择, 可以只使用该块的最上一行和该块的最左一列的系数数据, 将其余的系数数据设定为 0。

(e) 上述预测块存储到上述块存储器中, 从以前已复原的块中按照上述基准进行选择, 也可以通过图像预测编码装置与图像预测解码装置进行通信来决定使用只包含该块的最上一行或最左一列的 1 个或 1 个以上的系数数据的子集合。

(f) 上述预测块存储到上述块存储器中, 根据以前已复原的块按

照上述基准进行选择,也可以通过图像预测编码装置决定使用只包含该块的最上一行或最左一列的1个或1个以上的系数数据的子集合,并将表示所决定的子集合和系数数据的数的标志周期性地插入向图像预测解码装置发送的数据中,通知图像预测解码装置。

5 (g) 上述预测块存储到上述块存储器中,根据以前已复原的块按照上述基准进行选择,各块的系数数据也可以按照和已编码的当前块的量化步长尺寸与预测块的量化步长尺寸之比相等的比进行乘法运算。

(h) 上述预测块存储到上述块存储器中,根据以前已复原的块按照上述基准进行选择,各块的系数数据也可以用不同的加权函数进行加
10 权。

(i) 上述预测块存储到上述块存储器中,根据以前已复原的块按照上述基准进行选择,也可以对各块的系数数据进行指定的变换运算。

(j) 上述预测块与已编码的当前块相邻,存储到上述块存储器中,也可以作为以前已复原的块的加权平均值而得到。

15 (k) 扫描方法可以包括

(I) 系数数据每一行从左向右、从最上一行开始到最下一行结束而扫描的水平扫描、

(II) 系数数据每一列从最上一行向最下一行、从最左一列开始到最右一列结束而扫描的垂直扫描、

20 (III) 系数数据从最上一行的最左的系数数据向最下一行的最右的系数数据、沿对角线方向扫描的锯齿形扫描

中的至少1种扫描方法。

(l) 上述预测块存储到上述块存储器中,根据以前已复原的块按照上述基准进行选择,上述预测块的预测模式包括

25 (i) 只将表示位于处理目标的当前块的上侧的块的、称为DC系数的该块的平均值的最上和最左的系数数据用于进行预测的第1模式、

(ii) 只将位于处理目标的当前块的左侧的块的DC系数用于进行预测的第2模式、

(iii) 将位于处理目标的当前块的上侧的块的最上一行的DC系数和包含高频成分的0个或0个以上的AC系数用于进行预测的第3模
30 式、

(iv) 将位于处理目标的当前块的左侧的块的最左一列的DC系数和包含高频成分的0个或0个以上的AC系数用于进行预测的第4模式中的至少1个预测模式, 上述预测误差的系数数据也可以用锯齿形扫描的扫描方法进行扫描。

5 (m) 上述预测块存储到上述块存储器中, 根据以前已复原的块按照上述基准进行选择, 上述预测误差的系数数据按照上述扫描方法中的1种进行扫描, 预测上述预测误差的系数数据的预测方法可以包括

(i) 只将位于处理目标的当前块的上侧的块的DC系数用于进行预测、对上述预测误差的系数数据用锯齿形扫描进行扫描处理的第1模
10 式、

(ii) 只将位于处理目标的当前块的左侧的块的DC系数用于进行预测、对上述预测误差的系数数据用锯齿形扫描进行扫描处理的第2模式、

(iii) 将位于处理目标的当前块的上侧的块的最上一行的DC系数和包含高频成分的0个或0个以上的AC系数用于进行预测、对上述预测误差的系数数据用水平扫描进行扫描处理的第3模式、
15

(iv) 将位于处理目标的当前块的左侧的块的最左一列的DC系数和包含高频成分的0个或0个以上的AC系数用于进行预测、对上述预测误差的系数数据用垂直扫描进行扫描处理的第4模式

20 中的至少1种。

(n) 根据上述已解码的图像数据, 从由交叉的4个块构成的多个组形成二维排列的像素从而复原为原来的图像数据时, 为了使位于奇数行的奇数像素全部根据第1块来求取、位于奇数行的偶数像素根据第2块来求取、位于偶数行的奇数像素根据第3块来求取、位于偶数行的偶数像素根据第4块来求取, 也可以对上述已解码的图像数据进行逆交叉处理。
25

(o) 图像预测编码装置和图像预测解码装置也可以使用预先决定的同一规则来决定上述预测模式。

(p) 图像预测编码装置和图像预测解码装置也可以使用预先决定的同一规则来决定上述扫描方法。
30

如上所述, 按照本发明的第3实施例组, 削减或去除超出相邻的块

之外而在 DCT 变换区域中存在的冗余性是非常有效的,可以削减使用位的位数,从而可以大幅度地改善编码的效率。作为新的视频压缩算法语言的工具,这也是有用的。

在以上的实施例中,说明了图像预测编码装置和图像预测解码装置,但是,本发明不限于此,既可以是包括将上述图像预测编码装置的各部分、各单元等结构要素分别置换为各步骤的步骤的图像预测编码方法,也可以是包括将上述图像预测解码装置的各部分、各单元等结构要素分别置换为各步骤的步骤的图像预测解码方法。这时,例如,上述图像预测编码方法和/或上述图像预测解码方法的各步骤作为程序存储到存储装置中,微处理器单元(MPU)、中央运算处理装置(CPU)等控制器通过执行该程度进行图像预测编码处理和/或上述图像预测解码处理。

另外,本发明也可以是记录包括上述图像预测编码方法和/或上述图像预测解码方法的各步骤的程序的记录媒体。该记录媒体具有例如记录区域分割为扇形的或记录区域涡旋形状分割为各块的圆盘形状,例如是 CD-ROM、DVD 等光盘或光磁盘或者软盘等磁记录盘。

产业上利用的可能性

如上所述,按照本发明的图像预测编码装置,具有:

分割单元,将输入的编码图像数据分割为相互相邻的多个小区域的图像数据;

第 1 生成单元,由上述分割单元分割的相互相邻的多个小区域的图像数据中对处理目标的小区域的图像数据进行编码时,将与上述处理目标的小区域的图像数据相邻的已重建的小区域的图像数据作为上述处理目标的小区域的画面内预测小区域的图像数据、将上述画面内预测小区域的图像数据作为最佳预测小区域的图像数据而生成上述处理目标小区域的图像数据与上述最佳预测小区域的图像数据的差份、即差分小区域的图像数据;

编码单元,对由上述生成单元生成的差分小区域的图像数据进行编码;

解码单元,对由上述编码单元所编码的差分小区域的图像数据进行解码; 和

图2生成单元,通过将由上述解码单元解码的差分小区域的图像数据与上述最佳预测小区域的图像数据相加,生成已进行了重建的小区域的图像数据。

因此,仅将与处理对象的小区域的图像数据相邻的已重建的像素值作为画面内预测序号的像素值,与先有技术相比,就可以用低的运算量简单地生成高精度的预测信号,从而可以获得可以削减帧内编码的位数的特有效果。

另外,按照本发明的图像预测编码装置,具有:

5 采样单元,将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的多个块的图像数据;

变换单元,将由上述采样单元采样的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据;

块存储器,存储已解码的块的系数数据;

15 预测单元,根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据,对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据;

决定单元,从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据,并将表示上述选择的预测块的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送;

20 第1加法单元,通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据减去,输出减法结果的预测误差的系数数据;

量化单元,对从上述第1加法单元输出的预测误差的系数数据进行量化处理;

25 编码单元,对上述量化单元的预测误差的系数数据进行熵码,并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送;

逆量化单元,对上述量化单元的预测误差的系数数据进行逆量化处理,并输出已解码的块的系数数据;

30 第2加法单元,通过将从上述决定单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加,输出已解码的块的系数数据,同时将其存储到上述块存储器中;和

逆变换单元,通过将从上述第2加法单元输出的块的系数数据

进行逆变换而生成已解码的块的图像数据。

因此,可以提供使现时刻的编码效率增大的新的图像预测编码装置和图像预测解码装置。在该装置中,不需要用于提高编码效率的复杂的装置,该电路结构可以非常简单而容易地形成。

5 此外,按照本发明的图像预测编码装置,具有:

采样单元,将输入的图像信号采样为分别包含二维排列的像素值的多个块的图像数据;

变换单元,将由上述采样单元采样的块的图像数据变换为指定的变换区域的系数数据;

10 块存储器,存储已解码的块的系数数据;

预测单元,根据在存储到上述块存储器中之前再构筑的块的系数数据,对由上述变换单元变换的块的系数数据形成多个预测块的系数数据;

15 决定单元,从由上述预测单元形成的多个预测块的系数数据中决定选择并输出效率最好的预测块的系数数据和扫描方法,并将表示上述选择的预测块和扫描方法的标识符按指示位的形式向图像预测解码装置发送;

20 第1加法单元,通过将由上述决定单元选择的预测块的系数数据从现时刻的当前块的系数数据中减去,输出减法结果的预测误差的系数数据;

量化单元,将从上述第1加法单元输出的预测误差的系数数据进行量化处理;

25 扫描单元,对上述量化单元的预测误差的系数数据,按照由上述决定单元决定的扫描方法进行扫描处理,并输出扫描处理后的预测误差的系数数据;

编码单元,将从上述扫描单元输出的扫描处理后的预测误差的系数数据进行熵编码,并将已编码的预测误差的系数数据向图像预测解码装置发送;

30 逆量化单元,将上述量化单元的预测误差的系数数据进行逆量化处理,并输出已解码的块的系数数据;

第2加法单元,将通过从上述决定单元输出的预测块的系数数据与从上述逆量化单元输出的预测误差的系数数据相加,输出已解

码的块的系数数据，同时，将其存储到上述块存储器中；和

逆变换单元，通过对从上述第2加法单元输出的块的系数数据进行逆变换，生成已解码的块的图像数据。

- 5 因此，削减或去除超出相邻的块之外而在变换区域中存在的冗余性是非常有效的，可以削减使用位的位数，从而可以大幅度地改善编码的效率，作为新的视频压缩算法语言的工具，这也是有用的。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6








图 7





实施例3
图像预测译码装置




图 12




图 14




图 15




图 16

实施例6
图像预测编码装置




图 17




图 18




图 19




图 20




图 21





图 22



实施例8
图像预测编码装置




图 24

实施例8
图像预测译码装置




图 25




图 26

0	1	2	3	10	11	12	13
4	5	8	9	17	16	15	14
6	7	19	18	26	27	28	29
20	21	24	25	30	31	32	33
22	23	34	35	42	43	44	45
36	37	40	41	46	47	48	49
38	39	50	51	56	57	58	59
52	53	54	55	60	61	62	63

0	4	6	20	22	36	38	52
1	5	7	21	23	37	39	53
2	8	19	24	34	40	50	54
3	9	18	25	35	41	51	55
10	17	26	30	42	46	56	60
11	16	27	31	43	47	57	61
12	15	28	32	44	48	58	62
13	14	29	33	45	49	59	63

0	1	5	6	14	15	27	28
2	4	7	13	16	26	29	42
3	8	12	17	25	30	41	43
9	11	18	24	31	40	44	53
10	19	23	32	39	45	52	54
20	22	33	38	46	51	55	60
21	34	37	47	50	56	59	61
35	36	48	49	57	58	62	63

水平扫描

垂直扫描

锯齿形扫描

图 27

图 28

图 29




图 30




图 31