




(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 2008/08/12
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 2009/04/09
(45) Date de délivrance/Issue Date: 2016/01/12
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 2010/02/17
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: EP 2008/060586
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 2009/043635
(30) Priorité/Priority: 2007/08/20 (FR07/05938)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *E05C 3/30* (2006.01),
B64C 7/02 (2006.01), *B64D 29/08* (2006.01),
E05C 19/14 (2006.01)
(72) Inventeur/Inventor:
PROVOST, FABRICE, FR
(73) Propriétaire/Owner:
AIRCELLE, FR
(74) Agent: SMART & BIGGAR

(54) Titre : DISPOSITIF DE VERROUILLAGE COMPRENANT UNE BIELLE TELESCOPIQUE EQUIPEE DE MOYENS DE RENVOI

(54) Title: LOCKING DEVICE COMPRISING A TELESCOPIC CONNECTING ROD EQUIPPED WITH RETURN MEANS



(57) Abrégé/Abstract:

La présente invention se rapporte à un dispositif de verrouillage (10) conçu pour rattacher fixement un premier élément (9a) à un second élément, comprenant un organe de verrouillage (12) destiné à équiper le premier élément, un organe de verrouillage complémentaire destiné à équiper le deuxième élément, et une poignée de commande (13) reliée à un organe de verrouillage par un intermédiaire de moyens de transmission, caractérisé en ce que les moyens de transmission comprennent une bielle (15) télescopique adaptée pour osciller librement entre une position d'extension minimale et une position d'extension maximale, et des moyens de renvoi de la bielle télescopique vers sa position d'extension maximale, lesdits moyens de renvoi étant placés dans un état de précontrainte lorsque la poignée de commande est en position de fermeture.

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international

PCT

(43) Date de la publication internationale
9 avril 2009 (09.04.2009)(10) Numéro de publication internationale
WO 2009/043635 A1(51) Classification internationale des brevets :
E05C 3/30 (2006.01) *B64C 7/02* (2006.01)
E05C 19/14 (2006.01) *B64D 29/08* (2006.01)(74) Mandataire : Cabinet GERMAIN & MAUREAU;
B.P.6153, F-69466 Lyon Cedex 06 (FR).(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2008/060586

(22) Date de dépôt international : 12 août 2008 (12.08.2008)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français


(30) Données relatives à la priorité :
07/05938 20 août 2007 (20.08.2007) FR(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : AIR-
CELLE [FR/FR]; Route du Pont 8, F-76700 Gonfreville
L'orcher (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : PROVOST,
Fabrice [FR/FR]; 36 le Pré de la Forge, F-76280 Criquetot-
l'esneval (FR).(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG,
ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL,
IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: LOCKING DEVICE COMPRISING A TELESCOPIC CONNECTING ROD EQUIPPED WITH RETURN MEANS

(54) Titre : DISPOSITIF DE VERROUILLAGE COMPRENANT UNE BIELLE TÉLESCOPIQUE ÉQUIPÉE DE MOYENS DE
RENGOIFIG.3

(57) Abstract: The present invention relates to a locking device (10) designed to fixedly attach a first element (9a) to a second element, comprising a locking member (12) intended to equip the first element, an additional locking element intended to equip the second element, and a control handle (13) connected to the locking member via transmission means, characterized in that the transmission means comprise a telescopic connecting rod (15) designed to oscillate freely between a minimum extension position and a maximum extension position, and means for returning the telescopic connecting rod to its position of maximum extension, said return means being placed in a prestressed state when the control handle is in the closure position.

[Suite sur la page suivante]

WO 2009/043635 A1

WO 2009/043635 A1



NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— *avec rapport de recherche internationale*

(57) Abrégé : La présente invention se rapporte à un dispositif de verrouillage (10) conçu pour rattacher fixement un premier élément (9a) à un second élément, comprenant un organe de verrouillage (12) destiné à équiper le premier élément, un organe de verrouillage complémentaire destiné à équiper le deuxième élément, et une poignée de commande (13) reliée à l'organe de verrouillage par l'intermédiaire de moyens de transmission, caractérisé en ce que les moyens de transmission comprennent une bielle (15) télescopique adaptée pour osciller librement entre une position d'extension minimale et une position d'extension maximale, et des moyens de renvoi de la bielle télescopique vers sa position d'extension maximale, lesdits moyens de renvoi étant placés dans un état de précontrainte lorsque la poignée de commande est en position de fermeture.

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE COMPRENANT UNE BIELLE TÉLESCOPIQUE ÉQUIPÉE DE MOYENS DE RENVOI

Domaine de l'invention

5

L'invention se rapporte à un dispositif de verrouillage comprenant une bielle télescopique équipée de moyens de renvoi et un dispositif de verrouillage conçu pour rattacher fixement un premier élément à un second élément, et plus particulièrement à une nacelle de turboréacteur équipée d'au moins un tel dispositif de verrouillage.

10

Contexte de l'invention

Pour verrouiller deux éléments l'un à l'autre, il est connu depuis fort longtemps d'installer un organe de verrouillage dans le premier élément, un organe de verrouillage complémentaire dans le deuxième élément, et de commander le rattachement ou le détachement de ceux-ci par l'intermédiaire d'une poignée de commande reliée à l'organe de verrouillage par l'intermédiaire de moyens de transmission, par exemple du type câbles ou barres rigides.

20 Dans le cadre spécifique d'une nacelle de turboréacteur comprenant une section avant d'entrée d'air, une section médiane destinée à entourer une soufflante du turboréacteur, et une section arrière formée à partir d'au moins deux demi-coquilles, ces dernières sont de façon classique maintenues en position de fermeture au moyen de tels dispositifs de verrouillage disposés le long d'une ligne de jonction
25 située en partie inférieure (à 6h).

Pour chacun d'eux, la poignée de commande est conçue de manière à pouvoir être déplacée alternativement d'une position d'ouverture où l'organe de verrouillage est ouvert, à une position de fermeture où l'organe de verrouillage est fermé, en passant
30 par une phase intermédiaire où l'organe de verrouillage est fermé.

Néanmoins, un tel dispositif de verrouillage est rigide et n'est donc pas tolérant aux déplacements relatifs entre l'organe de verrouillage et la poignée de commande. La conséquence de ces déplacements peut être un déverrouillage intempestif, ou dans une moindre mesure une sollicitation mécanique trop importante des moyens de transmission conduisant à une usure prématurée du matériel.

De plus, il en découle une contrainte selon laquelle le réglage des moyens de transmission doit être réalisé très finement par les opérateurs pour permettre un fonctionnement optimal du dispositif de verrouillage.

Résumé de l'invention

Selon un aspect large et général, la présente invention a pour but de remédier en tout ou partie, aux inconvénients précédemment cités, et elle vise un dispositif de verrouillage pour rattacher un premier élément à un second élément, le dispositif de verrouillage comprenant : un organe de verrouillage pour être monté au premier élément; un organe de verrouillage complémentaire pour être monté au deuxième élément, une poignée de commande reliée à l'organe de verrouillage par l'intermédiaire de moyens de transmission comprenant, d'une part, une bielle télescopique adaptée pour se déplacer librement entre une position d'extension minimale et une position d'extension maximale, la bielle télescopique comprenant une première tige emmanchée dans une deuxième tige, et d'autre part, des moyens de renvoi de la bielle télescopique vers sa position d'extension maximale, les moyens de renvoi étant placés dans un état de précontrainte lorsque la poignée de commande est en position de fermeture; et un axe fixé transversalement dans la deuxième tige et traversant deux fentes formées dans la surface latérale de la première tige. Ainsi, le fait d'employer une bielle télescopique combinée à des moyens de renvoi permet d'être tolérant à l'égard des déplacements relatifs entre l'organe de verrouillage et la poignée de commande. En effet, le débattement autorisé par la bielle télescopique permet de compenser ces déplacements relatifs, et les moyens de renvoi assurent un maintien permanent de l'organe de verrouillage en

position verrouillée sur l'organe de verrouillage complémentaire au cours de ces déplacements relatifs. Le verrouillage est donc effectif et sécurisé, et la bielle télescopique n'est que très peu sollicitée d'un point de vue mécanique.

- 5 De plus, les opérateurs ne sont plus tenus à procéder à un réglage extrêmement précis des moyens de transmission du fait du débattement autorisé par la bielle télescopique. Ceci permet donc d'offrir un avantage par rapport aux dispositifs de verrouillage traditionnels qui interdisent toute approximation compte tenu de leur rigidité. Par ailleurs, un tel dispositif de verrouillage permet un réglage à l'ouverture
10 de la poignée de commande où seul l'effort du verrouillage entre en ligne de compte.

La bielle télescopique peut comprendre une première tige emmanchée dans une deuxième tige. Les moyens de renvoi peuvent être constitués par au moins un ressort intégré dans la bielle télescopique. Selon un mode de réalisation, le ressort
15 présente une première extrémité fixée dans l'extrémité de la première tige emmanchée dans la deuxième tige et une seconde extrémité fixée dans la deuxième tige.

La poignée de commande peut permettre de pouvoir être déplacée alternativement
20 d'une position d'ouverture stable où l'organe de verrouillage est ouvert, à une position de verrouillage stable où l'organe de verrouillage est fermé, en passant par une phase intermédiaire instable où l'organe de verrouillage est fermé.

Selon une autre variante, l'organe de renvoi est conçu de manière à pouvoir, durant
25 la phase intermédiaire, renvoyer la poignée de commande en direction de sa position d'ouverture si la poignée de commande est libérée de toute contrainte extérieure.

Un autre avantage réside donc dans le fait que, si les contraintes s'exerçant sur la poignée de commande en vue de la fermer cessent avant que celle-ci n'atteigne sa
30 position fermée et sécurisée, l'organe de contrainte tend à la renvoyer dans sa

position d'ouverture. Par conséquent, la détection visuelle de la mauvaise fermeture du dispositif de verrouillage est rendue plus aisée.

La présente invention se rapporte également à une nacelle de turboréacteur
5 comprenant une section avant d'entrée d'air, une section médiane destinée à entourer une soufflante du turboréacteur, et une section arrière formée à partir d'au moins deux demi-coquilles maintenues en position de fermeture au moyen d'ensembles de verrouillage disposés le long d'une ligne de jonction située en partie inférieure, caractérisée en ce qu'au moins l'un de ces ensembles de verrouillage
10 comprend le dispositif de verrouillage.

Le fait que le renvoi de la poignée de commande vers sa position d'ouverture grâce à l'organe de renvoi dans le cas d'une cessation des contraintes de fermeture durant la phase intermédiaire permet de ce fait d'empêcher la fermeture et le verrouillage du
15 fan cowl disposé autour.

Le dispositif de verrouillage peut être disposé au moins en avant de la ligne de jonction.

20 Enfin, la présente invention se rapporte également à une nacelle montée à un aéronef.

Brève description des dessins

25 La mise en œuvre de l'invention sera mieux comprise à l'aide de la description détaillée qui est exposée ci-dessous en regard du dessin annexé dans lequel :

La figure 1 est une vue schématique en coupe longitudinale d'une nacelle à l'état de fermeture.

30

La figure 2 est une vue en perspective de la section arrière de la nacelle représentée à la figure 1.

La figure 3 est une vue partielle agrandie du dispositif de verrouillage selon une
5 réalisation de l'invention et équipant la nacelle représentée à la figure 2.

La figure 4 est une vue de détail de la bielle télescopique du dispositif de verrouillage représenté à la figure 3 en position d'extension minimale.

10 Les figures 5 à 7 sont des vues schématiques du dispositif de verrouillage selon que la poignée de commande est respectivement en position d'ouverture, en position intermédiaire et en position de fermeture.

Description détaillée des réalisations de l'invention

15

Une nacelle 1 d'un aéronef selon l'invention, telle que représentée à la figure 1, comprend de manière connue en soi une structure externe 2, dite OFS, qui définit un canal annulaire 3 d'écoulement avec une structure interne concentrique entourant la structure du turboréacteur (non représenté) proprement dite en arrière d'une
20 soufflante 5.

Plus précisément, cette structure externe 2 se décompose en une section avant 6 d'entrée d'air, une section médiane 7 destinée à entourer la soufflante 5, et une section arrière 8 formée à partir d'au moins deux demi-coquilles 9a, 9b. 5

25

En position de travail, les deux demi-coquilles 9a, 9b sont positionnées au plus près du turboréacteur, et sont maintenues de façon classique dans cette position à l'aide d'une pluralité de dispositifs de verrouillage 10, bien connus de l'homme du métier, et prévus le long d'une ligne de jonction située en partie inférieure (à 6 heures).

30

Comme représenté à la figure 2, un tel dispositif de verrouillage 10 peut notamment être intégré en partie avant de la section arrière 8, et plus spécialement au niveau d'un cadre avant 11, ce dernier étant l'élément permettant de rattacher la section arrière 8 à une partie fixe de la section médiane 7.

5

Le dispositif de verrouillage 10, tel que représenté à la figure 3, comprend schématiquement un organe de verrouillage 12 équipant l'une des deux demi-coquilles 9a, et un organe de verrouillage complémentaire (non représenté) équipant l'autre demi-coquille 9b.

10

De façon classique, ce dispositif de verrouillage 10 comprend une poignée de commande 13 déportée reliée à l'organe de verrouillage 12 par l'intermédiaire de moyens de transmission comprenant une bielle 15 présentant, d'une part, une première extrémité rattachée à une biellette 16 dont la mise en rotation est actionnée

15

par le pivotement de la poignée de commande 13, et d'autre part, une seconde extrémité rattachée indirectement audit organe de verrouillage 12.

L'organe de verrouillage 12 est constitué par un crochet dont le pivotement est asservi de façon classique au mouvement de la poignée de commande 13 par

20

l'intermédiaire d'un jeu de biellettes 18 reliant la seconde extrémité de la tige 15 au crochet 12.

L'organe de verrouillage complémentaire sera réalisé sous la forme d'un axe longitudinal autour duquel le crochet 12 pourra venir se raccrocher ou au contraire

25

s'écarter selon que la poignée de commande 13 sera actionnée en vue de la fermeture ou de l'ouverture du dispositif de verrouillage 10.

La bielle 15 est une bielle télescopique qui se décompose en une première tige 15a emmanchée dans une seconde tige 15b creuse. La partie emmanchée de la

30

première tige 15a présente une surface latérale équipée de deux fentes 19 longitudinales diamétralement opposées. Un axe 20 transversal fixé dans deux

orifices diamétralement opposés de la deuxième tige 15b traverse les deux fentes 19 de la première tige 15a. Par conséquent, la longueur de ces deux fentes 19 définit l'amplitude maximale d'oscillation de la bielle 15 télescopique.

- 5 Des moyens de renvois réalisés sous la forme d'un ressort 21 sont intégrés dans la bielle 15 télescopique. Plus précisément, le ressort 21 comporte une première extrémité 22 fixée dans l'extrémité de la première tige 15a emmanchée dans la deuxième tige 15b, et une seconde extrémité 23 rattachée à la deuxième tige 15b par l'intermédiaire d'un pion 24 transversal fixé dans deux alésages présentés par la
- 10 surface latérale de la deuxième tige 15b.

Au repos, le ressort 21 le ressort est toujours en compression et tente d'écarter les tiges 15a, 15b l'une de l'autre, mais en l'absence de déformation du cadre avant 11, la bielle 15 est en position d'extension minimale, ce qui se traduit par le fait que l'axe

15 20 est au fond de la fente 19 comme montré sur la figure 4.

La poignée de commande 13 est conçue de manière à pouvoir être déplacée alternativement d'une position d'ouverture stable dans laquelle le crochet 12 est ouvert à une position de verrouillage stable où le crochet 12 est fermé, en passant

20 par une phase intermédiaire instable où le crochet 12 est fermé. Plus précisément, lorsque la poignée de commande 13 est en position d'ouverture stable, le ressort 21 est détendu et le crochet 12 est désolidarisé de l'organe de verrouillage complémentaire.

- 25 Le ressort 21 est conçu de façon à ce qu'il soit capable, si la poignée de commande est relâchée par l'opérateur avant que celui-ci ne l'ait placée en position de fermeture, de renvoyer en se détendant la poignée de commande 13 dans une position de quasi-ouverture où elle fait saillie, ce qui, d'une part, la rend clairement identifiable par l'opérateur, et d'autre part, lui permet d'interdire la fermeture du fan
- 30 cowl disposé autour.

Dans la mesure où la poignée de commande 13 n'a pas atteint sa position de fermeture, ce renvoi interviendra même si la poignée de commande 13 a suffisamment pivoté pour forcer la première tige 15a et la seconde tige 15b à se translater jusqu'à ce que le crochet 12 vienne en prise avec l'organe de verrouillage complémentaire. Tout risque d'erreur peut donc être évité durant la phase intermédiaire.

Une fois que la poignée de commande 13 sera en position de fermeture stable, le ressort 21 se trouvera de ce fait dans un état de précontrainte. Ainsi, le fait d'employer une bielle 15 télescopique combinée à un tel ressort 21 permet d'être tolérant à l'égard des déplacements relatifs entre le crochet 12 et la poignée de commande 13. En effet, le débattement autorisé par la bielle 15 télescopique permet de compenser ces déplacements relatifs, et le ressort assure un maintien permanent du crochet 12 en position verrouillée sur l'organe de verrouillage complémentaire au cours de ces déplacements relatifs. Le verrouillage peut donc être effectif et sécurisé et la bielle 15 télescopique est peu sollicitée d'un point de vue mécanique.

De plus, l'opérateur n'est plus tenu à procéder à un réglage extrêmement précis des moyens de transmission du fait du débattement autorisé par la bielle 15 télescopique. Ceci présente donc un avantage par rapport aux dispositifs de verrouillage traditionnels qui interdisent toute approximation compte tenu de leur rigidité. Par ailleurs, un tel dispositif de verrouillage 10 permet un réglage à l'ouverture de la poignée de commande 13 où seul l'effort du verrouillage entre en ligne de compte.

Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec des exemples particuliers de réalisation, il est bien évident qu'elle n'y est nullement limitée et qu'elle comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de l'invention.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de verrouillage pour rattacher un premier élément à un second élément, le dispositif de verrouillage comprenant :

- 5 - un organe de verrouillage pour être monté au premier élément;
- un organe de verrouillage complémentaire pour être monté au deuxième élément,
- une poignée de commande reliée à l'organe de verrouillage par l'intermédiaire de moyens de transmission comprenant, d'une part, une bielle télescopique adaptée
- 10 pour se déplacer librement entre une position d'extension minimale et une position d'extension maximale, la bielle télescopique comprenant une première tige emmanchée dans une deuxième tige, et d'autre part, des moyens de renvoi de la bielle télescopique vers sa position d'extension maximale, les moyens de renvoi étant placés dans un état de précontrainte lorsque la poignée de commande est en
- 15 position de fermeture; et
- un axe fixé transversalement dans la deuxième tige et traversant deux fentes formées dans la surface latérale de la première tige.

2. Dispositif de verrouillage selon la revendication 1, où les moyens de renvoi

20 comprennent au moins un ressort intégré dans la bielle télescopique.



3. Dispositif de verrouillage selon la revendication 2, où le ressort comprend une première extrémité fixée dans une extrémité de la première tige et une seconde extrémité fixée dans la deuxième tige.

25


4. Dispositif de verrouillage selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, où la poignée de commande peut être déplacée d'une position d'ouverture stable, où l'organe de verrouillage est ouvert, à une position de verrouillage stable, où l'organe de verrouillage est fermé, en passant par une phase intermédiaire instable où

30 l'organe de verrouillage est fermé.


5. Dispositif de verrouillage selon la revendication 2, où la poignée de commande peut être déplacée d'une position d'ouverture stable, où l'organe de verrouillage est ouvert, à une position de verrouillage stable, où l'organe de verrouillage est fermé, en passant par une phase intermédiaire instable où l'organe de verrouillage est fermé, et où le ressort peut, durant la phase intermédiaire, renvoyer la poignée de commande en direction de sa position d'ouverture si la poignée de commande est libérée de toute contrainte extérieure.
6. Dispositif de verrouillage selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, où le dispositif fait partie d'un ensemble de verrouillage d'une nacelle de turboréacteur comprenant une section avant d'entrée d'air, une section médiane entourant une soufflante du turboréacteur et une section arrière ayant deux demi-coquilles, l'ensemble de verrouillage étant disposé le long d'une ligne de jonction située en partie inférieure de la section arrière afin de maintenir en position de fermeture les deux demi-coquilles.
7. Dispositif de verrouillage selon la revendication 6, où le dispositif de verrouillage est disposé en avant de la ligne de jonction.
8. Dispositif de verrouillage selon la revendication 6 ou 7, où la nacelle est montée à un aéronef.






2/4

FIG. 3

3/4

FIG. 4

FIG. 5FIG. 6FIG. 7

