

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19747**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20638**

(22) Data zgłoszenia: **12.02.2013**

(54)

Komplet mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, (PL)

PL 19747

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stylowy komplet mebli wypoczynkowych składający się z fotela oraz sofy dwu/trzyosobowej.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie oraz kolorystyka powierzchni poszczególnych mebli wypoczynkowych, wyróżniających się wysokimi walorami estetycznymi, użytkowymi, a także ergonomicznymi, związanymi z wygodą siedzenia, czy leżenia, jak również składania i rozkładania mebli do określonych funkcji użytkowych, jak również przechowywania w skrzyni meblowej pościeli.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny z przodu fotela, fig. 2 - aksonometryczny z przodu sofy dwu/trzyosobowej.

Komplet mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego jest rodzajem mebli tapicerowanych mających zewnętrzną powierzchnię pokrycia o barwie i fakturze charakterystycznej dla obiciowej skóry meblowej z możliwością pokrycia tkaniną meblową. W komplecie mebli wypoczynkowych fotel stanowi jednostkę modułową dla sofy dwu/trzyosobowej, tworząc odmiany kompletu mebli wypoczynkowych.

Fotel będąc pierwszą odmianą jednostkową kompletu mebli wypoczynkowych ma prostopadłościennne boczne oparcia z lekko łukowymi bocznymi zewnętrznymi powierzchniami, na których uwidocznione są rozmieszczone w części przedniej i tylnej dwa łukowe walcowe kiedery, z wystającą na zewnątrz boczną krawędzią powierzchni czołowej każdego bocznego oparcia. Na górnych powierzchniach bocznych oparć umieszczone są i trwale zamocowane poduchy bocznych oparć o znaczących grubościach i dużych łukowych profilach zapewniających wygodne powierzchniowe oparcia rąk. Na powierzchniach czołowych poduch bocznych oparć znajdują się obszycia krawędziowe kiederek, zaś na wewnętrznych powierzchniach zaznaczone są podwójne zdobnicze przeszyvia. Między bocznymi oparciami, powierzchnię czołową fotela stanowi cokół stelaża, powierzchnia wysuwnego leżyska, a nad nią powierzchnia poduchy siedziska z obszytym w części środkowej kiederek krawędziowym. Poduchy bocznych oparć w ciągu liniowym, oddzielone krawędzią z wgłębieniem przechodzą do kątovej powierzchni tylnego oparcia, o łukowym zarysie walcowym z krawędziowym kiederek. Powierzchnia tylnego oparcia wypełniona jest poduchą tylnego oparcia, której zewnętrzna powierzchnia wzdłużnymi i poprzecznymi obszyciami podzielona jest na część górną środkową i dolną. Krawędź połączeniowa części środkowej i dolnej ukształtowana jest z dużym wgłębieniem, które połączone z obszyciami bocznymi tworzy zagłębione ergonomicznie oparcie o potęgujących estetykę, wzdłużnych pomarszczeniach powierzchni. Tak ukształtowana powierzchnia tylnego oparcia ma charakter fotela lotniczego o zwiększonej powierzchni oparcia siedzącego, a tym samym bardziej wygodne siedzenie.

Drugą odmianą kompletu mebli wypoczynkowych jest sofa dwu/trzyosobowa, która ma siedzisko i tylne oparcie o szerokości zbliżonej do podwójnej/potrójnej szerokości fotela. Powierzchnia cokołu i czołowa powierzchnia wysuwnego leżyska ma jednolitą budowę, przy czym na powierzchni cokołu zaznaczone są pionowymi dużymi walcowymi kiederek podziały powierzchni odpowiadające szerokościom poszczególnych powierzchni siedzisk foteli. W tych samych płaszczyznach podziału na cokole osadzone są oddzielnie dwie/trzy poduchy siedziska i na ich przedłużeniu poduchy tylnego oparcia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Komplet mebli wypoczynkowych ma prostopadłościennne boczne oparcia z lekko łukowymi bocznymi, zewnętrznymi powierzchniami, na których uwidocznione są rozmieszczone w części przedniej i tylnej dwa łukowe walcowe kiedery, z wystającą na zewnątrz boczną krawędzią powierzchni czołowej każdego bocznego oparcia.
2. Na górnych powierzchniach bocznych oparć umieszczone są i trwale zamocowane poduchy bocznych oparć o znaczących grubościach i dużych łukowych profilach zapewniających wygodne powierzchniowe oparcia rąk. Na powierzchniach czołowych poduch bocznych oparć znajdują się obszycia krawędziowe kiederek, zaś na wewnętrznych powierzchniach zaznaczone są podwójne zdobnicze przeszyvia. Między bocznymi oparciami, powierzchnię czołową fotela stanowi cokół stelaża, powierzchnia wysuwnego leżyska, a nad nią powierzchnia poduchy siedziska.

3. Poduchy bocznych oparć w ciągu liniowym, oddzielone krawędzią z wgłębieniem przechodzą do kątowej powierzchni tylnego oparcia, o łukowym zarysie walcowym z krawędziowym kiederem. Powierzchnia tylnego oparcia wypełniona jest poduchą tylnego oparcia, której zewnętrzna powierzchnia wzdłużnymi i poprzecznymi obszyciami podzielona jest na część górną, środkową i dolną. Krawędź połączeniowa części środkowej i dolnej ukształtowana jest z dużym wgłębieniem, które połączone z obszyciami bocznymi tworzy zagłębione ergonomiczne oparcie o potęgujących estetykę, wzdłużnych pomarszczeniach powierzchni.
4. Sofa dwu/trzyosobowa ma siedzisko i tylne oparcie o szerokości zbliżonej do podwójnej/potrójnej szerokości fotela. Powierzchnia cokołu i czołowa powierzchnia wysuwnego leżyska ma jednolitą budowę, przy czym na powierzchni cokołu zaznaczone są pionowymi dużymi walcowymi kiederami podziały powierzchni odpowiadające szerokościom poszczególnych powierzchni siedzisk foteli. W tych samych płaszczyznach podziału na cokole osadzone są oddzielnie dwie/trzy poduchy siedziska i na ich przedłużeniu poduchy tylnego oparcia.

Ilustracja wzoru

