



DIREKTORATET FOR
PATENT- OG VAREMÆRKEVÆSENET

- (21) Patentansøgning nr.: 4588/85
(22) Indleveringsdag:.... 08 okt 1985
(24) Løbedag:..... 08 okt 1985
(41) Alm. tilgængelig:.... 09 apr 1987
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: YOSHIYUKI *OHGUSHI, Fukuoka, JP
(72) Opfinder: YOSHIYUKI *OHGUSHI, Fukuoka, JP
(74) Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, H. C. Ørstedesvej 70, 1879, Frederiksberg
- (51) Int.Cl. 4: C 09 D 3
C 09 D 5

- (54) Middel til overfladebehandling samt fremgangsmåde til anvendelse af samme
(57) Sammendrag

Fig. 2

4588-85

SAMMENDRAG

4588-85

Et overfladebehandlingsmiddel til bl.a. betonoverflader består i hovedsagen af

- a) en hovedingrediens, der omfatter siliciumoxid, calciumoxid og jernoxid, og
b) en sammensat polymer emulsion, der omfatter carboxy-modificeret styrenbutadien, cyclohexylmethacrylat- og styren-polymere, idet
blandingsforholdet er mellem 2:1 og 6:1.

Midlet kan bl.a. anvendes til overfladebehandling og udfyldning af revner i betonplader, fastklæbning af fliser og udfyldning af mellemrum mellem stålspundsvægge og hertil fastgjorte betonplader.



