



(10) **AT 521227 A1 2019-11-15**

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: A 50396/2018 (51) Int. Cl.: **C02F 1/68** (2006.01)
(22) Anmeldetag: 11.05.2018
(43) Veröffentlicht am: 15.11.2019

(56) Entgegenhaltungen:
DE 3224260 A1
DE 102009055387 A1
AT 8004 U1

(71) Patentanmelder:
Kubinger Ulrich Dr.
4675 Weibern (AT)

(74) Vertreter:
Hübscher Helmut Dipl.Ing.
4020 Linz (AT)

(54) **Mittel zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung**

(57) Es wird ein Mittel zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung auf Basis von Eisenchlorid und/oder Eisensulfat sowie Calcium- und/oder Molybdänsalz beschrieben. Um einen derartigen Mittel anzugeben, das dem zu behandelnden Abwasser in geringer Dosiermenge ohne zusätzlicher Mess- und Regeltechnik zugesetzt werden kann und dabei eine erhöhte Lagerbeständigkeit aufweist, wird vorgeschlagen, dass das Eisenchlorid und/oder Eisensulfat einen Katalysator bildet, der mit einem Enzyminhibitor auf Basis entweder eines Calciumnitrats, Calciumchlorids oder Calciumsulfats einerseits oder eines Molybdännitrats, Molybdänchlorids oder Molybdänsulfats andererseits zur biologischen Hemmung schwefelmetabolisierender Mikroorganismen zusammenwirkt und dass das Mittel eine Carbonsäure zur Milieuverschiebung in den anoxischen Bereich umfasst.

Zusammenfassung

Es wird ein Mittel zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung auf Basis von Eisenchlorid und/oder Eisensulfat sowie Calcium- und/oder Molybdänsalz beschrieben. Um einen derartigen Mittel anzugeben, das dem zu behandelnden Abwasser in geringer Dosiermenge ohne zusätzlicher Mess- und Regeltechnik zugesetzt werden kann und dabei eine erhöhte Lagerbeständigkeit aufweist, wird vorgeschlagen, dass das Eisenchlorid und/oder Eisensulfat einen Katalysator bildet, der mit einem Enzyminhibitor auf Basis entweder eines Calciumnitrats, Calciumchlorids oder Calciumsulfats einerseits oder eines Molybdännitrats, Molybdänchlorids oder Molybdänsulfats andererseits zur biologischen Hemmung schwefelmetabolisierender Mikroorganismen zusammenwirkt und dass das Mittel eine Carbonsäure zur Milieuverschiebung in den anoxischen Bereich umfasst.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Mittel zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung auf Basis von Eisenchlorid und/oder Eisensulfat sowie Calcium- und/oder Molybdänsalz.

In Abwässern und Klärschlämmen tragen mikrobielle Stoffwechselvorgänge, insbesondere die enzymatische Sulfatreduktion schwefelmetabolisierender Bakterien, mit den dabei entstehenden Schwefelverbindungen zu einer unerwünschten Geruchsbildung und Korrosion von Abwassersystemen bei.

Üblicherweise treten geruchsbildende Stoffe dort auf, wo sehr lange Verweilzeiten und ein hohes Zehrpotential an Sauerstoff des zu reinigenden Abwassers vorliegen. In dieser Zeit wird dann die organische Schmutzfracht in Gegenwart von Schwefelverbindungen durch schwefelmetabolisierende Mikroorganismen abgebaut, wobei unerwünschter, giftiger Schwefelwasserstoff sowie geruchsintensive Stoffe auftreten. Dadurch kommt es in weiterer Folge zur Geruchsbelästigung und Korrosion, weil sich aufgrund von Rücklösung des Schwefelwasserstoffes im wässrigen Milieu biogene Schwefelsäure bildet.

Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, zur symptomatischen Geruchsbekämpfung bzw. Korrosionsverhinderung schwefelhaltige Zwischenmetabolite, wie beispielsweise Sulfide, mit Eisennitrat-haltigen Mitteln zu fällen. Nachteilig ist allerdings, dass eine gezielte Hemmung der schwefelmetabolisierenden Bakterien dabei nicht erreicht wird, sodass für eine kontrollierte Geruchs- und Korrosionsverhinderung die immer wieder neu entstehenden Schwefelverbindungen messtechnisch erfasst und das Eisennitrat-

haltige Mittel in hohen Mengen zudosiert werden müssen. Überdies ist die Lagerung und Verwendung von Eisennitrat insofern problematisch, als dass sich bereits bei Temperaturen zwischen 25° - 30°C gesundheitsschädliche nitrose Gase bilden können.

Darüber hinaus ist es bekannt, dass die komplexbildenden Eigenschaften von Carbonsäuren wie beispielsweise Zitronensäure eine Sekundärverschmutzung des Abwassers bewirken und eine effiziente Fällung von gelösten Schadstoffen aus dem Abwasser verhindern, weshalb Carbonsäuren in der Abwasserbehandlung bisher vermieden worden sind.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung anzugeben, das dem zu behandelnden Abwasser in geringer Dosiermenge ohne zusätzlicher Mess- und Regeltechnik zugesetzt werden kann und dabei eine erhöhte Lagerbeständigkeit aufweist.

Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe dadurch, dass das Eisenchlorid und/oder Eisensulfat einen Katalysator bildet, der mit einem Enzyminhibitor auf Basis entweder eines Calciumnitrats, Calciumchlorids oder Calciumsulfats einerseits oder eines Molybdännitrats, Molybdänchlorids oder Molybdänsulfats andererseits zur biologischen Hemmung schwefelmetabolisierender Mikroorganismen zusammenwirkt und dass das Mittel eine Carbonsäure zur Milieuverschiebung in den anoxischen Bereich umfasst.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass durch Inhibition des für die Stoffwechselvorgänge von schwefelmetabolisierenden Mikroorganismen essentiellen Enzyms EC2.7.7.4 – Sulfat-adenylyltransferase mit Calcium oder Molybdän die Entstehung von geruchsbildenden bzw. korrosiven Schwefelverbindungen verhindert werden kann. Das Kation, nämlich Calcium oder Molybdän, agiert hierbei in ionischer Form als Inhibitor, wodurch gezielt die Zytoplasmamembrane der schwefelmetabolisierenden Mikroorganismen belegt wird und somit keine Stoffwechselvorgänge stattfinden. Um günstige Bedingungen für

die Enzyminhibition zu schaffen, muss ein anoxisches Milieu im Abwasser vorliegen. Dabei werden die unter anaeroben Bedingungen vorherrschenden schwefelmetabolisierenden Mikroorganismen unter anoxischen Bedingungen und in Gegenwart von Nitraten als gebundene Sauerstoffquelle durch stickstoffmetabolisierende Mikroorganismen zurückgedrängt. Durch die Verschiebung des biologischen Abbaugesüges hin zu stickstoffbasierten Vorgängen wird zudem die Bildung von Schwefelwasserstoff zusätzlich unterbunden, wodurch die Entstehung unangenehm riechender Stoffe auf Schwefelbasis, Aminbasis oder Thiolbasis verhindert wird. Die Entstehung nitroser Gase wird insofern verhindert, als dass die im anoxischen Milieu dominierenden stickstoffmetabolisierenden Bakterien im Zuge der Denitrifikation die vorhandenen Nitrate vollständig in molekularen Stickstoff umwandeln. Um deshalb die Verschiebung in ein anoxische Milieu zu begünstigen, weist das erfindungsgemäße Mittel eine Carbonsäure, beispielsweise Zitronensäure, Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure oder Adipinsäure, auf. Um im anoxischen Milieu eine Inhibitionswirkung zu erzielen, muss Calcium oder Molybdän in ionischer Form verfügbar sein. Eisenchlorid-Verbindungen und Eisensulfat-Verbindungen sind grundsätzlich als Fällungsmittel bekannt, sodass dadurch bereits etwaige zum Dosierzeitpunkt vorliegende geruchsbildende bzw. korrosive Schwefelverbindungen chemisch abgebunden und in fester Form ausgefällt werden, wodurch diese in weiterer Folge chemisch inaktiv sind. Es hat sich jedoch überraschenderweise gezeigt, dass Eisenchlorid- oder Eisensulfatverbindungen im anoxischen Milieu auch eine katalytische Wirkung zur Ausbildung von Calcium-Ionen des Calciumsalzes bzw. Molybdän-Ionen des Molybdänsalzes aufweist. Da sowohl Calcium-, Molybdän- als auch Eisenverbindungen unabhängig voneinander in ionischer Form in stabiler Lösung gehalten und gegenseitig interferierende Reaktionen zufolge des im erfindungsgemäßen Mittel vorliegenden Redoxpotentials verhindert werden müssen, wirkt die Carbonsäure in geringen Dosen zusätzlich als Stabilisator.

Es hat sich herausgestellt, dass bereits bei geringen Massenanteilen einer Carbonsäurelösung von 0,1 – 2 % an dem erfindungsgemäßen Mittel in Kombination mit einem Massenanteil von 60 – 80 % einer Enzyminhibitorlösung

sowie 20 – 40 % einer Katalysatorlösung die durch bakterielle Vergärung entstehenden Abbauprodukte der Carbonsäure die Verschiebung in ein anoxisches Milieu begünstigen, ohne dass es dabei zu einer unerwünschten Komplexbildung kommt.

Durch die sich erfindungsgemäß einstellenden Synergieeffekte der Enzyminhibition, der Verschiebung in ein anoxisches Milieu mit stickstoffmetabolisierenden Mikroorganismen als dominierende Spezies sowie dem Ausfällen zum Dosierzeitpunkt bereits existierender Schwefelverbindungen durch das katalytisch wirkende Eisenchlorid muss die Zugabe des Mittels nicht exakt stöchiometrisch erfolgen, sodass nicht auf zusätzliche Mess- und Regeltechnik sowie aufwendige konstruktive Maßnahmen zurückgegriffen werden muss. Um die zuvor beschriebenen Wirkungen zu erzielen, ist überdies nur eine geringe Dosiermenge, insbesondere zwischen 1 und 10000 ppm, des erfindungsgemäßen Mittels erforderlich.

Ausführungsbeispiel:

Ein Mittel zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung weist 75 Gew. % einer Calciumsalz-Lösung, 24 Gew. % einer 40 %-igen Eisen-dreischlorid-Lösung und 1 Gew. % einer 50 %-igen Zitronensäure-Lösung auf.

Eine weitere Ausführungsform eines Mittels zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung weist 60 Gew. % einer Calciumsalz-Lösung, 28 Gew. % einer 40 %-igen Eisen-dreischlorid-Lösung und 2 Gew. % einer 50 %-igen Zitronensäure-Lösung auf.

Es wurde festgestellt, dass das erfindungsgemäße Mittels eine gute biologische Hemmung der in Abwässern bzw. Schlämmen vorkommenden Mikroorganismen, wie beispielsweise Thiotrix sp., Typ 021N sowie Beggiatoa sp., erzielt.

Die Dosierung kann beispielsweise von einem Tank ausgehend in einen Kanal an einer entsprechend turbulenten Stelle erfolgen.

Patentansprüche

1. Mittel zur Verhinderung der Entstehung von geruchs- und korrosionsbildenden Eigenschaften bei der Abwasserbehandlung auf Basis von Eisenchlorid und/oder Eisensulfat sowie Calcium- und/oder Molybdänsalz, dadurch gekennzeichnet, dass das Eisenchlorid und/oder Eisensulfat einen Katalysator bildet, der mit einem Enzyminhibitor auf Basis entweder eines Calciumnitrats, Calciumchlorids oder Calciumsulfats einerseits oder eines Molybdännitrats, Molybdänchlorids oder Molybdänsulfats andererseits zur biologischen Hemmung schwefelmetabolisierender Mikroorganismen zusammenwirkt und dass das Mittel eine Carbonsäure zur Milieuverschiebung in den anoxischen Bereich umfasst.
2. Mittel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Massenanteil von 60 – 80 % einer Enzyminhibitorlösung, 20 – 40 % einer Katalysatorlösung und 0,1 – 2 % einer Carbonsäurelösung.
3. Verwendung eines Mittels nach Anspruch 1 oder 2 für die Abwasserbehandlung, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosiermenge zwischen 1 und 10000 ppm beträgt.

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC:
C02F 1/68 (2006.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß CPC:
C02F 1/68 (2013.01); **C02F 2303/02** (2013.01)

Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation):
C02F

Konsultierte Online-Datenbank:
EPODOC, WPI, Patentdatenbanken Volltext

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am **11.05.2018** eingereichten Ansprüchen **1-3** erstellt.

Kategorie*)	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
A	DE 3224260 A1 (TIOXIDE GROUP LTD [GB]) 13. Januar 1983 (13.01.1983) Ansprüche	1-3
A	DE 102009055387 A1 (YARA INT ASA [NO]) 30. Juni 2011 (30.06.2011) Ansprüche	1-3
A	AT 8004 U1 (KUBINGER ULRICH ING [AT]) 15. Dezember 2005 (15.12.2005) Seite 4 Zeile 19-36	1-3

Datum der Beendigung der Recherche:
08.04.2019

Seite 1 von 1

Prüfer(in):

SLABY Susanna

*) **Kategorien** der angeführten Dokumente:

- X** Veröffentlichung **von besonderer Bedeutung**: der Anmeldungsgegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden.
- Y** Veröffentlichung **von Bedeutung**: der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese **Verbindung für einen Fachmann naheliegend** ist.

- A** Veröffentlichung, die den allgemeinen **Stand der Technik** definiert.
- P** Dokument, das von **Bedeutung** ist (Kategorien **X** oder **Y**), jedoch **nach dem Prioritätstag** der Anmeldung veröffentlicht wurde.
- E** Dokument, das **von besonderer Bedeutung** ist (Kategorie **X**), aus dem ein „**älteres Recht**“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen).
- &** Veröffentlichung, die Mitglied der selben **Patentfamilie** ist.