


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 076 314**

21 Número de solicitud: 201230052

51 Int. Cl.:

A47G 9/00

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22

Fecha de presentación: **18.01.2012**

43

Fecha de publicación de la solicitud: **24.02.2012**

71

Solicitante/s:
**IGNACIO BELTRAN NAVARRETE GARRIGUES-
TRENOR**
Paseo de la Alameda, 13 - Pta. 7.
46010 VALENCIA, ES y
MOISES PEREZ BENAVENT

72

Inventor/es:
**NAVARRETE GARRIGUES-TRENOR, IGNACIO
BELTRAN y
PEREZ BENAVENT, MOISES**

74

Agente: **Codoñer Molina, Vicente**

54

Título: **MANTA PARA CUNAS DE BEBÉS**

ES 1 076 314 U

DESCRIPCIÓN

Manta para cunas de bebés.

Objeto de la Invención

La presente invención se refiere a una manta para cunas de bebés, que aporta esenciales características de novedad y notables ventajas con respecto a los medios conocidos y utilizados para los mismos fines en el estado actual de la técnica.

Más en particular, la invención proporciona una realización de manta específicamente diseñada para su utilización en cunas de bebés, obtenida a partir de una porción o lámina de un tejido de los utilizados habitualmente para la confección de este tipo de artículos, con la particularidad de que el diseño de la propia manta ha sido concebido con medios incluidos para fijación e inmovilización de la manta en su posición operativa mediante atado o sujeción de otro tipo a los barrotes de la propia cuna. La manta puede ser de tipo simple o bien incluir un faldón, del mismo material o de otro distinto, extendido a lo largo de los bordes perimetrales del cuerpo principal de la manta.

El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido particularmente dentro del sector industrial dedicado a la fabricación de artículos textiles, y en especial, artículos textiles para cobertura de camas y cunas de bebés.

Antecedentes y Sumario de la Invención

Es conocido por todos en general el hecho de utilizar algún medio de abrigo, tal como mantas o similares, para cubrir las cunas de los bebés con el fin de mantener a éstos con un nivel térmico adecuado cuando la temperatura ambiente está por debajo de ciertos niveles. Al tratarse de bebés, es evidente que estos medios de abrigo deben reunir ciertas características, principalmente ser de peso reducido para que la presión ejercida sobre el bebé sea acorde con sus condiciones físicas. A tal efecto, los materiales para las mantas para cunas de bebés suelen elegirse entre lana tejida, guata forrada, etc.

Sin embargo, la característica de la ligereza del peso de este tipo de artículos lleva también asociada la desventaja de que el bebé, con los múltiples movimientos de sus extremidades, se destapa con frecuencia, quedando entonces expuesto a la temperatura del ambiente que, si está como se ha dicho por debajo de unos ciertos niveles, puede provocar enfriamientos indeseados de mayor o menor importancia. Es por ello que, a efectos de evitar esta desventaja, se suele fijar la ropa de cama del bebé remetiéndolo las porciones perimetrales de tres de sus bordes (dos bordes laterales y el borde extremo opuesto a la posición del bebé en la cuna), por debajo del propio colchón, impidiendo de ese modo que el bebé llegue a destaparse. Pero esta situación hace que, a veces, el bebé quede excesivamente aprisionado, haciéndole sentir incómodo, transmitiéndole inseguridad, y conduciendo a que su descanso no le resulte tan placentero y reparador como sería de desear.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente invención se ha propuesto como objetivo el desarrollo de una manta para cunas de bebés con la que se subsanen los inconvenientes de las mantas conocidas y utilizadas en el estado actual de la técnica, mencionados brevemente en lo que antecede. Este objetivo ha sido plenamente alcanzado mediante la manta para cunas de bebés que va a ser objeto de descripción en lo que sigue, cuyas características esenciales están recogidas en la porción caracterizadora de la reivindicación 1 anexa.

En esencia, la manta para cunas de bebés propuesta por la invención está concebida de manera que permite ser sujeta a la cuna, en particular a una cuna de barrotes, para cubrir de manera estable la superficie de la cuna y garantizar con ello el mantenimiento térmico adecuado para el bebé, pero permitiendo a la vez que la presión ejercida sobre el bebé no le resulte incómoda. Para ello, la manta para cuna de bebés está construida en base a un cuerpo de manta, consistente en un cuerpo laminado construido a partir de un tejido convencional y dotado de medios de sujeción a los barrotes de la cuna según se ha dicho, en cuyo cuerpo de manta se ha practicado un número de orificios pasantes en posiciones preestablecidas cercanas a los bordes perimetrales del cuerpo de la manta, por ejemplo en relación con las cuatro esquinas y en posiciones intermedias de los lados mayores, contando la manta con tiras elásticas que se extienden desde posiciones adyacentes a cada uno de los orificios mencionados, e incorporando cada una de estas tiras elásticas una anilla, en particular de tipo elipsoidal, cuyo eje menor es más pequeño que el diámetro del orificio al que se asocia y cuyo eje mayor es de mayor longitud que el diámetro del orificio al que se asocia, de manera que cada de las tiras elásticas mencionadas permite ser extendida hasta alguno de los barrotes de la cuna y tras rodear a este último, ser extendida en sentido opuesto para insertar la anilla en el interior de su orificio respectivo, en el que penetra sin problemas en la dirección longitud de la anilla y donde queda retenida debido a la mayor longitud del eje mayor de la misma respecto al diámetro del orificio. De ese modo, se garantiza la inmovilización de la manta una vez utilizadas las diversas tiras elásticas de la misma, cubriendo perfectamente la superficie de la cuna, siendo la colocación y la liberación de la manta operaciones fáciles, cómodas y rápidas de realizar.

En una versión alternativa, la manta para cuna de bebé puede incluir un faldón perimetral, construido con el mismo material que el cuerpo de la manta o con otro material distinto, según convenga a efectos de ornamentación o por cualquier otra consideración, unido al cuerpo de manta mediante cosido o de alguna otra manera convencional, partiendo

desde determinadas posiciones de la línea de unión entre cuerpo de manta y faldón perimetral (por ejemplo, desde posiciones correspondientes a las esquinas del cuerpo de manta y desde posiciones intermedias de los lados longitudinales mayores de dicho cuerpo), pares de cintas de tela de longitud suficiente para ser extendidas hasta el barrote más cercano de la cuna, y ser atadas a dicho barrote formando un lazo o similar, siendo igualmente una operación fácil, cómoda y rápida tanto en el atado como cuando se ha de desatar.

Breve Descripción de los Dibujos

Estas y otras características y ventajas de la invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la descripción detallada que sigue de un ejemplo de realización preferida de la misma, dado únicamente a título ilustrativo y no limitativo, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que:

La Figura 1 es una vista esquemática, en planta, de una manta para cuna de bebé construida de acuerdo con los principios de la presente invención, y

La Figura 2 muestra una vista en planta de una versión alternativa de realización de la manta de la Figura 1.

Descripción de una Forma de Realización Preferida

Tal y como se ha mencionado en lo que antecede, la descripción detallada de la forma de realización preferida del objeto de la invención, va a ser llevada a cabo en lo que sigue con la ayuda de los dibujos anexos, a través de los cuales se utilizan las mismas referencias numéricas para designar las partes iguales o equivalentes. Así, atendiendo en primer lugar a la representación de la Figura 1, se muestra en la misma una vista en planta de una manta para cuna de bebé constituida por un cuerpo principal 1, de cualquier material convencional adecuado, dotado de una pluralidad de orificios pasantes 2, de diámetros predefinidos, en posiciones previamente establecidas cercanas a los bordes perimetrales del cuerpo 1 de la manta. En la realización mostrada en la Figura, las posiciones elegidas para dichos orificios 2 aparecen situados junto a las cuatro esquinas del cuerpo de manta 1, y también en posiciones intermedias respecto a sus lados mayores, pero queda claro que esta distribución de los orificios 2 es solamente un ejemplo y que podría elegirse cualquier otra en función de las necesidades específicas de cada aplicación concreta.

Desde posiciones cercanas a cada uno de los orificios 2 mencionados, se extienden tiras de material elástico, identificadas con la referencia numérica 3, a cada una de las cuales se encuentra asociada una anilla 4 respectiva. Cada una de estas anillas 4 es de desarrollo sustancialmente aplanado, aproximadamente elipsoidal, siendo su eje menor más pequeño que el diámetro del orificio 2 al que se asocia, y siendo su eje mayor de magnitud más grande que el diámetro del mismo orificio 2. De ese modo, cuando la manta se dispone sobre la cuna cubriendo la superficie de la misma, basta con dirigir las tiras elásticas 3 hacia los respectivos barrotes de la cuna enfrentados a las posiciones de dichas tiras, y tras rodear al barrote, volver hacia atrás para colar la anilla 4 por el orificio 2 respectivo haciéndola pasar según la dirección longitudinal de la misma; una vez insertada en el orificio, basta con atravesar la anilla de modo que la mayor magnitud de su eje mayor hace que la misma quede retenida sin posibilidad de salir del orificio 2. De esa manera tan fácil, rápida y cómoda, un usuario puede dejar la manta inmovilizada sobre la posición del bebé, sin que la presión ejercida sobre éste sea incómoda para el mismo.

Haciendo ahora referencia a la Figura 2 de los dibujos, se aprecia una representación de una manta para cuna de bebé construida de acuerdo con una versión alternativa a la que se acaba de describir. En esencia, esta versión alternativa está compuesta por un cuerpo de manta 1' que al igual que en el primer caso, puede estar construida con cualquier material convencional para este tipo de artículos, pero que a diferencia con la primera realización, esta otra versión de manta para cuna de bebé incluye un faldón 5 proyectado desde los bordes perimetrales del cuerpo de manta 1', y que según se ha dicho, puede consistir en un material igual o distinto al del cuerpo de manta 1'. Este faldón, queda suspendido en dirección descendente una vez que el cuerpo de manta 1' se ha colocado sobre la cuna, a efectos ornamentales y cubriendo por tanto los bordes del colchón según lo habitual.

En este caso, el cuerpo de manta 1' no dispone de ningún orificio en su superficie, por lo que a diferencia con la primera realización, los medios de fijación e inmovilización de la manta consisten en dobles cintas 6 de tela, de longitud suficiente para alcanzar la posición de los barrotes de la cuna enfrentados a sus posiciones, y ser atadas a dichos barrotes. La vinculación de las cintas 6 con el cuerpo de la manta se realiza, con preferencia, en la línea de unión entre el cuerpo de manta 1' y el faldón 5, cuya línea de unión será, con preferencia, una línea de cosido o similar.

No se considera necesario hacer más extenso el contenido de la presente descripción para que un experto en la materia pueda comprender su alcance y las ventajas que de la misma se derivan, así como llevar a cabo la realización práctica de su objeto.

No obstante lo anterior, y puesto que la descripción realizada corresponde únicamente con un ejemplo de realización preferida, se comprenderá que dentro de su esencialidad podrán introducirse múltiples modificaciones y variaciones de detalle, asimismo comprendidas dentro del alcance de la invención, y que en particular podrán afectar a características tales como la forma, el tamaño o los materiales de fabricación, o cualesquiera otras que no alteren la invención según ha sido descrita y según se define en las reivindicaciones que siguen.

REIVINDICACIONES

1.- Manta para cunas de bebés, en particular una manta compuesta por un cuerpo de manta (1; 1') preparado para ser colocado sobre la superficie de la cuna a efectos de cobertura de la cuna y protección térmica del bebé sin excesiva presión sobre el mismo, caracterizada porque el mencionado cuerpo de cuna (1) incluye orificios (2) en un número predeterminado de posiciones próximas a su borde perimetral, en relación con cada uno de los cuales se extiende un tira elástica (3) que comprende una anilla respectiva (4) preparada para ser insertada a través del orificio (2) respectivo asociado después de hacer pasar la tira elástica (3) por detrás del barrote de la cuna enfrentado a la posición del orificio (2) asociado a cada tira elástica, a efectos de inmovilización de la manta en su posición de cobertura.

2.- Manta para cunas de bebés según la reivindicación 1, caracterizada porque cada una de las mencionadas anillas (4) es de desarrollo aproximadamente elipsoidal, siendo su eje menor de magnitud más pequeña que el diámetro del orificio (2) respectivo al que se asocia, y siendo su eje mayor de magnitud más grande que el diámetro del orificio (2) respectivo al que se asocia.

3.- Manta para cunas de bebés según la reivindicación 1, caracterizada porque el cuerpo de manta (1') presenta un faldón (5) extendido perimetralmente a lo largo de sus bordes, del mismo o de distinto material que el cuerpo de manta (1'), vinculado preferentemente al cuerpo de manta (1') mediante una línea de cosido, y desde cuya línea de unión entre cuerpo de manta (1') y faldón (5) perimetral se extienden, desde un número de posiciones predefinidas, dobles cintas (6) de atado e inmovilización de la manta en su posición de cobertura operativa, preferentemente construidas a base de tela, siendo la longitud de dichas cintas suficiente para alcanzar la posición de los barrotes de la cuna enfrentados respectivamente a las mismas y permitir una operación de atado a dichos barrotes.

