【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和6年6月4日(2024.6.4)

【国際公開番号】WO2022/024827
【出願番号】特願2021-542503(P2021-542503)
【国際特許分類】
Ｄ０２Ｇ　3/12(2006.01)
Ｄ０６Ｍ 11/83(2006.01)
【ＦＩ】
Ｄ０２Ｇ　3/12
Ｄ０６Ｍ 11/83

【手続補正書】
【提出日】令和6年5月24日(2024.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均捲縮数が２個／ｃｍ以上であって、繊維表面に金属層を有しており、体積抵抗率が２×１０$^{-6}$～１×１０$^{-2}$Ω・ｃｍであり、さらに総繊度が１０～１０００ｄｔｅｘである、導電繊維。
【請求項２】
平均単繊維径が５～２０μｍである、請求項１記載の導電繊維。
【請求項３】
長繊維で構成されてなる、請求項１または２記載の導電繊維。
【請求項４】
前記長繊維が、サイドバイサイド型または偏心芯鞘型の複合繊維あるいは中空繊維からなるマルチフィラメントである、請求項３記載の導電繊維。
【請求項５】
繊維軸方向に１０％伸長させた際の体積抵抗率が２×１０$^{-6}$～１×１０$^{-2}$Ω・ｃｍである、請求項１～４のいずれか１項に記載の導電繊維。
【請求項６】
捲縮の形状が三次元コイル形状である、請求項１～５のいずれか１項に記載の導電繊維。
【請求項７】
少なくとも一部が請求項１～６のいずれか１項に記載の導電繊維から構成される、被服。
【請求項８】
少なくとも一部が請求項１～６のいずれか１項に記載の導電繊維から構成される、電気・電子機器。