

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 3 月 15 日 (2007.3.15)

【公開番号】特開 2005-230215 (P2005-230215A)
 【公開日】平成 17 年 9 月 2 日 (2005.9.2)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-034
 【出願番号】特願 2004-42358 (P2004-42358)
 【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 5 1 2 C

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 1 月 31 日 (2007.1.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

スロットマシンのリールの外周面に表示された図柄を照光する発光体と、
 前記発光体を囲むように取り付けられ、2 色以上の配色が施された透光性を有するカバーと、
 前記カバーを前記発光体周りに回転可能に支持する回転機構と
 を備え、
前記回転機構は、
前記カバーの両端部に設けられた一対のカバーホルダと、
前記カバーホルダを回転可能に支持するカバーブラケットと、
前記カバーを回転するための駆動源となるモータと、
前記モータを支持するモータブラケットと、
前記モータの回転軸に取り付けられた第 1 ギヤと、
一方の前記カバーホルダの外周部に設けられ、前記第 1 ギヤとかみあう第 2 ギヤとを含み、

前記カバーを透過する前記発光体の透過色で前記リールの外周面に表示された図柄を照光するとともに、前記回転機構により前記カバーを回転させることで、前記リールの外周面に表示された図柄を照光する前記発光体の透過色を変化させることを特徴とするスロットマシンのリール照光装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のスロットマシンのリール照光装置において、
 前記カバーは、前記発光体を囲むように円筒形に形成されたものであることを特徴とするスロットマシンのリール照光装置。

【請求項 3】

請求項 2 に記載のスロットマシンのリール照光装置において、
 前記カバーは、前記カバーの長手方向に沿って分割された 2 以上の面から構成され、隣り合う面がそれぞれ異なる色彩からなる外周面を有することを特徴とするスロットマシンのリール照光装置。

【請求項 4】

請求項 1 から請求項 3 までのいずれか 1 項に記載のスロットマシンのリール照光装置に

において、

前記カバーを覆うように配置されるとともに、前記カバーの 1 色の範囲が露出するように形成された開口部を有するランプカバーを備える

ことを特徴とするスロットマシンのリール照光装置。

【請求項 5】

請求項 1 から請求項 4 までのいずれか 1 項に記載のスロットマシンのリール照光装置において、

前記発光体は、蛍光ランプであり、

前記蛍光ランプの両端部を挟持する一対のランプホルダを備える

ことを特徴とするスロットマシンのリール照光装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【発明の名称】スロットマシンのリール照光装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、スロットマシンに設けられたリールの外周面に表示された図柄を照光するためのスロットマシンのリール照光装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来から、スロットマシンのリールの外周面に表示された図柄を照光するとともに、図柄を照光する照明の色を切り替えることができるリール照光装置が知られている。

このリール照光装置は、発光色の異なる複数（専ら、2 色又は 3 色）の光源（発光体）を備え、これら複数の光源の点灯・消灯を切り替えて、図柄を照光する照明の色を適宜変化させるものである。

このように、図柄を照光する照明の色を変化させることで、遊技中における演出の効果を高めるといふ狙いがある。

【0003】

また、単に演出効果を高めるだけでなく、複数の光源を切り替えて照光することにより、リールの外周面に表示される図柄のうち特定の図柄を識別しやすくするというものが知られている（例えば、特許文献 1）。

【0004】

この従来技術（前記特許文献 1 に開示されている技術）は、リールの外周面に表示された複数の図柄のうちの少なくとも一部の図柄（例えば、特別役に対応する図柄）に、予め蓄光塗料を塗布しておくとともに、一般照明用蛍光ランプからなる第 1 光源と、ブラックライト（一般照明用蛍光ランプに比べて、近紫外線（300 nm～400 nm）を主として放射する蛍光ランプ）からなる第 2 光源を備え、所定の条件を満たしたときに（例えば、特別役に当選したときに）、図柄を照光する照明を、第 1 光源の照明から、第 2 光源の照明に切り替えるというものである。こうすることで、第 2 光源であるブラックライトに照らされた一部の図柄（蓄光塗料が塗布された図柄であって、特別役に対応する図柄）は励起されて発光し、識別しやすくなるというものである。

【特許文献 1】特開 2000-217962 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし、リールの外周面に表示された図柄を、複数の色の照明で照光しようとする場合、照明の色の数に相当する数の光源を用意しなければならない。例えば、前記特許文献 1

の第2図に開示されている例では、2つの光源、すなわち蛍光灯41及びブラックライト42が、スロットマシン筐体の正面パネル（前面扉）10裏面側であって、図柄リール3と略対抗する位置に設置される。ところが、正面パネル10裏面側のこの位置には、すでに多くの部品、装置等が設置されており、新たに複数の光源を設置するスペースは殆ど確保されていない。特に、2つ以上の光源を設置しようとする、スペース的に極めて難しくなる。

したがって、このスペースに設置できる光源（発光体）の数も限られたものとなり、これに伴い図柄を照光する照明の色も限られたものになってしまう。

【0006】

また、多くの光源を用いると、部品点数の増加、部品コストの増大を招く。

さらに、前記特許文献1に開示された技術のように、ある特定の図柄を識別しやすくするために、複数の光源を設置することに加えて、前記特定の図柄に予め蓄光塗料を塗布しておかなければならないというのも、製造工程において煩雑な作業を強いられ、生産効率の低下を招く。

【0007】

そこで、本発明が解決しようとする課題は、設置スペースをそれほど必要とせず、しかも、1つの光源、特に1つの単色の発光体で2色以上の複数の色の照明が可能なリール照光装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明は、以下の解決手段によって、上述の課題を解決する。

（請求項1）

請求項1の発明は、スロットマシンのリールの外周面に表示された図柄を照光する発光体と、前記発光体を囲むように取り付けられ、2色以上の配色が施された透光性を有するカバーと、前記カバーを前記発光体周りに回転可能に支持する回転機構とを備え、前記回転機構は、前記カバーの両端部に設けられた一対のカバーホルダと、前記カバーホルダを回転可能に支持するカバーブラケットと、前記カバーを回転するための駆動源となるモータと、前記モータを支持するモータブラケットと、前記モータの回転軸に取り付けられた第1ギヤと、一方の前記カバーホルダの外周部に設けられ、前記第1ギヤとかみあう第2ギヤとを含み、前記カバーを透過する前記発光体の透過色で前記リールの外周面に表示された図柄を照光するとともに、前記回転機構により前記カバーを回転させることで、前記リールの外周面に表示された図柄を照光する前記発光体の透過色を変化させることを特徴とする。

【0009】

請求項1の発明においては、カバーを透過した発光体の照明が、リールの外周面に表示された図柄を照光する。また、カバーは、発光体を囲むように設けられ、しかも、2色以上の配色が施された透光性を有するものであるから、リールの外周面に表示された図柄は、このカバーを透過した発光体の透過色による照明で照光されることとなる。

【0010】

さらに、リール照光装置は、カバーを発光体周りに回転させることができる回転機構を備える。したがって、回転機構により、カバーを発光体周りに回転させてやれば、カバーを透過する発光体の透過色の変化し、リールの外周面に表示された図柄を照光する照明の色を変化させることができる。

【0011】

また、回転機構は、カバーの両端部に設けられたカバーホルダと、このカバーホルダ（及びカバー）を回転可能に支持するカバーブラケットを含むように構成されている。

そして、回転機構では、カバー及びカバーホルダを回転させるための駆動源としてモータが用いられる。モータの回転軸には、第1ギヤが取り付けられるとともに、この第1ギヤとかみあう第2ギヤが一方のカバーホルダの外周部に設けられる。したがって、モータを駆動して回転軸を回転させると、第1ギヤが回転し、これに伴い、第1ギヤとかみあう

第2のギヤも回転する。第2ギヤは上述の如く、一方のカバーホルダの外周部に設けられているので、第2ギヤが回転するとカバーホルダも回転する。そして、カバーホルダが回転すると、これに取り付けられたカバーも回転するようになる。以上のように、回転機構は、モータ、第1ギヤ、第2ギヤ及びカバーホルダを介してカバーを発光体周りに回転させるものである。

【0012】

(請求項2)

請求項2の発明は、請求項1に記載のスロットマシンのリール照光装置において、前記カバーは、前記発光体を囲むように円筒形に形成されたものであることを特徴とする。

【0013】

請求項2の発明においては、カバーは発光体を囲むように円筒形に形成され、カバーの内周空間に発光体が収容される。

【0014】

(請求項3)

請求項3の発明は、請求項2に記載のスロットマシンのリール照光装置において、前記カバーは、前記カバーの長手方向に沿って分割された2以上の面から構成され、隣り合う面がそれぞれ異なる色彩からなる外周面を有することを特徴とする。

【0015】

請求項3の発明においては、カバーは、カバーの長手方向に沿って分割された2以上の面から構成され、隣り合う面がそれぞれ異なる色彩からなる外周面を有する。

したがって、カバーを発光体周りに回転させることで、リールの外周面に表示された図柄を照光する照明の色を切り替えることができる。

【0016】

(請求項4)

請求項4の発明は、請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載のスロットマシンのリール照光装置において、前記カバーを覆うように配置されるとともに、前記カバーの1色の範囲が露出するように形成された開口部を有するランプカバーを備えることを特徴とする。

【0017】

請求項4の発明においては、リール照光装置に、カバー全体を覆うランプカバーが設けられる。そして、ランプカバーには、カバーの1色の範囲が露出するような開口部が形成される。これにより、例えば、開口部をリールの外周面に向けて開口するように形成すれば、リールの外周面に表示された図柄を、開口部に露出したカバーの面の色の照明で照光することができるようになる。すなわち、ある特定の色の照明でリールの外周面に表示された図柄を照光したい場合には、カバーの外周面のうち、その特定の色の部分(面)が開口部から露出するようにカバーを回転させればよい。

【0018】

(請求項5)

請求項5の発明は、請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載のスロットマシンのリール照光装置において、前記発光体は、蛍光ランプであり、前記蛍光ランプの両端部を挟持する一対のランプホルダを備えることを特徴とする。

【0019】

請求項5の発明においては、発光体は蛍光ランプである。また、蛍光ランプを支持するために、蛍光ランプの両端部を挟持する一対のランプホルダが設けられる。

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、回転機構により、2色以上の配色が施されたカバーを、発光体周りに回転させることで、リールの外周面に表示された図柄を照光する照明の色を2色以上の複数の色に切り替えることができる。

【0021】

しかも、照明の色の切り替えは、回転機構を用いて、発光体周りにカバーを回転させるだけよいので、発光体の数は単色のもの１つでよく、照明の色の数に相当する複数の発光体を必要としない。したがって、リール照光装置を設置するスペースはそれほど必要とされないばかりか、部品点数を増加させることもない。

【００２２】

さらに、このリール照光装置は、カバーを発光体周りに回転させることによって照明の色を切り替えるようにしているため、現状の照明の色（現状のカバーの色であって、例えば赤色と青色）とはまた違った他の色（例えば、黄色と緑色）による照明も行いたいというときには、単にリール照光装置のカバーを他の色彩のものに付け替えるだけで良いので、簡単に、照明の色の種類を変更することが可能となる。

【００２３】

また、請求項４の発明によれば、カバーを透過した発光体の照明は、開口部を除いて、ランプカバーによって遮断されるので、周囲にさまざまな色の照明が漏れる（散乱する）のを防止することができる。

【００２４】

さらに、請求項５の発明によれば、発光体として蛍光ランプを用いるので、スペースを要しないコンパクトな装置を構成することができ、しかも、コスト高を招くこともない。

【発明を実施するための最良の形態】

【００２５】

以下、図面等を参照して、本発明の一実施形態について説明する。

図１は、本発明によるリール照光装置４０を適用した、スロットマシン１の全体を示す前面及び側面の斜視図である。

また、図２は、スロットマシン１のフロントマスク部２０を開放し、基体部１０の内部が見えるように図示した正面部である。

図１及び図２に示すように、スロットマシン１の筐体は、基体部１０と、基体部１０前面に取り付けられるフロントマスク部２０とから構成されている。

【００２６】

基体部１０は、木枠等によって箱形に形成されたものであり、内部には、図２に示すように、下方から電源ユニット１１、メダル払出し装置（メダルを貯留しておくホッパーを含む）１２、リールユニット１３、メイン制御基板１４等がそれぞれ所定位置に配置されている。

【００２７】

リールユニット１３は、メダル払出し装置１２の上方に設けられた支持板１６上に搭載され、回転可能に支持されたリング状のリール１３ａが３つ並設されたものである。リールユニット１３に設けられた各リール１３ａには、外周面に赤や青、黄色といったさまざまな色彩が施された複数種類の図柄が印刷されたリールテープが貼付されている。

【００２８】

メイン制御基板１４は、遊技の進行等、遊技全体を統括制御するための制御基板であり、図示しないが、演算等を行うＣＰＵ、遊技プログラム等を記憶したＲＯＭ、及びデータを一時的に記憶するＲＡＭ等を備えるものである。メイン制御基板１４は、リールユニット１３の上方に配置されており、透明樹脂からなるケース１５内に収容されている。ケース１５は、メイン制御基板１４を収容した後にかしめられており、メイン制御基板１４を封印している。

【００２９】

フロントマスク部２０は、基体部１０の前面を開閉可能に取り付けられ、スロットマシン１の前面部を構成するものである。

フロントマスク部２０は、図１に示すように、前面側（遊技者側）に、スタートスイッチ２１、ストップスイッチ２２及びベットスイッチ２３からなる操作スイッチ類や、メダル投入口２４、メダル受け皿２５、表示窓２７、及び画像表示装置３０等が配置されている。

【0030】

スタートスイッチ21は、遊技者がリール13aの回転をスタートさせるときに操作するスイッチであり、スタートスイッチ21を操作することにより、3つのリール13aが一斉に回転を開始するようになっている。

【0031】

ストップスイッチ22は、リール13aの回転を停止させるときに操作するスイッチであり、各リール13aに対応して3つ設けられている。したがって、いずれか1つのストップスイッチ22が操作されると、それに対応するリール13aのみが停止する。

【0032】

ベットスイッチ23は、次遊技に移行するとき、遊技者がクレジット内のメダル（貯留メダル）を投入するために操作するスイッチであり、その操作によって有効ラインが有効化されるスイッチである。

【0033】

また、ベットスイッチ23、メダル投入口24等の上方であって、フロントマスク部20の略中央部には、リール13aを表示するための透明な表示窓27が設けられている。この表示窓27は、フロントマスク部20を閉鎖したときに、基体部10に設けられた複数のリール13a群の一部が透視できるように配置される（表示窓27からは、各リール13aの上下に連続する3図柄が見えるように配置されている）。

【0034】

なお、フロントマスク部20の前面側には、表示窓27の上方に、遊技中の演出や所定の情報を遊技者に提供するための画像表示装置30が設けられるとともに、所定のサウンドを出力するためのスピーカ31（図2参照）や、図示しない各種演出用のランプ等が設けられている。

【0035】

フロントマスク部20の裏面側には、図2に示すように、表示窓27の上方に、サブ制御基板28が配置されている。サブ制御基板28は、遊技中における演出を制御する基板であって、サウンドの出力、ランプ類の点灯、画像表示装置による画像表示等の制御を行うものである。サブ制御基板28には、メイン制御基板14と同様に、CPU、ROM、及びRAM等が設けられる。

【0036】

なお、メイン制御基板14は、遊技全体を統括制御するものであるが、サブ制御基板28は、メイン制御基板14の下位に属する基板であり、演出全体の制御を担当する制御基板である。したがって、サブ制御基板28とメイン制御基板14とは電氣的に接続され、メイン制御基板14からサブ制御基板28に対して演出実行指令等の信号を送信することができるように形成されている。なお、サブ制御基板28は透明樹脂からなるケース29内に収容されている。

【0037】

また、本実施形態では、図2に示すように、フロントマスク部20の裏面側であって、表示窓27の上枠部分にリール照光装置40が取り付けられている。

図3は、リール照光装置40を示す斜視図であり、図4は、リール照光装置40の分解斜視図である。また、図5(a)はリール照光装置40がスロットマシン1の筐体内部に設置されている状態を示す側面図であり、図5(b)は、リール照光装置40の側面拡大図である。

【0038】

リール照光装置40は、リール13aの外周面に表示された図柄を照光するとともに、図柄を照光する照明の色を、少なくとも2色以上の異なる色に切り替えることができる装置であり、図3及び図4に示すように、リール13aの外周面に表示された図柄を照光するための発光体41と、この発光体41を囲むように取り付けられ、2色以上の配色が施された透光性を有するカバー42（図4の例では、カバー42a及びカバー42b）と、カバー42を発光体41周りに回転可能に支持する回転機構50とを備えるものである。

【0039】

(発光体)

発光体41は、リール13aの外周面に表示された図柄を照光するためのものであり、本実施形態では、図4に示すように、陰極蛍光ランプ(CFL)(以下、単に蛍光ランプという)が用いられる。

蛍光ランプ41は、図5(a)に示すように、リール13aの軸方向に対して平行に配置されるとともに、表示窓27に表示された3つのリール13aの外周面を十分に照光することができるように、表示窓27の横幅と略同等の長さを有するものである(図2参照)。

また、蛍光ランプ41は、図5(a)に示すように、対向するリール13a及びリールユニット13との干渉を避けるため、径の細いものが用いられる。

なお、蛍光ランプ41は、白色光(自然光)を発するものが用いられる。

【0040】

蛍光ランプ41は、図3に示すように、ベース部材45から突出する一対のランプホルダ44によって両端部が挟持される。

ランプホルダ44は、ベース部材45に一体形成されているとともに、その先端がベース部材45からリール13a側に向けて突出する棒状体である。

そして、ランプホルダ44の先端部には、蛍光ランプ41を挟持するための挟持部44aが設けられ、蛍光ランプ41は、この挟持部44aに形成された上下2つの爪部によって挟持される。

【0041】

(カバー)

カバー42は、蛍光ランプ41から発せられる白色光による照明を有色光による照明に変換するためのものである。

カバー42は、蛍光ランプ41を囲むように取り付けられており、図4及び図5に示すように、中空の円筒形に形成されている。そして、カバー42の内周空間に蛍光ランプ41がカバー42の軸方向と略平行に挿入されるようになっている。

また、カバー42は、蛍光ランプ41を挟持する一対のランプホルダ44間(一方のランプホルダ44と他方のランプホルダ44との間)において、カバーブラケット52により、その両端部が回転可能に支持される。

【0042】

カバー42は、透光性を有する素材からなるとともに、カバー42の外周面は、カバー42の長手方向に沿って分割された2以上の面から構成され、隣り合う面がそれぞれ異なる色彩となっている(カバー42の外周面のうち、有色部分の面は半透明である)。

【0043】

したがって、蛍光ランプ41の光(照明)は、カバー42を透過するとともに、カバー42の有色面を透過した照明は、その有色面の色、すなわち透過色による照明となって外部(カバー42の外側)に発せられることとなる。

例えば、カバー42の赤色の面を透過した蛍光ランプ41の照明は、透過色である赤色の照明となって外部を照光し、カバー42の青色の面を透過した蛍光ランプ41の照明は、透過色である青色の照明となって外部を照光する。

【0044】

本実施形態では、カバー42には、レンズが用いられ、図4に示すように、断面が半円形のレンズ42aと、同じく断面が半円形であって、レンズ42aとは色彩の異なるレンズ42bが、互いに開口部で嵌め合わされて(レンズ42aとレンズ42bの断面はそれぞれ同一径である)、断面が円形の一つの円筒形2色レンズ42として構成される。

【0045】

図7は、図3及び図4に示すリール照光装置40のC-C断面図である。

図7に示すように、レンズ42aとレンズ42bは、いずれも嵌め合い部が凹凸状に形成され、それぞれの凹凸部が互いに嵌め合わされるようになっている。このため、レンズ

４２ a とレンズ ４２ b は、この嵌め合い部で確実に結合される。

【００４６】

なお、この例では、レンズ ４２ a とレンズ ４２ b とからなる２色のカバーを示しているが、例えば、３色のカバーを構成する場合には、さらに第３色目のレンズが、４色のカバーを構成する場合には、第３色目のレンズ及び第４色目のレンズが、それぞれカバー ４２の外周面に挿入されることとなる。

【００４７】

また、カバー ４２は、上述のように、複数の色のレンズを互いに嵌合させることによって一つ円筒形カバー ４２を構成するというのではなく、最初から一体形成された一つの円筒形カバー ４２を用い、このカバー ４２の外周面を、カバー ４２の長手方向に沿って分割するように複数の色で着色するようにしてもよい。さらに、２色以上の複数色成形方法によりカバーを形成するようにしてもよい。

【００４８】

（回転機構）

回転機構 ５０は、カバー ４２を蛍光ランプ ４１の外周周りに回転させる機構である。

カバー ４２は、長手方向に沿って２色以上の配色が施されたものであるもので、蛍光ランプ ４１の点灯中、カバー ４２を蛍光ランプ ４１の外周周りに回転させることで、リール １３ a の外周面に届く透過色が変化して、リール １３ a の外周面に表示された図柄を照光する照明の色を変化させることができる。

【００４９】

回転機構 ５０は、図 ３及び図 ４に示すように、カバー ４２の両端部に設けられた一対のカバーホルダ ５１と、カバーホルダ ５１を回転可能に支持する一対のカバーブラケット ５２と、カバー ４２を回転させるための駆動源となるモータ ５３と、モータ ５３を支持するモータブラケット ５４と、モータ ５３の回転軸 ５５に取り付けられたギヤ ５６と、一方のカバーホルダ ５１の外周部に設けられ、ギヤ ５６とかみあうギヤ ５７とから構成される。

【００５０】

（カバーホルダ）

カバーホルダ ５１は、カバーブラケット ５２に支持される部材であり、図 ４に示すように、カバー ４２の両端部に固定される。したがって、カバーホルダ ５１は、中空の円筒形をしており、カバー ４２両端部の外周面にカバーホルダ ５１の内周面が嵌め込まれるようになっている。

【００５１】

（カバーブラケット）

カバーブラケット ５２は、カバーホルダ ５１を回転可能に支持するものである。カバーブラケット ５２は、図 ３及び図 ４に示すように、ベース部材 ４５に取り付けられ、その先端がベース部材 ４５からリール １３ a 側に向けて突出している。

【００５２】

また、カバーブラケット ５２には、カバーホルダ ５１を支持するための円形の孔 ５２ a が形成されている。カバーホルダ ５１の外周面は、この孔 ５２ a に嵌合されるとともに、孔 ５２ a 内を、カバーホルダ ５１が回転自在になるように支持される。

【００５３】

なお、本実施形態では、図 ４に示すように、一対のカバーブラケット ５２の形状がそれぞれ異なるように構成されている。すなわち、モータ ５３側に設置されるカバーブラケット ５２は、全長が長く、しかも、カバーホルダ ５１の内側（蛍光ランプ ４１の中心部側）からカバーホルダ ５１に嵌合されるようになっているが、もう一方のカバーブラケット ５２は、全長が短く、しかも、カバーホルダ ５１の外側からカバーホルダ ５１に嵌合されるようになっている。これは、図 ３及び図 ４に示すように、モータ ５３側に設置されるカバーブラケット ５２とモータブラケット ５４の外形を同形として、両者が組立時に嵌め合わされるようにしたためである。

【００５４】

したがって、本実施形態のように、カバーブラケット 5 2 とモータブラケット 5 4 とが互いに嵌め合わされるような構成としないのであれば、必ずしも、カバーブラケット 5 2 の形状を図示するような左右異なる形状のものとする必要はない。すなわち、カバーホルダ 5 1 を回転可能に支持できるものであれば、カバーブラケット 5 2 の形状は、特に特定の形状に限定されるものではない。

【0055】

(モータ)

モータ 5 3 は、カバー 4 2 を回転させるための駆動源となるものである。すなわち、モータ 5 3 を駆動させることによって、モータ 5 3 を含む回転機構 5 0 が、カバー 4 2 を蛍光灯ランプ 4 1 の外周周りに回転させる。

【0056】

モータ 5 3 は、図 3 及び図 4 に示すように、蛍光灯ランプ 4 1 及びカバー 4 2 の一方の端部側であって、蛍光灯ランプ 4 1 及びカバー 4 2 よりもリール 1 3 a 側に配置されるとともに、蛍光灯ランプ 4 1 及びカバー 4 2 の軸方向と略平行に配置される。

なお、モータ 5 3 には、図 3 に示すように、外部から駆動信号を受信するためのコネクタ 5 3 a が設けられている。

【0057】

(モータブラケット)

モータブラケット 5 4 は、モータ 5 3 を固定支持するものであって、図 3 及び図 4 に示すように、ベース部材 4 5 に取り付けられ、その先端がベース部材 4 5 からリール 1 3 a 側に突出する板状体である。

【0058】

モータブラケット 5 4 には、2つの孔 5 4 a、5 4 b が形成される。

モータブラケット 5 4 の先端側（リール 1 3 a 側）に形成された一方の孔 5 4 a は、モータ 5 3 を固定支持するためのものであり、この孔 5 4 a にモータ 5 3 が嵌合する。

また、モータブラケット 5 4 の基端側（ベース部材 4 5 側）に形成された他方の孔 5 4 b は、蛍光灯ランプ 4 1 の一方の端部が貫通する。この孔 5 4 b を貫通した蛍光灯ランプ 4 1 の端部は、モータブラケット 5 4 の外側でランプホルダ 4 4 によって挟持される。

【0059】

(ギヤ)

ギヤ 5 6 及びギヤ 5 7 は、モータ 5 3 の駆動力をカバーホルダ 5 1 及びカバー 4 2 に伝達するために設けられたものである。

図 4 に示すように、ギヤ 5 6 は、モータ 5 3 の回転軸 5 5 に取り付けられ、ギヤ 5 7 は、一対のカバーホルダ 5 1 のうち、一方のカバーホルダ（モータ 5 3 が配置されている側のカバーホルダ 5 1）5 1 の外周部に設けられている。

【0060】

なお、本実施形態においては、ギヤ 5 7 は、カバーホルダ 5 1 の外周部に一体形成されているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、ギヤ 5 7 とカバーホルダ 5 1 とを別体としておき、ギヤ 5 7 をカバーホルダ 5 1 の外周部に嵌合するようにしてもよい。

【0061】

図 6 は、ギヤ 5 6 とギヤ 5 7 との関係を示すリール照光装置 4 0 の B-B 断面図である。

図 6 に示すように、ギヤ 5 6 はギヤ 5 7 に比べて小径の歯車（ピニオンギヤ）であるとともに、ギヤ 5 6 とギヤ 5 7 は平行に設けられ、互いにかみあうように配置されている。

したがって、モータ 5 3 の回転軸 5 5 が回転することによって、モータ 5 3 の駆動力は、ギヤ 5 6 を介してギヤ 5 7 に伝達される。そして、ギヤ 5 7 が回転すると、ギヤ 5 7 と一体形成されたカバーホルダ 5 1 及びカバーホルダ 5 1 に固定されたカバー 4 2 も回転するようになる。

【0062】

(ランプカバー)

ところで、リール照光装置 40 には、蛍光ランプ 41、カバー 42、及び回転機構 50 の他に、ランプカバー 43 が設けられている。

ランプカバー 43 は、カバー 42 全体を覆うために設けられたものであり、図 3 及び図 4 に示すように、ベース部材 45 に取り付けられ、ベース部材 45 からリール 13a 側に突出する断面 U 字状の中空半円筒体である。そして、ランプカバー 43 の中空内部にカバー 42 全体が収容されるようになっている。

【0063】

また、ランプカバー 43 の一部には、カバー 42 の所定範囲がリール 13a 側に向けて露出するような開口部 43a が形成される。

この開口部 43a は、2 色以上の配色が施されたカバー 42 の 1 色の範囲が露出するように形成されており、図 4 に示すように、ランプカバー 43 の長手方向に沿って略長方形状に開口している。そして、本実施形態では、ランプカバー 43 の開口部 43a は、図 5 (a) 及び (b) に示すように、リール 13a 側に面したカバー 42 外周面の半円部分のうち、略下半分 (カバー 42 の外周全体に対して、略 1/4 部分) が露出するように形成される。

したがって、カバー 42 を透過した蛍光ランプ 41 の照明は、この開口部 43a からリール 13a の外周面に表示された図柄を照光するようになる。

【0064】

以上のように、リール照光装置 40 に、ランプカバー 43 の開口部 43a を除いて、カバー 42 の全面を包囲するランプカバー 43 を設けたのは、次の理由による。

蛍光ランプ 41 の照明は、カバー 42 を透過して全周囲 (外周 360 度) に発せられるため、仮にランプカバー 43 を設けないと、周囲 (カバー 42 の外側) には、複数の色の照明が散乱してしまう。そうすると、リール 13a の外周面に表示された図柄を特定の色のみに照光しようとしても、他の色の照明が混ざってしまい都合が悪い。

【0065】

そこで、カバー 42 の 1 色の範囲がリール 13a 側に向けて露出するような開口部 43a を形成するとともに、それ以外のカバー 42 の面はすべて覆うようなランプカバー 43 を設けた。これにより、リール 13a の外周面に表示された図柄は、開口部 43a から露出したカバー 42 の色 (所望の色) の照明のみで照光させることができるようになり、照光させたい照明の色以外の色の照明はランプカバー 43 によって遮断し、周囲に散乱させないようにすることができる。

【0066】

例えば、カバー 42 が赤色、青色の 2 色からなるものである場合であって、リール 13a の外周面に表示された図柄を赤色の照明で照光したいときには、ランプカバー 43 の開口部 43a に、カバー 42 の赤色の面が露出するようにしてやれば、リール 13a の外周面に表示された図柄は、赤色 (のみ) の照明で照光することができるようになり、一方の青色の照明は、ランプカバー 43 によって遮断されて、外部に漏れることはなくなる。

【0067】

なお、ランプカバー 43 は、図 4 及び図 5 に示すように、ベース部材 45 上方からリール 13a 側に突出した一对のランプカバー押え爪 45a が、ランプカバー 43 の上部面に設けられた一对の爪受け部 43b に係合するとともに、ベース部材 45 下方の U 字溝 45b にランプカバー 43 の下側に設けられた L 字突起 43c が嵌合することにより、ベース部材 45 に固定される。

【0068】

以上が、本実施形態によるリール照光装置 40 の構成であるが、次に、このリール照光装置 40 の作用について説明する。

リール照光装置 40 は、リール 13a の外周面に表示された図柄を照光するとともに、照光する照明の色を切り替えることができる装置であり、図柄の照光及び照明の色の切り替えは、サブ制御基板 28 からリール照光装置 40 に対して送信される所定の指令信号により行われる。

【0069】

図柄の照明は、サブ制御基板28からリール照明装置40の蛍光ランプ41に対して駆動電流が印加されることにより行われる（リール照明装置40の蛍光ランプ41に駆動電流が印加されると蛍光ランプ41が点灯する）。

【0070】

また、照明の色の切り替えは、サブ制御基板28からリール照明装置40のモータ53に対して駆動信号が供給されることにより行われる。

図8は、リール照明装置40の平面図及び一部断面図である。

リール照明装置40のモータ53に対して駆動信号を供給すると、供給された駆動信号に応じて、所定角度モータ53の回転軸55が回転する。モータ53の回転軸55が回転すると、図8に示すように、回転軸55に取り付けられたギヤ56が回転するとともに、このギヤ56にかみあわされたギヤ57も回転する。そして、ギヤ57の回転に伴い、ギヤ57と一体形成されたカバーホルダ51及びカバーホルダ51に固定されたカバー42も回転する。

【0071】

このように、リール照明装置40のモータ53に対して駆動信号を供給することで、モータ53を含めた回転機構50がカバー42を蛍光ランプ41の外周周りに回転させ、これにより、リール13aの外周面に表示された図柄を照明の色を変化させることができるようになる。

なお、このとき、蛍光ランプ41は、ランプホルダ44によって固定支持されているので回転しない。

【0072】

次に、本実施形態によるリール照明装置40を適用したスロットマシン1の制御について説明する。なお、本実施形態によるスロットマシン1では、制御上、複数の実施形態があるので、これらについて順次説明する。

（第1実施形態）

図9は、第1実施形態におけるスロットマシン1の制御の概略を示すブロック図である。

【0073】

（遊技制御手段、メイン制御手段、サブ制御手段）

スロットマシン1の遊技制御手段100は、スロットマシン1の遊技の進行や演出等を含むスロットマシン1全体を統括制御する手段であり、役の抽選、リール13aの制御、及び入賞時のメダル払出し等の遊技の進行を制御するメイン制御手段100aと、専ら演出の出力を制御するサブ制御手段100bとから構成される。

メイン制御手段100aは上述のメイン制御基板14上に設けられ、サブ制御手段100bは、サブ制御基板28上に設けられる。

【0074】

（ベットスイッチ、スタートスイッチ、ストップスイッチ）

メイン制御手段100aの入力側（図9中、左側）には、遊技者が遊技時に操作するベットスイッチ23、スタートスイッチ21及びストップスイッチ22が電氣的に接続されている。

【0075】

（モータ、リール）

また、メイン制御手段100aの出力側（図9中、右側）には、モータ13b、リール13a等の周辺機器が電氣的に接続されている。

なお、ここでいうモータ13bは、リール13aを回転させるためのものであり、リール13aの回転中心部に連結され、メイン制御手段100aによって制御されるものである。

【0076】

（ランプ、スピーカ、画像表示装置、リール照明装置）

一方、サブ制御手段100bの出力側（図9中、右側）には、画像表示装置30、スピーカ31、ランプ32、リール照光装置40が電氣的に接続されている。

画像表示装置30は、遊技中に各種の演出画像や所定の情報等を表示するもので、液晶ディスプレイやドットディスプレイ、有機EL等からなる。

【0077】

スピーカ31は、所定の条件に応じて、さまざまなサウンドを出力し、遊技中における各種の演出を行うものである。

ランプ32は、所定の条件に応じて、それぞれ所定のパターンで点灯するように制御され、遊技中における各種の演出を行うものである。ランプ32には、フロントマスク部20の上方に設けられる上部ランプや両側に設けられるサイドランプ（図示せず）、さらには各リール13aの内周側に配置されるバックランプ（図示せず）等が含まれる。

【0078】

リール照光装置40は、上述の如く、リール13aの外周面に表示された図柄を照光するとともに、照光する照明の色を、少なくとも2色以上の異なる色に切り替えることができる装置であるが、本実施形態では、リール照光装置40は、照明の色を3色（白色、赤色、青色）に切り替えることができるようになっている。すなわち、本実施形態のリール照光装置40では、3色のカバー42が用いられる。

なお、白色の照明とは、蛍光ランプ41が本来発する白色照明のことをいう。したがって、カバー42は、赤色の面、青色の面、及び透明の面から構成される（カバー42の透明の面を透過した照明が白色の照明ということになる）。

【0079】

（遊技制御手段）

遊技制御手段100のうち、メイン制御手段100aは、以下の各手段を備える。

なお、本実施形態における以下の各手段は例示であり、遊技制御手段100は、本実施形態で示した手段に限定されるものではない。

【0080】

（役抽選手段）

役抽選手段111は、役の抽選を行うものである。

（役）

ここで、スロットマシン1に設定される代表的な役として、特別役、小役、再遊技役（リプレイ）がある。

【0081】

特別役とは、遊技状態を通常遊技から特別遊技（通常遊技以上にメダルの獲得が期待できる、遊技者にとって有利となる遊技）に移行させるための役である。特別役としては一般に、ビックボーナス（以下、BBと略称する）及びレギュラーボーナス（以下、RBと略称する）等が挙げられる。これらのBB及びRBは、それぞれ、特別遊技の1つであるBB遊技及びRB遊技に移行させる役である。

【0082】

小役とは、予め定めた枚数のメダルが払い出される役である。小役の種類に応じて、メダルの払出し枚数が異なるように設定されている。

リプレイとは、遊技者がメダルを投入しなくても、次遊技（再遊技）が行える役であって、前遊技でのメダル投入枚数（賭数）を維持して再遊技が行えるようにしたものである。

【0083】

役抽選手段111は、例えば、役抽選用の乱数発生手段と、この乱数発生手段が発生する乱数を抽出する乱数抽出手段と、乱数抽出手段が抽出した乱数値に基づいて、役の当選の有無及び当選役を判定する判定手段とを備えている。

【0084】

乱数発生手段は、所定の領域（例えば、10進法で0～65535）の乱数を発生させるもので、通常、専用の乱数発生器（乱数発生用IC（ハードウェア乱数））が用いられ

る。もちろん、乱数発生器を用いるのではなく、乱数を発生させるための所定のプログラムを予め用意しておき、これを実行するによって、乱数を発生させるようにしてもよい（ソフトウェア乱数）。

【0085】

乱数抽出手段は、乱数発生手段によって発生した乱数を、所定の時、本実施形態では遊技者によりスタートスイッチ21が操作された時に抽出する。乱数を抽出するには、所定のサンプリング回路が用いられる。

【0086】

判定手段は、乱数抽出手段によって抽出された乱数値を、役抽選テーブル121（後述）と照合し、抽出された乱数値が役抽選テーブル121のどの領域に属し、かつ、その乱数値の属する領域にどの役が対応しているかを判定するものである。例えば、抽出された乱数値が、役抽選テーブル121の中の小役当選領域に属する場合は、小役の当選と判定し、非当選領域に属する場合は、非当選と判定する。

【0087】

（役抽選テーブル）

役抽選テーブル121は、抽選される役の種類及び各役の当選確率を定めたテーブルである。役抽選テーブル121には、乱数値のとり得る全領域（例えば、10進法で0～65535の領域）のうち、特別役当選領域、小役当選領域、リプレイ当選領域、及び非当選領域がそれぞれ所定の割合（予め定められた当選確率となるように）で定められている。

【0088】

また、役抽選テーブル121は、遊技状態（通常遊技、特別遊技等）ごとに、特有の役抽選テーブル121を備えている。

なお、図示しないが、各役の当選領域及び非当選領域は、メダルの投入枚数（1～3枚）ごと、及び出玉率の設定値ごとに定められている。

【0089】

（リール制御手段）

リール制御手段131は、スタートスイッチ21が操作されたときに、すべてのリール13aの回転を開始させるようにモータ13bを駆動制御するものである。さらに、リール制御手段131は、ストップスイッチ22が操作されたときに、操作されたストップスイッチ22に対応するリール13aの停止位置を決定するとともに、その決定した停止位置にリール13aが停止するようにモータ13bを駆動制御するものである。

【0090】

リール13aの停止位置は、予め用意されている停止位置決定テーブル131aを参照して決定される。

停止位置決定テーブル131aは、役抽選手段111による役の抽選結果と、ストップスイッチ22が操作された瞬間のリール13aの位置とから、リール13aの停止位置を定めたテーブルである。停止位置決定テーブル131aは、当選した役ごとの停止位置決定テーブル131aと、非当選時の停止位置決定テーブル131aとを備えている。

【0091】

例えば、役抽選手段111による役の抽選でいずれの役にも当選していないときは、非当選時の停止位置決定テーブル131aが用いられ、この停止位置決定テーブル131aには、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止しないように、リール13aの停止位置が定められている。一方、役抽選手段111による役の抽選でいずれかの役に当選したときは、当選した役に対応する停止位置決定テーブル131aが用いられ、この停止位置決定テーブル131aには、リール13aの停止可能位置の範囲内において、当選した役の図柄の組合せが有効ラインに停止するように、リール13aの停止位置が定められている。

【0092】

なお、「有効ライン」とは、リール13aの停止時における表示窓27内の図柄の並び

のラインであって、図柄の組合せを形成させるライン（本実施形態では、水平方向の中段、上段、及び下段にそれぞれ設けられたラインと、右下がり及び左下がりの斜め方向の各ラインの合計５本から構成されている）のうち、いずれかの役に対応する図柄の組合せがこれらのラインに停止したときに、その役の入賞となるラインのことをいう。

【００９３】

以上の停止位置決定テーブル１３１ａを用いて、リール制御手段１３１は、いずれかの役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるときは、リール１３ａの停止可能位置の範囲内において、その役に対応する図柄を有効ラインに停止させるようにリール１３ａを制御する。すなわち、ストップスイッチ２２の操作を検知した位置で直ちにリール１３ａを停止させると、その役に対応する図柄が有効ラインに停止しないときには、リール１３ａの停止時にリール１３ａを移動制御することにより、有効ラインにその役を構成する図柄を（積極的に）停止させるように制御する。

【００９４】

ところで、リール１３ａの停止可能位置の範囲とは、例えば、７８回転／分の回転速度でリール１３ａが回転している場合であって、リール１３ａに２１の図柄が均等間隔に表示されているものとしたときに、ストップスイッチ２２の操作時に有効ライン上の存在する図柄を含めて５図柄以内の範囲をいう。本実施形態では、ストップスイッチ２２による停止操作が行われてから１９０ｍｓｅｃ以内にリール１３ａを停止させるように設定されているからである。

したがって、リール１３ａの回転速度やリール１３ａに表示されている図柄の数によっては、リール１３ａの停止可能位置の範囲が異なる。

【００９５】

（停止図柄判別手段）

停止図柄判別手段１４１は、リール１３ａの停止時に、有効ラインに停止したリール１３ａ上の図柄を判別するとともに、有効ラインの図柄の組合せが、いずれかの役に対応する図柄の組合せと一致するか否かを判別するものである。

停止図柄判別手段１４１は、例えば、モータ１３ｂの停止時の角度やステップ数等を検知することにより、有効ライン上の図柄を判別する。

【００９６】

なお、停止図柄判別手段１４１は、リール１３ａが実際に停止してから図柄の組合せを判別するのではなく、ストップスイッチ２２が操作された瞬間のリール１３ａの位置から、選択された停止位置決定テーブル１３１ａによってリール１３ａの停止位置が定められた時に、有効ラインに停止する図柄の組合せを判別することも可能である。

【００９７】

（入賞処理手段）

入賞処理手段１５１は、停止図柄判別手段１４１により、リール１３ａの停止時に有効ラインに停止した図柄の組合せがいずれかの役に対応する図柄の組合せと一致すると判別され、その役の入賞となったときに、入賞役に応じた所定枚数のメダルを遊技者に対して払出すか、又はクレジットの加算等の処理を行うものである。

なお、リプレイの入賞時は、メダルを払出すことなく、当該遊技で投入されたメダル枚数を自動投入するように制御する。

【００９８】

（特別遊技制御手段）

特別遊技制御手段１６１は、通常遊技から特別遊技への移行、特別遊技中の遊技の進行、及び特別遊技から通常遊技への移行等を制御するものであり、特別遊技移行手段１６１ａ、特別遊技進行手段１６１ｂ、特別遊技終了手段１６１ｃ等を備える。

【００９９】

特別遊技移行手段１６１ａは、有効ラインに停止した図柄の組合せが予め定められた特別役に対応する図柄の組合せと一致すること（特別役が入賞すること）を条件として、遊技状態を、通常遊技から特別遊技に移行させるものである。

例えば、B Bの入賞時は遊技状態を通常遊技からB B遊技に移行させ、R Bの入賞時には遊技状態を通常遊技からR B遊技に移行させる。

移行時には、特別遊技に移行する旨を遊技者に知らせるために、ランプ32の点灯、スピーカ31からのサウンドの出力、画像表示装置30による画像表示等、各種の演出を行うように制御する。

【0100】

なお、本実施形態では、B Bに対応する図柄（以下、B B入賞図柄という）が複数種類設けられ、しかも、これら複数種類の図柄は、それぞれ異なる色彩で構成されている。

具体的には、B B入賞図柄として、赤色の7（以下、「赤7」という）及び青色の7（以下、「青7」という）の2種類設けられる。したがって、有効ラインに「赤7」の図柄の組合せが停止するか、もしくは「青7」の図柄の組合せが停止すれば、B B遊技に移行し、B B遊技が実行される。すなわち、B B遊技に移行（B B遊技を実行）するためには、「赤7」又は「青7」の図柄のうち、いずれか一方の図柄の組合せが有効ラインに停止すればよいことになる。

【0101】

特別遊技進行手段161bは、B B遊技中及びR B遊技中における遊技の進行を制御するものである。

B B遊技は第1遊技と第2遊技とからなり、B Bに入賞すると、まず第1遊技が行われる。

したがって、特別遊技進行手段161bは、B Bの入賞を条件に、まず第1遊技を開始させる。第1遊技は、通常遊技と同様に、所定枚数（例えば、3枚）以内のメダルを投入して遊技を行うものである。第1遊技で役抽選手段111により抽選される役は、特定役及び第2遊技に移行するための移行役である。よって、第1遊技において、特定役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止して、特定役に入賞すると、所定枚数のメダルが払い出され、移行役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止して、移行役に入賞すると、所定枚数のメダルが払い出されるとともに第2遊技に移行する。

なお、第1遊技では、遊技回数の上限が例えば、30回と予め定められている。このため、特別遊技進行手段161bは、第1遊技での遊技回数をカウントし続ける。

【0102】

特別遊技進行手段161bは、第1遊技中に、移行役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止して、移行役に入賞すると、遊技状態を、第1遊技から第2遊技に移行させる。第1遊技から第2遊技に移行するときは、それを遊技者に知らせるために、移行役に対応する図柄の組合せが揃った有効ラインをランプ32により点滅させたり、それまでの第1遊技中とは異なるサウンドをスピーカ31から出力等する処理を行う。

【0103】

第2遊技は、例えば、メダルを1枚のみ投入可能とし、水平方向中段の有効ラインのみを有効化させ、この有効ラインに、例えば、95%程度の高確率で所定役の図柄の組合せが停止する（所定役が入賞する）ように制御される遊技である。そして、第2遊技は、その所定役の入賞回数が規定回数（例えば、8回）に到達するか、又は遊技回数が規定回数（例えば、12回）に到達するまで継続される。この第2遊技の終了条件を満たすか否かの判断のため、特別遊技進行手段161bは、第2遊技中の遊技回数及び所定役の入賞回数をカウントする。

【0104】

特別遊技進行手段161bは、第2遊技の遊技回数又は所定役の入賞回数が規定回数に到達したときに、第2遊技を終了させて、B B遊技の終了条件を満たしていないことを条件として、再度、第1遊技に戻るよう制御する。

【0105】

ここで、B B遊技では、第1遊技から第2遊技への移行回数は、規定回数まで（例えば、3回）と上限が定められている。したがって、規定回数目になったときの第2遊技の終了時は、第1遊技に再度移行することなく、B B遊技を終了させるようにする。このため

、特別遊技進行手段 1 6 1 b は、B B 遊技中に、第 1 遊技から第 2 遊技に移行した回数をカウントする。例えば、B B 遊技中の第 1 遊技時に移行役が入賞し、第 2 遊技に移行させるときに、移行回数に 1 を加算する。

【0 1 0 6】

一方、R B 遊技は、前記 B B 遊技での第 2 遊技を 1 セット、すなわち所定役が高確率で当選する遊技を規定入賞回数又は規定遊技回数に到達するまで行うものである。R B 遊技においては、特別遊技進行手段 1 6 1 b は、遊技回数又は所定役の入賞回数をカウントし続ける。

【0 1 0 7】

特別遊技終了手段 1 6 1 c は、特別遊技中に、特別遊技の終了条件を満たすか否かを判別し、特別遊技の終了条件を満たすと判別されたときに、特別遊技を終了させるとともに、通常遊技に戻るようにするものである。

特別遊技が、例えば、B B 遊技であるときは、第 1 遊技の遊技回数が規定回数に到達したとき、又は第 1 遊技から第 2 遊技への移行回数が規定回数に到達したときの第 2 遊技において遊技回数又は所定役の入賞回数が規定回数に到達したときのいずれか 1 つを満たすときは、特別遊技終了手段 1 6 1 c は、B B 遊技の終了条件を満たすと判別する。また、特別遊技が例えば、R B 遊技であるときは、遊技回数又は所定役の入賞回数が規定回数に到達したときのいずれか 1 つを満たすときは、特別遊技終了手段 1 6 1 c は、R B 遊技の終了条件を満たすと判別する。

【0 1 0 8】

ところで、本実施形態では、特別遊技制御手段 1 6 1 により実行される B B 遊技は、第 1 特別遊技と、第 1 特別遊技よりも遊技者のメダル獲得枚数期待値が大きい第 2 特別遊技の 2 種類設定される。そして、B B 入賞図柄の組合せが有効ラインに停止して B B に入賞すると、所定の条件に応じて、第 1 特別遊技か第 2 特別遊技のいずれか一方の遊技が実行される。第 1 特別遊技と第 2 特別遊技のどちらの遊技が実行されるかは、複数種類の B B 入賞図柄のうち、いずれの B B 入賞図柄の組合せが有効ラインに停止して B B に入賞したかにより決定されるものである。

【0 1 0 9】

具体的には、「赤 7」及び「青 7」の 2 種類の B B 入賞図柄のうち、例えば、「赤 7」の図柄の組合せが有効ラインに停止して B B に入賞したときは、第 1 特別遊技を実行するようにし、「青 7」の図柄の組合せが有効ラインに停止して B B に入賞したときは、第 2 特別遊技を実行するように決められる。ただし、B B 入賞図柄と B B 遊技の遊技態様（第 1 特別遊技又は第 2 特別遊技）との対応関係は、常に一定ではなく、変動するように構成される。したがって、「赤 7」の図柄の組合せが有効ラインに停止して B B に入賞したからといって、必ずしも第 1 特別遊技が実行されるわけではなく、第 2 特別遊技が実行される場合もある。

【0 1 1 0】

また、本実施形態では、B B 遊技（第 1 特別遊技又は第 2 特別遊技）の少なくとも一部の遊技（本実施形態では、第 1 遊技）で、特定役を含めて役の抽選を行う。

特定役とは、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報が報知されたときは、その情報が報知されないときより、その特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止されることができるとなる機会が増加する役である。

【0 1 1 1】

特別遊技制御手段 1 6 1 により実行される B B 遊技のうち、第 1 特別遊技は、役抽選手段 1 1 1 で特定役に当選したときであっても、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を遊技者に対して報知しない遊技であり、第 2 特別遊技は、その第 2 特別遊技のうちの少なくとも一部の遊技を、役抽選手段 1 1 1 で特定役に当選したときに、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を遊技者に対して報知する報知遊技に設定する遊技である。

したがって、前記報知遊技を含む第 2 特別遊技は、報知遊技を含まない第 1 特別遊技よ

りも遊技者のメダル獲得枚数期待値が大きい遊技となる。

【0112】

（特別役当選持越し手段）

特別役当選持越し手段171は、通常遊技中に、役抽選手段111による役の抽選で特別役（BB又はRB）に当選した後、特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止して特別役が入賞するまでの遊技において、特別役の当選を持ち越すようにするものである。

【0113】

ここで、役抽選手段111による役の抽選で小役又はリプレイに当選したときは、その小役等の抽選は、当該遊技でのみ有効となり、次遊技以降には、その小役等の当選は持ち越されない。すなわち、小役等に当選した遊技で、その当選した小役等の図柄の組合せが有効ラインに停止して、小役等が入賞しなければ、小役等の当選は、その遊技の終了時に無効となる。

これに対し、特別役に当選したときは、その特別役の当選は、特別役が入賞するまで、次遊技以降に持ち越される。

【0114】

（特別役入賞図柄振分け抽選手段）

特別役入賞図柄振分け抽選手段181は、通常遊技中に、役抽選手段111で特別役（BB）に当選した後、複数種類の特別役入賞図柄（BB入賞図柄）を、第1特別遊技が実行される特別役入賞図柄と、第2特別遊技が実行される特別役入賞図柄とに振り分けるための抽選を行うものである。すなわち、特別役入賞図柄振分け抽選手段181は、複数種類のBB入賞図柄（本実施形態では、「赤7」と「青7」）のうち、どのBB入賞図柄の組合せが有効ラインに停止したか（どのBB入賞図柄によってBBに入賞したか）により、その後に実行されるBB遊技を第1特別遊技とするか、第2特別遊技とするかの決定を行う手段である。

【0115】

本実施形態のように、BB入賞図柄が「赤7」と「青7」の2種類設けられている場合には、特別役入賞図柄振分け抽選手段181による抽選により、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄の組合せが「赤7」－「赤7」－「赤7」と決定される場合もあるし、「青7」－「青7」－「青7」と決定される場合もある。したがって、例えば、特別役入賞図柄振分け抽選手段181による抽選の結果、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄が「赤7」と決定された場合には、有効ラインに「赤7」－「赤7」－「赤7」の組合せが停止すれば、第1特別遊技に移行し、第1特別遊技が実行される。一方、有効ラインに「青7」－「青7」－「青7」の組合せが停止すると、第2特別遊技に移行し、第2特別遊技が実行される。

【0116】

なお、本実施形態では、特別役入賞図柄振分け抽選手段181による抽選は、通常遊技中、役抽選手段111で特別役（BB）に当選した遊技及び特別役当選持越し手段171によりBBの当選が持ち越されている遊技中毎遊技行われる。したがって、役抽選手段111で特別役（BB）に当選した遊技及び特別役の当選が持ち越されている遊技中は、遊技ごとに第1特別遊技あるいは第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄が不規則に変化する。

【0117】

ただし、特別役入賞図柄振分け抽選手段181による抽選は、これらに限定されるものではなく、BBに当選した（最初の）遊技でこの抽選を行い、BBの当選が持ち越されている遊技中はこの抽選結果を維持するようにしてもよい。また、BBの当選が持ち越されている遊技中、毎遊技抽選を行うのではなく、所定遊技ごと（例えば、3遊技ごと）に抽選を行うようにしてもよい。

【0118】

（情報送信手段）

情報送信手段１９１は、役抽選手段１１１による役の抽選結果情報、スタートスイッチ２１が操作された旨の操作情報、ストップスイッチ２２が操作された旨の操作情報、特別役入賞図柄振分け抽選手段１８１による抽選結果情報等をサブ制御手段１００ｂに送信するものである。

【０１１９】

続いて、遊技制御手段１００のうち、サブ制御手段１００ｂ側の各手段について説明する。

（情報受信手段）

情報受信手段２１１は、情報送信手段１９１により送信されてくる、役抽選手段１１１による役の抽選結果情報、スタートスイッチ２１が操作された旨の操作情報、ストップスイッチ２２が操作された旨の操作情報、特別役入賞図柄振分け抽選手段１８１による抽選結果情報等を受信するものである。

サブ制御手段１００ｂ側では、受信した情報に基づいて、演出内容を決定したり、所定の抽選を行ったり、リール照光装置４０の制御等を行う。

【０１２０】

（照明告知決定手段）

照明告知決定手段２２１は、第２特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄を、遊技者に対して告知するか否かを決定するものである。告知には、リール照光装置４０が用いられる。告知は、リール照光装置４０により、リール１３ａの外周面に表示された図柄の照光パターン（照明の色）を種々変化させ、リール１３ａの回転中において、第２特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄を遊技者にとって識別しやすくするというものである。したがって、遊技者は、この照明告知が行われると、予め（ストップスイッチ２２を操作する前に）第２特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄がどの図柄であるかを識別できるようになる。

【０１２１】

なお、本実施形態では、照明告知するか否かの決定は、照明告知決定手段２２１による抽選によって行われ、ソフトウェア乱数を用いて、例えば、１／２の確率で照明告知をするように決定する。しかしながら、必ずしも、これ（抽選）に限定されるものではなく、例えば、ある所定の条件を満たしたときに、照明告知をするようにしてもよい。

【０１２２】

照明告知決定手段２２１による抽選は、通常遊技中、役抽選手段１１１で特別役（ＢＢ）に当選した遊技及び特別役当選持越し手段１７１により特別役の当選が持ち越されている遊技中毎遊技行われる。したがって、役抽選手段１１１で特別役（ＢＢ）に当選した遊技及びＢＢの当選が持ち越されている遊技中は、遊技によって第２特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄が照明告知される場合と照明告知されない場合とがある。

【０１２３】

ただし、照明告知決定手段２２１による抽選は、必ずしも特別役の当選が持ち越されている毎遊技で行わなければならないというのではなく、ＢＢに当選した（最初の）遊技でこの抽選を行い、ＢＢの当選が持ち越されている遊技中はこの抽選結果を維持するようにしてもよい。また、ＢＢの当選が持ち越されている遊技中、所定遊技ごと（例えば、３遊技ごと）に抽選を行うようにしてもよい。

なお、照明告知決定手段２２１による抽選の結果は、リール照光装置４０を制御する照明制御手段２３１に送信される。

【０１２４】

（照明制御手段）

照明制御手段２３１は、リール１３ａの外周面に表示された図柄を照光する照明の色の切り替えを制御するものである。すなわち、照明制御手段２３１は、リール照光装置４０を制御する手段であって、リール１３ａの外周面に表示された図柄を照光する照明の色を決定するとともに、照明の色を切り替えるための信号をリール照光装置４０に対して所定のタイミングで送信する。

【０１２５】

照明の色の切り替えは、照明制御手段２３１が、リール照光装置４０のモータ５３に対して、駆動信号を供給することにより行う。例えば、照明の色を赤色と決定した場合には、照明制御手段２３１は、カバー４２の赤色の面が、ランプカバー４３の開口部４３ａに停止するように（露出するように）、リール照光装置４０のモータ５３に対して駆動信号を供給し、カバー４２を回転させる。

【０１２６】

また、照明制御手段２３１による照明の色の切り替えのタイミング、すなわち、照明の色を切り替えるための信号をリール照光装置４０に対して送信するタイミングは、通常遊技中、役抽選手段１１１で特別役に当選した遊技又は特別役当選持越し手段１７１により特別役の当選が持ち越されている遊技であって、照明告知決定手段２２１により照明告知を行うことに決定した遊技の開始後、遊技者によりスタートスイッチ２１が操作されたとき、すなわち、リール１３ａが回転を開始するときである。

【０１２７】

より具体的には、当該遊技中、メイン制御手段１００ａの情報送信手段１９１から送信されてきたスタートスイッチ２１の操作情報を、サブ制御手段１００ｂの情報受信手段２１１が受信すると、これを検知した照明制御手段２３１は、リール照光装置４０に対して照明の色を切り替えるための信号を送信する。これにより、スタートスイッチ２１が操作されて、リール１３ａが回転を開始すると、照明の色は赤色や青色等に切り替えられる。

【０１２８】

リール１３ａの回転と略同時に切り替えられた赤色や青色等の照明による照光は、すべてのリール１３ａが回転を停止するまで続けられる。したがって、すべてのリール１３ａが回転を停止すると、赤色や青色等の照明は、白色の照明に切り替えられる（リセットされる（すなわち、リール１３ａの外周面に表示された図柄は、赤色や青色等の照明で照光されているとき以外は、常時、白色の照明で照光されている））。このため、当該遊技中、メイン制御手段１００ａの情報送信手段１９１から送信されてきた各ストップスイッチ２２の操作情報を、サブ制御手段１００ｂの情報受信手段２１１が順次受信し、すべてのストップスイッチ２２が操作されたことを検知すると、照明制御手段２３１は、リール照光装置４０に対して照明の色を白色に切り替えるための信号を送信する（カバー４２の透明の面が、ランプカバー４３の開口部４３ａに露出するように制御される）。

【０１２９】

照明の色は、特別役入賞図柄振分け抽選手段１８１による抽選結果をもとに決定される。照明制御手段２３１は、照明告知決定手段２２１により照明告知を行うことに決定された場合であって、特別役入賞図柄振分け抽選手段１８１による抽選により第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄及び第２特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄がそれぞれ振り分けられると、照明の色を第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄の色彩と同系色に決定する。

【０１３０】

したがって、例えば、特別役入賞図柄振分け抽選手段１８１により、第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄が「赤７」とされた場合には、照明制御手段２３１は、照明の色を「赤７」の図柄の色彩と同系色である赤色とする。反対に、特別役入賞図柄振分け抽選手段１８１により、第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄が「青７」とされた場合には、照明制御手段２３１は、照明の色を「青７」の図柄の色彩と同系色である青色とする。

【０１３１】

このように、リール１３ａの外周面に表示された図柄を第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄の色彩と同系色の照明で照光することにより、第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄は、遊技者にとって識別しにくいものとなる。

第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄の色彩と同系色の照明（の色彩）は、第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄にとって、一種の隠蔽色（保護色）となり、この照明でリール１３ａの外周面に表示された図柄を照光すると、遊技者は、あたかも第１特別遊技が実行されるＢＢ入賞図柄が隠蔽されたかのような印象を受けるからである。この結果、遊

技者は、リール 1 3 a の回転中において、周囲の色彩とまぎらわしくなった第 1 特別遊技が実行される B B 入賞図柄を殆ど識別できなくなる。

【0 1 3 2】

ここで、本実施形態では、B B 入賞図柄は「赤 7」及び「青 7」である。すなわち、この 2 つの B B 入賞図柄は互いに色環の離れた反対色（反対色には、反対色に近い色を含み、本発明における「異なる色」に相当するものである。以下同じ）で構成されている。したがって、第 1 特別遊技が実行される B B 入賞図柄の色彩と同系色は、第 2 特別遊技が実行される B B 入賞図柄にとっては反対色ということになる。

このため、第 1 特別遊技が実行される B B 入賞図柄を、これと同系色の照明で照光するということは、すなわち、第 2 特別遊技が実行される B B 入賞図柄を、反対色の照明で照光するということになり、上述したように、第 1 特別遊技が実行される B B 入賞図柄は識別しにくくなる一方で、反対色の照明によって照光された第 2 特別遊技が実行される B B 入賞図柄は、逆に引き立って見えるようになり、識別しやすくなる。

【0 1 3 3】

したがって、遊技者は、識別しやすくなった B B 入賞図柄を、第 2 特別遊技が実行される B B 入賞図柄と判別することができるようになるとともに、この B B 入賞図柄の組合せを有効ラインに停止させやすくなる。

【0 1 3 4】

以上から、リール照光装置 4 0 による照明の色は、少なくとも B B 入賞図柄の色彩と同系色（本実施形態では、赤色と青色）のものが用いられる。

なお、本実施形態における「反対色」とは、上述のように、完全な反対色（例えば、赤に対してシアン、黄色に対して青等）のみを意味するのではなく、反対色に近い色相（色あい）のもの（例えば、赤に対して青、赤に対して青とシアンの間色、赤に対してシアンと緑の間色等）も含むものであるが、同様に「同系色」とは、完全な同色のみを意味するものではなく、同色に近い色相のもの（例えば、赤に対してマゼンタ、青の対してシアン等）も含むものである。

【0 1 3 5】

ところで、照明告知決定手段 2 2 1 により照明告知を行わないことに決定された場合には、当該遊技におけるリール 1 3 a の回転中、リール 1 3 a の外周面に表示された図柄を有色光（赤色や青色等）による照明で照光するのではなく、白色の照明で照光する。したがって、この場合には、照明制御手段 2 3 1 は、リール照光装置 4 0 に対して、照明の色を切り替えるための信号を送信しない。遊技開始時は常に照明の色が白色にリセットされている（ランプカバー 4 3 の開口部 4 3 a には、カバー 4 2 の透明の面が露出されている）からである。

【0 1 3 6】

リール 1 3 a の外周面を白色の照明で照光すると、特定の図柄が特に識別しやすくなったり、あるいは識別しにくくなったりということではなく、どの図柄も略均等（通常通り）に見えるようになる。したがって、遊技者は、照明告知がされないと、例えば、「赤 7」又は「青 7」のいずれの B B 入賞図柄が第 2 特別遊技が実行される図柄かが分からなくなる。

【0 1 3 7】

（報知制御手段）

報知制御手段 2 4 1 は、特別遊技制御手段 1 6 1 により第 2 特別遊技の一部の遊技（報知遊技）が実行され、この遊技で、役抽選手段 1 1 1 によって特定役に当選すると、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報を遊技者に対して報知する。

報知遊技が実行されて、メイン制御手段 1 0 0 a の情報送信手段 1 9 1 から、サブ制御手段 1 0 0 b の情報受信手段 2 1 1 に対して特定役の当選情報及び当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報が送信されると、報知制御手段 2 4 1 はこれを検知し、この受信情報をもとに、当選した特定役に対応する図柄の組合せを

有効ラインに停止させるための情報を遊技者に対して報知する。

【0138】

報知方法としては種々の方法が挙げられるが、例えば、画像表示装置30を用いて報知する方法、ランプ32（特に、リール13aの内周面側に配置されたバックランプ32）を用いて報知する方法、さらにはスピーカ31を用いて報知する方法等が挙げられる。例えば、画像表示装置30を用いて報知する場合には、報知制御手段241は、画像表示装置30に当選した特定役に対応する図柄を有効ラインに停止させるための情報を表示するように制御する等である。

【0139】

なお、報知制御手段241による報知は、報知遊技の開始時、具体的には、遊技者によりストップスイッチ22が操作される前に事前に行われる。

また、報知制御手段241は、報知遊技が実行される第2特別遊技の一部の遊技の終了とともに報知を終了するように制御する。

【0140】

以上示したように、本実施形態では、リール照光装置40による照明の色の1つを、1つの特定の図柄（本実施形態では、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄）の色彩と同系色であって、他の1つの特定の図柄（本実施形態では、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄）の色彩と反対色となるように構成した。これにより、1つの色の照明で、特定の図柄を識別しやすくするだけでなく、同時に、この図柄と関連のある他の図柄を識別しにくくすることで、前記特定の図柄が一層識別しやすいものとなる。

【0141】

すなわち、特定の図柄を識別しにくくする、あるいは特定の図柄を識別しやすくするといった、いずれか一方の演出のみならず、特定の図柄を識別しにくくするとともに、他の特定の図柄を識別しやすくするといった2つの演出を同時に実現することで、遊技者にとっては、他の特定の図柄が非常に識別しやすくなる。

【0142】

続いて、第1実施形態における主要な制御の流れを、図10及び図11のフローチャートに基づき説明する。

まず、図10のステップS1において、メイン制御手段100aは、スタートスイッチ21が操作（オン）された否かを判別し続け、スタートスイッチ21がオンされたと判別すると、ステップS2に進む。なお、スタートスイッチ21がオンされたと判別すると、すべてのリール13aの制御（回転開始等）が行われる。

ステップS2では、役抽選手段111は、役の抽選を行う。

【0143】

ステップS3では、メイン制御手段100aは、ステップS2における役の抽選において、BBに当選したか否かを判別する。そして、BBに当選したと判別したときは、ステップS4に進みBBフラグをオンした後、ステップS5に進む。

一方、BBに当選していないと判別したときは、ステップS5に進む。

【0144】

ここで、「BBフラグ」とは、BBに当選することによってオンされるフラグであって、このフラグは、以降BBに入賞するまで、オンの状態が維持されるものである。すなわち、BBの当選が持ち越されている遊技中、BBフラグはオンしている。

【0145】

ステップS5では、BBフラグの状態を判別する。そして、BBフラグがオンの場合には、ステップS6に進む。

一方、BBフラグがオフの場合には、ステップS10に進む。

【0146】

ステップS6では、特別役入賞図柄振分け抽選手段181は、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄と、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄とを抽選により振り分ける。

特別役入賞図柄振分け抽選手段181は、第1実施形態におけるBB入賞図柄「赤7」

と「青 7」のうち、いずれの B B 入賞図柄を第 1 特別遊技が実行される B B 入賞図柄とするか、あるいはいずれの B B 入賞図柄を第 2 特別遊技が実行される B B 入賞図柄とするかを抽選により決定するものである。

【0147】

ステップ S 7 では、サブ制御手段 100 b の照明告知決定手段 221 は、照明告知を行うか否かの抽選を行う。

ステップ S 8 では、ステップ S 7 における照明告知決定手段 221 により、照明告知を行うことに決定されたか否かを判別する。照明告知を行うことに決定された場合にはステップ S 9 に進み、照明告知を行わないことに決定された場合にはステップ S 10 に進む。

【0148】

ステップ S 9 では、サブ制御手段 100 b の照明制御手段 231 が、所定色による照明で、リール 13 a の外周面に表示された図柄を照光するように制御する。なお、所定色とは、特別役入賞図柄振分け抽選手段 181 により決定された第 1 特別遊技が実行される B B 入賞図柄の色彩と同系色である。

【0149】

ステップ S 10 では、メイン制御手段 100 a は、ストップスイッチ 22 が操作（オン）されたか否かを判別し続ける。そして、ストップスイッチ 22 がオンされたと判別したときはステップ S 11 に進む。

ステップ S 11 では、リール制御手段 131 が、モータ 13 b を駆動して、そのオンされたストップスイッチ 22 に対応するリール 13 a の停止制御を行う。

【0150】

図 11 は、図 10 のフローチャートに続くフローチャートであり、すべてのリール 13 a の停止後、役の入賞判別及び役が入賞した場合の入賞処理等の流れを示すフローチャートである。

図 11 のステップ S 12 では、メイン制御手段 100 a は、すべてのリール 13 a が停止したか否かを判別し、停止したと判別したときは、ステップ S 13 に進む。すべてのリール 13 a が未だ停止していないと判別したときは、図 10 のステップ S 10 に戻る。

【0151】

ステップ S 13 では、照明告知が行われていたか否かを判別する。そして、照明告知が行われていたと判別した場合には、ステップ S 14 で、照明制御手段 231 により、リール 13 a の外周面に表示された図柄を照光する照明の色を白色にリセットするように制御する。

一方、照明告知が行われていなかったと判別した場合には、照明の色は白色のままであるので、ステップ S 14 の処理を行うことなく、ステップ S 15 に進む。

【0152】

ステップ S 15 では、停止図柄判別手段 141 は、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したか否か、すなわちいずれかの役が入賞したか否かを判別する。

いずれかの役が入賞したと判別したときは、ステップ S 16 に進み、入賞処理、すなわち入賞役に応じたメダル払出し等の処理を行う。

一方、いずれの役にも入賞していない場合には、ステップ S 16 の入賞処理を行うことなく、処理を終了する。

【0153】

ステップ S 17 では、停止図柄判別手段 141 は、いずれかの B B 入賞図柄の組合せが有効ラインに停止したか否か、すなわち B B が入賞したか否かを判別する。そして、B B に入賞した場合には、ステップ S 18 に進み、B B フラグをオフとする。

一方、B B に入賞していないと判別した場合には、処理を終了する。

【0154】

ステップ S 19 では、複数種類の B B 入賞図柄（本実施形態では、「赤 7」及び「青 7」）のうち、いずれの B B 入賞図柄の組合せが有効ラインに停止したかの判別を行う。

ステップ S 20 では、第 1 特別遊技が実行される B B 入賞図柄の組合せが有効ラインに

停止したか、あるいは、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄の組合せが有効ラインに停止したかの判別を行い、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄の組合せが有効ラインに停止したと判別した場合には、ステップS21に進む。一方、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄の組合せが有効ラインに停止したと判別した場合には、ステップS22に進む。

ステップS21では、第1特別遊技を実行する。

また、ステップS22では、第2特別遊技を実行する。

【0155】

(第2実施形態)

続いて、本発明の第2実施形態について説明する。

図12は、第2実施形態におけるスロットマシン2の制御の概略を示すブロック図である。

第2実施形態では、役抽選手段111は、特別遊技制御手段161により実行される特別遊技中の少なくとも一部の遊技で、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたことを条件にその当選した役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる特定役を含めて役の抽選を行う。

【0156】

また、リール制御手段132は、役抽選手段111で特定役に当選した場合において、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたときはリール13aの停止可能位置の範囲内において特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ、ストップスイッチ22が所定の操作順番以外の操作順番で操作されたときは特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないようにリール13aを制御する。

【0157】

さらに、特別遊技制御手段161は、第2特別遊技の少なくとも一部の遊技では、役抽選手段111で特定役に当選したときに、リール制御手段132により当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる制御が行われるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報を遊技者に対して報知する報知遊技を実行し、第1特別遊技では、役抽選手段111で特定役に当選したときであっても、リール制御手段132により、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる制御が行われるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報を遊技者に対して報知しないように制御する。

【0158】

さらにまた、照明制御手段232は、予め定められた各ストップスイッチ22に対応する照明の色にもとづいて、報知遊技において役抽選手段111で特定役に当選したときは、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させる制御が行われるためのストップスイッチ22の操作順番に関する情報として、ストップスイッチ22の操作順番に対応する照明の色の順番でリール13aの外周面を照光するようにリール照光装置40を制御する。

【0159】

以下では、第2実施形態におけるスロットマシン2について、第1実施形態とは異なる部分について説明する。

(役抽選テーブル)

第2実施形態では、BB遊技(第1特別遊技又は第2特別遊技)の少なくとも一部の遊技(本実施形態では、第1遊技)で用いられる役抽選テーブル122の中に次の特定役を設けている。

この特定役は、第1実施形態の場合と同様に、当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるための情報が報知されたときは、その情報が報知されないときより、その特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができる機会が増加する役であるが、具体的には、ストップスイッチ22が所定の操作順番で操作されたときに限って、特定役の図柄の組合せが有効ラインに停止するように制御される役である。

。したがって、役抽選手段 1 1 1 で特定役に当選しても、ストップスイッチ 2 2 が所定の操作順番以外の操作順番で操作されたときは、特定役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止しないように制御される。

【0 1 6 0】

ここで、左、中、右の各リール 1 3 a にそれぞれ対応するストップスイッチ 2 2 を、左、中、右で表すと、ストップスイッチ 2 2 の操作順番は、「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」、「右左中」、及び「右中左」の 6 通りとなる。そして、第 2 実施形態では、特定役の当選領域には、それぞれ 6 通りの操作順番が均等 ($1/6$) に割り当てられている。このため、例えば、特定役の当選確率が $1/2$ に定められているとすると、役抽選テーブル 1 2 2 上のこの $1/2$ の当選領域が、さらに「操作順番が左中右の特定役」、「操作順番が左右中の特定役」、・・のように 6 分割される。すなわち、この場合、特定役を 1 つの役としてみたときの合算した当選確率は $1/2$ となるが、「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」、「右左中」、及び「右中左」の操作順番の各特定役の当選確率は、それぞれ $1/12$ ($1/2 \times 1/6$) となる。

【0 1 6 1】

このように、例えば、特定役のうちの「ストップスイッチ 2 2 の操作順番が左中右の所定役」に当選した場合、ストップスイッチ 2 2 が「左中右」の順番で操作されたときは、特定役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止するように制御されるが、それ以外の 5 通りの操作順番でストップスイッチ 2 2 が操作されたときは、特定役の図柄の組合せが有効ラインに停止しないように制御される。すなわち、特定役の当選時に、いずれか 1 つの入賞可能なストップスイッチ 2 2 の操作順番が決定される。

【0 1 6 2】

(リール制御手段)

第 2 実施形態では、特定役に対応する図柄 (例えば、「ベル」) は、各リール 1 3 a ともすべてリール 1 3 a の停止可能位置の範囲内 (例えば、5 図柄以内) の間隔で配置されている。したがって、リール制御手段 1 3 2 は、特定役の当選時には、ストップスイッチ 2 2 の操作順番が当選した特定役の操作順番と一致していれば、常に当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるようにリール 1 3 a を制御する。

【0 1 6 3】

これに対して、例えば、特定役に対応する図柄を、リール 1 3 a の停止可能位置の範囲内を超えた間隔 (例えば、6 図柄間隔) で配置したときには、特定役の当選時に、ストップスイッチ 2 2 の操作順番が当選した特定役の操作順番と一致しており、かつ特定役に対応する図柄を有効ラインに停止させることができる位置でストップスイッチ 2 2 を操作しなければ、当選した特定役に対応する図柄を有効ラインに停止させることはできない。

【0 1 6 4】

(操作順番検出手段)

操作順番検出手段 2 0 1 は、役抽選手段 1 1 1 で特定役に当選した遊技において、ストップスイッチ 2 2 の操作順番を検出するものである。ストップスイッチ 2 2 は、各リール 1 3 a ごとにそれぞれ設けられているが、第 1 番目 (最初) に操作されたストップスイッチ 2 2 が左、中、右のリール 1 3 a のうち、どのリール 1 3 a に対応するストップスイッチ 2 2 であるか、さらに 2 番面に操作されたストップスイッチ 2 2 が左、中、右のリール 1 3 a のうち、どのリール 1 3 a に対応するストップスイッチ 2 2 であるかを検出する。各ストップスイッチ 2 2 には、それぞれ操作されたときに、識別信号が操作順番検出手段 2 0 1 に送信され、その識別信号に基づいてストップスイッチ 2 2 の操作順番を検出する。

【0 1 6 5】

(報知制御手段、照明制御手段)

報知制御手段 2 4 2 は、特別遊技制御手段 1 6 1 により実行される第 2 特別遊技の少なくとも一部の遊技 (報知遊技) において、役抽選手段 1 1 1 で特定役に当選すると、メイン制御手段 1 0 1 a の情報送信手段 1 9 1 から送信されてくる特定役の当選情報及び当選

した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ 22 の操作順番に関する情報をもとに、当選した特定役に対応するストップスイッチ 22 の操作順番を遊技者に対して報知するように制御する。

【0166】

具体的には、報知制御手段 242 は、特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ 22 の操作順番に関する情報から、リール 13a 外周面の照光パターン（例えば、照光する照明の色）を判断し、この照光パターンに関する情報を、照明制御手段 232 に対して送信する。

【0167】

照明制御手段 232 は、報知制御手段 242 から照光パターンに関する情報を受信すると、リール照光装置 40 に対して、この照光パターンに切り替えるための信号を送信する。

【0168】

ここで、第 2 実施形態では、各リール 13a に対応した各ストップスイッチ 22 に、それぞれ異なる照明の色が予め割り当てられている。例えば、左ストップスイッチ 22 は赤色、中ストップスイッチ 22 は青色、右ストップスイッチ 22 は白色と割り当てられる。

そして、照明制御手段 232 は、報知遊技中、特定役に当選すると、当選した特定役のストップスイッチ 22 の操作順番に対応する順番で照明の色を順次切り替えるようにリール照光装置 40 を制御する（すなわち、第 2 実施形態における照光パターンとは、当選した特定役のストップスイッチ 22 の操作順番に対応する順番で照明の色を順次切り替えるパターンである）。

【0169】

例えば、左ストップスイッチ 22 を赤色、中ストップスイッチ 22 を青色、右ストップスイッチ 22 を白色と割り当てた場合に、当選した特定役のストップスイッチ 22 の操作順番が「左、中、右」のときは、照明制御手段 232 は、リール照光装置 40 に対して、リール 13a の外周面を照光する照明の色を赤色→青色→白色というように順次切り替えるような指令信号を送信する。

【0170】

より具体的には、リール 13a の回転と同時にまず赤色の照明でリール 13a の外周面を照光する。これにより、遊技者は、最初（1 番目）に赤色に対応した左ストップスイッチ 22 を操作すればよいことが分かる。そして、遊技者により、1 番目のストップスイッチ 22（左ストップスイッチ 22）が操作されて、左リール 13a が停止したら、今度は、青色の照明でリール 13a の外周面を照光する。これにより、遊技者は、2 番目に青色に対応した中ストップスイッチ 22 を操作すればよいことが分かる。遊技者により、2 番目のストップスイッチ 22（中ストップスイッチ 22）が操作されて、中リール 13a が停止したら、最後に、白色の照明でリール 13a の外周面を照光する。これにより、遊技者は、3 番目（最後）に白色に対応した右ストップスイッチ 22 を操作すればよいことが分かる。

【0171】

以上のように、ストップスイッチ 22 の操作順番に対応した赤色、青色、白色の順番で照明の色を切り替えることにより、遊技者は、どのような順番でストップスイッチ 22 を操作すればよいかが分かるようになる。

【0172】

同様に、報知遊技中、ストップスイッチ 22 の操作順番が、例えば、「中、左、右」の特定役に当選した場合には、リール 13a の外周面を照光する照明の色を青色→赤色→白色というように順次切り替えるようにし、また、ストップスイッチ 22 の操作順番が、例えば、「右、左、中」の特定役に当選した場合には、リール 13a の外周面を照光する照明の色を白色→赤色→青色というように順次切り替えるようにする。

【0173】

なお、各ストップスイッチ 22 に割り当てられた照明の色は、例えば、画像表示装置 3

0等を用いて、事前に遊技者に知らせておいてもよいが、事前には知らせておかなくてもよい。すなわち、当初は、各ストップスイッチ22に割り当てられた照明の色を遊技者には分らないようにしておいて、遊技が進行していくにつれて、報知遊技中に行われる所定の照光パターンから遊技者自信が各ストップスイッチ22に割り当てられた照明の色を理解するようにしてもよい。

【0174】

以上のように、第2実施形態は、第1実施形態で示したように、第2特別遊技を実行するBB入賞図柄を、所定の条件のもと、遊技者に照明告知することに加えて、第2特別遊技の少なくとも一部の遊技で行われる報知遊技中、役抽選手段111で特定役に当選したときは、当選した特定役に対応するストップスイッチ22の操作順番に関する情報をも照明により報知するようにしたものである。これにより、ストップスイッチ22に関する情報が報知される報知遊技と、報知されずに、6通りのストップスイッチ22の操作順番からいずれかの操作順番を選択しなければならない非報知の遊技とでは、メダル獲得枚数に理論上6倍の差がつくこととなる。よって、報知遊技では、報知遊技でない遊技以上にメダル獲得枚数が増加し、遊技者にとって有利となる。

【0175】

続いて、第2実施形態において、報知遊技が実行される第2特別遊技の一部の遊技について、その制御の流れを、図13及び図14のフローチャートに基づき説明する。

まず、図13のステップS30において、メイン制御手段101aは、スタートスイッチ21が操作（オン）されたか否かを判別し続け、スタートスイッチ21がオンされたと判別すると、ステップS31に進む。

ステップS31では、役抽選手段111は、役の抽選を行う。

【0176】

ステップS32では、メイン制御手段101aは、ステップS31における役の抽選で特定役に当選したか否かを判別する。そして、特定役に当選したと判別したときは、ステップS33に進み、特定役に当選していないと判別したときは、ステップS51に進む。

【0177】

ここで、ステップS51では、メイン制御手段101aは、ストップスイッチ22が操作（オン）されたか否かを判別し続ける。そして、ストップスイッチ22がオンされたと判別したときはステップS52に進む。

ステップS52では、リール制御手段131が、モータ13bを駆動して、そのオンされたストップスイッチ22に対応するリール13aの停止制御を行う。

ステップS53では、メイン制御手段101aは、すべてのリール13aが停止したか否かを判別し、停止したと判別したときは、図14のステップS49に進み、すべてのリール13aが未だ停止していないと判別したときは、ステップS51に戻る。

【0178】

説明を、ステップS32において、特定役に当選したと判別した場合の処理（ステップS33）に戻す。

ステップS33では、サブ制御手段101bの照明制御手段232は、当選した特定役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ22の操作順番のうち、1番目に操作すべきストップスイッチ22に対応する照明の色で、リール13aの外周面に表示された図柄を照光するようリール照光装置40に対して信号を送信する。これにより、リール13aの外周面に表示された図柄は、当選した特定役の1番目に操作すべきストップスイッチ22に対応した照明の色で照光される。

【0179】

ステップS34では、メイン制御手段101aは、最初のストップスイッチ22が操作（オン）されたか否かを判別し続ける。そして、最初のストップスイッチ22がオンされたと判別したときはステップS35に進む。

【0180】

ステップS35では、最初にオンされたストップスイッチ22が当選した特定役に対応

するストップスイッチ 2 2 の選択された正しい押し順であるか否かの判別を行う。この結果、最初にオンされたストップスイッチ 2 2 が、選択された正しい押し順である場合には、ステップ S 3 6 に進み、選択された正しい押し順でない場合には、ステップ S 3 7 に進む。

【0181】

ステップ S 3 6 では、リール制御手段 1 3 2 は、図柄の引込み制御を行う。図柄の引込み制御とは、特定役に対応する図柄（例えば、「ベル」）を有効ラインに停止させるように制御することである。

図柄の引込み制御は、リール制御手段 1 3 2 が、モータ 1 3 b を駆動制御して、オンされたストップスイッチ 2 2 に対応するリール 1 3 a の停止制御をすることにより行われる。

一方、ステップ S 3 7 では、リール制御手段 1 3 2 は、モータ 1 3 b を駆動制御して、オンされたストップスイッチ 2 2 に対応するリール 1 3 a の停止制御を行うが、このとき、特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないように制御される。

【0182】

ステップ S 3 8 では、照明制御手段 2 3 2 は、当選した特定役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ 2 2 の操作順番のうち、2 番目に操作すべきストップスイッチ 2 2 に対応する照明の色で、リール 1 3 a の外周面に表示された図柄を照光するようリール照光装置 4 0 に対して信号を送信する。これにより、リール 1 3 a の外周面に表示された図柄は、当選した特定役の 2 番目に操作すべきストップスイッチ 2 2 に対応した照明の色で照光される。

【0183】

ステップ S 3 9 では、メイン制御手段 1 0 1 a は、2 番目のストップスイッチ 2 2 が操作（オン）されたか否かを判別し続ける。そして、2 番目のストップスイッチ 2 2 がオンされたと判別したときはステップ S 4 0 に進む。

【0184】

ステップ S 4 0 では、2 番目にオンされたストップスイッチ 2 2 が当選した特定役に対応するストップスイッチ 2 2 の選択された正しい押し順であるか否かの判別を行う。この結果、2 番目にオンされたストップスイッチ 2 2 が、選択された正しい押し順である場合には、ステップ S 4 1 に進み、選択された正しい押し順でない場合には、ステップ S 4 2 に進む。

【0185】

ステップ S 4 1 では、リール制御手段 1 3 2 は、図柄の引込み制御を行う。図柄の引込み制御は、リール制御手段 1 3 2 が、モータ 1 3 b を駆動制御して、オンされたストップスイッチ 2 2 に対応するリール 1 3 a の停止制御をすることにより行われる。

一方、ステップ S 4 2 では、リール制御手段 1 3 2 は、モータ 1 3 b を駆動制御して、オンされたストップスイッチ 2 2 に対応するリール 1 3 a の停止制御を行うが、このとき、特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないように制御される。

【0186】

図 1 4 は、図 1 3 のフローチャートに続くフローチャートであり、3 番目のストップスイッチ 2 2 が操作されて、すべてのリール 1 3 a が停止した後の役の入賞判別及び役が入賞した場合の役の入賞処理等の流れを示すフローチャートである。

【0187】

図 1 4 のステップ S 4 3 では、照明制御手段 2 3 2 は、当選した特定役の図柄の組合せを有効ラインに停止させるためのストップスイッチ 2 2 の操作順番のうち、3 番目に操作すべきストップスイッチ 2 2 に対応する照明の色で、リール 1 3 a の外周面に表示された図柄を照光するようリール照光装置 4 0 に対して信号を送信する。これにより、リール 1 3 a の外周面に表示された図柄は、当選した特定役の 3 番目に操作すべきストップスイッチ 2 2 に対応した照明の色で照光される。

【0188】

ステップS44では、メイン制御手段101aは、3番目のストップスイッチ22が操作（オン）されたか否かを判別し続ける。そして、3番目のストップスイッチ22がオンされたと判別したときはステップS45に進む。

【0189】

ステップS45では、3番目にオンされたストップスイッチ22が当選した特定役に対応するストップスイッチ22の選択された正しい押し順であるか否かの判別を行う。この結果、3番目にオンされたストップスイッチ22が、選択された正しい押し順である場合には、ステップS46に進み、選択された正しい押し順でない場合には、ステップS47に進む。

【0190】

ステップS46では、リール制御手段132は、図柄の引込み制御を行う。図柄の引込み制御は、リール制御手段132が、モータ13bを駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール13aの停止制御をすることにより行われる。

一方、ステップS47では、リール制御手段132は、モータ13bを駆動制御して、オンされたストップスイッチ22に対応するリール13aの停止制御を行うが、このとき、特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないように制御される。

【0191】

ステップS48では、照明制御手段232は、リール13aの外周面に表示された図柄を照光する照明の色を白色とすべく、リール照光装置40に対して信号を送信する。これにより、照明の色は、白色へとリセットされる。

【0192】

ステップS49では、停止図柄判別手段141は、当選した役の図柄の組合せが有効ラインに停止したか否か、すなわち、いずれかの役が入賞したか否かを判別する。いずれかの役が入賞したと判別したときは、ステップS50に進み、入賞処理、すなわち、特定役に応じたメダルの払出し処理を行う。

一方、いずれか役の図柄の組合せが有効ラインに停止していない、すなわち、いずれの役にも入賞していないと判別したときは、ステップS50の入賞処理を行うことなく処理を終了する。

【0193】

（第3実施形態）

続いて、本発明の第3実施形態について説明する。

図15は、第3実施形態におけるスロットマシン3の制御の概略を示すブロック図である。

第3実施形態におけるスロットマシン3では、役抽選手段111は、特別遊技制御手段161により実行される特別遊技の少なくとも一部の遊技で、複数種類の特定役を含めて役の抽選を行う。

【0194】

また、少なくとも1つのリール13aは、複数種類の特定役に対応するそれぞれ色彩の異なる複数種類の図柄を表示するとともに、一の種類の特定役に対応する図柄に対して、リール13aの停止時における停止可能位置の範囲内において有効ラインに停止させることができない位置に、他の種類の特定役に対応する図柄が配置されるように、複数種類の特定役に対応する図柄を配置する。

【0195】

そして、リール制御手段133は、役抽選手段111でいずれかの特定役に当選した場合において、当選した特定役に対応する図柄から数えて、リール13aの停止時における停止可能位置の範囲内の図柄のいずれかが有効ラインに位置するときにストップスイッチ22が操作されたときは、当選した特定役に対応する図柄が有効ラインに停止するようリール13aを制御し、それ以外の位置でストップスイッチ22が操作されたときは、当選した特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないようにリール13aを制御する。

【0196】

さらに、特別遊技制御手段１６１は、第２特別遊技の少なくとも一部の遊技では、役抽選手段１１１でいずれかの特定役に当選したときに、いずれの特定役が当選したかを遊技者に対して報知する報知遊技を実行し、第１特別遊技では、役抽選手段１１１でいずれかの特定役に当選したときであっても、特定役の当選を遊技者に対して報知しないように制御する。

【０１９７】

さらにまた、照明制御手段２３３は、報知遊技において、役抽選手段１１１でいずれかの特定役に当選したときは、当選した特定役に対応する図柄の色彩と反対色（反対色には、反対色に近い色を含み、本発明における「異なる色」に相当するものである。以下同じ）の照明でリール１３ａの外周面に表示された図柄を照光するようにリール照光装置４０を制御するものである。

【０１９８】

以下では、第３実施形態におけるスロットマシン３について、第１実施形態とは異なる部分について説明する。

第３実施形態では、特定役には、複数種類（２種類あるいは３種類）の図柄の組合せが設けられている。例えば、特定役として、２種類の図柄の組合せが設けられている場合には、特定役Ａに対応する図柄の組合せが、「赤７」－「ベル」－「ベル」、特定役Ｂに対応する図柄の組合せが、「青７」－「ベル」－「ベル」というものである。

そして、第２実施形態では、報知遊技は、特定役に当選したときに、当選した特定役が、特定役Ａ又は特定役Ｂのいずれであるかの情報を、遊技者に対して報知するものである。

【０１９９】

（役抽選手段、役抽選テーブル）

役抽選手段１１１は、特別遊技制御手段１６１により実行される特別遊技の少なくとも一部の遊技で、複数種類の特定役（例えば、特定役Ａ及び特定役Ｂ）を含めて役の抽選を行う。

そして、役抽選テーブル１２３では、特定役の当選確率が、例えば、 $1/2$ と設定されている場合には、特定役Ａ及び特定役Ｂの各当選確率は、それぞれ $1/4$ （ $1/2 \times 1/2$ ）に割り当てられる。

すなわち、特定役を１つの役としてみたときの合算した当選確率が $1/2$ であり、役抽選テーブル１２３の全抽選領域内で、特定役全体で $1/2$ の当選領域が確保されているとともに、この $1/2$ の当選領域が、特定役Ａ及び特定役Ｂに２分割されている。

【０２００】

（リール制御手段）

第３実施形態では、複数のリール１３ａのうち、１つのリール１３ａ（左リール１３ａ）は、１つの種類の特定役に対応する図柄（例えば、特定役Ａに対応する図柄である「赤７」）に対して、リール１３ａの停止時における停止可能位置の範囲内（例えば、５図柄以内）において有効ラインに停止させることができない位置（例えば、５図柄を超えた間隔）に、他の種類の特定役に対応する図柄（例えば、特定役Ｂに対応する図柄である「青７」）が配置されるように、複数種類の特定役に対応する図柄（本実施形態では「赤７」及び「青７」）が配置されている。

【０２０１】

そして、リール制御手段１３３は、役抽選手段１１１でいずれかの特定役に当選した場合に、その当選した特定役に対応する図柄から数えて、停止可能位置の範囲内の図柄のいずれかが有効ラインに位置する時にストップスイッチ２２が操作されたときは、その当選した特定役に対応する図柄が有効ラインに停止するようにリール１３ａを制御するとともに、それ以外の位置でストップスイッチ２２が操作されたときは、当選した特定役に対応する図柄が有効ラインに停止しないようにリール１３ａを制御する。

【０２０２】

左リール１３ａの特定役に対応する図柄である「赤７」及び「青７」は、上述のように

、互いに5図柄を超えた間隔で配置される。したがって、特定役A又は特定役Bのいずれに当選しているかが報知されれば、遊技者は、当選した特定役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止するようにストップスイッチ22を操作することができる。

一方、特定役A又は特定役Bのいずれに当選しているかが報知されないと（特定役A又は特定役Bのいずれに当選しているかを知らない）、遊技者は、必ずしも当選した特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができなくなる。

【0203】

（報知制御手段、照明制御手段）

報知制御手段243は、特別遊技制御手段161により実行される第2特別遊技の少なくとも一部の遊技（報知遊技）において、役抽選手段111でいずれかの特定役に当選すると、当選した特定役の種類を遊技者に対して報知するように制御する。

【0204】

報知は、当選した特定役に対応する左リール13aの図柄を遊技者に対して報知することにより行われる。

特定役A及び特定役Bの図柄の組合せは、それぞれ、「赤7」－「ベル」－「ベル」、「青7」－「ベル」－「ベル」であり、左リール13aの図柄のみが異なり、中リール13a及び右リール13aの図柄は、いずれの特定役であっても「ベル」である。したがって、左リール13aの図柄のみを遊技者に報知すれば、遊技者は、いずれの特定役に当選したのかを知ることができるからである。

【0205】

このため、報知制御手段243は、例えば、「赤7」－「ベル」－「ベル」の図柄の組合せからなる特定役Aに当選したときは、遊技者に対して、左リール13aの「赤7」の図柄を報知するよう制御し、「青7」－「ベル」－「ベル」の図柄の組合せからなる特定役Bに当選したときは、遊技者に対して、左リール13aの「青7」の図柄を報知するよう制御する。

【0206】

具体的には、報知制御手段243は、当選した特定役の種類に関する情報（例えば、当選した特定役に対応する左リール13aの図柄情報）から、リール13a外周面に表示された図柄の照光パターン（例えば、照光する照明の色）を判断し、この照光パターンに関する情報を照明制御手段233に対して送信する。

【0207】

照明制御手段233は、報知制御手段243から照光パターンに関する情報を受信すると、受信した情報をもとに、リール照光装置40に対して照明の色を切り替えるための信号を送信する。

【0208】

そして、リール照光装置40は、照明制御手段233からの切替え信号により、照明の色を切り替えるが、このとき切り替えられる照明の色は、当選した特定役に対応する左リール13aの図柄の色彩と反対色である。

【0209】

したがって、例えば、報知遊技中、特定役Aに当選すると、リール照光装置40は、照明制御手段243からの切替え信号により、照明の色を特定役Aに対応する左リール13aの図柄である「赤7」の色彩と反対色である青色に切り替える。

【0210】

照明の色が青色に切り替えられると、左リール13aの「赤7」の図柄は、この青色の照明によって引き立って識別しやすくなるとともに、特定役Bに対応する左リール13aの図柄「青7」は、同系色の青色の照明によって識別しにくくなる。

これにより、遊技者は、「赤7」－「ベル」－「ベル」の組合せからなる特定役Aに当選したことを判別できるだけでなく、「赤7」の図柄が識別しやすくなって、「赤7」の図柄を有効ラインに停止させやすくなる。

【0211】

反対に、例えば、報知遊技中、役抽選手段 1 1 1 で特定役 B に当選した場合には、照明の色を赤色に切り替えてやれば、今度は、特定役 B に対応する左リール 1 3 a の「青 7」の図柄が識別しやすくなって、遊技者は、「青 7」－「ベル」－「ベル」の組合せからなる特定役 B に当選したことを判別でき、しかも、「青 7」の図柄を有効ラインに停止させやすくなる。

【0 2 1 2】

なお、いずれの特定役に当選したかが報知されない遊技（第 1 特別遊技）では、遊技者は、当該遊技で特定役に当選しているか否か、及びいずれの特定役に当選しているのかを知ることができない。

【0 2 1 3】

ところで、中リール 1 3 a 及び右リール 1 3 a では、「ベル」の図柄は、すべてリール 1 3 a の停止可能位置の範囲内（例えば、5 図柄以内）の間隔で配置されている。したがって、いずれかの特定役の当選時は、中リール 1 3 a 及び右リール 1 3 a については、どの位置でストップスイッチ 2 2 が操作されても、「ベル」の図柄が有効ラインに停止するように制御される。

【0 2 1 4】

以上のように、報知遊技でないときは、遊技者は、報知遊技時の 1 / 2 でしか、特定役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができない。これにより、報知遊技と報知遊技でないときとは、特定役の入賞率（特定役に基づくメダルの獲得枚数）に 2 倍の差がつくことになる。

【0 2 1 5】

続いて、第 3 実施形態において、報知遊技が実行される第 2 特別遊技の一部の遊技について、その制御の流れを、図 1 6 のフローチャートに基づき説明する。

まず、図 1 6 のステップ S 6 0 において、メイン制御手段 1 0 2 a は、スタートスイッチ 2 1 が操作（オン）された否かを判別し続け、スタートスイッチ 2 1 がオンされたと判別すると、ステップ S 6 1 に進む。

【0 2 1 6】

ステップ S 6 1 では、役抽選手段 1 1 1 は、役の抽選を行う。

ステップ S 6 2 では、メイン制御手段 1 0 2 a は、ステップ S 6 1 における役の抽選で特定役に当選したか否かを判別する。そして、特定役に当選したと判別したときは、ステップ S 6 3 に進み、特定役に当選していないと判別したときは、ステップ S 6 6 に進む。

【0 2 1 7】

ステップ S 6 3 では、当選した特定役が特定役 A か、又は特定役 B かの判別を行う。当選した特定役が特定役 A の場合には、ステップ S 6 4 に進み、当選した特定役が特定役 B の場合には、ステップ S 6 5 に進む。

【0 2 1 8】

ステップ S 6 4 では、サブ制御手段 1 0 2 b の照明制御手段 2 3 3 は、特定役 A に対応する左リール 1 3 a の図柄の色彩と反対色の照明でリール 1 3 a の外周面に表示された図柄を照光するようリール照光装置 4 0 に対して信号を送信する。これにより、リール 1 3 a の外周面に表示された図柄は、特定役 A に対応する左リール 1 3 a の図柄の色彩と反対色の照明の色で照光される。

【0 2 1 9】

ステップ S 6 5 では、照明制御手段 2 3 3 は、特定役 B に対応する左リール 1 3 a 上の図柄の色彩と反対色の照明でリール 1 3 a の外周面に表示された図柄を照光するようリール照光装置 4 0 に対して信号を送信する。これにより、リール 1 3 a の外周面に表示された図柄は、特定役 B に対応する左リール上の図柄の色彩と反対色の照明の色で照光される。

【0 2 2 0】

ステップ S 6 6 では、メイン制御手段 1 0 2 a は、ストップスイッチ 2 2 が操作（オン）されたか否かを判別し続ける。そして、ストップスイッチ 2 2 がオンされたと判別した

ときはステップS 6 7に進む。

ステップS 6 7では、リール制御手段1 3 1は、モータ1 3 bを駆動して、そのオンされたストップスイッチ2 2に対応するリール1 3 aの停止制御を行う。

【0 2 2 1】

ステップS 6 8では、メイン制御手段1 0 2 aは、すべてのリール1 3 aが停止したか否かを判別し、停止したと判別したときは、ステップS 6 9に進み、すべてのリール1 3 aが未だ停止していないと判別したときは、ステップS 6 6に戻る。

【0 2 2 2】

ステップS 6 9では、現在の遊技が、照明告知決定手段2 2 1による照明告知が行われている遊技が否かを判別する。照明告知が行われている遊技の場合には、ステップS 7 0に進み、照明告知が行われていない遊技の場合には、ステップS 7 1に進む。

【0 2 2 3】

ステップS 7 0では、照明制御手段2 3 3は、リール1 3 aの外周面に表示された図柄を照光する照明の色を白色にするようリール照光装置4 0に対して信号を送信する。すなわち、照明の色を白色にリセットする。

【0 2 2 4】

ステップS 7 1では、停止図柄判別手段1 4 1は、特定役を含めていずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したか否か、すなわちいずれかの役が入賞したか否かを判別する。いずれかの役が入賞したと判別したときは、ステップS 7 2に進み、入賞処理、すなわち入賞役に応じたメダル払出し等の処理を行う。

一方、ステップS 7 1で、いずれの役にも入賞していないと判別されたときは、ステップS 7 2の入賞処理を行うことなく処理を終了する。

【0 2 2 5】

(第4実施形態)

続いて、本発明の第4実施形態について説明する。

図1 7及び図1 8は、第4実施形態におけるリール1 3 aの外周面に表示された図柄の一部を示した図であり、図1 7 (a)は、通常時のリール1 3 aの回転中の状態を示したものであり、図1 7 (b)は、通常時のリール1 3 aの回転中の状態(図1 7 (a)に示す状態)から、照明の色を切り替えて「青7」の図柄を引き立たせて、識別しやすくした状態を示したものである。

また、図1 8 (a)は、図1 7 (b)と同様、リール1 3 aの回転中、「青7」の図柄を照明により引き立たせて、識別しやすくした状態を示したものであり、図1 8 (b)は、「青7」の図柄を識別しやすくした状態(図1 8 (a)に示す状態)から、照明の色を切り替えて「スイカ」の図柄を引き立たせて、識別しやすくした状態を示したものである。

【0 2 2 6】

第4実施形態では、BB入賞図柄として、少なくとも「青7」と「スイカ」の2種類が設定される。したがって、役抽選手段1 1 1でBBに当選し、かつ、「青7」－「青7」－「青7」又は「スイカ」－「スイカ」－「スイカ」のいずれかの図柄の組合せが有効ラインに停止すると、BBの入賞となり、BB遊技が実行される。

【0 2 2 7】

なお、BB入賞図柄の一つである「スイカ」は、図1 7 (a)及び図1 8 (b)に示すように、味の部分(図示しないが赤色)と皮の部分(図示しないが緑色)とで構成される。しかし、図柄の大半を占めるのは、赤色の味の部分であるので、図柄全体では赤色の印象が強くなる。したがって、「青7」の図柄の色彩と「スイカ」の図柄の色彩は略反対色(反対色には、反対色に近い色を含み、本発明における「異なる色」に相当するものである。以下同じ)の関係になる。

【0 2 2 8】

また、第4実施形態では、リール1 3 aの外周面に表示される図柄が第1実施形態の場合と異なり、図1 7及び図1 8に示すように、BB入賞図柄(「青7」及び「スイカ」)

に対して、それ以外の小役等に対応する図柄（「チェリー」等）が小さく表示される。

【0229】

次に、第4実施形態におけるスロットマシン1の制御について、第1実施形態と異なる部分について説明する。

なお、第4実施形態における各制御手段は、第1実施形態における各制御手段と機能的に同一であるので、ブロック図は省略するとともに、第4実施形態の各制御手段の符号は、第1実施形態の各制御手段と符号と同一のものをを用いる。

（特別役入賞図柄振分け抽選手段）

特別役入賞図柄振分け抽選手段181は、第1実施形態の場合と同様、役抽選手段111で特別役（BB）に当選した後に、複数種類の特別役入賞図柄（BB入賞図柄）を、第1特別遊技が実行される特別役入賞図柄と、第2特別遊技が実行される特別役入賞図柄とに振り分けるための抽選を行うものである。

【0230】

第4実施形態では、特別役入賞図柄振分け抽選手段181は、「青7」と「スイカ」の2種類のBB入賞図柄のうち、いずれのBB入賞図柄の組合せが有効ラインに停止したか（いずれのBB入賞図柄によってBBに入賞したか）により、その後に実行されるBB遊技を第1特別遊技とするか、第2特別遊技とするかの決定を行う。

【0231】

例えば、特別役入賞図柄振分け抽選手段181による抽選により、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄の組合せが「青7」－「青7」－「青7」と決定される場合もあるし、「スイカ」－「スイカ」－「スイカ」と決定される場合もある。そして、例えば、特別役入賞図柄振分け抽選手段181による抽選の結果、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄が「青7」と決定された場合には、有効ラインに「青7」－「青7」－「青7」の組合せが停止すれば、第1特別遊技に移行し、第1特別遊技が実行され、有効ラインに「スイカ」－「スイカ」－「スイカ」の組合せが停止すると、第2特別遊技に移行し、第2特別遊技が実行される。

【0232】

（照明制御手段）

第4実施形態では、照明告知決定手段221により照明告知を行うことに決定された遊技において、例えば、特別役入賞図柄振分け抽選手段181により、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄が「青7」とされた場合には、照明制御手段231は、照明の色を「青7」の図柄の色彩と同系色である青色とする。反対に、特別役入賞図柄振分け抽選手段181により、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄が「スイカ」とされた場合には、照明制御手段231は、照明の色を「スイカ」（の味の部分）の図柄の色彩と同系色である赤色とする。

【0233】

このように、第4実施形態は、当該遊技におけるリール13aの回転中、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄の色彩と同系色（第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄の色彩とは反対色）の照明で、リール13aの外周面に表示された図柄を照光し、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄を識別しにくくするとともに、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄を識別しやすくするという点で第1実施形態の場合と同様である。

したがって、第4実施形態においても、当該遊技では、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄が識別しやすいものとなる。

【0234】

しかしながら、第4実施形態では、第1実施形態の場合よりもさらに第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄が識別しやすくなるという効果を有する。

第4実施形態では、上述のように、リール13a上、BB入賞図柄（「青7」と「スイカ」）に対して、それ以外の小役等に対応する図柄が小さく表示される。したがって、リール13aの回転中においては、リール13aの外周面に表示された図柄を照光する照明の色如何にかかわらず、この小役等に対応する図柄は「青7」や「スイカ」等のBB入賞

図柄に比べて、識別しにくいものとなる。すなわち、小役等に対応する図柄が小さく表示されているため、リール13aの回転中は、大きく表示された「青7」や「スイカ」等のBB入賞図柄だけが目立つようになる。

【0235】

このような状況の中で、上述した照明告知によって、リール13aの回転中、さらに第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄を引き立たせて識別しやすくすると、図17(b)及び図18(a)及び(b)に示すように、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄のみが際立って目立つようになる。すなわち、遊技者にとっては、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄だけがリール13a上に表示されているような印象を受ける。

【0236】

したがって、遊技者は、照明告知が行われると、第1実施形態の場合以上に、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄を識別しやすくなり、このBB入賞図柄の判別、及びこのBB入賞図柄を有効ラインに停止させることが容易となる。

【0237】

以上のように、第4実施形態では、照明の色を制御して（照明告知により）、第1特別遊技が実行されるBB入賞図柄を識別しにくくするとともに、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄を識別しやすくすることに加えて、BB入賞図柄以外の小役等に対応する図柄を小さく表示して、リール13aの回転中、これら小役等の図柄も識別しにくくすることで、第1実施形態の場合に比べて、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄をより引き立たせて識別を容易にし、しかも、有効ライン上にこの図柄を停止させやすくするものである。

【0238】

（第5実施形態）

続いて、本発明の第5実施形態について説明する。

図19は、第5実施形態におけるスロットマシン5の制御の概略を示すブロック図である。

【0239】

第5実施形態におけるスロットマシン5では、遊技中における複数種類の演出パターンを記憶した演出パターン記憶手段255と、役抽選手段111の抽選結果に基づいて、演出パターン記憶手段255からいずれかの演出パターンを選択する演出パターン選択手段265とを備える。

【0240】

そして、演出パターンには、回転中のリール13aに対して、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替える特定演出パターンを有するとともに、照明制御手段235は、演出パターン選択手段265により特定演出パターンが選択されたときは、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替えるようにリール照光装置40を制御するものである。

【0241】

以下では、第5実施形態におけるスロットマシン5について、第1実施形態とは異なる部分について説明する。

（演出パターン記憶手段）

演出パターン記憶手段255は、遊技中における複数種類の演出パターンを記憶したものであり、例えば、ランプ32の点灯パターン、スピーカ31から出力するサウンドの種類、画像表示装置30に画像表示すべき内容等を記憶したものである。

【0242】

第5実施形態では、演出パターン記憶手段255に記憶されるこれら複数の演出パターンの中に、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替える特定演出パターンを有している。したがって、この特定演出パターンが選択されると、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替える演出が行われる。

【0243】

(演出パターン選択手段)

演出パターン選択手段265は、メイン制御手段104aの情報送信手段191から送信されてくる役抽選手段111による役の抽選結果情報等に基づいて、演出パターン記憶手段255からいずれかの演出パターンを選択するものである。例えば、受信した抽選結果情報が、リプレイの当選に関するものである場合には、リプレイ当選時に行われる演出パターンを演出パターン記憶手段255から選択する。同様に、例えば、受信した抽選結果情報が、ある特定の小役の当選に関するものである場合には、その小役当選時に行われる演出パターンを演出パターン記憶手段255から選択する。

【0244】

なお、第5実施形態では、所定の条件を満たしたときに（例えば、ある特別役（例えば、BB）に当選した旨の情報を受信したときに）、演出パターン記憶手段255から特定演出パターンを選択するようにしている。

【0245】

(演出出力制御手段)

演出出力制御手段275は、演出パターン選択手段255で選択された演出パターンに基づいて、所定の機器（ランプ32、スピーカ31、画像表示装置30等）から所定のタイミングで演出を出力するように制御するものである。例えば、リール13aの停止時に、バックランプ32を点灯させたり、スピーカ31から所定のサウンドを出力させたり、画像表示装置30に所定の画像を表示させる等である。

【0246】

また、第5実施形態では、演出出力制御手段275は、演出パターン選択手段265により、演出パターン記憶手段255から特定演出パターンが選択されると、照明の色を連続的に切り替える照光パターン（特定演出パターン）に関する情報を照明制御手段235に対して、所定のタイミングで送信する。

【0247】

(照明制御手段)

照明制御手段235は、演出出力制御手段275から、特定演出パターンに関する情報を受信すると、特定演出パターンを出力するべく、リール照光装置40に対して、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替えるための信号を送信する。具体的には、照明制御手段235は、リール照光装置40のモータ53に対して、駆動信号を連続的に供給し、モータ53の回転軸55を連続回転させる。

【0248】

モータ53の回転軸55が回転を開始すると、これに伴い、カバー42も蛍光ランプ41の外周周りを回転するようになる。蛍光ランプ41の点灯中にカバー42が回転すると、リール13aの外周面を照光する照明の色が連続的に切り替わるようになる。

【0249】

なお、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替える演出は、例えば、スタートスイッチ21が操作され、役抽選手段111で特別役（BB）に当選した後、いずれかのストップスイッチ22、あるいはすべてのストップスイッチ22が操作されるまで行われる。ただし、これに限定されるものではなく、例えば、ストップスイッチ22の操作如何にかかわらず、演出の開始後（スタートスイッチ21が操作されて、役抽選手段111で特別役（BB）に当選した後、）、所定時間が経過するまで行うようにしてもよい。

【0250】

以上のように、第5実施形態における、この特定演出パターンは、カバー42を、蛍光ランプ41の外周周りに連続回転させることによって、複数の色の照明を連続的に切り替えるものであり、このような演出、すなわち、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替えるという華やかな（派手な）演出は、演出の効果を高め、遊技をより面白みのあるものとすることができるものである。特に、このような華やかな演出は、例えば、BB等の特別役に当選した場合に行うようにすれば、遊技者は期待感が一層高まり

、遊技性がより高いものとなる。

【0251】

続いて、第5実施形態における制御の流れを図20のフローチャートに基づき説明する。

まず、図20のステップS80において、メイン制御手段104aは、スタートスイッチ21が操作（オン）された否かを判別し続け、スタートスイッチ21がオンされたと判別すると、ステップS81に進む。

ステップS81では、役抽選手段111が役の抽選を行う。

【0252】

ステップS82では、メイン制御手段104aは、ステップS81における役の抽選において、特別役（BB）に当選したか否かを判別する。そして、特別役（BB）に当選したと判別したときは、ステップS83に進み、特別役（BB）に当選していないと判別したときは、ステップS85に進む。

ステップS83では、サブ制御手段104bの演出パターン選択手段265は、演出パターン記憶手段255から特定演出パターンを選択する。

【0253】

ステップS84では、サブ制御手段104bの演出出力制御手段275は、選択された特定演出パターンに基づき、照明制御手段235に対して、照明の色を連続的に切り替えるための信号を送信する。この信号を受信した照明制御手段235は、リール照光装置40を制御して、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続的に切り替える。

【0254】

ステップS85では、メイン制御手段104aは、ストップスイッチ22が操作（オン）されたか否かを判別し続ける。そして、ストップスイッチ22がオンされたと判別したときはステップS86に進む。

【0255】

ステップS86は、リール制御手段131は、モータ13bを駆動して、そのオンされたストップスイッチ22に対応するリール13aの停止制御を行う。

【0256】

ステップS87では、メイン制御手段104aは、すべてのリール13aが停止したか否かを判別し、停止したと判別したときは、ステップS88に進み、すべてのリール13aが未だ停止していないと判別したときは、ステップS85に戻る。

ステップS88では、特定演出中か否かを判別し、特定演出中の場合には、ステップS89に進み、特定演出中でない場合には、ステップS90に進む。

【0257】

ステップS89では、照明制御手段235は、リール13aの外周面を照光する照明の色を白色にするようリール照光装置40に対して信号を送信する。すなわち、照明の色を白色にリセットする。

【0258】

ステップS90では、停止図柄判別手段141は、特別役を含めていずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したか否か、いずれかの役が入賞したか否かを判別する。いずれかの役が入賞したと判別したときは、ステップS91に進み、入賞処理、すなわち特別役が入賞したときには、特別遊技を実行し、それ以外に役が入賞したときにはメダル払い出し処理等を行う。

一方、ステップS90で、いずれの役にも入賞していないと判別されたときは、ステップS91の入賞処理を行うことなく処理を終了する。

【0259】

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく、例えば、以下のような種々の変形が可能である。

（1）実施形態では、リール13aの外周面に表示された図柄を照光するための発光体41として、陰極蛍光ランプ（CFL）を用いたが、発光体41は、これに限定するもの

ではなく、例えば、熱陰極蛍光ランプ（H C F L）を用いてもよいし、L E Dや電球等を用いてもよい。

なお、H C F L、L E D、電球等を用いる場合も、それぞれの発光体の数は1つであり、照明の色の数に相当する数の発光体は用いない。照明の色の切り替えは、回転機構50により、カバー42を回転させることによって行うからである。

【0260】

（2）実施形態では、カバー42には、レンズ42a、42bが用いられていたが、例えば、ガラス、シート、フィルム等、蛍光ランプ41の光（照明）を透過するものであればレンズに限定されるものではない。

【0261】

（3）実施形態では、リール照光装置40は、ベース部材45を介して表示窓27の上枠部分に取り付けられるが、これに限定されるものではなく、例えば、表示窓27の下枠部分や表示窓の両枠部分に取り付けるようにしてもよい。リール照光装置40を表示窓27の下枠部分に取り付けた場合には、リール13aの外周面に表示された図柄を斜め下方から照光することになる。また、リール照光装置40を表示窓27の両枠部分に取り付けた場合には、リール13aの外周面に表示された図柄を両側から照光することとなる。

【0262】

（4）実施形態では、蛍光ランプ41及びカバー42を囲むランプカバー43として、中空半円筒体のものを示したが、ランプカバー43は、蛍光ランプ41及びカバー42を包囲できるものであれば、半円筒体の形状に限定されるものではない。

【0263】

（5）実施形態では、第2特別遊技が実行されるB B入賞図柄を、リール照光装置40による照明によって遊技者に告知したが、これに限定されるものではなく、例えば、前記B B入賞図柄以外の図柄を照明によって識別しやすくしたり、あるいは識別しにくくしてもよい。

【0264】

（6）実施形態では、リール照光装置40による照明の色の1つは、1つのB B入賞図柄の色彩と同系色であって、他の1つのB B入賞図柄の色彩と反対色とし、この照明による照光により、1つのB B入賞図柄を識別しにくくすると同時に、他の1つのB B入賞図柄を識別しやすくしたが、これに限定されるものではなく、例えば、特定の図柄の色彩と同系色の照明によって、その特定の図柄を識別しにくくするのみ（同時に他の図柄を識別しやすくすることまではしない）、あるいは、特定の図柄の色彩と反対色の照明によって、その特定の図柄を識別しやすくするのみ（同時の他の図柄を識別しにくくすることまではしない）であってもよい。

【0265】

（7）実施形態では、報知遊技が実行される第2特別遊技の少なくとも一部の遊技で、複数種類の特定役を含めて役の抽選を行い、当該遊技で、この特定役に当選した場合に、当選した特定役に対応する左リール13a上の図柄を、この図柄の色彩と反対色の照明によって照光し、遊技者に対して当選した特定役の種類を報知するようにした。これに対して、例えば、複数種類の特定役それぞれに予め異なる照明の色を割り当てておき、いずれかの特定役に当選した場合に、当選した特定役に対応する色の照明でリール13aの外周面に表示された図柄を照光するようにしてもよい。この場合、遊技者は、照光された照明の色によって、当選した特定役の種類を知ることができる（照光された照明の色によって、当選した特定役の種類を報知する）。

【0266】

（8）実施形態では、リール13a上、B B入賞図柄（「青7」及び「スイカ」）に対して、それ以外の小役等を構成する図柄（「チェリー」等）を小さく表示した。すなわち、B B入賞図柄に対して、小役等を構成する図柄は、縦寸法、横寸法ともに小さく表示されていたが、これに限定されるものではなく、B B入賞図柄に対して、小役等を構成する図柄の横寸法のみを小さく表示してもよい（小役等を構成する図柄は、B B入賞図柄に対

して細長に構成される)。

【0267】

(9) 実施形態では、役抽選手段111で特別役(BB)に当選した場合に、照明制御手段235が、リール照光装置40を制御して、リール13aの外周面を照光する照明の色を連続切り替えするようしていたが、必ずしも特別役(BB)に当選した場合にのみ、この演出(照明の色の連続切り替え)を行わなければならないというものではない。すなわち、特別役(BB)以外の他の役に当選した場合や役の当選可能性を告知する目的等、種々の条件の下、この演出を行うようにしてもよい。

【0268】

(10) 実施形態では、第2特別遊技が実行されるBB入賞図柄を、リール照光装置40による照明によって告知したが、この照明告知のみならず、照明告知と併せて、例えば、画像表示装置30等で前記BB入賞図柄を告知するようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

【0269】

【図1】本発明によるスロットマシン全体を示す前面及び側面の斜視図である。

【図2】図1中、スロットマシンのフロントマスク部を開放し、基体部の内部が見えるように図示した正面図である。

【図3】リール照光装置を示す斜視図である。

【図4】リール照光装置の分解斜視図である。

【図5】(a)は、リール照光装置が、スロットマシンの筐体内部に設置されている状態を示す側面図であり、(b)は、スロットマシンの筐体内部に設置されているリール照光装置の側面拡大図である。

【図6】図3及び図4に示すリール照光装置のB-B断面図である。

【図7】図3及び図4に示すリール照光装置のC-C断面図である。

【図8】リール照光装置の平面図及び一部断面図である。

【図9】第1実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図10】第1実施形態における主要な制御の流れを示すフローチャートである。

【図11】図10のフローチャートに続くフローチャートである。

【図12】第2実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図13】第2実施形態において、報知遊技が実行される第2特別遊技の一部の遊技について、その制御の流れを示すフローチャートである。

【図14】図13のフローチャートに続くフローチャートである。

【図15】第3実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図16】第3実施形態において、報知遊技が実行される第2特別遊技の一部の遊技について、その制御の流れを示すフローチャートである。

【図17】第4実施形態におけるリールの外周面に表示された図柄の一部を示した図であり、(a)は、通常時のリールの回転中の状態を示したものであり、(b)は、リールの回転中において、「青7」―「青7」―「青7」の図柄を照明により引き立たせて識別しやすくした状態を示したものである。

【図18】第4実施形態におけるリールの外周面に表示された図柄の一部を示した図であり、(a)は、リールの回転中において、「青7」―「青7」―「青7」の図柄を照明により引き立たせて識別しやすくした状態を示したものであり、(b)は、リールの回転中において、照明の色を切り替えて「スイカ」の図柄を引き立たせて識別しやすくした状態を示したものである。

【図19】第5実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図20】第5実施形態における制御の流れを示すフローチャートである。

【符号の説明】

【0270】

- 1 (第1実施形態における) スロットマシン
- 2 (第2実施形態における) スロットマシン

- 3 (第3実施形態における) スロットマシン
- 5 (第5実施形態における) スロットマシン
- 1 0 基体部
- 1 1 電源ユニット
- 1 2 メダル払出し装置
- 1 3 リールユニット
- 1 3 a リール
- 1 3 b モータ
- 1 4 メイン制御基板
- 1 5 ケース
- 1 6 支持板
- 2 0 フロントマスク部
- 2 1 スタートスイッチ
- 2 2 ストップスイッチ
- 2 3 ベットスイッチ
- 2 4 メダル投入口
- 2 5 メダル受け皿
- 2 7 表示窓
- 2 8 サブ制御基板
- 2 9 ケース
- 3 0 画像表示装置
- 3 1 スピーカ
- 3 2 ランプ
- 4 0 リール照光装置
- 4 1 発光体 (蛍光ランプ)
- 4 2 カバー
- 4 2 a レンズ
- 4 2 b レンズ
- 4 3 ランプカバー
- 4 3 a 開口部
- 4 3 b 爪受け部
- 4 3 c L字状突起
- 4 4 ランプホルダ
- 4 4 a 挟持部
- 4 5 ベース部材
- 4 5 a ランプカバー押え爪
- 4 5 b U字状溝
- 5 0 回転機構
- 5 1 カバーホルダ
- 5 2 カバーブラケット
- 5 3 モータ
- 5 3 a コネクタ
- 5 4 モータブラケット
- 5 4 a モータブラケットの先端部側に形成された一方の孔
- 5 4 b モータブラケットの基端部側に形成された他方の孔
- 5 5 回転軸
- 5 6 ギヤ
- 5 7 ギヤ
- 1 0 0 遊技制御手段
- 1 0 0 a メイン制御手段

1 0 0 b	サブ制御手段
1 0 1	(第2実施形態における)遊技制御手段
1 0 1 a	(第2実施形態における)メイン制御手段
1 0 1 b	(第2実施形態における)サブ制御手段
1 0 2	(第3実施形態における)遊技制御手段
1 0 2 a	(第3実施形態における)メイン制御手段
1 0 2 b	(第3実施形態における)サブ制御手段
1 0 4	(第5実施形態における)遊技制御手段
1 0 4 a	(第5実施形態における)メイン制御手段
1 0 4 b	(第5実施形態における)サブ制御手段
1 1 1	役抽選手段
1 2 1	役抽選テーブル
1 2 2	(第2実施形態における)役抽選テーブル
1 2 3	(第3実施形態における)役抽選テーブル
1 3 1	リール制御手段
1 3 1 a	停止位置決定テーブル
1 3 2	(第2実施形態における)リール制御手段
1 3 2 a	(第2実施形態における)停止位置決定テーブル
1 3 3	(第3実施形態における)リール制御手段
1 3 3 a	(第3実施形態における)停止位置決定テーブル
1 4 1	停止図柄判定手段
1 5 1	入賞処理手段
1 6 1	特別遊技制御手段
1 6 1 a	特別遊技移行手段
1 6 1 b	特別遊技進行手段
1 6 1 c	特別遊技終了手段
1 7 1	特別役当選持越し手段
1 8 1	特別役入賞図柄振分け抽選手段
1 9 1	情報送信手段
2 1 1	情報受信手段
2 2 1	照明告知決定手段
2 3 1	照明制御手段
2 3 2	(第2実施形態における)照明制御手段
2 3 3	(第3実施形態における)照明制御手段
2 3 5	(第5実施形態における)照明制御手段
2 4 1	報知制御手段
2 4 2	(第2実施形態における)報知制御手段
2 4 3	(第3実施形態における)報知制御手段
2 5 5	演出パターン記憶手段
2 6 5	演出パターン選択手段
2 7 5	演出出力制御手段