

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14799**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(21) Numer zgłoszenia: **14353**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2009**

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
war - REMEDIUM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pośnik Alfreda, Warszawa, (PL)

PL 14799

Nr 14799

Klasa 19-08

Etykieta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta, posiadająca część umieszczaną na czołowej powierzchni opakowania oraz część umieszczaną na tylnej części opakowania, zawierającego plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, układania glazury i klinkieru.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu stanowiącego etykietę, nadającą się do wielokrotnego odtwarzania, posiadająca prostokątny zarys i przejawiającą się charakterystyczną grafiką i kolorystyką elementów, której część umieszczana na czołowej powierzchni opakowania posiada w górnej części pas o niebieskim kolorze zawierający na powierzchni rzędy i szeregi wyrazów o żółtym kolorze liter, z których wyrazy BARDZO WYDAJNY umieszczone przy obrzeżu posiadają większe i wielkie litery, a poniżej pas o żółtym kolorze powierzchni zawierający wyrazy CEM o żółtym kolorze stylizowanych wielkich liter, a poniżej wyraz PLASTUŚ o niebieskim kolorze stylizowanych wielkich liter, przy czym litera S w wyrazie jest większa od pozostałych liter wyrazu i posiada żółty kolor powierzchni, a wyraz podkreślony jest pasem o czerwonym kolorze powierzchni, obok wyrazu fantazyjny rysunek sylwetki ludzkiej w charakterystycznym o czerwonym kolorze ubraniu i nakryciu głowy trzymającej w ręku kielnię, a w dolnej części wyraz jako o czerwonym kolorze liter, a poniżej pomiędzy poziomymi liniami o czerwonym kolorze wyrazy WAPNO W PŁYNIE o czerwonym kolorze stylizowanych pogrubionych wielkich literach, a poniżej powierzchnię o jasnopomarańczowym kolorze zawierającą rzędy i szeregi wyrazów o pogrubionych i normalnych zarysach liter o czarnym kolorze, przy czym wyrazy o pogrubionych literach poprzedzone są elementem o zarysie wielkiej kropki o czerwonym kolorze powierzchni, a przy dolnym obrzeżu asymetrycznie umieszczony znak towarowy producenta oraz symetrycznie umieszczony zapis 5L o czarnym pogrubionym kolorze cyfry i litery oraz część umieszczaną na tylnej powierzchni opakowania posiadającą w górnej części pas o niebieskim kolorze zawierający na powierzchni wyrazy BARDZO WYDAJNY o żółtym kolorze wielkich liter, a poniżej pas o żółtym kolorze powierzchni zawierający wyrazy CEM o żółtym kolorze stylizowanych wielkich liter, a poniżej wyraz PLASTUŚ o niebieskim kolorze stylizowanych wielkich liter, przy czym litera S w wyrazie jest większa od pozostałych liter wyrazu i posiada żółty kolor powierzchni, a wyraz podkreślony jest pasem o czerwonym kolorze powierzchni, a obok wyrazu fantazyjny rysunek sylwetki ludzkiej w charakterystycznym o czerwonym kolorze ubraniu i nakryciu głowy trzymającej w ręku kielnię, a w dolnej części wyraz jako o czerwonym kolorze liter, a poniżej pomiędzy poziomymi liniami o czerwonym kolorze wyrazy WAPNO W PŁYNIE o czerwonym kolorze stylizowanych pogrubionych wielkich literach, a poniżej powierzchnię o jasnopomarańczowym kolorze zawierającą rzędy i szeregi wyrazów o pogrubionych i normalnych zarysach liter o czarnym kolorze i w dolnej części oznaczenia dla produktu.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego etykietę, uwidoczniony został na łączonym materiale ilustracyjnym, który na fig.1 - przedstawia część umieszczaną na czołowej powierzchni opakowania posiadającą w górnej części pas o niebieskim kolorze zawierający na powierzchni rzędy i szeregi wyrazów o żółtym kolorze liter, z których wyrazy BARDZO WYDAJNY umieszczone przy obrzeżu posiadają większe i wielkie litery, a poniżej pas o żółtym kolorze powierzchni zawierający wyrazy CEM o żółtym kolorze stylizowanych wielkich liter, a poniżej wyraz PLASTUŚ o niebieskim kolorze stylizowanych wielkich liter, przy czym litera S w wyrazie jest większa od pozostałych liter wyrazu i posiada żółty kolor powierzchni, a wyraz podkreślony jest pasem o czerwonym kolorze powierzchni, obok wyrazu fantazyjny rysunek sylwetki ludzkiej w charakterystycznym o czerwonym kolorze ubraniu i nakryciu głowy trzymającej w ręku kielnię, a w dolnej części wyraz jako o czerwonym kolorze liter, a poniżej pomiędzy poziomymi liniami o czerwonym kolorze wyrazy WAPNO W PŁYNIE o czerwonym kolorze stylizowanych pogrubionych wielkich literach, a poniżej powierzchnię o jasnopomarańczowym kolorze zawierającą rzędy i szeregi wyrazów o pogrubionych i normalnych zarysach liter o czarnym kolorze, przy czym wyrazy o pogrubionych literach poprzedzone są elementem o zarysie wielkiej kropki o czerwonym kolorze powierzchni, a przy dolnym obrzeżu asymetrycznie umieszczony znak towarowy producenta oraz symetrycznie umieszczony zapis 5L o czarnym pogrubionym kolorze cyfry i litery, zaś fig.2 – przedstawia część umieszczaną na tylnej powierzchni opakowania posiadającą w górnej części pas o niebieskim kolorze zawierający na powierzchni wyrazy BARDZO WYDAJNY o żółtym kolorze wielkich liter, a poniżej pas o żółtym kolorze powierzchni zawierający wyrazy CEM o żółtym kolorze stylizowanych wielkich liter, a poniżej wyraz PLASTUŚ o niebieskim kolorze stylizowanych wielkich liter, przy czym litera S w wyrazie jest większa od pozostałych liter wyrazu i posiada żółty kolor powierzchni, a wyraz podkreślony jest pasem o czerwonym kolorze powierzchni, a obok wyrazu fantazyjny rysunek sylwetki ludzkiej w charakterystycznym o czerwonym kolorze ubraniu i nakryciu głowy trzymającej w ręku kielnię, a w dolnej części wyraz jako o czerwonym kolorze liter, a poniżej pomiędzy poziomymi liniami o czerwonym kolorze wyrazy WAPNO W PŁYNIE o czerwonym kolorze stylizowanych pogrubionych wielkich literach, a poniżej powierzchnię o jasnopomarańczowym kolorze zawierającą rzędy i szeregi wyrazów o pogrubionych i normalnych zarysach liter o czarnym kolorze i w dolnej części oznaczenia dla produktu.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego, stanowiącego etykietę, posiadającą część umieszczaną na czołowej powierzchni opakowania oraz część umieszczaną na tylnej części opakowania, przejawiają się tym, że ma zarys prostokąta której część umieszczana na czołowej powierzchni opakowania posiada w górnej części pas o niebieskim kolorze zawierający na powierzchni rzędy i szeregi wyrazów o żółtym kolorze liter, z których wyrazy BARDZO WYDAJNY umieszczone przy obrzeżu posiadają większe i wielkie litery, a poniżej pas o żółtym kolorze powierzchni zawierający wyrazy CEM o żółtym kolorze stylizowanych wielkich liter, a poniżej wyraz PLASTUŚ o niebieskim kolorze stylizowanych wielkich liter, przy czym litera S w wyrazie jest większa od pozostałych liter wyrazu i posiada żółty kolor powierzchni, a wyraz podkreślony jest pasem o czerwonym kolorze powierzchni, obok wyrazu fantazyjny rysunek sylwetki ludzkiej w charakterystycznym o czerwonym kolorze ubraniu i nakryciu głowy trzymającej w ręku kielnię, a w dolnej części wyraz jako o czerwonym kolorze liter, a poniżej pomiędzy poziomymi liniami o czerwonym kolorze wyrazy WAPNO W

PŁYNIE o czerwonym kolorze stylizowanych pogrubionych wielkich literach, a poniżej powierzchnię o jasnopomarańczowym kolorze zawierającą rzędy i szeregi wyrazów o pogrubionych i normalnych zarysach liter o czarnym kolorze, przy czym wyrazy o pogrubionych literach poprzedzone są elementem o zarysie wielkiej kropki o czerwonym kolorze powierzchni, a przy dolnym obrzeżu asymetrycznie umieszczony znak towarowy producenta oraz symetrycznie umieszczony zapis 5L o czarnym pogrubionym kolorze cyfry i litery, zaś część umieszczana na tylnej powierzchni opakowania posiada w górnej części pas o niebieskim kolorze zawierający na powierzchni wyrazy BARDZO WYDAJNY o żółtym kolorze wielkich liter, a poniżej pas o żółtym kolorze powierzchni zawierający wyrazy CEM o żółtym kolorze stylizowanych wielkich liter, a poniżej wyraz PLASTUŚ o niebieskim kolorze stylizowanych wielkich liter, przy czym litera S w wyrazie jest większa od pozostałych liter wyrazu i posiada żółty kolor powierzchni, a wyraz podkreślony jest pasem o czerwonym kolorze powierzchni, a obok wyrazu fantazyjny rysunek sylwetki ludzkiej w charakterystycznym o czerwonym kolorze ubraniu i nakryciu głowy trzymającej w ręku kielnię, a w dolnej części wyraz jako o czerwonym kolorze liter, a poniżej pomiędzy poziomymi liniami o czerwonym kolorze wyrazy WAPNO W PŁYNIE o czerwonym kolorze stylizowanych pogrubionych wielkich literach, a poniżej powierzchnię o jasnopomarańczowym kolorze zawierającą rzędy i szeregi wyrazów o pogrubionych i normalnych zarysach liter o czarnym kolorze i w dolnej części oznaczenia dla produktu.

PEŁNOMOCNIK



rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław

BARDZO WYDAJNY

Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, układania glazury i klinkieru



jako

WAPNO W PŁYNIE

● Uplastycznia zaprawę cementową zastępując wapno

- Improves masonry mortar workability, acting as lime substitute
- Пластифицирует цементный раствор, заменяя известь

● Poprawia spoiwość

- Improves cohesion
- Улучшает сцепление

● Zapobiega rozwarstwieniu i eliminuje zacieki na klinkierze

- Prevents delamination and eliminates weeping on clinker brick
- Предупреждает расслаивание и исключает потёки на клинкерном кирпиче

Producent: „war-REMEDIUM” Sp. z o.o.

Zakład produkcyjny i adres do korespondencji: 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 18

tel./fax: (+48 22) 789 01 43, 780 40 70; tel. dyżurny: (+48 22) 789 06 37

e-mail: handlowy@war-remedium.pl www.war-remedium.pl



Fig.1

BARDZO WYDAJNY



jako

WAPNO W PŁYNIE

PL

DZIAŁANIE:

- zwiększa napowietrzenie zaprawy, przez co staje się ona bardziej szczelna i elastyczna
- zmniejsza skurcze tynku, co eliminuje powstawanie siatki pęknięć na powierzchni

GB

ACTION:

- Improves air entrainment in mortar, making it denser and more elastic
- Abates shrinking of plaster, which eliminates surface cracks

RUS

ДЕЙСТВИЕ:

- повышает аэрацию раствора, благодаря чему он становится более непроницаемым и эластичным
- снижает усадку штукатурки, что исключает образование сети трещин на поверхности

USE:

- In temperatures above 0°C
- Mix before use

DOZAGE:

- 0.3% ÷ 0.5% of mortar mass (for best effects: 0.10 l per 25 kg of cement)

EXPIRY:

- after 12 months from date of production

DATA PRODUKCJI:

- on the container

PRZECHOWYWANIE:

- w temperaturze dodatniej powyżej +5°C
- chronić przed nasłonecznieniem

Produkt dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie system atestacji zgodności 2 +

CE

1488

war-REMEDIUM Sp. z o.o.

ul. Stradomska 69 B, 04-608 Warszawa

1488-CPD-0137/7

Domieszka do zapraw napowietrzających i uplastyczniających przy zachowaniu stałej konsystencji

PN-EN 934-3:2004/12

Maksymalna zawartość chlorków < 0,1% masy

Maksymalna zawartość alkalów < 1% masy

Oddziaływania korozyjne: spełnia wymagania normy

PN-EN 480-14:2006(1)

Atest higieniczny

Nr HK/81/862/01/2008



edycja II 2009

ДОЗИРОВКА:

- 0,3% ÷ 0,5% от массы цемента (оптимально: 0,10 л на 25 кг цемента)

СРОК ПРИГОДНОСТИ:

- 12 месяцев от даты изготовления

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- указана на упаковке

ХРАНЕНИЕ:

- при плюсовой температуре, выше 5°C
- оберегать от солнечных лучей

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S28 Zanieczyszczone skórę przemyć dużą ilością wody
S37/39 Ność odpowiednie rękawice ochronne, ność okulary lub ochronę twarzy
S2 Chronić przed dziećmi
S46 W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę
Zawiera: anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne



XI

014353

Fig.2

Wp - 14353
Rp - 14799

PEŁNOMOCNIK


rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław